INSPIRED BY COMFORT

Dometic GROUP

MA LIBERTÉ

2015

Réfrigération

Climatiseurs

Électronique



Solutions de sécurité

Solutions de confort

Cuisines mobiles

Solutions sanitaires

LA VASTE GAMME D'ÉQUIPEMENTS
POUR LES VÉHICULES DE LOISIRS

LES MEILLEURES IDÉES POUR VOTRE CONFORT

RÉALISEZ VOS RÊVES DE LIBERTÉ !

Cher client Dometic,

Quand commencez-vous à vous réjouir de partir en voyage ? Commencez donc à planifier vos vacances en lisant la nouvelle édition du catalogue de Dometic « Ma liberté 2015 » !

Animé par les idées de nos collaborateurs et les suggestions de nos clients et inspiré par les exigences de qualité de constructeurs automobiles de premier plan, Dometic a étendu sa gamme de produits, qui compte désormais plus de 400 produits et accessoires. Notre collection de stores extérieurs, par exemple, a été considérablement étendue pour devenir une « offre complète ». Parmi les autres nouveautés, on compte une nouvelle série de réfrigérateurs à absorption d'une largeur de 468 mm et un naviceiver Blaupunkt à système d'exploitation Android.

Bienvenue dans la vaste gamme d'accessoires pour véhicules de loisirs ! Laissez-vous inspirer par notre gamme exclusive de produits afin de réaliser votre rêve de liberté absolue lors de vos déplacements en vacances.

Nous vous souhaitons un bon voyage et un bon retour chez vous.

Votre groupe Dometic

www.dometic.fr/rv

2007

SMEV, fabricant italien de solutions de cuisines mobiles pour les véhicules de loisirs, devient membre du groupe

2008

Premier climatiseur de coffre au monde à chauffage intégré

2011

Stores extérieurs sans pieds pour les véhicules de loisirs

Premier climatiseur de toit au monde à dôme intégré

2013

Première glacière à compresseur au monde avec des températures de congélation allant jusqu'à -22 °C

2014

Reprise de la gamme Prostor, fournisseur de stores extérieurs et accessoires

DES PRODUITS À SUCCÈS
POUR L'ÉQUIPEMENT DE PREMIÈRE MONTE

Nous sommes prêts à parier que vous avez déjà un appareil Dometic dans votre véhicule de loisirs. Ou même plusieurs… Depuis de nombreuses années, nous travaillons en collaboration étroite avec des constructeurs automobiles de premier plan, qui équipent leurs véhicules de nos solutions de confort dès l'usine.

DES PRODUITS RÉCOMPENSÉS

Nos produits remportent régulièrement les prix récompensant le design et les compétitions pour la meilleure marque. Cela nous rend fiers et nous pousse en même temps à augmenter encore le niveau de qualité atteint.

PIÈCES DE RECHANGE SERVICE

Adressez-vous tout simplement au revendeur Dometic le plus proche (www.dometic.fr/rv/revendeur) si vous avez besoin d'une pièce de rechange pour un produit Dometic ou WAECO. En général, il a l'article souhaité en stock – vous pouvez l'emporter.

www.dometic.fr/rv

MA LIBERTÉ
2015

**« Bienvenue dans l'univers Dometic.
Prenez la liberté de profiter sur la route
du même confort qu'à la maison. »**

Dometic
GROUP

SCANNEZ
ET
CLIQUEZ !

INTERNET + E-MAIL

Pour la France :
www.dometic.fr/rv

Pour la Suisse :
www.dometic.ch/rv
info@dometic.ch

www.dometic.fr/rv

RÉFRIGÉRATION MOBILE 8 – 57

- Glacièr es
- R éfrigérateurs
- A ppareils de réfrigération à compresseur encastrables

CLIMATISEURS MOBILES 58 – 71

- Climat iseurs de toit
- Climat iseurs panoramiques
- Climat iseurs de coffre
- A ccessoires pour climatiseurs

ÉLECTRONIQUE MOBILE 72 – 99

- B atterie lithium-ion
- Con trôleur de batterie
- Ch argeurs automatiques IU0U
- Ch argeurs et stabilisateurs de batterie
- Con vertisseurs
- Con vertisseur sinusoïdal à chargeur automatique intégré
- Gén érateurs

SOLUTIONS MOBILES DE SÉCURITÉ 100 – 123

- C améras de recul
- S ystèmes de navigation + caméras de recul
- Mon iceiver + caméras de recul
- Mon iteurs
- Con figurateur du système
- A ccessoires pour systèmes de caméras de recul
- A ide au stationnement
- S ystèmes d'alarme
- Dét ecteur de gaz / coffre-fort / filet de sécurité
- R égulateurs de vitesse

SOLUTIONS DE CONFORT À BORD 124 – 179

- S tores extérieurs
- A ccessoires pour stores extérieurs
- S olutions pour baies / Hekis
- S ystèmes de stores/Moustiquaires
- A ccessoires complémentaires
- A spirateurs

CUISINES MOBILES 180 – 197

- B arbecues portables
- C afetières et bouilloires électriques
- F ours
- P lans de cuisson encastrables
- Comb inés encastrables plan de cuisson/évier
- É viers encastrables
- Hot tes aspirantes
- A ccessoires

SOLUTIONS SANITAIRES MOBILES 198 – 207

- P roduits sanitaires
- T oilettes à cassette
- T oilettes portables

MON PARTENAIRE
DOMETIC

Vous trouverez facilement « votre » revendeur à la section de recherche correspondante sur notre site :
Pour la France : www.dometic.fr/rv/revendeur
Pour la Suisse : www.dometic.ch/rv/haendler

www.dometic.fr/rv

NOS PRODUITS PHARES 2015

Découvrez, en plus de nombreux autres nouveaux produits, une gamme étendue et complète de stores extérieurs Dometic, avec de nombreux accessoires.

NOUVEAU ! Dometic PerfectRoof

Stores extérieurs de toit pour toutes les longueurs de véhicules. Avec ou sans pieds, à fonctionnement électrique ou manuel.

Autres détails p. 130

NOUVEAU ! Dometic PerfectWall

Stores extérieurs pour toutes les longueurs de véhicules. Avec ou sans pieds, à fonctionnement électrique ou manuel.

Autres détails p. 136

Large choix d'accessoires pour stores extérieurs

Nouvelle commande numérique

NOUVEAU ! WAECO CoolFreeze CDF 26

Glacière/congélateur à compresseur, 12/24 Volts DC

Autres détails p. 16

NOUVEAU ! WAECO CoolFun CK 40D Hybrid

Glacière thermoélectrique / à compresseur pour 12 Volts (thermoélectrique) et 230 Volts (à compresseur)

Autres détails p. 19

NOUVEAU ! Dometic FreshWay

Quatre sacs isothermes disponibles dans des volumes de 9 à 30 litres.

Autres détails p. 28

NOUVEAU ! Dometic RML 9430 / 9435

Réfrigérateurs à absorption d'une largeur de 468 mm seulement

Autres détails p. 36

NOUVEAU ! Dometic eSTORE

Batterie lithium-ion, 100 Ah / 12 V
Système basé sur can bus, compatible CIB

Autres détails p. 76

NOUVEAU ! Dometic MPC 01

Système de gestion intelligente des batteries, avec écran et capteur de batteries

Autres détails p. 78

NOUVEAU ! PerfectView RVS

Moniteurs élégants à écran plat pour systèmes vidéo de recul classiques. Qualité approuvée !

Autres détails p. 112

La combinaison confort à bord

Navigation multimédia et caméra de recul

NOUVEAU ! WAECO PerfectView NAV

Naviceiver Blaupunkt haut de gamme avec système d'exploitation Android et navigation pour véhicules de loisirs ou véhicules de tourisme, avec caméra de recul WAECO.

Autres détails p. 106

NOUVEAU ! WAECO PerfectCoffee MC 052

Cafetière 5 tasses, 12 Volts

Autres détails p. 186

NOUVEAU ! Dometic CV 1004

Système d'aspiration centralisé
Efficace et hygiénique grâce à un moteur puissant et un système de triple filtre

Autres détails p. 178

NOUVEAU ! Dometic Clean&Care

Parfait pour tous les nettoyages à bord. Puissant, doux et facile à utiliser – pour des résultats éclatants.

Autres détails p. 176

MA FRAÎCHEUR

RÉFRIGÉRATION MOBILE

Glacières

Glacières et congélateurs à compresseur 12
Glacières à absorption 20
Glacières thermoélectriques 24
Sacs isothermes 28
Glacières passives 30
Accessoires 56
Caractéristiques techniques 208

Réfrigérateurs

Réfrigérateurs à absorption 34
Réfrigérateurs à absorption à poser 47
Réfrigérateurs à compresseur 50
Appareils de réfrigération à compresseur 55
Accessoires 56
Caractéristiques techniques 212

La fraîcheur à bord

Nous utilisons trois techniques de réfrigération au choix, pour que vous bénéficiiez d'une fraîcheur optimale en route. Tous ceux qui souhaitent rester flexibles avec leur appareil de réfrigération le choisissent parmi la plus grande gamme d'appareils en Europe. Des réfrigérateurs de toutes tailles et tous modèles sont disponibles pour le montage fixe dans les camping-cars ou les caravanes. Équipement complet et éprouvé pour la première monte !

NOUVEAU !

Dometic FreshWay FW 32

P. 28

TROIS SYSTÈMES DE RÉFRIGÉRATION
POUR LE SECTEUR MOBILE

Tout d'abord, il n'existe pas de système de réfrigération pouvant tout faire. Que l'idéal pour vous soit un réfrigérateur thermoélectrique, à compresseur ou un groupe frigorifique à absorption dépend de comment et où vous souhaitez utiliser la réfrigération mobile. Commencez par comparer soigneusement les différents systèmes et leurs caractéristiques. Cette manière de procéder vous conduira automatiquement à « votre » technique de réfrigération et à « votre » réfrigérateur.

TECHNOLOGIE À COMPRESSION
RÉFRIGÉRATION ET CONGÉLATION CLASSIQUES

Les réfrigérateurs à compresseur WAECO fournissent un concentré de puissance, indépendamment de la température extérieure et pour toutes les applications mobiles – tout en consommant très peu d'énergie. À la différence d'autres systèmes de réfrigération, ils conviennent pour la congélation et sont parfaits pour un fonctionnement solaire.

Les atouts des réfrigérateurs ou congélateurs à compresseur :

- Excellente performance de réfrigération même à des températures extérieures extrêmement élevées
- Réfrigération et congélation
- Fonctionne aussi bien en 12/24 Volts DC qu'en 100 - 240 Volts AC
- Consommation de courant minimale
- Idéal pour le fonctionnement solaire
- Utilisation sans problème en position inclinée

100 – 240 V | 12 / 24 V | Solaire

TECHNOLOGIE À ABSORPTION
SILENCE ABSOLU

Les appareils à absorption sont complètement silencieux. De plus, ils font preuve d'une indépendance maximale en termes d'alimentation en énergie : ils fonctionnent sur le secteur, la batterie et au gaz.

Les atouts des appareils réfrigérants à absorption :

- Fonctionnement sans aucun bruit
- Réfrigération au gaz, indépendante du secteur
- Pour un branchement sur 12 Volts DC ou 230 Volts AC

12 V | 230 V | Gaz | Sans aucun bruit

LA TECHNOLOGIE THERMOÉLECTRIQUE
REFROIDISSEMENT ET CHAUFFAGE

Grâce à leur faible poids, les glacières thermoélectriques sont particulièrement faciles à transporter, par exemple d'un véhicule à un autre. Elles fonctionnent très bien en position inclinée, et la plupart d'entre elles peuvent également être utilisées pour maintenir les aliments au chaud.

Les atouts des appareils réfrigérants thermoélectriques :

- Pour un branchement sur 12/24 Volts DC ou 230 Volts AC
- Utilisable pour réfrigérer ou maintenir au chaud
- Efficacité garantie même en position inclinée
- Transport aisé grâce au faible poids
- Dispositif inusable et sans entretien

230 V | 12 / 24 V | Refroidissement et chauffage

CHECK-LIST POUR GLACIÈRES

UN GUIDE RAPIDE POUR TROUVER LE PRODUIT QUI VOUS CONVIENT

Quel type de glacière vous convient ? Utilisez le tableau ci-dessous pour vous faire une première idée.
Il comprend toutes les glacières Dometic WAECO de ce catalogue, avec toutes les données et fonctions importantes.

	Glacières à compresseur				Glacières à absorption	Glacières thermoélectriques	
	CoolFreeze CFX	CoolFreeze CDF	CoolFun CK 40D	CoolFun CK 40D Hybrid	CombiCool RC	TropiCool TC	CoolFun CX 30 / S 28DC
Puissance de refroidissement							
Réfrigération	–	–	–	–	●	●	●
Réfrigération et congélation	●	●	●	●	–	–	–
Source d'énergie							
12 Volts	–	–	–	●	●	–	● ●
12 / 24 Volts	–	●	–	–	–	–	– –
12 / 24 / 110 / 230 Volts	●	–	–	–	–	●	– –
230 Volts	–	–	●	●	●	–	● –
Gaz	–	–	–	–	●	–	– –
Niveau sonore							
Complètement silencieux	–	–	–	–	●	–	–
Ventilation permanente	–	–	–	–	–	●	●
Légers bruits de fonctionnement momentanés du compresseur	●	●	●	●	–	–	–
Consommation de courant à 12 Volts	env. 0,4 Ah/h	env. 0,4 Ah/h	–	3,9 Ah/h	env. 7 Ah/h	env. 4 Ah/h	env. 4 Ah/h / env. 3 Ah/h

à +20 °C de température ambiante, et pour +5 °C de température intérieure

Vous trouverez de plus amples informations dans notre guide pour la sélection de glacières !

Connaissez-vous tous les critères à prendre en compte lors de la sélection d'une glacière portable ? Consultez notre guide sur Internet, il vous permettra de vous décider rationnellement pour votre achat.

www.dometic.fr/rv/guide-glacières

WAECO COOLFREEZE CFX
LA DERNIÈRE GÉNÉRATION DE GLACIÈRES ET CONGÉLATEURS !

Classe énergétique A++ et températures de congélation jusqu'à –22 °C : du jamais vu dans l'utilisation mobile ! Avec la série WAECO CoolFreeze CFX, le spécialiste de la réfrigération Dometic WAECO démontre une fois de plus sa capacité à innover. Grâce à un compresseur haute puissance spécialement développé à cet effet et une isolation particulièrement forte, la consommation d'énergie a pu être encore réduite jusqu'à 35 % par rapport aux modèles précédents.

L'esthétique de ces appareils haute technologie séduit par des détails heavy duty : les coins renforcés, la charnière en acier inoxydable et le revêtement robuste du couvercle leur permettent de résister aux sollicitations les plus rudes. Les glacières CFX sont pourtant étonnamment légères et faciles à transporter.

TESTSIEGER REISE MOBIL 08/2013



AC
100 – 240 V

DC
12 / 24 V

Fonctionnement à l'énergie solaire

De l'ordre dans la glacière

La grille de séparation permet de créer différents compartiments dans le panier amovible fourni.

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

Des glacières puissantes et polyvalentes

Notre conseil !

Affichage sans fil de la température de la glacière, de la source d'alimentation, de la protection de la batterie et des réglages de l'alarme

voir p. 15

LES ATOUTS

- Fonction congélation jusqu'à –22 °C
- Excellente performance de réfrigération même à des températures extérieures extrêmement élevées
- 12 / 24 Volts DC et 100 – 240 Volts AC
- Dispositif électronique spécial CFX avec affichage digital de température
- Extrêmement économiques et silencieuses
- Port USB
- Bonde d'évacuation pour un nettoyage simple
- Utilisation possible à l'énergie solaire
- Modèle heavy duty

1

Congélation jusqu'à –22 °C

Zone de réfrigération avec panier amovible et compartiment fraîcheur séparé pour les fruits, les légumes.

2

12/24 Volts DC et 100 – 240 Volts AC

Câblage DC : le câble est bien fixé et ne peut se défaire par inadvertance

3

Thermostat électronique et affichage numérique de la température

4

Éclairage intérieur par LED à économie d'énergie

5

Poignées de transport rabattables et amovibles pour un faible encombrement

6

Couvercle amovible

Variante heavy duty avec des coins renforcés, des charnières en acier inoxydable et un mécanisme robuste de fermeture

7

Port USB pour le chargement de petits appareils

8

Compresseur haute puissance de WAECO : des résultats sensationnels pour la congélation jusqu'à –22 °C avec une consommation d'énergie minimale !

GÉNÉRATION « GLACÉE » :
LES GLACIÈRES À COMPRESSEUR LES PLUS PUISSANTES DE TOUS LES TEMPS

WAECO CoolFreeze CFX – Des glacières à compresseur sans compromis

Système électronique spécial CFX

Affichage digital de la température, démarrage progressif et réfrigération turbo

La série CFX est équipée d'un dispositif électronique spécial qui permet au compresseur de se mettre en marche en douceur et en économisant de l'énergie. Si la température sélectionnée n'est pas atteinte rapidement ou si elle est inférieure à -12 °C, la réfrigération rapide (turbo) s'enclenche automatiquement. Dès que la température sélectionnée est atteinte, le système CFX se remet en mode économique.

- Réfrigération rapide (turbo) intelligente, automatique
- Contrôleur de batterie à 3 niveaux, réglable par affichage digital
- Affichage digital à 4 chiffres (Celsius ou Fahrenheit)
- Sélection libre de la température
- Affichage du mode de fonctionnement et des erreurs
- Fonction mémoire pour enregistrer les paramètres réglés

Jusqu'à 35 % de consommation de courant en moins !

A++

4.30

WAECO CoolFreeze CFX 35

Glacière et congélateur avec dispositif électronique spécial CFX, 12/24 Volts DC et 100 – 240 Volts AC

- Volume utile : environ 32 litres (dont compartiment fraîcheur de 4,5 litres)
- Réfrigération de +10 °C à –22 °C
- Dimensions (l x h x p) : 692 x 411 x 398 mm

N° de produit 9105304047

A++

4.30

WAECO CoolFreeze CFX 40

Glacière et congélateur avec dispositif électronique spécial CFX, 12/24 Volts DC et 100 – 240 Volts AC

- Volume utile : environ 38 litres (dont compartiment fraîcheur de 7,0 litres)
- Réfrigération de +10 °C à –22 °C
- Dimensions (l x h x p) : 692 x 461 x 398 mm

N° de produit 9105304048

A++

4.30

WAECO CoolFreeze CFX 50

Glacière et congélateur avec dispositif électronique spécial CFX, 12/24 Volts DC et 100 – 240 Volts AC

- Volume utile : environ 46 litres (dont compartiment fraîcheur de 8,5 litres)
- Réfrigération de +10 °C à –22 °C
- Dimensions (l x h x p) : 725 x 471 x 455 mm

N° de produit 9105304049

A++

4.30

WAECO CoolFreeze CFX 65

Glacière et congélateur avec dispositif électronique spécial CFX, 12/24 Volts DC et 100 – 240 Volts AC

- Volume utile : environ 60 litres (dont compartiment fraîcheur de 13 litres)
- Réfrigération de +10 °C à –22 °C
- Dimensions (l x h x p) : 725 x 561 x 455 mm

N° de produit 9105304050

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

WAECO COOLFREEZE CFX DZ
RÉFRIGÉRATION ET CONGÉLATION SIMULTANÉES

La glacière à compresseur extrêmement puissante CoolFreeze CFX 65DZ de WAECO a une vaste zone de réfrigération et un compartiment congélation séparé de 17 litres. Cela permet de stocker des produits frais, des bouteilles de boissons et des produits surgelés dans des conditions optimales de température. La CFX 65DZ offre en outre tous les avantages de la série de glacières CoolFreeze CFX.

4.30

WAECO CoolFreeze CFX 65DZ

Glacière ou congélateur avec dispositif électronique spécial CFX, 12/24 Volts DC et 100 – 240 Volts AC

- Volume utile d'environ 53 litres (compartiment congélation de 17 litres inclus)
- Ré frigération de +10 °C à –22 °C
- Deux zones de température pour une réfrigération et une congélation simultanées possibles
- Dimensions (l x h x p) : 725 x 561 x 455 mm

N° de produit 9105304051

AFFICHAGE SANS FIL WAECO
POUR TOUTES LES GLACIÈRES À COMPRESSEUR CFX

L'affichage sans fil permet d'afficher jusqu'à 15 m de distance de la glacière CFX des données comme p. ex. la température actuelle, l'alimentation électrique, l'alarme.

4.30

WAECO CoolFreeze CFX-WD

Affichage sans fil de la température de la glacière, de la source d'alimentation, de la protection de la batterie et des réglages de l'alarme

- Alarme visuelle et acoustique
- Alimentation en courant par piles AAA ou allume-cigares 12/24 V

N° de produit 9105304065

LA TECHNOLOGIE À COMPRESSEUR VERSION « POIDS PLUME »

EXTRÊMEMENT COMPACTE

Ces glacières étonnamment légères de la série WAECO CoolFreeze CDF sont aussi simples à manipuler que les glacières thermoélectriques. Grâce à la bandoulière, les poignées ou la barre de transport, elles sont prêtes à vous suivre partout. Quant à leur rangement, ce n'est vraiment pas un problème : ultra-minces, elles entrent parfaitement dans tous les recoins. Elles sont incroyablement performantes : elles réfrigèrent et congèlent jusqu'à –18 °C, avec une consommation minimale de courant, indépendamment de la température extérieure. Thermostat électronique et affichage numérique de la température et éclairage intérieur à LED (sauf CDF 18).

4.10

NOUVEAU ! WAECO CoolFreeze CDF 26

Glacière-congélateur, 12/24 Volts DC

- Volume utile : environ 21 litres (dont compartiment fraîcheur de 4 litres)
- Ré frigération de +10 °C à –18 °C
- Dimensions (l x h x p) : 550 x 425 x 260 mm

N° de produit 9105303457

Nouvel écran numérique

LES ATOUTS CDF 26

- Boîtier ultra-mince pour un encombrement minimal
- Réfrigération et congélation
- Hauteur suffisante pour bouteilles de 2 litres
- Panier amovible
- Couvercle amovible
- Thermostat électronique et affichage numérique de température
- Contrôleur de batterie à trois niveaux, éclairage intérieur LED

DC
12 / 24 V

Fonctionnement à l'énergie solaire

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

4.10

WAECO CoolFreeze CDF 11

Glacière-congélateur, 12/24 Volts DC

- Volume utile : environ 10,5 litres
- Ré frigération de +10 °C à –18 °C
- Dimensions (l x h x p) : 540 x 358 x 235 mm

N° de produit 9105100007

4.10

WAECO CoolFreeze CDF 16

Glacière-congélateur, 12/24 Volts DC

- Volume utile : environ 16 litres
- Ré frigération de +10 °C à –18 °C
- Dimensions (l x h x p) : 549,5 x 366,9 x 260 mm

N° de produit 9105303477

4.10

WAECO CoolFreeze CDF 18

Glacière-congélateur portable, 12/24 Volts DC

- Volume utile : environ 18 litres
- Ré frigération de +10 °C à –18 °C
- Dimensions (l x h x p) : 465 x 414 x 300 mm

N° de produit 9105100002

LES ATOUTS CDF 11

- Extrêmement compacte
- Réfrigération et congélation
- Deux porte-boissons intégrés
- Fixation sûre dans le véhicule grâce à la ceinture de sécurité du véhicule
- Bandoulière réglable
- Thermostat électronique et affichage numérique de température
- Contrôleur de batterie à trois niveaux, éclairage intérieur LED

12 / 24 V

Fonctionnement à l'énergie solaire

LES ATOUTS CDF 16

- Réfrigération et congélation
- Couvercle amovible
- Utilisation possible à l'énergie solaire
- Hauteur suffisante pour 2 bouteilles de 1 litre
- Thermostat électronique et affichage numérique de température
- Contrôleur de batterie à 3 niveaux, éclairage intérieur LED

12 / 24 V

Fonctionnement à l'énergie solaire

LES ATOUTS CDF 18

- La glacière à économie d'énergie : durées de fonctionnement plus courtes grâce à une meilleure isolation : 0,38 Ah/h seulement avec une température intérieure de +5 °C et une température extérieure de +20 °C
- Réfrigération et congélation
- Hauteur suffisante pour bouteilles de 2 litres
- Couvercle relevable ou amovible
- Poignée de transport robuste

12 / 24 V

Fonctionnement à l'énergie solaire

4.10

Kit de fixation universel

Permet de fixer les glacières CoolFreeze de WAECO dans les véhicules. Pour CDF 16 et CDF 26

N° de produit 9105303708

Notre conseil !

Raccordement sur secteur 230 Volts avec redresseur à prix attractif

voir p. 57

RÉFRIGÉRATION GRAND VOLUME
GLACIÈRES ET CONGÉLATEURS EN XXL

Vous voulez un peu plus d'espace ? Les glacières grand volume transportables CoolFreeze CF 80/CF 110 mettent à votre disposition 79 et 105 litres de volume de réfrigération. Leur puissance est également impressionnante : il est possible d'atteindre des températures de –18 °C, indépendamment des températures ambiantes et pour une faible consommation de courant.

Accessoires
système enfichable à 3 pôles pour une installation fixe

LES ATOUTS

- Réfrigération et congélation
- 12/24 Volts DC et 100 – 240 Volts AC
- Système électronique spécial CF, démarrage progressif et réfrigération turbo
- Modification possible du côté d'ouverture du couvercle
- Fermetures de couvercle et charnières robustes
- Lumière intérieure
- Hauteur suffisante pour bouteilles de 2 litres
- Panier amovible

AC **100 – 240 V**

DC **12 / 24 V**

Fonctionnement à l'énergie solaire

A+

4.10

WAECO CoolFreeze CF 80

Glacière et congélateur avec dispositif électronique spécial CF, 12/24 Volts DC et 100 – 240 Volts AC

- Volume utile : environ 79 litres (dont compartiment fraîcheur de 7 litres)
- Réfrigération de +10 °C à –18 °C
- Dimensions (l x h x p) : 790 x 455 x 500 mm

N° de produit 9105303248

A+

4.10

WAECO CoolFreeze CF 110

Glacière et congélateur avec dispositif électronique spécial CF, 12/24 Volts DC et 100 – 240 Volts AC

- Volume utile : environ 105 litres (dont compartiment fraîcheur de 13 litres)
- Réfrigération de +10 °C à –18 °C
- Dimensions (l x h x p) : 790 x 555 x 500 mm

N° de produit 9105303102

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

GLACIÈRE-CONSERVATEUR CLASSIQUE
ÉGALEMENT DISPONIBLE EN VARIANTE HYBRIDE

Vous cherchez un appareil réfrigérant extrêmement efficace pour votre auvent, votre terrasse ou votre salle de loisirs ? Alors, la glacière à compresseur AC WAECO CoolFun CK 40D est exactement ce qu'il vous faut : fonction de conservation jusqu'à –15 °C, volume de 38 litres et un prix étonnamment bas ! Le modèle hybride de l'appareil éprouvé permet une utilisation encore plus flexible. Un groupe de froid thermoélectrique complète le compresseur pour que la glacière puisse être également utilisée via la batterie 12 Volts du véhicule. De cette façon, avec une bonne pré-réfrigération la chaîne du froid n'est pas interrompue lors du transport vers le lieu de vacances. L'aspect extérieur des deux modèles de glacière est le même : argent / noir élégant, boîtier esthétique en tôle d'acier avec poignées de transport intégrées.

LES ATOUTS

- Réfrigération et conservation en fonctionnement sur 230 V (compresseur)
- Réglage continu de la température en fonctionnement avec compresseur
- Uniquement CK 40D Hybrid : réfrigération lors de l'utilisation en 12 Volts (thermoélectrique)
- Hauteur suffisante pour bouteilles de 2 litres
- Caisson robuste

Notre conseil !

Le filtre à charbon actif élimine les mauvaises odeurs dans les réfrigérateurs, les glacières et autres conteneurs fermés tels que les placards ou compartiments de rangement.

voir p. 56

Deux systèmes de refroidissement

AC 230 V | DC 12 V | A+

4.21

WAECO CoolFun CK 40D Hybrid

Glacière thermoélectrique / à compresseur pour 230 Volts (à compresseur) et 12 Volts (thermoélectrique)

- Volume utile : environ 38 litres
- Compresseur : refroidissement de +10 °C jusqu'à –15 °C
  Version thermoélectrique : refroidissement jusqu'à environ 20 °C en dessous de la température ambiante
- Dimensions (l x h x p) : 520 x 454 x 515 mm

N° de produit 9105305750

Pour le camping, la maison et le jardin

AC 230 V | A++

4.21

WAECO CoolFun CK 40D

Une glacière à compresseur puissante en 230 Volts

- Volume utile : env. 38 litres
- Réfrigération de +10 °C à –15 °C
- Dimensions (l x h x p) : 520 x 454 x 515 mm

N° de produit 9105303388

OFFRE L'INDÉPENDANCE SI APPRÉCIÉE DES CAMPEURS :

GLACIÈRE À ABSORPTION AVEC FONCTIONNEMENT SUR CARTOUCHE DE GAZ

Vous avez trouvé l'endroit rêvé mais impossible d'y aller avec le véhicule et il n'y a pas de prise secteur non plus...
Ne vous inquiétez pas, la réfrigération active est tout de même possible, le Dometic CombiCool RC 1205 GC s'en occupe. La glacière à absorption trimixte vous apporte une liberté maximale lors du choix de votre site de pique-nique. Si l'électricité de la batterie ou du secteur ne sont pas disponibles, la glacière fonctionne sans problème sur une cartouche de gaz usuelle. Elle fonctionne sans aucun bruit, refroidit même jusqu'à 25 °C en dessous de la température ambiante et fournit une grande capacité d'environ 40 litres. L'appareil de réfrigération idéal pour une grande indépendance en plein air !

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

LES ATOUTS

- Avec un logement intégré pour une cartouche de gaz – unique sur le marché
- Alimentation en énergie garantie partout
- 12 Volts, 230 Volts et gaz
- Fonctionnement sans aucun bruit
- Bac à glaçons compris dans la livraison
- Bâti robuste et design fonctionnel
- Hauteur suffisante pour bouteilles de 1,5 et 2 litres
- Poignées de transport intégrées

Régulation de la flamme selon 3 niveaux en cas de fonctionnement au gaz, allumage piézo, régulation par thermostat en cas de fonctionnement sur 230 Volts

En raison de la construction particulière du couvercle, le **RC 1205 GC** n'a pas besoin de joints

S'utilise avec des cartouches de gaz standard

Le nouveau RC 1205 GC garantit une indépendance absolue, puisqu'il fonctionne avec une cartouche de gaz. Il fonctionne avec toutes les cartouches de gaz usuelles.

Évaporateur avec surface permettant deposer le bac à glaçons

logement intégré pour une cartouche de gaz

Avec fonctionnement sur cartouche de gaz

DC 12 V | AC 230 V | Gaz | Silencieux

4.27

Dometic CombiCool RC 1205 GC

Glacière à absorption d'une profondeur de 508 mm, pour 12 Volts, 230 Volts et cartouche de gaz

- Volume utile : environ 40 litres
- Réfrigération jusqu'à 25 °C en dessous de la température ambiante
- Cartouche de gaz pour un refroidissement actif, où que vous soyez (non fournie)
- Di mensions (l x h x p) : 500 x 441 x 508 mm

CombiCool RC 1205 GC //N° de produit : 9105203764 // F, CH

LES ATOUTS

- 12 Volts, 230 Volts et gaz
- Fonctionnement sans aucun bruit
- Bâti robuste et design fonctionnel
- RC 2200 EGP : caisson en aluminium élégant – unique sur le marché
- Bac à glaçons compris dans la livraison
- Hauteur suffisante pour bouteilles de 1,5 et 2 litres
- Poignées de transport intégrées

DC 12 V | AC 230 V | Gaz | Silencieux

AU GAZ OU À L'ÉLECTRICITÉ :
LIBRE CHOIX DE L'ÉNERGIE !

Trois glacières à absorption vous offrent l'alimentation en énergie correspondant à l'endroit où vous vous trouvez. Les glacières à absorption Dometic CombiCool RC 1200 EGP, RC 2200 EGP et RC 1600 EGP fonctionnent sur 12 Volts dans votre véhicule, sur 230 Volts chez vous ou au camping, et au gaz lorsque vous êtes en pleine nature.

Avec un volume de 31 ou 40 litres et une hauteur suffisante pour les grandes bouteilles, les modèles à absorption sont les glacières idéales en camping. La RC 2200 a de plus une allure étincelante dans son caisson en aluminium. La RC 1600, plus compacte, refroidit même jusqu'à 30 °C en dessous de la température ambiante. Et pour les rafraîchissements, les bacs à glaçons sont compris dans la livraison.

Notre conseil !

Si vous voulez savoir si votre réserve de gaz suffit :
le GasChecker de Dometic détermine le niveau de remplissage des bouteilles de gaz du commerce en quelques secondes !

voir p. 197

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

Silencieux

4.27

Dometic CombiCool RC 1200 EGP

Glacière à absorption d'une profondeur de 508 mm, pour 12 Volts, 230 Volts et gaz

- Volume utile : 40 litres
- Ré frigération jusqu'à 25 °C en dessous de la température ambiante
- Di mensions (l x h x p) : 500 x 441 x 508 mm

CombiCool RC 1200 EGP , 30 mbar // N° de produit : 9105202822 // F

CombiCool RC 1200 EGP , 30 mbar avec flexible, homologué uniquement pour le raccordement à la prise de gaz (raccord)
N° de produit : 9105202823 // CH

CombiCool RC 1200 EGP , 50 mbar // N° de produit : 9105202819 // CH

Silencieux

4.27

Dometic CombiCool RC 2200 EGP

Glacière à absorption d'une profondeur de 508 mm, pour 12 Volts, 230 Volts et gaz

- Volume utile : 40 litres
- Ré frigération jusqu'à 30 °C en dessous de la température ambiante
- Di mensions (l x h x p) : 500 x 444 x 508 mm

CombiCool RC 2200 EGP , 30 mbar // N° de produit : 9105202817 // F

CombiCool RC 2200 EGP , 30 mbar avec flexible, homologué uniquement pour le raccordement à la prise de gaz (raccord)
N° de produit : 9105202812 // CH

CombiCool RC 2200 EGP , 50 mbar // N° de produit : 9105202809 // CH

4.27

Dometic CombiCool RC 1600 EGP

Glacière à absorption d'une profondeur de 443 mm, pour 12 Volts, 230 Volts et gaz

- Volume utile : 31 litres
- Ré frigération jusqu'à 30 °C en dessous de la température ambiante
- Di mensions (l x h x p) : 500 x 440 x 443 mm

CombiCool RC 1600 EGP , 30 mbar // N° de produit : 9105200003 // F

CombiCool RC 1600 EGP , 30 mbar avec flexible, homologué uniquement pour le raccordement à la prise de gaz (raccord)
N° de produit : 9105200021 // CH

CombiCool RC 1600 EGP , 50 mbar // N° de produit : 9105200001 // CH

Silencieux

Régulation de la flamme selon 3 niveaux en cas de fonctionnement au gaz, allumage piézo, régulation par thermostat en cas de fonctionnement sur 230 Volts

En raison de la construction particulière du couvercle, le **RC 1200 EGP n'a pas besoin de joints**

Évaporateur avec surface permettant de poser le bac à glaçons

LES ATOUTS

- Refroidissement jusqu'à 30 °C en dessous de la température ambiante (TC 07 jusqu'à 25 °C)
- Jusqu'à +65 °C en mode chauffage
- Raccord 12/24/230 Volts de série avec priorité de commutation sur secteur (TC 07 : 12/230 Volts)
- Mode économie d'énergie intelligent*
- Ventilation intérieure dynamique
- Ventilateurs inusables

Mode chauffage :
maintien les aliments au chaud

TECHNOLOGIE THERMOÉLECTRIQUE
POUR LES ÉPICURIENS

Des glacières DC/AC confortables avec dispositif électronique spécial TC

Polyvalence, performance et un équipement complet caractérisent la série WAECO TropiCool. Les glacières disposent d'un mode économie d'énergie intelligent, la température est réglable individuellement et est affichée par LED. En cas de besoin, ces appareils confortables s'occupent même des plats chauds : lorsque la fonction de chauffage est activée, ils atteignent jusqu'à +65 °C.

230 V | **12 / 24 V** | **Mode refroidissement et chauffage**

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

WAECO TROPICOOL, DES GLACIÈRES LUXUEUSES ET PERFORMANTES

Parfaites dans les moindres détails

Dispositif électronique spécial TC avec écran tactile*

Les glacières* WAECO TropiCool refroidissent jusqu'à 30 °C en dessous de la température ambiante et chauffent jusqu'à +65 °C. Vous pouvez régler la température à l'aide de l'écran tactile selon sept niveaux : de +1 °C à +15 °C en mode refroidissement et de +50 °C à +65 °C en mode chauffage. La fonction mémoire enregistre les derniers paramètres.
*Tous les modèles sauf TC 07

12/24 Volts DC et 230 Volts AC de série*

*TC 07 : 12/230 Volts

4.01

WAECO TropiCool TC 07

Glacière thermoélectrique pour 12 Volts DC et 230 Volts AC

- Volume utile : environ 7 litres
- Refroidissement jusqu'à 25 °C en dessous de la température ambiante, chauffage jusqu'à +65 °C
- Dimensions (l x h x p) : 333 x 278 x 190 mm

N° de produit 9105302036

A++

4.01

WAECO TropiCool TC 14FL

Glacière thermoélectrique avec dispositif électronique spécial TC pour 12/24 Volts DC et 230 Volts AC

- Volume utile : environ 14 litres
- Refroidissement jusqu'à 30 °C en dessous de la température ambiante, chauffage jusqu'à +65 °C
- Dimensions (l x h x p) : 450 x 328 x 303 mm

N° de produit 9105302046

A++

4.01

WAECO TropiCool TC 21FL

Glacière thermoélectrique avec dispositif électronique spécial TC pour 12/24 Volts DC et 230 Volts AC

- Volume utile : environ 20 litres
- Refroidissement jusqu'à 30 °C en dessous de la température ambiante, chauffage jusqu'à +65 °C
- Dimensions (l x h x p) : 450 x 420 x 303 mm

N° de produit 9105302085

A++

4.01

WAECO TropiCool TC 35FL

Glacière thermoélectrique avec dispositif électronique spécial TC pour 12/24 Volts DC et 230 Volts AC

- Volume utile : environ 32 litres
- Refroidissement jusqu'à 30 °C en dessous de la température ambiante, chauffage jusqu'à +65 °C
- Dimensions (l x h x p) : 550 x 460 x 376 mm

N° de produit 9105302110

Notre conseil !

Le filtre à charbon actif élimine les mauvaises odeurs dans les réfrigérateurs, les glacières et autres conteneurs fermés tels que les placards ou compartiments de rangement.

voir p. 56

AVEC FONCTION DE RÉFRIGÉRATION ET DE MAINTIEN AU CHAUD

GLACIÈRE POUR LES LOISIRS, À UTILISATION UNIVERSELLE

La WAECO CoolFun CX 30 de WAECO offre un système thermoélectrique performant, un volume de 29 litres et une hauteur suffisante pour des bouteilles de 2 litres à un prix vraiment attractif. Elle refroidit jusqu'à 18 °C en dessous de la température ambiante et maintient également au chaud les repas (chauffage jusqu'à +65 °C). Elle s'avère tout aussi polyvalente en matière de choix d'énergie : réseau de bord ou du secteur – elle accepte les deux.
Un compartiment supplémentaire a été intégré dans le couvercle pour le rangement du câble de raccordement.
Autre détail pratique : la poignée de transport servant également de support pour le couvercle.

LES ATOUTS

- Mode refroidissement et chauffage
- Raccordement 12/230 V de série
- Capacité de 29 litres
- Double fonction de la poignée : pour le support du couvercle ou le verrouillage
- Logement câble dans le couvercle



230 V | 12 V | Mode refroidissement et chauffage

A++

4.02

WAECO CoolFun CX 30

Glacière thermoélectrique, poignée à double fonction : support du couvercle ou verrouillage 12 V DC et 230 V AC

- Volume utile : environ 29 litres
- Refroidissement jusqu'à 18 °C max. en dessous de la température ambiante Mode chauffage jusqu'à 65 °C
- Dimensions (l x h x p) : 396 x 404 x 296 mm

N° de produit 9103500872

Fonctionne sur 12 V DC ou 230 V AC

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

SAC ISOTHERME
EN DESIGN MARIN

Décor maritime chic et 25 litres de volume – les courses de produits frais sont chaque jour un vrai plaisir !
Grâce aux bandes velcro latérales, la CoolFun S 28 se fixe directement sur le caddie et se remplit très facilement.
Afin que la chaîne du froid soit préservée, le sac thermoélectrique est raccordé au réseau 12 V de la voiture ou du camping-car et fournit des puissances de refroidissement allant jusqu'à 15 °C en dessous de la température ambiante.

LES ATOUTS

- Trois petites poches extérieures pour le câble de raccordement, le porte-monnaie, etc.
- Bandes velcro, p. ex. pour la fixation dans le caddie
- Bandoulière réglable
- Extérieur en polyester résistant
- Rangement peu encombrant
- Prêt à être raccordé sur 12 V DC

4.02

WAECO CoolFun S 28DC

Sac thermoélectrique en textile, 12 Volts DC

- Volume utile : environ 25 litres
- Refroidissement jusqu'à 15 °C max. en dessous de la température ambiante
- Dimensions (l x h x p) : 370 x 410 x 230 mm

N° de produit 9105302763

DC
12 V

Pliée à plat, fixée par des boutons-pression : la S 28 après utilisation

Hauteur suffisante pour grandes bouteilles

Trois petites poches extérieures, bandoulières réglables

Bandes velcro latérales, p. ex. pour la fixation dans le caddie

LES ATOUTS

- Transport aisé grâce au faible poids à vide
- Matériau plastique très résistant, facile à nettoyer
- Bandoulières ou sangles réglables
- Diverses poches extérieures, certaines avec fermeture éclair
- Accès direct aux bouteilles ou cannettes sur le FW 32 et FW 10

LA FRAÎCHEUR DEVIENT TENDANCE

SACS ISOTHERMES EN STYLE TENDANCE

Qui a dit que les sacs isothermes devaient être tristes et démodés ? Il est temps que la collection Dometic FreshWay prouve le contraire. Les quatre sacs au style parfait sont des compagnons fantastiques pour toutes les situations quotidiennes et les vacances. Parfaits pour les piques-niques et le shopping, ils sont indispensables pour la randonnée, les visites et les balades à vélo. Une isolation extrêmement efficace maintient au frais et pendant une longue durée les aliments et les snacks,les boissons et les produits frais. Des sangles et bandoulières rembourrées garantissent un transport pratique avec beaucoup d'espace pour les petits accessoires dans les pochettes extérieures non isolées.

NOUVEAU

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

Responsable de la fraîcheur dans toutes les situations : quatre glacières isolées et esthétiques de la collection Dometic FreshWay

4.14

NOUVEAU ! Dometic FreshWay FW 32

Sac de pique-nique isotherme avec bandes de transport, fermeture éclair, « compartiment bouteille » et 4 poches extérieures

- Volume utile : environ 28 litres
- Hauteur suffisante pour bouteilles de 2 litres
- Dimensions (l x h x p) : 395 x 345 x 240 mm

N° de produit 9103540152

Le nouveau style pour le shopping

4.14

NOUVEAU ! Dometic FreshWay FW 24

Sac isotherme de shopping avec poignée de transport et fermeture éclair

- Volume utile : environ 12 litres
- Hauteur suffisante pour bouteilles de 2 litres
- Dimensions (l x h x p) : 440 x 350 x 150 mm

N° de produit 9103540153

Pour les excursions et les randonnées

4.14

NOUVEAU ! Dometic FreshWay FW 13

Sac à dos isotherme avec bandoulières, poignée de transport, fermeture éclair et 3 poches/compartiments extérieurs

- Volume utile : environ 13 litres
- Bandoulières rembourrées réglables
- Dimensions (l x h x p) : 280 x 410 x 110 mm

N° de produit 9103540154

4.14

NOUVEAU ! Dometic FreshWay FW 10

Sacoche de vélo isotherme avec bandoulière détachable, poche avant refermable, poches latérales à usages multiples et poche pour cannettes, porte-carte et cache de pluie

- Volume utile : environ 9 litres
- S'attache simplement au guidon
- Dimensions (l x h x p) : 300 x 200 x 180 mm

N° de produit 9103540155

LES ATOUTS

- Absorption extrêmement faible de chaleur
- Isolation en mousse polyuréthane, très efficace, combinée à un joint labyrinthe d'une grande efficacité
- Fabriqué sans couture, en plastique résistant aux UV
- Larges pieds en polyester pour une meilleure stabilité
- Évacuation d'eau pratique (WCI-42 à WCI-110)
- Convient pour les aliments, facile à nettoyer
- Rapport volume/poids optimisé

PRÊTES POUR TOUTES LES AVENTURES !

GLACIÈRES EN QUALITÉ HEAVY DUTY

Températures extérieures élevées, trajets tout-terrain, poussière et boue ?
Cela ne perturbe pas du tout les glacières « indestructibles » de WAECO.
Les glacières Cool-Ice, dotées d'une isolation particulièrement efficace et remplies de glace ou d'accumulateurs de froid, gardent les aliments, les poissons, les appâts et le gibier au frais. Et même pendant plusieurs jours selon l'utilisation et les conditions météorologiques ! Encore un chiffre qui parle pour lui : une garantie de 5 ans ! Car chaque détail des glacières en plastique à forte résistance aux chocs a été conçu pour des conditions extrêmes.

Conseils d'utilisation !

Si possible, stockez votre glacière WAECO pendant plusieurs heures avant utilisation dans un endroit frais et ne l'exposez pas au rayonnement solaire. Si vous avez l'intention de remplir la glacière avec des boissons ou des aliments, nous vous conseillons de les refroidir au préalable. Vous pouvez utiliser des glaçons ou des accumulateurs de froid du commerce comme réfrigérant. L'air affecte la puissance frigorifique et réduit la durée de refroidissement. Par conséquent, évitez les ouvertures inutiles et remplissez toujours la glacière le plus possible.

Les modèles WCI-13 et WCI-22 sont dotés de bandoulières.

Des poignées solides et ergonomiques en polyéthylène (à partir de WCI-42) facilitent le transport seul ou à deux.

Points d'ancrage extrêmement résistants – intégrés aux fixations des poignées (WCI-42 ou plus).

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

5 ans de garantie

Glacières passives avec isolation extraforte

4.14

WAECO Cool-Ice WCI-13

- Volume utile : environ 13 litres
- Poids : 2,8 kg
- Dimensions (l x h x p) : 388 x 305 x 245 mm

N° de produit 9108400056

4.14

WAECO Cool-Ice WCI-22

- Volume utile : environ 22 litres
- Poids : 4,2 kg
- Dimensions (l x h x p) : 388 x 313 x 365 mm

N° de produit 9108400060

4.14

WAECO Cool-Ice WCI-42

- Volume utile : environ 41 litres
- Poids : 7,5 kg
- Dimensions (l x h x p) : 635 x 337 x 390 mm

N° de produit 9108400062

4.14

WAECO Cool-Ice WCI-55

- Volume utile : environ 55 litres
- Poids : 9,3 kg
- Dimensions (l x h x p) : 565 x 420 x 485 mm

N° de produit 9108400067

4.14

WAECO Cool-Ice WCI-70

- Volume utile : environ 68 litres
- Poids : 10,4 kg
- Dimensions (l x h x p) : 685 x 420 x 485 mm

N° de produit 9108400071

4.14

WAECO Cool-Ice WCI-85

- Volume utile : environ 86 litres
- Poids : 13,1 kg
- Dimensions (l x h x p) : 835 x 435 x 495 mm

N° de produit 9108400073

4.14

WAECO Cool-Ice WCI-85W

- Volume utile : environ 86 litres
- Avec deux roulettes robustes et une poignée extractible pour un transport pratique
- Poids : 13,8 kg
- Dimensions (l x h x p) : 835 x 435 x 495 mm

N° de produit 9108400215

4.14

WAECO Cool-Ice WCI-110

- Volume utile : environ 111 litres
- Poids : 15,7 kg
- Dimensions (l x h x p) : 1050 x 440 x 510 mm

N° de produit 9108400054

Charnières entièrement intégrées avec tringles en inox pour plus de stabilité et des contours lisses

Fermoirs robustes en ABS avec vis de montage en inox. Utilisation confortable d'une seule main



Le joint labyrinthe empêche la chaleur de pénétrer à l'intérieur de la glacière.

LE CONFORT DE LA RÉFRIGÉRATION À BORD

RÉFRIGÉRATEURS POUR VOTRE CAMPING-CAR OU CARAVANE

Deux systèmes de réfrigération puissants avec différents atouts

Cherchez-vous un nouveau réfrigérateur ? A encastrer ou à poser ? Choisissez-le parmi la gamme la plus complète actuellement disponible sur le marché. Si vous souhaitez avoir la possibilité de refroidir au gaz, les appareils à absorption silencieux de la marque Dometic sauront vous séduire ! Ils fonctionnent également à l'électricité et procurent un grand confort. Les réfrigérateurs à compresseur WAECO fournissent un concentré de puissance, indépendamment de la température extérieure. Ils fonctionnent au courant de la batterie et conviennent parfaitement pour une installation solaire.

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

TECHNOLOGIE À ABSORPTION
SANS AUCUN BRUIT

Les appareils à absorption sont complètement silencieux.
De plus, ils font preuve d'une indépendance maximale en termes d'alimentation en énergie :
ils fonctionnent sur le secteur, la batterie et au gaz.

Les avantages de la réfrigération par absorption :

- Fonctionnement sans aucun bruit
- Réfrigération au gaz, indépendante du secteur
- Pour un branchement sur 12 Volts DC ou 230 Volts AC

DC 12 V | AC 230 V | Gaz | Silencieux

Série 9 de Dometic

Série 8 de Dometic

TECHNOLOGIE À COMPRESSION
RÉFRIGÉRATION ET CONGÉLATION CLASSIQUES

Les réfrigérateurs à compresseur WAECO fournissent un concentré de puissance, indépendamment de la température extérieure et pour toutes les applications mobiles – tout en consommant très peu d'énergie. À la différence d'autres systèmes de réfrigération, ils conviennent pour la congélation et sont parfaits pour un fonctionnement solaire.

Les avantages de la réfrigération à compresseur :

- Excellente performance de réfrigération même à des températures extérieures extrêmement élevées
- Réfrigération et congélation
- Fonctionne aussi bien en 12/24 Volts qu'en 100 – 240 Volts (selon les modèles)
- Utilisation sans problème en position inclinée
- Consommation de courant minimale
- Idéal pour le fonctionnement solaire

AC 100 – 240 V | DC 12 / 24 V | Solaire

Série CR de WAECO

WAECO CRD 50

WAECO CoolMatic CD 20

RÉFRIGÉRATEUR À ABSORPTION
CONFORT DE RÉFRIGÉRATION MAXIMAL

Les réfrigérateurs à absorption de Dometic sont des produits de qualité « Made in Germany » qui offrent le même confort de réfrigération qu'à la maison. Ils vous laissent la liberté d'utiliser les sources d'énergie les plus diverses – courant du secteur ou batterie, gaz liquide ou installation photovoltaïque (modèles AES). Puissance, fiabilité et un fonctionnement absolument silencieux comptent également parmi leurs caractéristiques exceptionnelles, comme l'équipement confortable et une grande longévité.

Les réfrigérateurs à absorption de Dometic correspondent à la classe climatique SN et leur fonctionnement optimal est donc garanti dans une plage de température allant de +10 °C à +32 °C. Veiller à une aération et une ventilation suffisantes (pour les grilles d'aération, voir les accessoires).

RÉFRIGÉRATEURS À ABSORPTION DE DOMETIC : TROIS SYSTÈMES D'ALLUMAGE

Système AES (sélection automatique de l'énergie)
- Sélection automatique de la source d'énergie la plus efficace
- Faible consommation de gaz, puisque pas de mode de veille
- Sélection manuelle de la source d'énergie possible
- Contrôle thermostatique pour tous les modes de fonctionnement
- Entrée solaire S+ existante pour le fonctionnement avec une énergie solaire de 12 Volts

Système MES (sélection manuelle de l'énergie)
- Sélection manuelle de la source d'énergie
- Faible consommation de gaz, puisque pas de mode de veille
- Système de ré-allumage électronique lorsque la flamme s'éteint
- Contrôle thermostatique pour tous les modes de fonctionnement

Allumage piézo
- Allumage du gaz par le 12 Volts
- Interruption automatique de l'arrivée de gaz lorsque la flamme s'éteint
- Contrôle thermostatique pour fonctionnement au gaz et sur 230 Volts
- Avec galvanomètre pour gaz pour une vérification confortable en fonctionnement au gaz

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

LE REMPLACEMENT EST TRÈS SIMPLE

Pourquoi remplacer votre réfrigérateur de la série 4 / 7 par un modèle de la série 5 / 8 ? Pour bénéficier de plus de confort, de la dernière technologie et d'un design novateur dans votre cuisine ! Voici des indications vous permettant de savoir quel est le modèle avec des dimensions parfaitement adaptées.

Série 4 de Dometic
ANCIEN

Ancien modèle série 4, 486 mm

RM 4210, RM 4211LM	Allumage piézo électrique
RM 4281 LM	Réallumage électronique
RM 4230 L	Allumage piézo électrique, **modèle pour passage de roue**

Série 5 de Dometic
NOUVEAU

Nouveau modèle série 5, 486 mm

RM 5310	Allumage piézo
RM 5380*	Allumage piézo
RM 5330	Allumage piézo, **modèle pour passage de roue**

*Le RM 5380 a un agrégat plus compact par rapport au RM 4281.
Une découpe d'aération supplémentaire est nécessaire.

Série 7 de Dometic
ANCIEN

Ancien modèle série 7, 486 mm

RM 7270	Allumage piézo, **modèle pour passage de roue**
RM 7370	Allumage piézo, **modèle pour passage de roue**
RM 7271	MES, **modèle pour passage de roue**
RM 7360	Allumage piézo
RM 7361	MES

Ancien modèle série 7, 525 mm

RM 7290	Allumage piézo, **modèle pour passage de roue**
RM 7291	MES, **modèle pour passage de roue**
RM 7295	AES, **modèle pour passage de roue**
RM 7390	Allumage piézo, **modèle pour passage de roue**
RM 7400	Allumage piézo
RM 7401	MES
RM 7405	AES
RM 7551	MES
RM 7555	AES
RM 7651	MES
RM 7655	AES
RM 7851	MES
RM 7855	AES

Série 8 de Dometic
NOUVEAU

Nouveau modèle série 8, 486 mm

RMS 8400	Allumage piézo, **modèle pour passage de roue**
RMS 8400	Allumage piézo, **modèle pour passage de roue**
RMS 8401	MES, **modèle pour passage de roue**
RM 8400	Allumage piézo
RM 8401	MES

Nouveau modèle série 8, 525 mm

RMS 8500	Allumage piézo, **modèle pour passage de roue**
RMS 8501	MES, **modèle pour passage de roue**
RMS 8505	AES, **modèle pour passage de roue**
RMS 8550	Allumage piézo, **modèle pour passage de roue**
RM 8500	Allumage piézo
RM 8501	MES
RM 8505	AES
RM 8551	MES
RM 8555	AES
RMD 8501	MES
RMD 8505	AES
RMD 8551	MES
RMD 8555	AES

**Modèle sur demande.

Compartiment conservation amovible

Poignées de porte en finition chromée

NOUVEAU
Super étroit
plus pratique

NOUVEAU ! SÉRIE 9 DE DOMETIC : UNE NOUVELLE RÉFÉRENCE POUR LES CUISINES MOBILES

Lorsque l'on équipe les véhicules de loisirs actuels, de plus en plus compacts, chaque millimètre compte. La nouvelle largeur de nos réfrigérateurs procure une marge de manœuvre impressionnante : les réfrigérateurs de la série 9 de Dometic mesurent à peine 468 mm de large. Ils sont de plus parfaitement adaptables, grâce à leur intérieur extrêmement modulaire.
Un spacieux modèle de 151 litres est déjà disponible et d'autres tailles suivront bientôt

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

LES ATOUTS

- Capacité de 151 litres
- 1 petite clayette et 2 grandes clayettes
- 4 clayettes réglables
- Compartiment conservation amovible de 12 litres
- Poignées de porte en design automobile
- Néon LED

Réfrigérateurs à absorption : modèles simple porte

4.28

Dometic RML 9430 avec système d'allumage piézo
Dometic RML 9435 avec sélection automatique de l'énergie (AES)

- **Largeur de 468 mm**
- Capacité : 151 litres sans compartiment conservation, 146 litres avec compartiment conservation, dont compartiment conservation 12 litres
- Puissance de refroidissement : réfrigérateur +7 °C, compartiment conservation jusqu'à –12 °C pour des températures extérieures allant jusqu'à 32 °C (correspond à la catégorie SN)

RML 9430 // N° de produit 9105705229
RML 9435 // N° de produit 9105705228

Accessoires complémentaires pour les modèles de la série 9 de Dometic

Les réfrigérateurs de la série 9 de Dometic sont également montés par les constructeurs leaders du marché.
Il est possible que certains modèles ne soient pas équipés de tous les accessoires de confort possibles.
Vous pouvez facilement ajouter des clayettes à rebords de protection, un plateau-repas amovible ou des bacs de porte.

4.28

1 Clayettes réglables

- Séparateurs réglables et picots de maintien des bouteilles
- Pour le stockage séparé des légumes et des boissons dans le tiroir

N° de produit 9105707098

4.28

2 Clayettes à bord de sécurité

- Emp êche les aliments de glisser
- F acilement déverrouillable

Clayette inférieure // N° de produit 9105707095
Clayette supérieure // N° de produit 9105707096

4.28

3 Plateau déjeuner

- Tous les aliments frais sur un plateau-repas
- S'emporte directement du réfrigérateur sur la table

N° de produit 9105707099

4.28

4 Bacs de porte réglables

- Idéal pour ranger des produits frais de petite taille
- Se fixent dans n'importe quelle position

N° de produit 9105707097

LA SÉRIE 8 DE DOMETIC :
LES RÉFRIGÉRATEURS DU FUTUR

Confort maximal d'utilisation, style et très grande efficacité. Ce sont ces caractéristiques de la série 8 qui font de Dometic une référence dans le domaine des réfrigérateurs à absorption.
Les couleurs et les formes novatrices font de ces appareils de grande qualité des éléments esthétiques.
A l'intérieur, les réfrigérateurs sont d'un bleu glacier agréable et sont équipés d'un éclairage LED à économie d'énergie ainsi que de nombreux autres détails pratiques.

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

1. Le compartiment conservation amovible – breveté dans le monde entier

Un système novateur de clips permet de retirer le compartiment conservation rapidement et simplement. Il est ainsi possible d'agrandir l'espace de réfrigération en un tour de main et de faire baisser la consommation en énergie – jusqu'à 20 %. **Une caractéristique que seuls les séries 8 et 9, les réfrigérateurs RGE 2100 et RGE 3000 à poser et le tiroir réfrigérant CRD 50 proposent !**

2. Le système flexible de clayettes

Les clayettes sont faciles à retirer et se positionnent de manière flexible, selon les souhaits de l'utilisateur. Exactement comme à la maison …

3. Le système fraîcheur modulaire

Le bac à légumes spacieux est compartimentable. Tout comme les compartiments de porte à forme ergonomique et anti-fuites, il est possible de le retirer et de le laver au lave-vaisselle.

4. Le système d'ouverture novateur

Pratique et très confortable au quotidien : le verrouillage, qui s'ouvre très simplement du bout des doigts. Si, par inadvertance, vous n'avez pas complètement fermé la porte, un avertissement sonore retentit (valable pour tous les appareils équipés d'un système AES). Les réfrigérateurs de la série 8 sont livrés au choix avec ouverture de la porte à gauche ou à droite.

5. Le panneau de commande tactile

Toutes les fonctions du réfrigérateur sont activées simplement par commande tactile. Les panneaux de commande, particulièrement conviviaux, sont un autre point fort des modèles de la série 8, avec sélection automatique et manuelle de l'énergie.

6. L'économie sur le poids

Jusqu'à 10 % de poids en moins par rapport au modèle précédent.

Compartiment conservateur breveté, simple à retirer

LES ATOUTS

- Compartiment conservation amovible breveté
- Volume maximal de réfrigération et de conservation
- Lumière intérieure
- Ouverture facile de la porte du bout des doigts
- Verrouillage de la porte avec position de ventilation
- Panneau de contrôle d'utilisation simplifiée
- Système flexible de clayettes
- Compartiments de porte à forme ergonomique et anti-fuites
- Panneau de commande tactile pour appareils AES / MES

DC 12 V | AC 230 V | Gaz | Silencieux

SÉRIE 8 DE DOMETIC :
MODÈLES SIMPLE PORTE JUSQU'À 122 LITRES

Vous aimeriez avoir un réfrigérateur de la série 8, modèle simple porte, volume moyen, avec ou sans découpe pour passage de roue pour votre véhicule de loisirs ? Alors, nous avons ce qu'il vous faut. C'est vous qui décidez de la largeur de votre futur réfrigérateur et du système d'allumage que vous préférez. Cela vous permet d'obtenir le plus rapidement possible « votre » modèle de la série 8. Il vous séduira avec toutes les caractéristiques de confort qui qualifient cette série.

Notre conseil :

Si vous voulez savoir si votre réserve de gaz suffit :
le GasChecker de Dometic détermine le niveau de remplissage des bouteilles de gaz du commerce en quelques secondes !

voir p. 197

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

DES RÉFRIGÉRATEURS POUR CHAQUE VÉHICULE
LES MODÈLES LES PLUS POPULAIRES

La série 8 contient aussi bien les provisions de célibataires que de grandes familles.
De plus, ils s'intègrent sans problèmes dans les petits véhicules et s'adaptent aux exigences et particularités individuelles.
Pas étonnant que les réfrigérateurs de la série 8, d'une capacité allant jusqu'à 122 litres, soient si demandés.

Modèles simple porte largeur 525 mm

Dometic RM 8500 avec système d'allumage piézo
Dometic RM 8501 avec sélection manuelle de l'énergie (MES)
Dometic RM 8505 avec sélection automatique de l'énergie (AES)

- **Largeur de 525 mm**
- Capacité : 106 litres sans compartiment conservation, 100 litres avec compartiment conservation, dont compartiment conservation 9 litres
- Puissance de refroidissement : réfrigérateur +7 °C, compartiment conservation jusqu'à –12 °C pour des températures extérieures allant jusqu'à 32 °C (correspond à la catégorie SN)

Voir p. 212 – 213

Modèles simple porte largeur 486 mm

Dometic RM 8400 avec système d'allumage piézo
Dometic RM 8401 avec sélection manuelle de l'énergie (MES)

- **Largeur de 486 mm**
- Capacité : 95 litres sans compartiment conservation, 90 litres avec compartiment conservation, dont compartiment conservation 8 litres
- Puissance de refroidissement : réfrigérateur +7 °C, compartiment conservation jusqu'à –12 °C pour des températures extérieures allant jusqu'à 32 °C (correspond à la catégorie SN)

Voir p. 212 – 213

Dometic RM 8551 avec sélection manuelle de l'énergie (MES)
Dometic RM 8555 avec sélection automatique de l'énergie (AES)

- **Largeur de 525 mm**
- Capacité : 122 litres sans compartiment conservation, 115 litres avec compartiment conservation, dont compartiment conservation 12 litres
- Puissance de refroidissement : réfrigérateur +7 °C, compartiment conservation jusqu'à –12 °C pour des températures extérieures allant jusqu'à 32 °C (correspond à la catégorie SN)

Voir p. 212 – 213

Modèles pour passage de roue largeur 486 mm

Dometic RMS 8400 avec système d'allumage piézo
Dometic RMS 8401 avec sélection manuelle de l'énergie (MES)

- **Largeur de 486 mm**
- Capacité : 85 litres sans compartiment conservation, 80 litres avec compartiment conservation, dont compartiment conservation 8 litres
- Puissance de refroidissement : réfrigérateur +7 °C, compartiment conservation jusqu'à –12 °C pour des températures extérieures allant jusqu'à 32 °C (correspond à la catégorie SN)

Voir p. 212 – 213

Modèles pour passage de roue largeur 525 mm

Dometic RMS 8500 avec système d'allumage piézo
Dometic RMS 8501 avec sélection manuelle de l'énergie (MES)
Dometic RMS 8505 avec sélection automatique de l'énergie (AES)

- **Largeur de 525 mm**
- Capacité : 96 litres sans compartiment conservation, 90 litres avec compartiment conservation, dont compartiment conservation 9 litres
- Puissance de refroidissement : réfrigérateur +7 °C, compartiment conservation jusqu'à –12 °C pour des températures extérieures allant jusqu'à 32 °C (correspond à la catégorie SN)

Voir p. 212 – 213

LES ATOUTS

- Compartiment conservation amovible breveté
- Volume maximal de réfrigération et de conservation
- Lumière intérieure
- Possibilité de changer les joints de la porte
- Ouverture facile de la porte du bout des doigts
- Verrouillage de la porte avec position de ventilation
- Panneau de contrôle d'utilisation simplifiée
- Système flexible de clayettes
- Compartiments de porte à forme ergonomique et anti-fuites
- Contrôle thermostatique pour tous les modes de fonctionnement
- Panneau de commande tactile pour appareils AES / MES

DC 12 V | AC 230 V | Gaz | Silencieux

UNE GRANDE CAPACITÉ DE FRAÎCHEUR À BORD

Pour vous l'important, c'est d'avoir de grandes réserves ? Vous avez une grande famille à nourrir ?
Alors, tous les atouts de la série 8 de Dometic avec un volume de 189 litres sont à votre disposition.
La grande surface de porte en argent mat du modèle grand volume apporte de la sérénité à votre cuisine mobile.
Disponible en largeur de 525 mm, avec sélection manuelle ou automatique de l'énergie.

Réfrigérateurs à absorption : modèles simple porte

4.28

Dometic RML 8551 avec sélection manuelle de l'énergie (MES)
Dometic RML 8555 avec sélection automatique de l'énergie (AES)

- **Largeur de 525 mm**
- Capacité : 189 litres sans compartiment conservation, 179 litres avec compartiment conservation, dont compartiment conservation 33 litres
- Puissance de refroidissement : réfrigérateur +7°C, compartiment conservation jusqu'à –12 °C pour des températures extérieures allant jusqu'à 32 °C (correspond à la catégorie SN)

Voir p. 212 – 213

Grand compartiment conservation amovible

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

LES ATOUTS

- Compartiment conservation séparé avec cordon chauffant, avec mise en marche manuelle
- Éclairage intérieur LED
- Ouverture facile de la porte du bout des doigts
- Système fraîcheur modulaire et système flexible de clayettes en plastique
- Panneau de contrôle intégré, avec témoin visible de l'extérieur
- Possibilité de changer les joints de la porte
- Verrouillage de la porte avec position de ventilation
- Compartiments de porte à forme ergonomique et anti-fuites
- Clayettes compatibles pour le lave-vaisselle
- Panneau de commande tactile pour appareils AES / MES

DC 12 V | AC 230 V | Gaz | Silencieux

RÉFRIGÉRATEUR GRAND VOLUME DOUBLE PORTE

Derrière les portes séparées pour les compartiments réfrigération et conservation, les modèles RMD offrent au moins autant de place qu'un réfrigérateur domestique. L'équipement intérieur est lui aussi absolument parfait. Les compartiments de conservation spacieux disposent d'un cordon chauffant activable par simple pression sur un bouton et empêchant l'éventuelle formation de condensation. Solution élégante : le panneau de contrôle se trouve désormais à l'intérieur. Un témoin de contrôle, pour avertir en cas d'urgence, reste visible de l'extérieur. Les modèles double porte de la série 8 sont désormais disponibles en deux variantes de taille. Leur poids relativement faible est dû à l'utilisation de matériaux ultra-légers.

Très profond !

Réfrigérateurs à absorption : modèles double porte

4.28

Dometic RMD 8501 avec sélection manuelle de l'énergie (MES)
Dometic RMD 8505 avec sélection automatique de l'énergie (AES)

- **Largeur de 525 mm**
- Capacité : 160 litres avec compartiment conservation, dont compartiment conservation 30 litres
- Puissance de refroidissement : réfrigérateur +7 °C, compartiment conservation jusqu'à –12 °C pour des températures extérieures allant jusqu'à 32 °C (correspond à la catégorie SN)

Voir p. 212 – 213

Dometic RMD 8551 avec sélection manuelle de l'énergie (MES)
Dometic RMD 8555 avec sélection automatique de l'énergie (AES)

- **Largeur de 525 mm**
- Capacité : 190 litres avec compartiment conservation, dont compartiment conservation 35 litres
- Puissance de refroidissement : réfrigérateur +7 °C, compartiment conservation jusqu'à –12 °C pour des températures extérieures allant jusqu'à 32 °C (correspond à la catégorie SN)

Voir p. 212 – 213

LES ATOUTS

- Capacité de 175 litres au total, dont 20 litres pour le compartiment conservation et 55 litres pour le tiroir réfrigérant
- Compartiments et clayettes compatibles pour le lave-vaisselle
- Éclairage intérieur LED
- Aménagement flexible des clayettes en plastique
- Panneau de contrôle d'utilisation simplifiée
- Système d'ouverture novateur (« Ouverture du bout des doigts »)
- Design de porte incurvé – s'intègre parfaitement à l'intérieur du véhicule
- Possibilité de changer les joints de la porte
- Verrouillage de porte en position hiver
- Compartiments de porte à forme ergonomique et anti-fuites

DC 12 V | AC 230 V | Gaz | Silencieux

NOUVEAU ! DOMETIC RMF 8505
4 ZONES POUR UNE FRAÎCHEUR PARFAITE

Le voici – le réfrigérateur de véhicules de loisirs qui peut faire plus que les autres ! En plus d'un compartiment conservateur, d'une zone de réfrigération et d'un bac à légumes, le nouveau RMF 8505 de Dometic propose un tiroir réfrigérant aux dimensions généreuses, suffisamment large pour stocker les bouteilles à la verticale, afin de les extraire facilement. Il suffit de le tirer pour prendre ce que l'on souhaite, sans avoir besoin d'ouvrir la porte du réfrigérateur.

promobil – DIE BESTEN MARKEN 2015 – 1. PLATZ – Kategorie: Kühlschränke

CARAVANING – 1. PLATZ – Kategorie: Kühlschränke – DIE BESTEN MARKEN 2015

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

Combiné réfrigérateur et conservateur avec tiroir réfrigérant

Réfrigérateurs à absorption : modèles double porte

4.28

Dometic RMF 8505 – avec système d'allumage avec sélection automatique de l'énergie (AES)

- Capacité brute : 175 litres au total, dont 20 litres pour le compartiment conservation et 55 litres pour le tiroir réfrigérant
- Compartiments et clayettes compatibles pour le lave-vaisselle
- Éclairage intérieur LED

Charnière de porte à droite // N° de produit 9105707197
Charnière de porte à gauche // N° de produit 9105707198

1 **Compartiment conservation amovible breveté pour les aliments surgelés**

2 **Zone de réfrigération avec diverses clayettes pour les produits frais**

3 **Bac à légumes avec séparateurs ajustables**

4 **Tiroir réfrigérant, peut être ouvert séparément**

LES ATOUTS

- Compartiment conservation séparé
- Compartiments pratiques à l'intérieur de la porte
- Hauteur suffisante pour grandes bouteilles à l'intérieur de la porte
- Panneau de contrôle d'utilisation simplifiée
- Éclairage intérieur LED

Notre conseil :

Accessoires : bac à œufs, voir p. 56

DC 12 V | AC 230 V | Gaz | Silencieux

LA SÉRIE 5 DE DOMETIC :
DES CLASSIQUES AUX FORMES COMPACTES

Même les réfrigérateurs de caravane les plus prisés ont fait leur temps : la série 4 de Dometic est remplacée par la nouvelle série 5. Les modèles de la série 5 ont un aspect moderne et un éclairage intérieur. Autres améliorations techniques : système d'allumage piézo, régulation par thermostat pour fonctionnement sur 230 Volts et au gaz. Comme leurs prédécesseurs, les « nouveaux classiques » de la série 5 s'intègrent parfaitement aux espaces des petits véhicules de loisirs et sont étonnamment spacieux à l'intérieur. Ils sont disponibles dans des volumes de 60 à 80 litres.

Réfrigérateurs à absorption : modèles simple porte

4.28

Dometic RM 5310 – à système d'allumage piézo

- Largeur de 486 mm
- Capacité : 60 litres avec compartiment conservation, dont compartiment conservation 5 litres
- Puissance de refroidissement : réfrigérateur +7 °C, compartiment conservation jusqu'à –12 °C pour des températures extérieures allant jusqu'à 32 °C (correspond à la catégorie SN)

N° de produit 9105703857

4.28

Dometic RM 5380 – à système d'allumage piézo

- Largeur de 486 mm
- Capacité : 80 litres avec compartiment conservation, dont compartiment conservation 5 litres
- Puissance de refroidissement : réfrigérateur +7 °C, compartiment conservation jusqu'à –12 °C pour des températures extérieures allant jusqu'à 32 °C (correspond à la catégorie SN)

N° de produit 9105703865

4.28

Dometic RM 5330 – à système d'allumage piézo

- Largeur de 486 mm
- Capacité : 70 litres avec compartiment conservation, dont compartiment conservation 5 litres
- Puissance de refroidissement : réfrigérateur +7 °C, compartiment conservation jusqu'à –12 °C pour des températures extérieures allant jusqu'à 32 °C (correspond à la catégorie SN)

N° de produit 9105703862

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

LES ATOUTS

- Extrêmement mince – idéal pour les cuisines équipées aux dimensions réduites
- Porte à fermeture magnétique et verrouillage
- Clayettes réglables
- Régulation thermostatique pour le fonctionnement au gaz (RM 122) et pour le fonctionnement au gaz et sur 230 Volts (RM 123)

REFROIDISSEMENT RÉTRO

PAS SEULEMENT POUR LES ANCIENS CAMPING-CARS

Toujours aussi frais et aussi convoités : en raison de la grande demande, ces deux classiques de la gamme Dometic sont proposés sans modification. Le Dometic RM 122 et le RM 123 sont les réfrigérateurs à absorption les plus fins jamais construits au monde pour les véhicules de loisirs. Avec une largeur de seulement 380 mm, 440 mm de profondeur et 31 litres de volume, ils s'adaptaient parfaitement aux légendaires bus de type VW T1–T4. Le fait que les réfrigérateurs super-minces soient toujours disponibles ne réjouit pas seulement les propriétaires de camping-cars anciens. Dans les nouveaux vans et fourgons aménagés aussi, ils rentrent là où aucune autre solution de réfrigération n'est possible. Leur fonctionnement est silencieux et absolument fiable. Le RM 122 offre une réfrigération mixte sur 12 Volts et gaz ; le RM 123 peut en plus fonctionner sur 230 Volts.

4.28

Dometic RM 122 à système d'allumage piézo

Réfrigérateur mixte à absorption, pour 12 Volts et gaz, modèle simple porte, largeur 380 mm

- Capacité d'environ 31 litres
- Puissance de refroidissement : réfrigérateur +7 °C pour des températures extérieures allant jusqu'à 32 °C
- Régulation thermostatique pour fonctionnement au gaz, avec allumage piézo

30 mbar N° de produit : 9105203946 // F
30 mbar N° de produit : 9105203945 // CH

4.28

Dometic RM 123 – à système de réallumage électronique

Réfrigérateur trimixte à absorption, pour 12 Volts, 230 volts et gaz, modèle simple porte, largeur 380 mm

- Capacité d'environ 31 litres
- Puissance de refroidissement : réfrigérateur +7 °C pour des températures extérieures allant jusqu'à 32 °C
- Régulation thermostatique pour 230 Volts et fonctionnement au gaz, avec réallumage électronique

30 mbar N° de produit : 9105203950 // F
30 mbar N° de produit : 9105203949 // CH

LES ATOUTS

- Variantes pour toutes les utilisations – de l'auvent à la maison de vacances
- Fonctionnement au gaz indépendant du secteur et raccordement au réseau possible sur tous les modèles
- Fonctionne sans aucun bruit
- Compartiment conservateur sur RGE 2100 et 3000, avec porte séparée sur RGE 4000

DC 12 V | AC 230 V | Gaz | Silencieux

RÉFRIGÉRATION SILENCIEUSE
POUR L'AUVENT ET LA MAISON DE VACANCES

Le fonctionnement des réfrigérateurs à absorption de Dometic est absolument silencieux et ils ne dérangent personne. Après l'extension de la gamme, cinq modèles (56 à 190 litres) couvrent désormais tous les souhaits relatifs à la taille. Les appareils offrent un équipement intérieur confortable, avec notamment un compartiment conservation ** (sauf le CombiCool RF 60). Il est amovible sur les appareils RGE 2100 et RGE 3000, et équipé d'une porte séparée sur le nouveau RGE 4000.

Les CombiCool RF 60 et RF 62 ont la capacité d'être alimentés sur 3 sources d'énergie différentes (12 Volts, 230 Volts ou gaz) et de fournir une excellente puissance de réfrigération. Avec leur forme compacte, ils sont parfaits pour l'auvent.
Les spacieux réfrigérateurs de la série RGE acceptent le gaz ou le courant du secteur et semblent vraiment « faits sur mesure » pour la maison de vacances, le club associatif ou le cabanon.

La finition parfaite et un confort élevé d'utilisation caractérisent les réfrigérateurs à poser de la série RGE de Dometic.

Notre conseil :
Si vous voulez savoir si votre réserve de gaz suffit : le GasChecker de Dometic détermine le niveau de remplissage des bouteilles de gaz du commerce en quelques secondes !

voir p. 197

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

4.27

Dometic CombiCool RF 60

Réfrigérateur à absorption trimixte pour 12 Volts, 230 Volts et au gaz

- Capacité d'environ 61 litres
- Allumage piézo 12 Volts
- Puissance de réfrigération : jusqu'à 30 °C en dessous de la température ambiante

30 mbar // N° de produit : 9105203243 // F

50 mbar // N° de produit : 9105203240 // CH
30 mbar avec flexible, homologué uniquement pour le raccordement à la prise de gaz (raccord) // N° de produit : 9105203244 // CH

Compartiment conservation ** pour les produits surgelés

4.27

Dometic CombiCool RF 62

Réfrigérateur à absorption trimixte pour 12 Volts, 230 Volts et au gaz

- Capacité d'environ 56 litres (dont compartiment conservation de 5 litres)
- Allumage piézo 12 Volts
- Puissance de refroidissement : Réfrigérateur +7 °C, compartiment conservation jusqu'à –12 °C pour des températures extérieures allant jusqu'à +32 °C (selon la catégorie SN)

30 mbar // N° de produit : 9105203591 // F
50 mbar // N° de produit : 9105203590 // CH

Compartiment conservation amovible

4.28

Dometic RGE 2100

Réfrigérateur mixte à absorption, pour 230 Volts et gaz

- Capacité : 102 litres sans compartiment conservation, 96 litres avec compartiment conservation, dont compartiment conservation 9 litres
- Allumage piézoélectrique
- Puissance de refroidissement : jusqu'à 30 °C en dessous de la température ambiante, compartiment conservateur jusqu'à –12 °C

30 mbar // N° de produit : 9105704688 // F
50 mbar // N° de produit : 9105704684 // CH

Compartiment conservation amovible

4.28

Dometic RGE 3000

Réfrigérateur mixte à absorption, pour 230 Volts et gaz

- Capacité : 164 litres sans compartiment conservation, 154 litres avec compartiment conservation, dont compartiment conservation 24 litres
- Allumage piézoélectrique
- Puissance de refroidissement : Réfrigérateur +7 °C, compartiment conservation jusqu'à –12 °C pour des températures extérieures allant jusqu'à +32 °C

30 mbar // N° de produit : 9105705202 // F
50 mbar // N° de produit : 9105705201 // CH

Compartiment congélation séparé

4.28

Dometic RGE 4000

Réfrigérateur mixte à absorption, pour 230 Volts et gaz

- Capacité brute : 190 litres avec compartiment conservation, dont compartiment conservation 31 litres
- Allumage piézoélectrique
- Puissance de refroidissement : Réfrigérateur +7 °C, compartiment conservation jusqu'à –12 °C pour des températures extérieures allant jusqu'à +32 °C

30 mbar // N° de produit : 9105705212 // F
50 mbar // N° de produit : 9105705977 // CH

Tropicalisés !
Excellente puissance de refroidissement à +43 °C de température extérieure

UNE ALLURE ÉTINCELANTE

RÉFRIGÉRATEURS À COMPRESSEUR AVEC FAÇADE EN FINITION ARGENT MAT

Les modèles exclusifs CoolMatic CR de WAECO ont été conçus pour tous ceux qui recherchent la perfection. Ces appareils à compresseur sont incroyablement performants et tropicalisés selon la norme DIN EN ISO 7371. Ce qui signifie que les compartiments congélation *** à isolation séparée maintiennent une température de –18 °C même par une température ambiante de +43 °C, tandis que l'espace de réfrigération maintient une température de +5 °C à +7 °C. Ces réfrigérateurs parfaitement équipés sont aussi un régal pour les yeux.

DC
12 / 24 V

Solaire

Tropicalisés

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

1. Éclairage intérieur Cool Blue

2. Espace de réfrigération fonctionnel

3. Tropicalisés : compartiments congélation *** à isolation séparée



4. Verrouillage breveté : pour fermer ou ventiler

5. Montage avec cadre standard ou avec cadre de finition

6. Poignées de porte moulées

LES ATOUTS

- Cinq modèles de 48 à 136 litres et un aménagement haut de gamme : range-bouteilles, compartiments fonctionnels (CR 110 / CR 140 à tiroirs)
- Réglage idéal de la température pour la réfrigération et la congélation
- Compartiment congélation *** à isolation séparée
- Répartition optimale de la température grâce à un évaporateur supplémentaire intégré à l'intérieur
- Évacuation exceptionnelle de l'eau de condensation par le fond et la paroi arrière. Évacuation par flexible dans la cale, dans le système d'évacuation des eaux, ou par bac de récupération.
- Fermeture de porte à double fonction (verrouillage/ventilation)
- Double verrouillage de la porte (haut/bas)
- Échange très simple du panneau décoratif
- Modification possible du côté d'ouverture de la porte
- Tropicalisés : conformes à la DIN EN ISO 7371
- Technique de réfrigération puissante : compresseur entièrement hermétique

Un design classique et intemporel avec façade en finition argent mat

WAECO CoolMatic CR 50–CR 140

Les modèles standard, largement éprouvés, disponibles en cinq tailles

POUR CHAQUE TYPE DE VÉHICULE
NOMBREUSES TAILLES DISPONIBLES

Véhicule de petite ou moyenne taille, personne seule ou grande famille – personne n'est obligé de se priver d'un réfrigérateur WAECO CoolMatic CR. Vous pouvez choisir des tailles de 39 à 136 litres, un compartiment congélation est toujours inclus. L'unité de refroidissement du CRP 40 peut être montée séparément pour gagner de la place ; le CR 65 est idéal pour tous les propriétaires de fourgons aménagés. Le grand CoolMatic CR 140 fonctionne sur toutes les alimentations DC et secteur du monde : un raccord 12/24 Volts et 100 – 240 Volts sont compris de série !

4.24

WAECO CoolMatic CR 50

Réfrigérateur à compresseur, 12 / 24 Volts DC

- Volume utile : environ 48 litres (dont compartiment congélation de 5 litres)
- Poids : 19 kg
- Dimensions (l x h x p) : 380 x 534 x 500 mm

N° de produit 9105303276

4.24

WAECO CoolMatic CR 65

Réfrigérateur à compresseur, 12 / 24 Volts DC

- Volume utile : environ 64 litres (dont compartiment congélation de 7,2 litres)
- Poids : 20 kg
- Dimensions (l x h x p) : 448 x 525 x 545 mm

N° de produit 9105303288

4.24

WAECO CoolMatic CR 80

Réfrigérateur à compresseur, 12 / 24 Volts DC

- Volume utile : environ 80 litres (dont compartiment congélation de 7,9 litres)
- Poids : 23 kg
- Dimensions (l x h x p) : 475 x 640 x 528 mm

N° de produit 9105303297

4.24

WAECO CoolMatic CR 110

Réfrigérateur à compresseur, 12 / 24 Volts DC

- Volume utile : environ 108 litres (dont compartiment congélation de 10,2 litres)
- Poids : 28 kg
- Dimensions (l x h x p) : 520 x 745 x 558 mm

N° de produit 9105303303

4.24

WAECO CoolMatic CR 140

Réfrigérateur à compresseur, 12/24 Volts DC et 100 – 240 Volts AC

- Volume utile : environ 136 litres (dont compartiment congélation de 11,5 litres)
- Poids : 32 kg
- Dimensions (l x h x p) : 525 x 812 x 619 mm

N° de produit 9105600002

4.24

WAECO CoolMatic CRP 40

Réfrigérateur à compresseur en finition inox, 12 / 24 Volts DC

- Volume utile : environ 39 litres (dont compartiment congélation de 5,3 litres)
- Poids : 18 kg
- Dimensions (l x h x p) : 380 x 356 x 545 mm

N° de produit 9105203984

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

LES ATOUTS

- Réfrigération standard et compartiment congélateur *** à isolation séparée
- Utilisation possible à l'énergie solaire
- Façade en finition argent mat
- Design haut de gamme avec éclairage intérieur Cool Blue
- Cadres de montage en accessoire

DC 12 / 24 V

Solaire

TIROIR RÉFRIGÉRANT AVEC COMPARTIMENT CONGÉLATION

OUVREZ LE TIROIR ET RÉGALEZ-VOUS

Qui n'a pas envie de voir glisser vers lui ses produits alimentaires en réserve ?! Le tiroir réfrigérant de 50 litres s'avère être un moyen très pratique de visualiser l'état des stocks. Les bouteilles de boissons sont fixées en toute sécurité par une barre de maintien. En cas de besoin, le compartiment congélation amovible laisse la place à d'autres produits frais. Une solution de refroidissement parfaite, en particulier pour les petits véhicules.

4.24

WAECO CoolMatic CRD 50

Tiroir réfrigérant avec compartiment congélation, 12/24 Volts DC

- Volume utile : environ 50 litres, compartiment freezer d'environ 4 litres inclus
- Poids : 20 kg
- Consommation de courant : 1,5 Ah/h à une température ambiante de +25 °C, 1,8 Ah/h à une température ambiante de +32 °C, pour une température interne de +5 °C

N° de produit 9105304081

LES ATOUTS

- Réfrigération normale de +10 °C à +2 °C
- 0 °C à –18 °C dans le compartiment congélation ***
- Utilisation possible à l'énergie solaire
- Panneau de ventilation compris dans la livraison ou disponible en option
- Lumière intérieure
- Double verrouillage de la porte breveté avec position de ventilation
- Sens d'ouverture et de verrouillage de porte réversible droite / gauche

DC 12 / 24 V

Solaire

Notre conseil !

Raccordement sur secteur 230 Volts avec redresseur à prix attractif

voir p. 57

LA PUISSANCE DU COMPRESSEUR
AUX DIMENSIONS DE RÉFRIGÉRATEURS À ABSORPTION

Si vous voulez remplacer votre réfrigérateur à absorption par un réfrigérateur à compresseur, nous vous recommandons de jeter un œil sur ces deux modèles, qui ont fait leurs preuves depuis longtemps. Les dimensions du CoolMatic MDC 65 et du MDC 90 correspondent à deux réfrigérateurs à absorption particulièrement usuels et s'adaptent parfaitement à la place laissée par ces derniers. Le remplacement s'effectue sans problème ; en cas de besoin, le panneau décoratif peut être remplacé par un panneau que vous avez déjà. Le sens d'ouverture et de verrouillage de porte sont réversibles droite/gauche. Sur le MDC 90, le panneau d'aération et de ventilation est compris dans la livraison, pour le MDC 65, il doit être commandé séparément.

WAECO CoolMatic MDC 90

4.11

WAECO CoolMatic MDC 65

Réfrigérateur à compresseur, 12 / 24 Volts DC

- Volume utile : environ 64 litres (dont compartiment congélation de 10 litres)
- Dimensions (l x h x p) : 485 x 673 x 475 mm

N° de produit 9105203889

4.11

WAECO CoolMatic MDC 90

Réfrigérateur à compresseur, 12 / 24 Volts DC

- Volume utile : environ 90 litres (dont compartiment congélation de 10 litres)
- Dimensions (l x h x p) : 485 x 830 x 475 mm

N° de produit 9105203891

Réfrigérateur en position fermée et en position « ventilation »

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

LES ATOUTS

- Idéal pour l'exploitation de petits espaces de rangement
- Convient également pour l'extérieur
- Façade avant élégante, en noir ou blanc
- Groupes de froid amovibles et montables séparément
- Utilisation confortable d'une seule main
- Verrouillage sûr

DC
12 / 24 V

POUR L'ENCASTREMENT

LE RANGEMENT DEVIENT UN COMPARTIMENT DE RÉFRIGÉRATION

Vous auriez bien besoin d'un peu plus de volume de réfrigération, mais vous n'avez pas assez de place pour un réfrigérateur ou une glacière ?

Il est fort possible qu'il y en ait quand même assez pour le CoolMatic CD 20 ou CD 30 de WAECO. Dans un « recoin oublié », un espace de rangement inutilisé, qui peut également être accessible de l'extérieur. Les puissants appareils à compresseur contiennent jusqu'à 20 ou 30 litres d'aliments et se déverrouillent et se tirent facilement d'une seule main.

Disponibles avec façade avant en noir ou blanc.

4.10

NOUVEAU ! WAECO CoolMatic CD 20

Tiroir réfrigérant à compresseur, 12 / 24 Volts DC

- Volume utile : environ 20 litres
- Groupe de froid montable séparément (câble d'alimentation de 1,5 m)
- Plage de température : +15 °C à +0 °C
- Dimensions (l x h x p) : 438 x 250 x 555 mm (avec groupe frigorifique)

CD 20 // N° de produit 9105304843
CD 20W (façade blanche) // N° de produit 9105304844

4.10

WAECO CoolMatic CD 30

Tiroir réfrigérant à compresseur, 12 / 24 Volts DC

- Volume utile : environ 30 litres
- Groupe de froid montable séparément (câble d'alimentation de 1,5 m)
- Plage de température : +12 °C à –2 °C
- Dimensions (l x h x p) : 440 x 250 x 730 mm (avec groupe frigorifique)

CD 30 // N° de produit 9105303053
CD 30W (façade blanche) // N° de produit 9105303054

Accessoires pour réfrigérateurs à absorption

Une ventilation suffisante est indispensable pour le fonctionnement parfait de votre réfrigérateur. Il peut atteindre sa puissance maximale de refroidissement uniquement si l'accumulation de chaleur derrière l'appareil est empêchée. Vous trouverez les solutions de ventilation correspondantes avec les protections pour l'hiver et les accessoires de confort et de rechange dans la gamme d'accessoires de Dometic.

Kit de ventilation : pour une ventilation optimale du réfrigérateur à absorption. Commandé par thermostat, montage extrêmement simple. Conseillé en cas de fortes températures extérieures ou de fort rayonnement solaire.

N° de produit 9105900007

4.28

Kits d'hiver pour modèles simple porte et double porte : nous proposons WA 120 / 130 en tant que caches de remplacement. EWS 300 augmente l'isolation du réfrigérateur et assure sa puissance maximale même à des températures ambiantes jusqu'à –30 °C.

WA 120 / 130 (kit) haut / bas, pour LS100 / LS200, blanc – conçu pour des températures inférieures à 8 °C
N° de produit 9105900018
WA 120 / 130 (kit) haut / bas, pour LS100 / LS200, beige – conçu pour des températures inférieures à 8 °C
N° de produit 9105900019
EWS 300 pour LS 300, blanc – conçu pour des températures inférieures à 0 °C
N° de produit 9105900017

Grilles de ventilation pour modèles simple porte et double porte : fixation sur la paroi extérieure du véhicule. Pour les modèles à simple porte, les grilles LS 100 (en haut) et LS 200 (en bas) sont nécessaires. La grille LS 300 peut être utilisée en haut et en bas pour les modèles à double porte. (Cache hiver compris dans la livraison)

LS 100, en haut, blanc – modèle simple porte // N° de produit : 9105900012
LS 100, en haut, beige – modèle simple porte // N° de produit : 9105900011
LS 200, en bas, blanc – modèle simple porte // N° de produit : 9105900014
LS 200, en bas, beige – modèle simple porte // N° de produit : 9105900013
LS 300, blanc – modèle double porte // N° de produit : 9105900015



Aération par le toit : recommandée quand l'auvent du véhicule est situé du côté du réfrigérateur. Utilisation en combinaison avec la LS 200 ou LS 300.

R 500, blanc
N° de produit 9105900020



Clayette à la place du compartiment conservation – utilisation pratique des espaces : après avoir retiré le compartiment conservation, vous pouvez vous servir de façon optimale de la place dans votre réfrigérateur série 8 à l'aide d'une clayette supplémentaire.

RM/S 8400/1 N° de produit 9105703589
RM/S 8500/1/5 N° de produit 9105703587
RM 8551/5 N° de produit 9105703588
RML 8551/5 N° de produit 9105703591

Bac à œufs : permet de ranger jusqu'à 6 œufs sans risque de les casser. Pour tous les réfrigérateurs de Dometic et WAECO.

N° de produit 9105900009

Filtre à charbon actif : élimine les mauvaises odeurs dans les réfrigérateurs et autres conteneurs fermés.

N° de produit 9105900008

Allumage piézo : solutions en seconde monte pour tous les réfrigérateurs piézo à panneau de contrôle en plastique.

N° de produit 9105900010

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

Accessoires pour glacières et réfrigérateurs à compresseur

Vous ne pouvez pas utiliser votre appareil de réfrigération thermoélectrique ou à compresseur comme vous le souhaitez ? La gamme d'accessoires WAECO CoolPower vous apporte la solution. Branchement sur secteur des appareils 12 / 24 Volts, la boîte 12 Volts sur la batterie du véhicule de 24 Volts : des solutions d'accessoires sur mesure s'en occupent pour vous !

3.17

WAECO CoolPower M 50U

Contrôleur de tension pour les applications 12 Volts
Toujours la tension de batterie appropriée : contrôleur de tension intégré dans le cordon d'alimentation et adapté pour toutes les applications 12 V avec sortie sur la prise allume-cigare. Assure l'arrêt automatique de l'appareil en cas de sous-tension et la remise en marche dès que la tension est à nouveau normale. Témoin de fonctionnement par LED.

- Tension d'arrêt : 11,6 Volts DC
- Tension de remise en marche : 12,8 Volts DC
- Intensité : max. 5 A
- Prêt à être branché sur la prise allume-cigare

N° de produit 9105303854

3.17

WAECO CoolPower 804 K

Convertisseur 24 Volts ' 12 Volts
Pour le fonctionnement de glacières thermoélectriques et d'autres consommateurs isolés qui restent branchés sur la batterie pour une longue durée.

- Tension d'entrée : 20 – 30 Volts DC
- Tension de sortie : 12,5 Volts DC ±10 %
- Charge temporaire : 6 A/70 Watts
- Charge permanente : 4 A/48 Watts

N° de produit 9103555790

3.17

WAECO CoolPower EPS 817

Redresseur pour le branchement d'appareils de réfrigération thermoélectriques 12 /24 V au secteur 230 V. Idéal à la maison, à l'hôtel, sur les terrains de camping, dans la résidence secondaire, etc.

- Tension d'entrée : 230 Volts AC / 50 Hz
- Tension de sortie : 13 Volts DC
- Charge permanente : 6 A

N° de produit 9102600030



3.17

WAECO CoolPower MPS 35

Redresseur pour le branchement d'appareils de réfrigération 12 / 24 V au secteur 110 à 240 V. Utilisable pour les réfrigérateurs à compresseur WAECO CoolMatic MDC et CR et les glacières encastrables CB.

- Tension d'entrée : 110 – 240 Volts AC
- Tension de sortie : 25 Volts DC
- Puissance de sortie : 75 W
- Tension de la batterie : 12/24 Volts DC
- Intensité de sortie : 3 A
- Par cycles, priorité de commutation automatique sur le secteur

N° de produit 9103555825

3.17

WAECO CoolPower EPS 100

Redresseur pour le branchement d'appareils de réfrigération 12 /24 V au secteur **230 Volts**. Utilisable pour les réfrigérateurs à compresseur WAECO CoolFreeze CDF, CoolMatic MDC et CR et les glacières encastrables CB.

- Tension d'entrée : 230 Volts AC
- Tension de sortie : 25 Volts DC
- Puissance de sortie : 100 W
- Tension de la batterie : 12/24 Volts DC
- Intensité de sortie : 4 A
- Par cycles, priorité de commutation automatique sur le secteur

N° de produit 9102600031

MON
CLIMAT

CLIMATISEURS MOBILES

Climatiseurs de toit	62
Climatiseurs panoramiques	66
Climatiseurs de coffre	68
Accessoires pour climatiseurs	70
Données techniques - Climatiseurs	216
Données techniques - Accessoires	218

Des températures agréables à bord !

La plupart d'entre nous aiment les pays ensoleillés et les étés chauds avec beaucoup de soleil. Mais même dans les zones climatiques tempérées, un véhicule de loisirs peut rapidement monter en température, si bien qu'il est impossible de rester à l'intérieur. L'alternative : installer un climatiseur Dometic, choisir sa propre température, respirer profondément et profiter du voyage !

Dometic

KAUFTIPP ★ REISE MOBIL 6/2014

FreshJet 2200

p. 62

CLIMATISEURS DOMETIC
UN SENTIMENT DE CLIMATISATION BIEN-ÊTRE

Les climatiseurs de toit et de coffre de Dometic rafraîchissent l'air,
mais réduisent aussi son humidité. Et créent ainsi un climat de bien-être !

Chez vous ou dans votre véhicule de loisirs : outre la température, l'humidité de l'air joue un rôle décisif pour votre bien-être. Cette relation apparaît clairement sur le graphique ci-contre. Si l'humidité de l'air est plutôt faible, nous tolérons même des températures très élevées. Mais en cas d'humidité élevée de l'air, notre perception de la chaleur est particulièrement forte – des problèmes de circulation sanguine et de sommeil apparaissent. La tâche d'un bon climatiseur de véhicule de loisirs n'est donc pas uniquement de refroidir l'air de l'habitacle ; il doit en même temps le déshumidifier. Pour qu'il soit possible de refroidir et de déshumidifier l'air même lorsque les températures ambiantes sont très élevées, les climatiseurs de Dometic fonctionnent par technologie puissante à compression. Parmi les neufs variantes de modèles, vous trouverez sûrement celle qui exaucera votre rêve personnel de climat bien-être à bord !

Vous trouverez de plus amples informations dans le guide sur les climatiseurs !

Connaissez-vous tous les critères à prendre en compte lors de la sélection d'un climatiseur ? Consultez notre guide sur internet, qui vous aidera à prendre une décision rationnelle.

www.dometic.fr/rv/guide-climatiseurs-mobiles

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

Climatiseurs de toit
Zone climatisée centrale, montage rapide

Les climatiseurs de toit prennent peu de place. Ils fonctionnent de manière très efficace, selon le modèle : l'air chaud, montant, est aspiré et refroidi, tandis que l'air refroidi descend naturellement. Les climatiseurs de toit Dometic ont été conçus pour des lanterneaux standard (40 x 40 cm). En général, il suffit d'installer le climatiseur à la place du lanterneau existant.

p. 62

Climatiseurs panoramiques
L'innovation de Dometic

Pour ces climatiseurs uniques au monde, pas besoin d'enlever le dôme de toit, bien au contraire. Sur les modèles Dometic FreshLight, le lanterneau a été intégré dans le corps du climatiseur. Résultat : vous profitez de températures agréables à bord de votre caravane ou de votre camping-car, sans renoncer à la lumière naturelle au-dessus de vous.

p. 66

Climatiseurs de coffre
Réglage flexible de la zone climatisée

Outre le climatiseur de coffre HB 2500, largement éprouvé, Dometic propose maintenant une variante pour camping-cars et caravanes plus petits – FreshWell 2000. Sur ce type d'installation, la distribution d'air s'effectue grâce à trois ouïes de sortie, qui peuvent être positionnées individuellement dans l'habitacle du véhicule. Autres atouts des climatiseurs de coffre : la charge du toit, les dimensions extérieures et le centre de gravité du camping-car ou de la caravane ne sont pas modifiés.

p. 68

Vue d'ensemble des climatiseurs, en fonction du type et de la longueur du véhicule*

	Climatiseurs de toit FreshJet					Climatiseurs panoramiques FreshLight		Climatiseurs de coffre	
Climatiseur	FJ 1100	FJ 1700	FJ 2200	FJ 2600	FJ 3200	FL 1600	FL 2200	FW 2000	HB 2500
Caravanes									
5 m	●	–	–	–	–	–	–	●	–
6 m	–	●	–	–	–	●	–	●	–
7 m	–	–	●	–	–	–	●	–	●
8 m	–	–	–	●	–	–	–	–	●
> 8 m	–	–	–	–	●	–	–	–	–
Véhicules de loisir									
5 m	●	–	–	–	–	–	–	●	–
6 m	–	●	–	–	–	●	–	●	–
7 m	–	–	●	–	–	–	●	–	●
8 m	–	–	–	●	–	–	–	–	●
> 8 m	–	–	–	–	●	–	–	–	–
Fourgons									
5 m	●	–	–	–	–	–	–	–	–
6 m	–	●	–	–	–	–	–	–	–
6,50 m	–	–	●	–	–	–	–	–	–

*La vue d'ensemble est une recommandation dans des conditions idéales. Selon le type de véhicule et l'isolation, les catégories de climatiseur peuvent varier

Le confort de la climatisation à 26 °C –

Plage de bien-être en fonction de la température et de l'humidité de l'air



LES ATOUTS

- Modèle ultra-compact et léger
- Un air agréablement frais et sans humidité
- FreshJet 1700 / 2200 disponibles en plus avec fonction de chauffage
- Courants de démarrage très faibles, FreshJet 2200 à démarrage progressif
- Trois variantes de puissance pour les véhicules de longueur < 5 m à 7 m
- Idéal en duo pour créer des zones de climatisation séparées dans les grands véhicules
- Pour une utilisation mobile en combinaison avec des kits d'accessoires (12 ou 24 Volts DC)

DOMETIC FRESHJET

LE CONCEPT MODERNE DE CLIMATISATION

Les véhicules de toutes tailles peuvent être climatisés grâce à la série FreshJet qui comprend maintenant cinq modèles. Les trois petits FreshJet sont les climatiseurs les plus compacts du marché. Les variantes de puissance présentées ici ont la même forme ultra-compacte, qui laisse assez de place sur le toit pour une installation photovoltaïque ou une parabole. Ou même pour un deuxième FreshJet, s'il faut générer deux zones de climatisation séparées. Grâce aux courants de démarrage très faibles des FreshJet 1100/1700 et au démarrage progressif sur le modèle 2200, les climatiseurs démarrent sans problème, même sur les emplacements de camping disposant d'une faible installation électrique.

Dometic FreshJet 1100
Puissance de refroidissement : 1000 W

Dometic FreshJet 1700
Puissance de refroidissement : 1700 Watts
Puissance de chauffage : 800 W

Dometic FreshJet 2200
Puissance de refroidissement : 2200 Watts
Puissance de chauffage : 1200 W

2.13

Dometic FreshJet 1100

Idéal pour véhicules jusqu'à 5 m max. En climatisation deux zones pour les véhicules > 5 m.

- Puissance de refroidissement : 1000 Watts / 3400 Btu/h
- Consommation en mode refroidissement : 430 W
- Peut s'utiliser pendant le trajet grâce au DC-Kit (option)

Unité de toit // N° de produit 9105305735*

Dometic FreshJet 1700

Idéal pour véhicules jusqu'à 6 m max. En climatisation deux zones pour les véhicules > 6 m.

- Puissance de refroidissement : 1700 Watts / 5800 Btu/h
- Puissance de chauffage : 800 W
- Consommation en mode refroidissement : 620 W
- Peut s'utiliser pendant le trajet grâce au DC-Kit (option)

Unité de toit // N° de produit 9105305736*

Dometic FreshJet 2200

Idéal pour véhicules jusqu'à 7 m max. En climatisation deux zones pour les véhicules > 7 m.

- Puissance de refroidissement : 2200 Watts / 7500 Btu/h
- Puissance de chauffage : 1200 W
- Consommation en mode refroidissement : 950 W
- Peut s'utiliser pendant le trajet grâce au DC-Kit (option)

Unité de toit // N° de produit 9105305738*

***Veuillez noter que le diffuseur d'air doit être commandé séparément !**

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

Notre conseil : les monter en duo

Climatisation deux zones avec une charge relativement faible sur le toit : c'est l'atout de la série FreshJet. De construction extrêmement compacte, les climatiseurs se montent sans problème, même en duo, sur les toits de nombreux véhicules. Souvent, il reste même assez de place pour une parabole ou une installation photovoltaïque.

AVEC DEUX DIFFUSEURS D'AIR AU CHOIX
QUATRE OU DEUX FLUX D'AIR RÉGLABLES ET ÉCLAIRAGE LED

Les diffuseurs d'air peuvent être utilisés pour tous les modèles FreshJet. Choisissez le modèle à la hauteur de vos exigences !

Conviennent à tous les modèles FreshJet

1 2.13

Modèle : Classic

- Avec ce diffuseur éprouvé pour la répartition de l'air, les larges sorties d'air latérales soufflent l'air dans quatre directions. Cela crée un léger et agréable rideau d'air.

N° de produit 9102900233

Installation simple – toutes les fonctions sont commandées par télécommande

La direction des flux d'air peut être réglée individuellement

La rampe lumineuse à LED à intensité variable située sur le pourtour se règle par télécommande ou sur le panneau de commande

2 2.13

Modèle : Design

- Cette nouvelle variante super élégante s'accorde parfaitement avec le dôme de toit Midi Heki Style, grâce à un design harmonisé.

N° de produit 9102900235



Installation simple – toutes les fonctions sont commandées par télécommande

Le panneau de commande ou la télécommande permettent de régler les deux flux d'air réglables et l'éclairage LED intégré

Design harmonisé – s'adapte parfaitement au dôme de toit Midi Heki Style de Dometic

Refroidir pendant le trajet 2.08

DC Kit 1/2/3

Rouler en confort – les DC-Kits de qualité vous permettent de faire fonctionner les climatiseurs même pendant le trajet (12 ou 24 V DC).

DC Kit 1 // Pour le modèle FreshJet 1100, 12 V //
N° de produit 9100300003
DC Kit 2 // Pour les modèles FreshJet 1100/1700/2200, 12 V //
N° de produit 9100300001
DC Kit 3 // Pour les modèles FreshJet 1100/1700/2200, 12 V //
N° de produit 9100300002
DC Kit 5 // Pour les modèles FreshJet 1100/1700/2200, 24 V //
N° de produit 9100300073

Cadre adaptateur Dometic 3.42

Pour un montage sans problème des modèles FreshJet dans les lanterneaux dépassant les dimensions usuelles de découpe de 400 x 400 mm.

N° de produit 9103500476

Pour le montage sans problème d'un climatiseur ou d'un dôme de toit sur un toit trapézoïdal en tôle ondulée, avec une découpe de toit de 400 x 400 mm.

N° de produit 9104114007

LES ATOUTS

- Un air agréablement frais et sans humidité
- Pompe à chaleur
- Démarrage progressif – démarrage sans problème même lorsque l'installation électrique est faible
- Pour une utilisation mobile en combinaison avec des kits d'accessoires (12 ou 24 Volts DC)

Avec télécommande

LA NOUVELLE PUISSANCE DE CLIMATISATION POUR LES GRANDS VÉHICULES

DOMETIC FRESHJET 2600 / 3200

Maintenant, les grands véhicules aussi ont « leur » FreshJet ! Les deux nouveaux modèles ont assez de puissance pour climatiser parfaitement des camping-cars et caravanes d'une longueur supérieure à 8 m. Ou bien pour les chauffer : grâce à la pompe à chaleur, l'habitacle reste à une chaleur agréable pendant les journées ou les soirées froides. Les modèles FreshJet 2600 et 3200 ont la même forme compacte et des poids relativement faibles. Le démarrage progressif garantit un démarrage sans problème sur les emplacements de camping disposant d'une faible installation électrique.

Dometic FreshJet 2600
Puissance de refroidissement : 2500 Watts
Puissance de chauffage : 3300 W

Dometic FreshJet 3200
Puissance de refroidissement : 2800 Watts
Puissance de chauffage : 3300 W

2.13

Dometic FreshJet 2600

Idéal pour les véhicules jusqu'à max. 8 m

- Puissance de refroidissement : 2500 Watts / 8500 Btu/h
- Capacité de chauffage : 3300 W
- Consommation en mode refroidissement : 1200 W
- Peut s'utiliser pendant le trajet grâce au DC-Kit (option)

Unité de toit // N° de produit 9105305660*

Dometic FreshJet 3200

Idéal pour les véhicules de plus de 8 m

- Puissance de refroidissement : 2800 Watts / 9560 Btu/h
- Capacité de chauffage : 3300 W
- Consommation en mode refroidissement : 1300 W
- Peut s'utiliser pendant le trajet grâce au DC-Kit (option)

Unité de toit // N° de produit 9105305661*

***Veuillez noter que le diffuseur d'air doit être commandé séparément !**

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

Notre conseil : climatisation à deux zones

Si, dans un grand véhicule, il faut climatiser séparément la chambre et l'habitacle, cela est très simple à réaliser avec la série FreshJet. Soit en montant deux petits climatiseurs. Soit grâce à la variante : grand climatiseur pour l'habitacle, petit climatiseur pour le coin chambre.

AVEC DEUX DIFFUSEURS D'AIR AU CHOIX
QUATRE OU DEUX FLUX D'AIR RÉGLABLES ET ÉCLAIRAGE LED

Les diffuseurs d'air peuvent être utilisés pour tous les modèles FreshJet.
Choisissez le modèle à la hauteur de vos exigences !

Conviennent à tous les modèles FreshJet

1 2.13

Modèle : Classic

- Avec ce diffuseur éprouvé pour la répartition de l'air, les larges sorties d'air latérales soufflent l'air dans quatre directions. Cela crée un léger et agréable rideau d'air.

N° de produit 9102900233

Installation simple – toutes les fonctions sont commandées par télécommande

La direction des flux d'air peut être réglée individuellement

La rampe lumineuse à LED à intensité variable située sur le pourtour se règle par télécommande ou sur le panneau de commande

2 2.13

Modèle : Design

- Cette nouvelle variante super élégante s'accorde parfaitement avec le dôme de toit Midi Heki Style, grâce à un design harmonisé.

N° de produit 9102900235



Deux flux d'air réglables

Installation simple – toutes les fonctions sont commandées par télécommande

Le panneau de commande ou la télécommande permettent de régler les deux flux d'air réglables et l'éclairage LED intégré

Design harmonisé – s'adapte parfaitement au dôme de toit Midi Heki Style de Dometic

Refroidir pendant le trajet 2.08

DC Kit 4 / 6

Rouler en confort – les DC-Kits de qualité vous permettent de faire fonctionner les climatiseurs même pendant le trajet (12 ou 24 V DC).

DC Kit 4 // Pour les modèles FreshJet 2600 / 3200, 12 V //
N° de produit 9100300044
DC Kit 6 // Pour les modèles FreshJet 2600 / 3200, 24 V //
N° de produit 9100300074

Cadre adaptateur Dometic 3.42

Pour un montage sans problème des modèles FreshJet dans les lanterneaux dépassant les dimensions usuelles de découpe de 400 x 400 mm.

N° de produit 9103500476

Pour le montage sans problème d'un climatiseur ou d'un dôme de toit sur un toit trapézoïdal en tôle ondulée, avec une découpe de toit de 400 x 400 mm.

N° de produit 9104114007

LA COMBINAISON UNIQUE DE CLIMATISEUR ET DE DÔME DE TOIT

DOMETIC FRESHLIGHT 1600 / 2200

Pour ces climatiseurs novateurs, pas besoin d'enlever le dôme de toit, bien au contraire. Sur la série Dometic FreshLight, le lanterneau a été intégré dans le corps du climatiseur. Résultat : vous profitez de températures agréables à bord de votre caravane ou de votre camping-car, sans renoncer à la lumière naturelle au-dessus de vous. Désormais disponible en deux niveaux de puissance.

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

LES ATOUTS

- Des climatiseurs avec dôme de toit intégré
- Système de pompe à chaleur, combinant refroidissement et chauffage, gestion efficace de l'énergie
- Système d'aération active et store occultant à simple pli
- Système d'aération active et store occultant à simple pli
- Diffuseur d'air réglable individuellement avec ventilation automatique
- Température et vitesse de ventilation réglables par télécommande
- Panneau de commande à éclairage intégré LED, à intensité réglable

2.10

Dometic Freshlight 1600/2200

Climatiseurs avec dôme de toit conçus pour des véhicules d'une longueur allant jusqu'à 6 ou 7 m

- Premier climatiseur au monde avec dôme de toit intégré
- Dôme de toit à système d'aération active et store occultant à simple pli
- Système de pompe à chaleur, combinant refroidissement et chauffage, gestion efficace de l'énergie
- Diffuseur d'air réglable individuellement avec ventilation automatique
- Pour une utilisation mobile en combinaison avec les kits DC-Kit-2 ou DC-Kit-3 (12 ou 24 Volts DC)
- Conçu pour des véhicules d'une longueur de max. 6 ou 7 m
- Puissance de refroidissement : 1550 Watts/5300 Btu/h // 2200 Watts/7500 Btu/h
- Puissance de chauffage : 2050 Watts // 2700 Watts

FreshLight 1600 // N° de produit 9102900207
FreshLight 2200 // N° de produit 9102900165

3.42

Housse de protection

Résiste à l'épreuve du temps ! La housse de protection résistante aux intempéries protège vos climatiseurs de toit FreshLight 1600 et 2200 en cas d'arrêts prolongés sans utilisation.

- Protège contre les rayures, la résine et la saleté
- Matériaux robustes et finition de grande qualité
- En hiver, protège de la glace et de la neige
- Matériau 100% polyester

N° de produit 9103500237

Télécommande

La télécommande permet de régler de nombreuses fonctions. MARCHE/ARRÊT, température souhaitée de la pièce, mode climatisation, niveau de soufflerie, fonction sommeil, fonction minuterie, éclairage MARCHE/ARRÊT, etc. L'affichage digital indique les réglages sélectionnés.

Le dôme de toit intégré au climatiseur laisse la lumière naturelle entrer dans le véhicule.

Un système de diffusion breveté dirige l'air frais, sans humidité, ni poussière, ni saleté dans la direction souhaitée.

Grâce à cette aération active, l'air vicié est puissamment aspiré. Renouvellement d'air rapide garanti !

Deux éclairages LED à intensité variable, intégrés dans l'unité de sortie d'air, éclairent d'une lumière agréablement tamisée.

La fonction intégrée de chauffage* supplémentaire est un petit plus bienvenu pour les soirées fraîches et en mi-saison.

*Lorsque la température extérieure baisse, la puissance calorifique de la pompe à chaleur diminue. Il est conseillé d'utiliser l'appareil à des températures extérieures supérieures à +2 °C.

Refroidir pendant le trajet

2.08

DC Kit 2/3/5 (accessoires en option)

Rouler en confort – les DC-Kits de qualité vous permettent de faire fonctionner le climatiseur même pendant le trajet.

DC Kit 2, 12 V // N° de produit 9100300001
DC Kit 3, 12 V // N° de produit 9100300002
DC Kit 5, 24 V // N° de produit 9100300073

Plus de détails dans la vue d'ensemble à la page 221

LES ATOUTS

- Pas de surcharge du toit, centre de gravité et hauteur du véhicule non modifiés
- Positionnement individuel des ouvertures de sortie d'air possible
- HB 2500 avec système de pompe à chaleur gérant efficacement l'énergie et combinant refroidissement et chauffage
- Faible poids
- Circulation très silencieuse de l'air
- Trois niveaux de ventilation
- Pour les longueurs de véhicules jusqu'à max. 6 m (FreshWell) et max. 8 m (HB 2500)
- HB 2500 : pour une utilisation mobile en combinaison avec le kit DC-Kit-3 (12 ou 24 Volts DC)

AC
230 V

CLIMATISEURS DE COFFRE POUR TOUTES LES TAILLES DE VÉHICULES

DOMETIC HB 2500 / FRESHWELL 2000

Le coffre est encore libre ? Alors, il peut être intéressant d'y installer le climatiseur : pas de charge sur le toit, le centre de gravité et les dimensions extérieures du véhicule restent les mêmes – le véhicule rentre donc toujours dans votre garage...

Outre le climatiseur de coffre HB 2500, largement éprouvé, Dometic propose dès maintenant une variante pour camping-cars et caravanes plus petits. Le nouveau climatiseur FreshWell 2000 ne pèse que 20 kg et sa construction est extrêmement compacte. Grâce à sa faible consommation de courant, il démarre sans problème partout. Le fonctionnement des deux climatiseurs est agréablement silencieux, le diffuseur d'air est le même. Le flux d'air généré est réparti de manière homogène par trois ouïes de sortie. À l'aide d'accessoires, celles-ci peuvent être positionnées individuellement dans le véhicule, concentrées en un endroit ou placées dans différentes pièces.

Refroidir pendant le trajet

2.08

DC Kit 3 / 5 (HB 2500)

Rouler en confort – les DC-Kits de qualité vous permettent de faire fonctionner le climatiseur même pendant le trajet.

DC Kit 3, 12 V // N° de produit 9100300002
DC Kit 5, 24 V // N° de produit 9100300073

Plus de détails dans la vue d'ensemble à la page 221

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.



2.10

Dometic FreshWell 2000

Climatiseur de coffre de 1800 Watts pour des longueurs de véhicule allant jusqu'à 6 m

- Puissance de refroidissement : 1800 Watts / 6100 Btu/h

N° de produit 9105304499

2.10

Dometic HB 2500

Climatiseur de coffre de 2500 Watts pour des longueurs de véhicule allant jusqu'à 8 m

- Puissance de refroidissement : 2500 Watts / 8500 Btu/h
- Puissance de chauffage (puissance de la pompe à chaleur * plus puissance de l'élément de chauffage) : 500 Watts à 3 000 Watts max.

N° de produit 9100100010

Télécommande
Dometic HB 2500

Télécommande
Dometic FreshWell 2000

Télécommande

La télécommande permet de régler facilement de nombreuses fonctions :
MARCHE / ARRÊT / sélection de température / vitesse de ventilation / mode de fonctionnement / fonction numérique

L'affichage digital indique les réglages sélectionnés, p. ex. la température, la vitesse de ventilation, la fonction minuterie, etc.

* Lorsque la température extérieure baisse, la puissance calorifique de la pompe à chaleur diminue. Il est conseillé d'utiliser l'appareil à des températures extérieures supérieures à +2 °C.

Diffuseur d'air à réglage individuel

Une fois que le HB 2500 ou FreshWell ont trouvé leur place dans le coffre, la distribution d'air s'adapte parfaitement aux besoins du propriétaire du véhicule grâce aux différents accessoires. Vous avez la possibilité de concentrer et d'orienter les trois ouïes de sortie à un endroit, ou bien de les répartir dans l'habitacle de telle sorte que les flux d'air arrivent de manière ciblée dans la salle à manger ou la chambre.

Solution centrale

Distribution d'air efficace et performante

Solution tridimensionnelle d'ambiance

Distribution d'air uniforme dans les différentes zones du véhicule

Accessoires nécessaires pour une distribution d'air individuelle

Raccord coudé 90°, ø 60 mm
N° de produit 9100300015

Kit grilles de sortie d'air
3 pièces, ø 60 mm
N° de produit 9100300077



Grille rectangulaire pour entrée d'air 240 x 240 mm
N° de produit 9100300017

Grille circulaire pour entrée d'air 2 pièces, ø 190 mm
N° de produit 9100300018

Flexible ø 60 mm x 10 m de long
N° de produit 9100300019

UN CLIMAT IDÉAL SANS LIMITES
ACCESSOIRES POUR LES CLIMATISEURS DOMETIC

La gamme de climatiseurs Dometic vous offre une liberté totale. Nous avons la solution sur mesure pour toutes les situations de montage, tous les besoins en matière de confort et tous les budgets. Des accessoires adaptés aux climatiseurs vous garantissent une indépendance totale en matière d'alimentation électrique. Le générateur Dometic adapté remplace ainsi le secteur 230 V lorsque vous êtes en pleine nature. Et grâce à un kit DC, vous pouvez également utiliser votre climatiseur pendant le trajet, sur la batterie 12 V du véhicule.

Le climat idéal sans courant du secteur, grâce aux générateurs

Profiter des vacances, loin du monde et du bruit, sans renoncer au confort ? Pas de problème, avec les générateurs Dometic, vous pouvez utiliser votre climatiseur même quand il n'y a pas de prise de courant à proximité. Ces appareils, qui ont fait leurs preuves dans la pratique, existent en différentes puissances. Choisissez le modèle correspondant à votre climatiseur et prévoyez une petite « réserve » de puissance. Vous pourrez ainsi alimenter vos outils et vos appareils électroménagers en énergie ou bien recharger les batteries du véhicule.

Générateurs

Compatibles avec les climatiseurs Dometic	TEC 29	TEC 29LPG	TEC 30EV	TEC 40D	T 2500H
FreshLight 1600	•	•	•	•	•
FreshLight 2200	•	•	•	•	•
FreshJet 1100	•	•	•	•	•
FreshJet 1700	•	•	•	•	•
FreshJet 2200	•	•	•	•	•
FreshJet 2600	•	•	•	•	–
FreshJet 3200	•	•	•	•	–
HB2500	•	•	•	•	–
FreshWell 2000	•	•	•	•	•

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

DU COURANT POUR LE CLIMATISEUR

- Secteur 230 Volts sur l'emplacement de camping
- Courant indépendant du secteur, généré par un générateur Dometic fonctionnant à l'essence, au diesel ou au gaz
- Grâce au DC-Kit, fonctionnement pendant les trajets sur la batterie 12 ou 24 Volts du véhicule

- Câble de 12 V
- Câble de masse
- Alternateur D+
- Câble de contrôle
- Câble de 230 V

1. Climatiseur de toit
2. Climatiseur de coffre
3. Régulateur de tension de charge
4. Onduleur
5. Batterie auxiliaire
6. Alternateur
7. Batterie moteur
8. Prise extérieure 230 V

DC-Kits avec régulateur de tension de charge : gestion parfaite de l'énergie pendant les trajets

Fonctionnement même pendant le trajet, avec les DC-Kits

Offrez-vous le DC-Kit correspondant à votre climatiseur Dometic afin de pouvoir le faire fonctionner pendant le trajet sur la batterie 12 Volts ou 24 Volts du véhicule. Ceci permet de climatiser l'espace d'habitation pour plus de confort pour vos passagers. Et lorsque vous arrivez sur votre lieu de vacances, vous profitez de températures agréables dans l'habitacle. Les trois kits DC incluent un régulateur de tension de charge livré avec protecteur de batterie contre la sous-tension qui assure une utilisation optimale de l'énergie pendant vos trajets. Il règle la distribution du courant entre la batterie moteur, la batterie auxiliaire et l'alternateur et prévient ainsi une surcharge des batteries ou du dispositif électronique de bord.

Kits DC pour une utilisation en 12 et 24 Volts

Compatibles avec les climatiseurs Dometic	DC Kit 1	DC Kit 2	DC Kit 3 / DC Kit 5 12 Volts / 24 Volts	DC Kit 4 / DC Kit 6 12 Volts / 24 Volts
FreshLight 1600	–	•	•	–
FreshLight 2200	–	•	•	–
FreshJet 1100	•	–	•	–
FreshJet 1700	–	•	•	–
FreshJet 2200	–	•	•	–
FreshJet 2600	–	–	–	•
FreshJet 3200	–	–	–	•
HB 2500	–	–	•	–
FreshWell 2000	–	–	–	–

MON ÉNERGIE



Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

ÉLECTRONIQUE MOBILE

Batterie lithium-ion 76
Contrôleur de batterie 78
Chargeurs automatiques IU0U 80
Chargeurs et stabilisateurs de batterie 86
Convertisseurs 88
Convertisseur sinusoïdal à chargeur automatique intégré 96
Générateurs 98

Caractéristiques techniques 222

Maîtriser l'alimentation électrique

Tout ce qui apporte plaisir et confort a besoin d'énergie. Mais lors de voyages, celle-ci est rarement disponible de façon illimitée. Il faut donc faire preuve d'habileté et de calcul pour utiliser les capacités du réseau de bord et les sources d'énergie externes de façon optimale. Les systèmes énergétiques mobiles de Dometic et WAECO vous assistent dans cette tâche. Ils veillent également à ce que vous ayez toujours assez de « jus » pour vos appareils électriques, même en pleine nature.

DE L'ÉNERGIE DISPONIBLE !
UN ÉQUIPEMENT ÉLECTRONIQUE PROFESSIONNEL

Du chargeur avec convertisseur aux sources mobiles d'énergie

Bénéficier à bord du même confort qu'à la maison est désormais possible grâce à la gamme « Systèmes énergétiques mobiles » de Dometic WAECO. Des chargeurs IU0U exceptionnellement légers et compacts, par exemple, qui, grâce à une interface BUS, s'intègrent sans problème dans un système intelligent de gestion des batteries. Même forme compacte et puissances de crête très élevées pour les convertisseurs sinusoïdaux. Outre les cinq générateurs puissants, la nouvelle batterie mobile pour les véhicules de loisirs offre également l'indépendance par rapport aux réseaux fixes et réseaux de bord.

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

Batterie lithium-ion
Dometic eSTORE

Ce support de stockage super-compact est jusqu'à 60 % plus léger et fournit cinq fois plus de cycles de chargement que les batteries traditionnelles au gel. De plus, le chargement est extrêmement rapide !

p. 76

Contrôleur de batterie
Dometic MPC 01

Mesure exacte des courants des appareils et des courants de charge, analyse du niveau de charge actuel de la/des batterie(s). Extension en système intelligent de gestion des batteries grâce au complément apporté par les appareils PerfectCharge. Dans le système, la durée de chargement se réduit jusqu'à 30 %.

p. 78

Chargeurs de batterie
WAECO PerfectCharge
DEFA SmartCharge

Technique de charge extrêmement moderne, construction super-compacte : les chargeurs automatiques IU0U PerfectCharge de WAECO sont petits, légers et très faciles à monter. Le DEFA SmartCharge séduit par ses possibilités d'utilisation universelles.

p. 80

Convertisseurs
WAECO SinePower,
PerfectPower, PocketPower

Modèles de 100 à 3500 Watts. Les convertisseurs sinusoïdaux légers sont la solution optimale pour les appareils sensibles ayant des courants de démarrage élevés. Des variantes de convertisseurs fournissant une tension sinusoïdale modifiée et ayant fait leurs preuves complètent la gamme.

p. 88

Convertisseur à chargeur automatique intégré
WAECO CombiPower

Plus jamais de problèmes d'énergie sur les terrains de camping disposant d'une faible installation électrique ! Cette symbiose intelligente d'un convertisseur et d'un chargeur de batterie compense la capacité limitée des sources d'énergie externes par le courant de la batterie et garantit en cas de besoin toute l'alimentation en courant.

p. 96

Générateurs
Générateurs Dometic

Les générateurs de Dometic assurent une alimentation en courant partout où il n'y a pas de secteur disponible.

p. 98

NOUVEAU
Léger, puissant, ultra-compact

3.48

NOUVEAU ! Dometic eSTORE

Batterie lithium-ion, 100 Ah / 12 V
Système basé sur can bus, compatible CIB

- Batterie lithium-ion rechargeable
- Jusqu'à 60 % plus léger que les batteries au gel
- 5 x plus de cycles de chargement
- Chargement optimisé en 1 à 3 heures, selon le chargeur de batterie
- Sans entretien
- Gestion intelligente des batteries avec le système intégré de gestion des batteries (BMS)
- Protection contre la surtension
- Surveille la température de la batterie
- Idéal pour les configurations à gestion complexe de l'énergie : possibilité de connecter jusqu'à 8 batteries en parallèle (= 800 Ah)

N° de produit 9102900224

DOMETIC ESTORE
STOCKAGE SIMPLIFIÉ DE L'ÉNERGIE

Avec la batterie lithium-ions eSTORE, Dometic fournit aux adeptes du camping et du caravaning un moyen de stocker de l'énergie bien supérieur aux batteries plomb-acide ou plomb-gel habituellement utilisées. Cette batterie fournit facilement cinq fois plus de cycles de chargement, est jusqu'à 60 % plus légère et compacte.
Aucun entretien ni formation de sulfate. En revanche, le chargement est incroyablement rapide : 1 à 3 heures de connexion au secteur ou à l'alternateur suffisent à redonner à l'eStore de Dometic sa capacité complète.
Le système intégré de gestion de la batterie (BMS) protège la batterie des excès de courants de chargement, de tensions de chargement ou de températures de fonctionnement. Il vous informe de l'état de charge et de l'équilibrage des cellules de la batterie.
La batterie lithium-ions de Dometic est idéale pour l'utilisation dans les véhicules de loisir et contribue à un niveau jusqu'alors inégalé d'indépendance en termes d'alimentation portative en énergie.

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

Technologie lithium-ion de grande qualité pour une gestion parfaite de l'énergie

Interfaces eSTORE

1. 2 x RJ45 eSTORE pour communication eCORE
2. USB pour la configuration
3. Commande pour commutateur principal interne
4. 3 LED d'état couleur
5. Molex Minifit pour communication bus CIB
6. 2 x RJ11 eSTORE pour communication eSTORE

eSTORE

Dometic eSTORE

Dometic eSTORE

- Dimensions (l x h x p) : 315 x 285 x 160 mm
- Poids : 17 kg
- Capacité de la batterie : 100 Ah
- Tension de la batterie : 12 V DC
- Nombre de cycles : Jusqu'à 2 000 (25 °C, 80 % profondeur de décharge)
- Puissance permanente : 2000 W
- Durée de charge : 1h15 (avec Dometic eCore)
- Température de décharge : -30 °C à 55 °C
- Température de chargement : – 10 °C à +55 °C (< 0 °C chargement à max. 5 A, > 0 °C chargement à max. 40 A)
- Type de batterie : Lithium-ion (LiFePO4)
- Type de protection : équivalent à IP 21
- Conformité : certifié e



Dometic eSTORE garantit que tout fonctionne parfaitement pendant vos déplacements.
Il se recharge en un rien de temps si nécessaire !

LES ATOUTS

- Analyse exacte du niveau de charge de la batterie
- Affichage du temps restant lors du chargement et du déchargement
- Complément idéal des chargeurs de batterie
- Prévu pour les évolutions futures de l'industrie des véhicules de loisirs
- Modernisation simple – base parfaite pour une gestion optimale des batteries

Analyse précise de la capacité de la batterie

DOMETIC MPC 01
SYSTÈME INTELLIGENT DE GESTION DES BATTERIES

Quel est l'état de charge de la batterie ? Le contrôleur de batterie de Dometic fournit à tout moment une analyse exacte. La tension, le courant et la température sont mesurés par un capteur de batterie. Le système calcule la capacité disponible ainsi que l'état de charge et indique les durées restantes lors du chargement ou du déchargement.
Il est possible de consulter toutes les valeurs sur l'écran très clair et intuitif.

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

3.16

NOUVEAU ! Dometic MPC 01

Système de gestion intelligente des batteries,
avec écran et capteur de batteries

- Tension d'entrée : 8 – 16 Volts
- Consommation de courant : 150 mA en mode affichage, 10 mA en mode veille
- Interface bus CIS
- Possibilité de raccorder trois autres capteurs de batterie (accessoires)
- Dimensions écran (l x h x p) : 130 x 115 x 6 mm
  Dimensions du cadre d'installation (l x h x p) : 150 x 136 x 16 mm
  (inclus dans le contenu de la livraison)

N° de produit 9102500073

Dometic MPC 01



Un capteur de batterie intelligent

Rien ne lui échappe : le capteur de batteries intelligent fourni avec le MPC 01 de Dometic mesure le courant actuel et la tension actuelle de la batterie raccordée. À partir de là, il calcule les capacités et l'état de chargement. Il veille à ce qu'en cas de batterie déchargée ou défectueuse, un avertissement soit émis et l'ordre de coupure du circuit de charge soit donné.

Centrale d'information et de commande

L'écran esthétique et intuitif du MPC 01 de Dometic permet de consulter à tout moment toutes les informations concernant l'état jusqu'à quatre batteries. Une rotation du bouton rotatif affiche les différents menus. Une pression sur le bouton permet alors d'accéder au menu affiché afin de modifier les paramètres.

Écran de démarrage : une rotation du bouton permet d'accéder aux menus

Données actuelles de la batterie : tension, courant, durée restante, capacité

Informations concernant le chargeur raccordé : raccordement au secteur, courant de charge de 20 A

Affichage de l'état de toutes les batteries raccordées

LA PREMIÈRE CLASSE EN TECHNIQUE DE CHARGE

LA PERFECTION JUSQUE DANS LES MOINDRES DÉTAILS

Nos spécialistes de l'électronique ont encore une fois réussi à développer une génération de chargeurs qui deviendra sans aucun doute une référence sur le marché. Traitement en douceur de la batterie, équipées pour toutes les situations, commande simple, nombreuses fonctions de confort – que demander de plus ?!

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

CHARGEURS IU0U DE WAECO
… PROLONGEZ LA DURÉE DE VIE DE VOS BATTERIES !

Les batteries de démarrage et d'alimentation sont conçues pour différentes tâches. Les batteries de démarrage doivent d'abord fournir une grande quantité d'énergie pour le démarrage du moteur et servent ensuite de réserve d'énergie avec de petits cycles partiels. Les batteries auxiliaires ou de bord, au contraire, sont déchargées par de petits courants, sur une plus longue durée, avant d'être rechargées. Elles sont donc soumises à une charge nettement plus importante. Ces particularités doivent être prises en compte dans la technique de chargement afin de protéger les batteries des dommages et leur assurer une longue vie. Les chargeurs IU0U de la série PerfectCharge de WAECO fonctionnent avec un cycle de chargement unique, à six niveaux. Ils procurent une charge optimale, rapide et douce, pour toutes les batteries au gel, humides ou à électrolyte liquide.



Caractéristique de charge IU0U à 6 niveaux

1 **Phase I** : la batterie vide est chargée avec un courant constant, jusqu'à ce que la tension de la batterie atteigne la tension de charge.

2 - 4 **Phase U0** : phase de charge et d'absorption à 3 niveaux, avec tension constante (U0). Dans les 2 premières minutes, la charge de la batterie est déterminée ; vient ensuite la phase principale de charge-ment. Celle-ci se termine lorsque la batterie est complètement chargée ou que le courant de charge est inférieur à 1,5 A pendant 15 minutes.

5 **Phase U** : le chargeur commute en charge de maintien.

6 **Conditionnement** : tous les 12 jours, le chargeur de batterie se remet en phase 1 afin de régénérer la batterie et d'éviter le sulfatage.



Capteur de température/capteur de batterie

Recommandé lorsque les procédures de chargement ont lieu dans des températures ambiantes différentes ou extrêmes. En effet, la température de la batterie détermine la tension optimale de chargement. Celle-ci est réduite en cas de température élevée (pour protéger la batterie d'un dégagement gazeux), et augmentée si la température est basse (meilleur chargement). Outre la température, le capteur de batterie mesure d'autres valeurs qui aident le chargeur à optimiser la procédure de chargement (tension du pôle de la batterie, courant de charge, état de charge). Cela permet de compenser les pertes de tension sur les câbles de chargement.

Deux interfaces bus de série

Ainsi, les chargeurs PerfectCharge de WAECO sont parfaitement préparés à toutes les évolutions actuelles et futures de l'industrie des véhicules de loisirs. Leur compatibilité bus rend le raccordement d'un capteur de batterie ou l'intégration dans un système de gestion comme le MPC 01 particulièrement simple.

Commutateurs DIP

Les quatre commutateurs DIP permettent de configurer la courbe optimale de chargement pour le type de batterie raccordé (au gel, à électrolyte liquide ou humide). Il est possible de régler la tension de commutation et la tension de maintien en fonction des indications du fabricant de la batterie.

Interface numérique

Interface pour le raccordement d'un contrôle externe de fonctionnement ou d'un commutateur externe permettant par exemple de mettre le chargeur en mode nuit.



LES ATOUTS

- Compacts, légers
- Interface bus de série
- Caractéristique de charge IU0U à 6 niveaux optimisée pour le chargement des batteries au gel, à électrolyte liquide ou humide.
- Compatibles avec le système de gestion des batteries Dometic MPC 01
- Fonction mode nuit pour un chargement silencieux à demi-puissance de chargement – p. ex. pour la nuit ou sur des terrains de camping disposant d'une faible installation électrique
- Télécommande, capteur Hella et capteur de température en accessoires

PETIT, LÉGER, MONTÉ RAPIDEMENT : CHARGEUR AUTOMATIQUE IU0U À 6 NIVEAUX

Les chargeurs IU0U PerfectCharge de WAECO effectuent un chargement particulièrement doux et sont parfaitement préparés à toutes les évolutions futures du secteur des véhicules de loisirs. Grâce à une interface bus de série, ils s'adaptent parfaitement dans des systèmes de bus de l'industrie des véhicules de loisirs. Ils s'intègrent de manière tout aussi simple dans le système de gestion des batteries MPC-01 de Dometic, qui optimise la procédure de chargement et réduit les temps de charge jusqu'à 30 %.

Avec leur faible poids, une forme super compacte et des raccords vissés placés de manière ciblée, ces chargeurs s'installent rapidement et sans problème. Pour les grands voyageurs, leur possibilité d'utilisation dans le monde entier est particulièrement intéressante. Ils ont une plage de tension d'entrée de 110 à 230 Volts et chargent de manière fiable, même en cas de chute de la tension d'entrée.

NOTRE CONSEIL

Complétez votre chargeur IU0U WAECO PerfectCharge par des accessoires sur mesure et profitez d'une technologie de chargement à sa perfection !

3.16

Accessoires pour PerfectCharge

Capteur de température MCA-TS1 // N° de produit : 9102500036

Capteur Hella MCA-HS1 pour 12 V // N° de produit : 9102500038

Télécommande MCA-RC1 // N° de produit : 9102500037

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

Chargeurs WAECO PerfectCharge – l'idéal pour votre/vos batterie(s)

Pourquoi est-il important de charger complètement la batterie régulièrement

Parce qu'il n'existe pas de meilleur soin pour la batterie ! Chaque batterie stocke du courant avec une capacité limitée, et l'énergie prélevée doit être rendue à la batterie à 100 %. Un rechargement insuffisant entraîne un sulfatage et donc un vieillissement prématuré de la batterie. Les chargeurs IU0U PerfectCharge garantissent un chargement à 100 %. Il est recommandé d'entretenir ainsi sa batterie au moins une fois par mois.

Le chargement simultané de plusieurs batteries

Dans le cas où deux batteries ou plus sont utilisées indépendamment l'une de l'autre, elles sont sollicitées différemment. Elles doivent donc être rechargées en conséquence par les modèles PerfectCharge, qui possèdent deux ou trois sorties de chargement. Pendant le chargement, la batterie la plus faible est tout d'abord amenée au niveau de puissance de la batterie la plus chargée. Une fois au même niveau de tension, les deux ou trois batteries continuent à être chargées jusqu'à la fin du processus de chargement.



Chargement d'1 batterie + batterie de démarrage 3.16

WAECO PerfectCharge MCA 1215



- Raccord aux pôles de la batterie : une sortie plus une sortie 1 A pour batterie de démarrage
- Capacité recommandée pour la batterie : 40 – 170 Ah
- Courant de charge maximal : 15 A
- Poids : env. 1,6 kg

230 V › 12 V

12 Volts // N° de produit 9102500027

Chargement de 2 batteries 3.16

WAECO PerfectCharge MCA 2415



- Raccord aux pôles de la batterie : deux
- Capacité recommandée pour la batterie : 40 – 170 Ah
- Courant de charge maximal : 12,5 A
- Poids : env. 1,6 kg

230 V › 24 V

24 Volts // N° de produit 9102500032

Chargement de 2 batteries + batterie de démarrage 3.16

WAECO PerfectCharge MCA 1225



- Raccord aux pôles de la batterie : deux sorties plus une sortie 1 A pour batterie de démarrage
- Capacité recommandée pour la batterie : 75 – 300 Ah
- Courant de charge maximal : 25 A
- Poids : env. 1,7 kg

230 V › 12 V

12 Volts // N° de produit 9102500028

Chargement de 2 batteries + batterie de démarrage 3.16

WAECO PerfectCharge MCA 1235



- Raccord aux pôles de la batterie : deux sorties plus une sortie 1 A pour batterie de démarrage
- Capacité recommandée pour la batterie : 100 – 400 Ah
- Courant de charge maximal : 35 A
- Poids : env. 1,9 kg

230 V › 24 V

12 Volts // N° de produit 9102500029

Chargement de 3 batteries 3.16

WAECO PerfectCharge MCA 1250



- Raccord aux pôles de la batterie : trois
- Capacité recommandée pour la batterie : 150 – 600 Ah
- Courant de charge maximal : 50 A
- Poids : env. 3,1 kg

230 V › 12 V

12 volts // N° de produit 9102500030

Chargement de 3 batteries 3.16

WAECO PerfectCharge MCA 1280



- Raccord au pôle de la batterie : trois
- Capacité recommandée pour la batterie : 200 – 800 Ah
- Courant de charge maximal : 80 A
- Poids : env. 4 kg

230 V › 24 V

12 volts // N° de produit 9102500031

Chargement de 3 batteries 3.16

WAECO PerfectCharge MCA 2425



- Raccord au pôle de la batterie : trois
- Capacité recommandée pour la batterie : 75 – 300 Ah
- Courant de charge maximal : 25 A
- Poids : env. 2,9 kg

230 V › 24 V

24 Volts // N° de produit 9102500033

Chargement de 3 batteries 3.16

WAECO PerfectCharge MCA 2440



- Raccord aux pôles de la batterie : trois
- Capacité recommandée pour la batterie : 100 – 400 Ah
- Courant de charge maximal : 40 A
- Poids : env. 3,9 kg

230 V › 24 V

24 volts // N° de produit 9102500034

TECHNIQUE DE CHARGE IU0U ÉPROUVÉE
À PRIX D'ENTRÉE DE GAMME

Un modèle populaire, qui fait partie de notre gamme depuis de nombreuses années. Ce chargeur IU0U PerfectCharge compact a été conçu pour charger les batteries auxiliaires jusqu'à 100 Ah. Il est ainsi idéal pour la batterie des radars de manœuvre par exemple. Grâce à sa large plage de tension d'entrée, il peut compenser sans problème les perturbations du réseau. De plus, le « mode Switch » lui assure un rendement élevé.

LES ATOUTS

- Caractéristique IU0U modifiée et optimisée pour la charge de batteries à électrolyte liquide, humide ou au gel
- Protection contre les surcharges grâce à la limitation de la phase IU0
- Chargement rapide sans variation de courant
- Également utilisable comme bloc d'alimentation

3.16

Chargeur compact IU0U de WAECO : chargement rapide et en douceur de batteries allant jusqu'à 100 Ah

WAECO PerfectCharge IU812

Chargeur automatique IU0U, 12 Volts
Technologie de charge optimale pour le chargement des batteries 12 Volts au gel, à électrolyte liquide ou humide

- Pour le chargement d'une batterie
- Tension d'entrée : 230 V DC
- Plage de tension d'entrée : 180 – 253 V CA/50 – 60 Hz
- Tension nominale de batterie : 12 V DC
- Tension de fin de charge : 14,4 V DC
- Tension de maintien de charge : 13,6 V DC
- Capacité max. de la batterie : 100 Ah
- Courant de charge maximal : 8 A
- Température de fonctionnement : 0 °C à +50 °C

N° de produit 9103555791

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

LES ATOUTS

- Pour toutes les batteries usuelles au plomb (au gel, à électrolyte liquide, humide) de 4 à 120 Ah
- Affichage de l'état pour la procédure de charge
- Utilisation à un bouton
- Adaptation automatique de la caractéristique de charge au type de la batterie
- Fonction de bloc d'alimentation (pour le changement de la batterie du véhicule)
- Dessous magnétique antidérapant
- Protection contre les inversions de polarité et les courts-circuits
- Gestion intégrée des câbles

UTILISATION UNIVERSELLE : CHARGEUR DE BATTERIE INTELLIGENT

DEFA SmartCharge rend le chargement des batteries plus simple et sûr que jamais. Le chargeur de batterie reconnaît lui-même quel type de batterie est raccordé. Il adapte en conséquence la procédure de chargement au niveau de chargement, à la taille de la batterie et à la température ambiante. Cet appareil de qualité est aussi pratique que maniable. Comme il convient pour toutes les batteries usuelles au plomb d'une capacité allant jusqu'à 120 Ah, ses possibilités d'utilisation sont tout simplement illimitées. Camping-car, voiture, moto, scooter – il « regonfle » même la batterie de la tondeuse à gazon.

3.45

DEFA SmartCharge

Chargeur de batterie à utilisation universelle.
- Adaptation automatique de la caractéristique de charge au type de la batterie
- Pour toutes les batteries usuelles au plomb (au gel, à électrolyte liquide, humide) de 4 à 120 Ah
- Affic hage de l'état pour la procédure de charge
- U tilisation à un bouton

N° de produit 701515

Accessoires pour DEFA SmartCharge

Affichage du niveau de charge

N° de produit 701758

Câble de chargement cosse à plage ronde - prise de réseau de bord

N° de produit 701759

Câble de chargement connecteur de réseau de bord – SmartCharge

N° de produit. 701760

Câble de chargement cosse à plage ronde - SmartCharge

N° de produit. 701762

DEFA PowerSystems

Le chargeur et stabilisateur de batterie IU est simplement intégré dans le câblage des batteries de démarrage et auxiliaires. Il augmente la tension de charge à 14,2 Volts et garantit ainsi un chargement optimal pendant le trajet.

Le chargeur et stabilisateur de batterie peut être mis en marche et arrêté par un signal de commande externe comme par exemple le +D de l'alternateur ou un interrupteur 12 Volts. De plus, il a un effet stabilisateur de tension, ce qui est idéal pour les appareils électriques 12 Volts sensibles qui nécessitent une tension constante en permanence (par exemple systèmes de navigation, moniteurs LCD).

Dans ces cas, il est intégré dans l'alimentation de l'appareil électrique. Il compense les surtensions et sous-tensions dans une plage entre 8 et 16 Volts et empêche la défaillance ou la destruction des appareils électriques.

CHARGEURS ET STABILISATEURS DE BATTERIE IU
CHARGEMENT DE LA BATTERIE PENDANT LE TRAJET

Nombreux sont ceux qui se fient à leur alternateur pour garantir le plein chargement des batteries auxiliaires pendant le trajet. C'est seulement lorsqu'une batterie montre des signes de faiblesse qu'il apparaît clairement qu'il n'en a, le plus souvent, pas les capacités, notamment à cause des câbles en général trop longs et de section insuffisante dans les caravanes. Le chargeur et stabilisateur de batteries WAECO PerfectCharge IU se charge de ce problème ennuyant et veille à un chargement optimal pendant le trajet.

Disponible en trois versions de puissance.

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

IDÉAL POUR LE CHARGEMENT D'UNE BATTERIE AUXILIAIRE
DURANT LE TRAJET

WAECO PerfectCharge DC 08

WAECO PerfectCharge DC 20

WAECO PerfectCharge DC 40

3.16

WAECO PerfectCharge DC 08 / DC 20 / DC 40

Chargeurs et stabilisateurs de batterie en trois modèles,
8 A, 20 A et 40 A

- Tension d'entrée : 12 V DC
- Plage de tension d'entrée : 8 – 16 Volts DC
- Intensité de sortie : 8 A (DC 08), 20 A (DC 20), 40 A (DC 40)
- Tension de sortie : 14,2 Volts DC ±0,1 Volts
- Rendement : jusqu'à 87 %
- Ondulation résiduelle et bruit : 20 mA
- Poids : 0,75 kg (DC 08), 1,2 kg (DC 20), 2,1 kg (DC 40)
- L x h x p : 115 x 70 x 100 (DC 08), 115 x 70 x 160 (DC 20), 115 x 70 x 270 (DC 40)
- Conformité : homologation e selon les directives CEM concernant les véhicules

DC 08 // 8 A // 12 Volts '' 12 Volts // N° de produit 9102500055
DC 20 // 20 A // 12 volts '' 12 Volts // N° de produit 9102500045
DC 40 // 40 A // 12 Volts '' 12 Volts // N° de produit 9102500056

LES ATOUTS

- Rechargement complet pendant le trajet
- Effet stabilisateur de la tension favorable aux appareils électriques 12 Volts sensibles
- Rendement élevé
- Isolation galvanique
- Tension de sortie parfaite
- Fonctionnement en parallèle possible
- Entrée supplémentaire pour mettre en marche / arrêt

DES CONVERTISSEURS DE XS À XXL
230 VOLTS À BORD

Qu'il s'agisse d'une voiture, d'un camping-car ou d'un bateau, il est toujours très utile de disposer d'une prise de courant 230 Volts à bord de votre véhicule de loisirs.

Après tout, pouvoir profiter de ses appareils électriques habituels en vacances contribue au bien-être. Malheureusement ceux-ci fonctionnent avec une tension alternative de 230 Volts et ne sont pas compatibles avec la tension de bord de 12 ou 24 Volts. Mais comment transformer une tension continue de 12 ou 24 Volts en tension alternative de 230 Volts ? C'est tout simple : avec un convertisseur WAECO.

Notre vaste gamme a été spécialement adaptée aux différents secteurs d'application. Celui qui a besoin d'un appareil compact et à prix avantageux pour recharger son téléphone portable trouvera aussi bien son bonheur que le camping-cariste cherchant un convertisseur sinusoïdal de grande puissance pour son four micro-ondes ou sa machine à café.

Tous ces appareils se distinguent par leur niveau de qualité exceptionnel et leur design moderne et fonctionnel.

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

Puissance minimale requise pour certains appareils électriques

Appareil	Puissance	Qualité de la tension de sortie
Cafetière à filtre	800 – 1500 watts	onde sinusoïdale modifiée
Cafetière à dosettes	1200 – 1600 watts	onde sinusoïdale parfaite
Machine à expresso	1200 – 1600 watts	onde sinusoïdale parfaite
Four à micro-ondes	1000 – 1600 watts	onde sinusoïdale parfaite
Grille-pain	1000 – 1500 watts	onde sinusoïdale modifiée
Bouilloire	1000 – 1500 watts	onde sinusoïdale modifiée
Lampe de lecture	50 – 100 watts	onde sinusoïdale modifiée
Ampoule à économie d'énergie	10 – 20 watts	onde sinusoïdale parfaite
Tubes fluorescents	50 – 100 watts	onde sinusoïdale parfaite
Appareil audio/vidéo	100 – 200 watts	onde sinusoïdale parfaite
Ordinateur portable	100 – 200 watts	onde sinusoïdale parfaite
Perceuse/scie circulaire	500 – 1500 watts	Onde sinusoïdale modifiée
Aspirateurs	1000 – 1600 watts	onde sinusoïdale modifiée
Brosse à dents électrique	50 W	onde sinusoïdale parfaite

Exemple :

- L'appareil le plus puissant à bord est un grille-pain d'une puissance de 1400 W.
- L'appareil électrique le plus sensible est une brosse à dents électrique de 50 W.

Notre recommandation est la suivante :

Un convertisseur sinusoïdal d'une capacité d'au moins 1400 Watts : WAECO SinePower MSI 1812(T)

Autre possibilité :

WAECO PerfectPower PP 2002 pour le grille-pain et un convertisseur sinusoïdal SinePower MSI 212 pour la brosse à dents

Onde sinusoïdale parfaite ou onde sinusoïdale modifiée ?

Onde sinusoïdale parfaite
La tension est contrôlée avec précision par un microprocesseur.
Le résultat : une courbe sinusoïdale parfaite, comme celle issue des prises domestiques
• **Convertisseurs sinusoïdaux WAECO SinePower (p. 90 – 92)**

Onde sinusoïdale modifiée
La tension produit une courbe en forme « d'escalier » simulant une onde sinusoïdale.
Le résultat : une tension de sortie de fréquence et amplitude stables
• **Convertisseurs WAECO PerfectPower (p. 93 – 94)**



Quels sont les avantages d'une priorité de commutation sur secteur avec synchronisation de la tension ?

Tous les gros convertisseurs de la série PerfectPower de WAECO disposent d'une priorité de commutation sur secteur intégrée. Ceci permet de passer automatiquement de la tension du convertisseur au courant alternatif du secteur, dès que ce dernier est disponible. Autrement dit, le convertisseur est éteint, ce qui évite de solliciter inutilement la batterie de bord lorsque le bateau ou le camping-car sont alimentés en courant par l'extérieur.

Priorité de commutation sur secteur avec synchronisation de la tension
Un avantage technique dont disposent tous les modèles SinePower de WAECO de 1800 Watts et plus – de série ou en option. Ceci est important pour les appareils 230 Volts raccordés qui nécessitent une alimentation ininterrompue en tension.
De plus, il est important que la commutation de la tension se déroule « en douceur », ce qui est le cas pour les convertisseurs sinusoïdaux cités. La tension du convertisseur y est synchronisée par rapport à la tension du secteur et la commutation est ultra-rapide.



LES ATOUTS

- Leurs très hautes sorties de crête en font la solution optimale pour les appareils sensibles ayant des courants de démarrage élevés
- Modèle ultra-compact et léger
- Montage rapide et facile
- Priorité de commutation intégrée ou en accessoire

WAECO SINEPOWER : CONVERTISSEURS SINUSOÏDAUX À TRÈS FORTES PUISSANCES DE CRÊTE

Les convertisseurs sinusoïdaux SinePower de WAECO fournissent une tension alternative de 230 Volts qui permet de faire fonctionner sans problème les appareils les plus sensibles. La caractéristique de cette nouvelle génération de convertisseurs, ce sont les puissances de crête extraordinairement élevées. Les appareils disposent de suffisamment de marge pour pouvoir fournir sans effort les courants de démarrage élevés des appareils raccordés. Autres points positifs : montage simple, forme super compacte, faible poids – même en cas de place réduite, les convertisseurs se rangent sans problème. L'éventail de la gamme s'étend des solutions de base, économique, de 900/1300 Watts sans priorité de commutation, à deux convertisseurs de grande puissance, de 2300/3500 Watts, qui disposent en plus d'une interface de bus CAN. Celle-ci permet par exemple un circuit parallèle jusqu'à trois onduleurs, afin de tripler la puissance.

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

VERSIONS SANS PRIORITÉ DE COMMUTATION SUR SECTEUR

Si l'on n'a pas besoin de la priorité de commutation, on peut choisir parmi trois modèles SinePower particulièrement économiques. Si nécessaire, la priorité de commutation disponible en accessoire peut se rajouter sans problème.

3.30

WAECO SinePower MSI 912 / MSI 924

- Puissance de sortie permanente : 900 W
- Puissance de sortie de crête : 1600 W

MSI 912 // 12 Volts // N° de produit 9102600111
MSI 924 // 24 Volts // N° de produit 9102600112

3.30

WAECO SinePower MSI 1312 / MSI 1324

- Puissance de sortie permanente : 1300 W
- Puissance de sortie de crête : 2400 W

MSI 1312 // 12 Volts // N° de produit 9102600113
MSI 1324 // 24 Volts // N° de produit 9102600114

3.30

WAECO SinePower MSI 1812 / MSI 1824

- Puissance de sortie permanente : 1800 W
- Puissance de sortie de crête : 3200 W

MSI 1812 // 12 Volts // N° de produit 9102600115
MSI 1824 // 24 Volts // N° de produit 9102600116

Priorité de commutation pour MSI 912 / 924 / 1312 / 1324

- Pour tous les onduleurs jusqu'à 1 800 Watts
- Conçu pour la répartition de la tension dans les véhicules et pour être alimenté par deux sources distinctes.

N° de produit 9103556043

VERSIONS AVEC PRIORITÉ DE COMMUTATION SUR SECTEUR

Toutes les variantes SinePower d'une puissance de 1800 Watts et plus disposent d'une priorité de commutation sur secteur avec synchronisation de la tension, et les modèles de 2300/3500 Watts disposent en plus d'une interface bus.

3.30

WAECO SinePower MSI 1812T / MSI 1824T

- Puissance de sortie permanente : 1800 W
- Puissance de sortie de crête : 3200 W

MSI 1812T // 12 Volts // N° de produit 9102600117
MSI 1824T // 24 Volts // N° de produit 9102600118

3.30

WAECO SinePower MSI 2312T / MSI 2324T

- Puissance de sortie permanente : 2300 W
- Puissance de sortie de crête : 4000 W

MSI 2312T // 12 Volts // N° de produit 9102600119
MSI 2324T // 24 Volts // N° de produit 9102600120

3.30

WAECO SinePower MSI 3512T / MSI 3524T

- Puissance de sortie permanente : 3500 W
- Puissance de sortie de crête : 6000 W

MSI 3512T // 12 Volts // N° de produit 9102600121
MSI 3524T // 24 Volts // N° de produit 9102600122

3.30

Accessoires pour MSI 912 à MSI 3524T

Télécommande confort
N° de produit 9102600001
Télécommande standard
N° de produit 9102600026

LES ATOUTS

- Forme extrêmement plate, faible poids
- Port USB de série
- Prise bien accessible intégrée sur le dessus de l'appareil
- Rapport qualité/prix très intéressant
- MSI 212 / 224 avec prise allume-cigares

ONDE SINUSOÏDALE PARFAITE
À UN PRIX EXCEPTIONNEL

Souvent, il n'y a qu'un modeste appareil à bord qui exige une tension alternative de 230 Volts – un téléviseur, le lecteur de DVD ou un chargeur pour téléphone portable. Dans ce cas, nous conseillons le MSI 212/224 ou le MSI 412/424, les deux plus petits modèles SinePower de WAECO.
Ils offrent une puissance de 150 ou 350 Watts, un port USB et une forme ultra plate, à un prix incroyablement bas !

3.30

WAECO SinePower MSI 212 / MSI 224

- Puissance de sortie permanente : 150 W
- Puissance de sortie de crête : 300 W

MSI 212 // 12 Volts // N° de produit 9102600124
MSI 224 // 24 Volts // N° de produit 9102600125

3.30

WAECO SinePower MSI 412 / MSI 424

- Puissance de sortie permanente : 350 W
- Puissance de sortie de crête : 700 W

MSI 412 // 12 Volts // N° de produit 9102600126
MSI 424 // 24 Volts // N° de produit 9102600127

Accès optimal :
prise sur le dessus de l'appareil

Commutateur principal et port USB 5 V/2 A

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

LES ATOUTS

- Priorité de commutation sur secteur intégrée
- Fortes puissances de crête pour les gros appareils
- Protection contre la surcharge et les courts-circuits
- Commutateur de marche / arrêt externe
- Raccordement pour télécommande
- Pieds de montage enfichables et réglables individuellement

Une question d'ordre : tous les câbles sont situés sur la face arrière

Face avant avec entrée et fusible d'entrée pour courant alternatif externe

CONVERTISSEURS GRANDE PUISSANCE À TENSION SINUSOÏDALE MODIFIÉE

Les machines à café à filtres, les grille-pain ou les aspirateurs sont des appareils vraiment « gourmands » et il faut absolument un convertisseur de grande puissance pour les faire fonctionner à bord. Cependant, une tension sinusoïdale pure n'est pas obligatoire. Ils fonctionnent aussi sans problème avec la tension alternative 230 Volts générée par les convertisseurs ultra puissants de la série PerfectPower de WAECO. Outre une qualité exceptionnelle, ils offrent à l'utilisateur de nombreux détails de confort. La priorité de commutation et le démarrage en douceur, par exemple, qui met les « gros consommateurs » en marche sans heurt. Sans compter les passe-câbles, les raccordements pour la télécommande et le commutateur externe ainsi que les pieds de fixation réglables.

3.18

WAECO PerfectPower PP 1002 / PP 1004

- Puissance de sortie permanente : 1000 W
- Puissance de sortie de crête : 2000 W

PP 1002 // 12 Volts // N° de produit 9102600002
PP 1004 // 24 Volts // N° de produit 9102600028

3.18

WAECO PerfectPower PP 2002 / PP 2004

- Puissance de sortie permanente : 2000 W
- Puissance de sortie de crête : 4000 W

PP 2002 // 12 Volts // N° de produit 9102600027
PP 2004 // 24 Volts // N° de produit 9102600029

3.30

Télécommande

MCR-9
- L x h x p : 58 x 72 x 28 mm
- Poids : 40 g
- Longueur du câble : 7,5 m

N° de produit 9102600026

Pour plus d'accessoires, voir page 226

LES ATOUTS

- Conviennent également pour les appareils électriques à commande CPR (Compensation de Puissance Relative)
- Protection contre les inversions de polarité grâce à des fusibles remplaçables
- Commutateur de marche / arrêt externe
- Pieds de montage enfichables et réglables individuellement
- Avec connecteur allume-cigares 12 ou 24 V (PerfectPower PP 152 / PP 154)

Face avant :
prise Schuko ronde
et témoins à LED

Aide au montage :
pieds de montage enfichables
et réglables individuellement

Face arrière : commutateur marche / arrêt et raccordement
pour commutateur marche / arrêt externe

150 À 550 WATTS : CONVERTISSEURS À TENSION SINUSOÏDALE MODIFIÉE

Trois convertisseurs plus petits, avec des puissances permanentes allant jusqu'à 550 Watts complètent la série PerfectPower de WAECO. Eux aussi génèrent une tension à onde sinusoïdale modifiée de 230 Volts, suffisante pour un grand nombre d'applications, à partir d'une tension de batterie de 12 ou 24 Volts. Dès le montage, ces appareils de grande qualité montrent leur potentiel. Ainsi, des pieds de montage réglables et enfichables permettent une adaptation exacte à la situation de montage. Et en utilisant la prise de raccordement d'un commutateur externe, il est possible d'activer confortablement son convertisseur à partir du tableau de bord.

3.18

WAECO PerfectPower PP 152 / PP 154

- Puissance de sortie permanente : 150 W
- Puissance de sortie de crête : 350 W
- Avec connecteur allume-cigares 12 ou 24 V

PP 152 // 12 Volts // N° de produit 9105303791
PP 154 // 24 Volts // N° de produit 9105303794

3.18

WAECO PerfectPower PP 402 / PP 404

- Puissance de sortie permanente : 350 W
- Puissance de sortie de crête : 700 W

PP 402 // 12 Volts // N° de produit 9105303796
PP 404 // 24 Volts // N° de produit 9105303799

3.18

WAECO PerfectPower PP 602 / PP 604

- Puissance de sortie permanente : 550 W
- Puissance de sortie de crête : 1100 W

PP 602 // 12 Volts // N° de produit 9105303801
PP 604 // 24 Volts // N° de produit 9105303804

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

LES ATOUTS

- Idéal pour le fonctionnement mobile de petits appareils et d'ordinateurs portables
- Structure légère et compacte
- Port USB ; PocketPower LC avec port Micro-USB supplémentaire pour le chargement simultané d'autres terminaux numériques
- Reconnaissance et adaptation automatiques de la tension sur le PocketPower LC



POUR LES PETITS APPAREILS ET LES ORDINATEURS PORTABLES : MINI-CONVERTISSEUR ET CHARGEUR

Lorsque la batterie du rasoir électrique ou de l'appareil photo se décharge en déplacement, le chargement par la batterie de bord est une alternative super pratique. Le mini-convertisseur très bon marché WAECO PocketPower SI 102 convient pour les batteries 12 Volts des véhicules et alimente les petits appareils en tension alternative à onde sinusoïdale modifiée. Le chargeur universel PocketPower LC de WAECO offre de nombreuses autres possibilités d'utilisation. On peut lui confier des ordinateurs portables de toutes les marques usuelles mais aussi, en même temps, d'autres appareils mobiles comme des téléphones portables, des smartphones, des lecteurs DVD, GPS, etc. Le chargeur universel compact reconnaît automatiquement l'appareil raccordé et ajuste la tension de charge en conséquence.

3.29

WAECO PerfectPower SI 102

- Tension de sortie sinusoïdale modifiée
- Puissance de sortie permanente : 100 W
- Puissance de sortie de crête : 200 W
- Support de montage
- Prise Euro
- Poids : 282 g
- L x h x p : 67 x 43 x 125 mm

N° de produit 9105303816

3.29

WAECO PerfectPower LC

- Puissance de sortie permanente : 90 W
- 13 adaptateurs pour plus de 400 ordinateurs portables différents
- Identification automatique de la tension de charge adaptée
- Port USB plus câble micro-USB pour chargement simultané de téléphones portables
- Système breveté d'adaptateur enfichable
- Protection automatique contre la surtension et la basse tension
- Poids : 255 g
- L x h x p : 124,8 x 50 x 31,5 mm

N° de produit 9102500022

ÉQUIPEMENT DU COMBIPOWER :

1) Raccord au pôle + de la batterie
2) Raccord au pôle – de la batterie
3) Raccords pour capteur de température bus CAN, RS232, télécommande
4) Interrupteur DIP de configuration
5) Raccord séparé pour batterie de démarrage +5 A
6) Interrupteur marche / arrêt
7) Raccords 230 Volts
8) Rail de fixation des câbles
9) Raccord de mise à la terre

UPS FONCTION
Fonction UPS

WAECO COMBIPOWER – CONVERTISSEUR SINUSOIDAL ET CHARGEUR AUTOMATIQUE EN UN SEUL APPAREIL

Vous avez des problèmes avec l'alimentation en courant alternatif externe sur le terrain ou l'emplacement de camping ? Le nouveau CombiPower de WAECO met fin à ces désagréments et vous offre une indépendance maximale vis-à-vis de l'alimentation en courant. La combinaison intelligente du convertisseur et du chargeur automatique contrôle le réseau d'entrée et réagit en fonction de la situation. La capacité limitée des sources d'énergie externes est ainsi renforcée par le courant de la batterie (PSF). En cas de panne de la source externe, le convertisseur s'allume automatiquement (fonction UPS) et fournit une tension à onde sinusoïdale aux appareils raccordés. Le rechargement à 6 niveaux a un effet protecteur et la répartition de la puissance du chargeur de batterie s'adapte en fonction du réglage du limitateur de courant et de la consommation actuelle en 230 Volts.

Fonction Power sharing (Gestion puissance)

- Régulation du courant de charge en fonction du réglage du limitateur de courant et de la consommation actuelle en 230 Volts.

Fonction power support (PSF)

- Le convertisseur renforce l'alimentation par le réseau externe limité. Si l'énergie autorisée par le fusible d'entrée du secteur réglable individuellement n'est pas suffisante, par exemple pour démarrer le climatiseur, le convertisseur utilise l'énergie de la batterie.

Fonction UPS – Alimentation sans interruption

- Si la source externe d'énergie tombe en panne, le convertisseur alimente les appareils raccordés à la sortie power support. Les appareils raccordés à la sortie power sharing sont éteints. Il est possible de limiter la durée de fonctionnement du convertisseur afin d'éviter que la batterie ne se décharge.

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

3.30

L'appareil compact est parfaitement préparé pour l'installation : des cornières de montage à droite et à gauche avec deux perçages chacune, ainsi que la facilité d'accès à tous les raccordements.

L'unité de contrôle / la télécommande est montée séparément.

WAECO CombiPower 2012 / 2024

Convertisseur sinusoïdal à chargeur automatique intégré, 12 ou 24 V /2000 W Renforce l'alimentation du courant alternatif externe grâce à l'énergie de la batterie

- Poids : 14 kg
- L x h x p : 490 x 145 x 285 mm

Convertisseurs sinusoïdaux
- Tension d'entrée : 12 Volts ou 24 Volts
- Puissance de sortie permanente de 2000 Watts
- Puissance de sortie de crête de 3000 Watts pendant 3 sec. pour une puissance au démarrage élevée
- Mise à la terre automatique faisant fonction de disjoncteur RCD

Chargeur automatique
- Courant de charge : 30 – 100 A, réglable
- Courant de transfert : 50 A (230 Volts)
- Caractéristique de charge à 6 niveaux avec fonction de conditionnement
- 2e sortie pour la batterie de démarrage 5 A

Interfaces
- CAN-Bus pour Power Management
- Télécommande
- RS232
- Capteur de température de la batterie
- Contact perturbateur externe

2012 // 12 Volts // N° de produit 9102600104
2024 // 24 Volts // N° de produit 9102600105

Télécommande

Comprise dans la livraison
- L x h x p : 92 x 30,5 x 92 mm
- Longueur du câble : 7,5 m

1) Ecran d'affichage à 2 lignes
2) Affichages LED de fonction
3 + 4 + 5) Touches de menu du programme

Exemples de situations d'utilisation

1 Power Sharing



Relié à une prise de courant externe qui alimente tous les appareils de 230 Volts en courant. La batterie est rechargée en même temps.

2 Fonction PSF



Relié à une prise de courant externe dont la capacité n'est toutefois pas suffisante pour alimenter les trois appareils en fonctionnement. Le convertisseur intégré fournit la puissance supplémentaire nécessaire au fonctionnement des appareils électriques.

3 Fonction UPS



Pas de raccordement au courant externe. CombiPower utilise la batterie pour alimenter les appareils raccordés. Le convertisseur intégré transforme le courant de la batterie en une tension alternative pure de 230 Volts.

LES ATOUTS

- Grandes puissances permanentes
- Idéal pour faire fonctionner les climatiseurs Dometic et les appareils électroniques sensibles
- Télécommande comprise dans la livraison
- Modèles TEC : fonction autostart pour la recharge automatique de batteries
- Tension de sortie à onde sinusoïdale parfaite 230 Volts
- Faible niveau sonore
- Faible consommation de carburant

GÉNÉRATEURS DOMETIC – APPRÉCIEZ VOTRE INDÉPENDANCE !

Les générateurs Dometic assurent une alimentation en courant partout où il n'y a pas de secteur disponible. Ils sont donc indispensables pour les aventuriers modernes qui recherchent une liberté et une indépendance maximales.

Une grande puissance malgré une faible consommation en carburant et une grande qualité caractérisent toute la série. Équipés de moteurs à essence, diesel ou à gaz, les générateurs fournissent du 230 Volts pendant les voyages ou au camping. Ils permettent de faire fonctionner le climatiseur, les appareils électroménagers, les appareils de bureau et les outils même sans raccordement au secteur. Tous les modèles TEC disposent d'une caractéristique de confort supplémentaire : la fonction de démarrage automatique. Une fois la fonction activée, ces générateurs se mettent automatiquement en marche dès que la tension de la batterie n'est plus suffisante et rechargent ainsi la batterie. Vous pouvez installer ces appareils compacts sous le plancher du véhicule ou dans un compartiment de rangement accessible de l'extérieur. Ils se commandent via la télécommande livrée avec le générateur.

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

Générateurs à essence sans plomb :

Essence ordinaire

3.39

Dometic TEC 29

Générateur 2,6 kW de courant alternatif 230 Volts, fonctionnement à l'essence

- Tension de sortie : 230 Volts AC ± 1 % (permanent) / tension à onde sinusoïdale ∿
- Puissance de sortie permanente : 2600 Watts, puissance de sortie de crête : 2900 W
- Poids : 44 kg

N° de produit 9102900200

3.39

Dometic T 2500H

Générateur 2,0 kW de courant alternatif 230 Volts, fonctionnement à l'essence

- Tension de sortie : 230 Volts AC ± 10 % (permanent) / tension à onde sinusoïdale ∿
- Puissance de sortie permanente : 2000 Watts, puissance de sortie de crête : 2200 W
- Poids : 50 kg

N° de produit 9102900005

Générateur à gaz liquide :

LPG avec 60 % de propane minimum

3.39

Dometic TEC 29LPG

Générateur 2,6 kW de courant alternatif 230 Volts, fonctionnement au gaz liquide

- Tension de sortie : 230 Volts AC ± 1 % (permanent) / tension à onde sinusoïdale ∿
- Puissance de sortie permanente : 2600 Watts, puissance de sortie de crête : 2900 W
- Poids : 44 kg

N° de produit 9102900179

Exemple d'installation d'échappement du TEC 29



Utilisez le flexible métallique (2 mètres fournis de série avec le silencieux) pour monter le tuyau d'échappement. L'extension d'échappement supplémentaire AG 125 est disponible en option. Tous les articles indiqués font partie de la livraison du TEC 29 / TEC 29LPG.

Générateurs diesel :

3.39

Dometic TEC 30EV

Générateur 2,5 kW de courant alternatif 230 Volts, fonctionnement au diesel

- Tension de sortie : 230 Volts AC ± 1 % (permanent) / tension à onde sinusoïdale ∿
- Puissance de sortie permanente : 2500 Watts, puissance de sortie de crête : 2900 W
- Poids : 70 kg

N° de produit 9102900033

Puissance permanente de 3500 Watts !

3.39

Dometic TEC 40D

Générateur 3,5 kW de courant alternatif 230 Volts, fonctionnement au diesel

- Tension de sortie : 230 Volts AC ± 1 % (permanent) / tension à onde sinusoïdale ∿
- Puissance de sortie permanente : 3500 Watts, puissance de sortie de crête : 3900 W
- Poids : 96,5 kg

N° de produit 9102900201

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

SOLUTIONS MOBILES DE SÉCURITÉ

Caméras de recul	104
Systèmes de navigation + caméras de recul	106
Moniceiver + caméras de recul	109
Moniteurs	112
Configurateur du système	114
Accessoires pour systèmes de caméras de recul	116
Aide au stationnement	117
Systèmes d'alarme	118
Détecteur de gaz / coffre-fort / filet de sécurité	120
Régulateurs de vitesse	122
Caractéristiques techniques	230

Vous pouvez compter dessus !

On est plus détendu au volant quand on est aidé dans les situations difficiles par des systèmes de sécurité adaptés aux besoins de chacun. Ainsi, des systèmes vidéo de recul vous aident à sortir votre véhicule indemne de chaque manœuvre. Des régulateurs de vitesse empêchent les dépassements de vitesse. Des détecteurs de gaz et des coffres-forts vous protègent vous et vos objets de valeur.

NOUVEAU

Système de navigation

WAECO PerfectView
NAV 944

P. 106

UN ASSISTANT POUR LA SÉCURITÉ À BORD
TROIS VERSIONS SOPHISTIQUÉES

La tâche du conducteur d'un camping-car n'est pas facile : trouver le trajet optimal et toutes les curiosités touristiques, détecter les emplacements idylliques, manœuvrer le précieux véhicule, sans l'endommager, dans des ruelles tortueuses ou des places de parking étroites.

Il faut du renfort – grâce aux systèmes vidéo mobiles de WAECO, qui s'installent sans problème en seconde monte.
Les systèmes vidéo de recul classiques garantissent des manœuvres sans stress et sont amortis dès la première collision évitée.
Le confort augmente encore si les caméras de recul de WAECO sont combinées avec la navigation pour camping-car de Blaupunkt ou le nouveau Moniceiver de WAECO. Sécurité lors des manœuvres, divertissement ou navigation – toutes les variantes des systèmes sont disponibles pour les grands camping-cars, mais aussi adaptées sur mesure pour les fourgons aménagés.

NOUVEAU

12 MOIS
DE MISES À JOUR
GRATUITES
DES CARTES !

AVEC
BASE DE DONNÉES DES TERRAINS DE CAMPING
promobil

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

CAMÉRA DE RECUL + SYSTÈMES VIDÉO MOBILES COMBINÉS DE WAECO

Quelles que soient les variantes de système que vous choisissez – une des sept caméras de recul WAECO est toujours présente. Un partenaire adapté aux exigences : un moniteur de WAECO, l'un de deux moniceivers ou un système de navigation Blaupunkt.

1

Navigation avec divertissement et caméra de recul :

La navigation pour camping-cars ou voitures de Blaupunkt offre des cartes de 44 pays européens et l'accès à la base de données des terrains de camping promobil. Grâce à la combinaison avec une caméra de WAECO, la fonction vidéo de recul est également disponible.

- **Grands écrans TFT 6,2" et 6,8"**
- **12 mois de mises à jour gratuites des cartes !**

P. 106

2

Divertissement et caméra de recul :

Deux moniceivers sont disponibles et créent une atmosphère agréable à bord tout en retransmettant les images que la caméra de recul a « captées » lors de la manœuvre.

Le moniceiver de WAECO a fait ses preuves comme solution avantageuse d'entrée de gamme. Le nouveau moniceiver de Blaupunkt apporte un confort parfait et se combine parfaitement avec un système de navigation pour véhicule de loisirs ou véhicule de tourisme.

P. 109

3

Système classique de caméra de recul :

Ces sept caméras rendent chaque variante possible et sont également disponibles séparément. Vous pouvez ainsi créer des solutions de recul adaptées aux besoins du conducteur et au véhicule.

P. 112

Ces sept caméras rendent chaque variante possible et sont également disponibles séparément.

Caméras pour vision de près comme de loin

CAM 604
Caméra couleur avec zoom

CAM 44
Caméra couleur double

Caméras extrêmement compactes

CAM 18
Caméra couleur

CAM 50C / 50CW
Caméra couleur

CAM 80CM
Caméra couleur à obturateur

Caméra spéciale pour fourgons

CAM 29BK
Spécialement conçue pour les fourgons aménagés

DES CAMÉRAS DE RECUL AUXQUELLES RIEN N'ÉCHAPPE

Les caméras PerfectView de WAECO sont disponibles séparément et peuvent presque toujours être combinées à des systèmes de navigation intégrés. L'avantage supplémentaire : la fonction vidéo de recul ! La caméra est prête à fonctionner dès sa mise en marche. Même lorsque les nuits sont froides, ou bien par temps hivernal, elle fonctionne parfaitement. Des boîtiers étanches, homologués IP68, garantissent que la pluie ou les éclaboussures n'endommagent pas ces appareils de qualité.

CAMÉRAS POUR VISION DE PRÈS COMME DE LOIN

Mode parking : grand angle de près et mode rétroviseur : téléfonction de loin

Notre conseil

Haute technologie :
deux objectifs pour la vision de près et de loin





A Caméra avec obturateur motorisé pour protéger l'objectif de la saleté

B Mode rétroviseur avec 50°

C Vision de près à 140°

D Afin d'éviter les reflets, les LED ont été disposées séparément

3.19

WAECO PerfectView CAM 44

Petite caméra double optique couleur à obturateur et angle de vue extra-large

- Caméra CMOS couleur (PAL) avec LED
- Mode parking : grand angle de près (140° en diagonale)
- Mode rétroviseur : téléfonction de loin (50° en diagonale)
- Fonctionnement par les deux entrées de caméra du moniteur
- Obturateur automatique à moteur
- Microphone
- Marques de distance en mode marche arrière
- Avec boîtier de raccordement AMP 100

N° de produit 9102000062

NOUVEAU

3.19

NOUVEAU ! WAECO PerfectView CAM 604

Caméra couleur compacte, zoom deux niveaux pour vision optimale de près comme de loin

- Angle de visée en diagonale : 153° en diagonale de près, 83° de loin
- Fonctionnement par les deux entrées de caméra du moniteur
- Remplace le rétroviseur intérieur si nécessaire
- LED sé parées à infrarouge pour une meilleure vision nocturne
- Chauffage intégré
- Microphone intégré
- Vitre de protection contre les chutes de pierres échangeable (IP 69K)
- Avec boîtier de raccordement AMP 100

N° de produit 9102000057

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

CAMÉRAS COMPACTES POUR LES VÉHICULES DE LOISIRS.

3.19

WAECO PerfectView CAM 18

Caméra dôme couleur, à orientation flexible

- Capteur d'image : Capteur CMOS (PAL) 1/3"
- Angle de visée : 140° en diagonale
- 5 LED pour une meilleure vision nocturne
- M icrophone
- Ég alement utilisables comme caméra latérale
- ndice de protection : IP 69K
- A vec câble adaptateur

N° de produit 9102000103

3.19

WAECO PerfectView CAM 50C / 50CW

Caméra couleur compacte, à montage bas

- Caméra CCD couleur (PAL) avec LED
- Boîtier en aluminium anodisé et laqué époxy
- Microphone
- Chauffage intégré
- Adaptation électronique de l'intensité de la lumière
- LED à infrarouge commandée par LDR
- Objectif grand angle avec angle de 150° (en diagonale)
- Avec câble adaptateur

argent // N° de produit 9102000022
blanc // N° de produit 9102000043

À obturateur



3.19

WAECO PerfectView CAM 80CM

Mini-caméra couleur à obturateur, avec angle de 145°

- Caméra couleur CCD 1/3" (PAL) avec LED
- Fonction miroir présélectionnée d'origine
- Obturateur automatique à moteur pour protéger l'objectif contre les impuretés
- Idéal pour les zones de montage en hauteur ou difficiles d'accès
- Microphone
- Chauffage intégré
- Adaptation électronique de l'intensité de la lumière
- LED à infrarouge commandée par LDR
- Objectif grand angle avec angle de 150° (en diagonale)
- A vec boîtier de raccordement AMP 100

N° de produit 9102000023

Toutes les caméras sont montables avec des systèmes de navigation existants !

CAMÉRA SPÉCIALE POUR VÉHICULES UTILITAIRES

Pour les fourgons

3.19

WAECO PerfectView CAM 29BK

Caméra cylindrique couleur intégrée dans une console pour feux stop

- Caméra couleur cylindrique (PAL), 1/4" CMOS
- Objectif grand angle avec angle de 150° (en diagonale)
- Pour FIAT Ducato X250 et modèles apparentés
- Montage dans les feux-stop d'origine
- Indice d'étanchéité équivalent IP 68
- Le bâti peut être peint
- Avec câble adaptateur

N° de produit 9102000094

LES ATOUTS

- Blaupunkt naviceiver Columbia 945 combiné dans un seul « pack » avec une caméra de recul WAECO.
- Système d'exploitation Android, comme sur votre tablette ou smartphone
- Écran capacitif Silk Vision (anti-reflets)
- Prévu pour le système radio DAB
- Kit mains libres Parrot Bluetooth
- Excellente qualité audio et excellente réception
- Divertissement pour sièges arrière
- Quatre ports USB
- Wi-Fi (clé USB comprise)

UN NAVICEIVER POUR LES PROFESSIONNELS

WAECO PERFECTVIEW NAVIGATION ET DIVERTISSEMENT + SÉCURITÉ EN MARCHE ARRIÈRE

Excellente qualité et nombreuses fonctionnalités de confort – cette configuration à la pointe de la technologie ne laisse rien à désirer. Le nouveau naviceiver Columbia 945 de Blaupunkt propose de nombreuses options médias. Disponible avec navigation pour véhicule de loisirs ou véhicule de tourisme, et bien sûr avec une caméra de recul WAECO, qui transforme le naviceiver en assistant de sécurité.

Le modèle haut de gamme pour chaque type de véhicule

AVEC **BASE DE DONNÉES DES TERRAINS DE CAMPING** promobil

3.22

Aussi simple à utiliser qu'un smartphone grâce au système d'exploitation Android

NOUVEAU ! Blaupunkt Columbia 945

- Navigation multimédia 2 DIN avec écran TFT 6,8" Silk Vision
- Tuner FM, MO, LO, 50 emplacements de mémorisation de stations
- Cartes pour 44 pays d'Europe
- 12 mois de mise à jour gratuite des cartes
- Logiciel promobil des terrains de camping
- Préparation pour récepteurs compatibles DAB
- Télécommande infrarouge comprise dans la livraison

Accessoire :
Kit de seconde monte DAB pour réception radio numérique dans les zones à couverture DAB

N° de produit 9103534009

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

NAVICEIVER COLUMBIA 945
CONFORT ET SÉCURITÉ AU MAXIMUM

1

Design et esthétique

- Finition de grande qualité et design esthétique
- Grand écran Silk Vision capacitif 6,8"

5

Internet

- Accès Internet via Wi-Fi (clé USB comprise) ou smartphone (partage de connexion nécessaire)

2

Fonctionnement

- Nouveau système d'exploitation Android
- Commande intuitive, comme sur votre smartphone
- Applications et téléchargements possibles via App Store

6

Radio et son

- Réception radio optimale avec la dernière génération de tuners Blaupunkt
- Égaliseur paramétrique 5 bandes
- Ampli puissant de 4 x 50 Watts max.

3

Confort de conduite

- Excellente lisibilité dans toutes les conditions de luminosité (Anti Reflex Technology)
- Kit mains libres haute qualité PARROT™ Bluetooth
- Possibilité de connecter un écran supplémentaire, en option avec affichage identique à celui de l'écran principal

7

Fonction supplémentaires

- MODE miroir*: fonction rétroviseur complète fonctionnement du smartphone raccordé sur/via l'écran Columbia *avec câble HDMI supplémentaire

4

Navigation

- Dernier logiciel de navigation avec logiciel promobil
- Disponible en option pour les voitures ou les gros camping-cars, selon la configuration de la caméra
- 12 mois de mise à jour gratuite des cartes

8

Lecteur de médias

- Lecture de vos fichiers audio et vidéo aux formats usuels
- Sources possibles : smartphone, clé USB ou disques, carte micro SDHC

Les caméras de recul WAECO suivantes peuvent se combiner au Blaupunkt Columbia.
Le configurateur de système vous permet de trouver rapidement et facilement la solution optimale pour vous (p. 114/115).

Caméras pour vision de près comme de loin

CAM 604
Caméra couleur avec zoom

CAM 44
Caméra couleur double

Caméras extrêmement compactes

CAM 50C / 50CW
Caméra couleur

CAM 80CM
Caméra couleur à obturateur

Caméra spéciale pour fourgons

CAM 29BK
Spécialement conçue pour les fourgons aménagés

www.dometic.fr/rv

LES ATOUTS

- Blaupunkt naviceiver Los Angeles 530 combiné dans un seul « pack » avec une caméra de recul WAECO.
- Excellente qualité audio et excellente réception
- Égaliseur 10 bandes
- Écran capacitif Silk Vision (anti-reflets)
- Compatible Bluetooth 2.0 / smartphone
- Kit mains libres intégré avec accès au répertoire du téléphone

NAVICEIVER D'ENTRÉE DE GAMME

WAECO PERFECTVIEW NAVIGATION ET DIVERTISSEMENT + SÉCURITÉ EN MARCHE ARRIÈRE

Cette nouvelle configuration est une autre offre exclusive de WAECO, qui propose un système très performant à un petit prix.
Le moniceiver ou naviceiver Los Angeles 530 de Blaupunkt est disponible avec un système de navigation pour véhicule de loisirs ou véhicule de tourisme.
Une caméra de recul WAECO adaptée au véhicule et au conducteur ajoute la touche finale.

Le nouveau modèle tout-en-un pour chaque type de véhicule

AVEC BASE DE DONNÉES DES TERRAINS DE CAMPING promobil

3.22

NOUVEAU ! Blaupunkt Los Angeles 530

- Naviceiver 2 DIN avec écran tactile TFT 6,2"
- Tuner FM et MO, 30 emplacements de mémorisation de stations
- Cartes pour 44 pays d'Europe
- 12 mois de mise à jour gratuite des cartes
- Logiciel promobil des terrains de camping

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

NAVICEIVER LOS ANGELES 530

UNE QUALITÉ DE MARQUE À UN PRIX AVANTAGEUX

1

Design et esthétique

- Finition de grande qualité et design esthétique
- Grand écran tactile capacitif 6,2"

2

Fonctionnement

- Guidage ayant fait ses preuves, clairement structuré
- Télécommande infrarouge comprise dans la livraison

3

Navigation

- Dernier logiciel de navigation avec logiciel promobil
- Disponible en option pour les voitures ou les gros camping-cars, selon la configuration de la caméra
- 12 mois de mise à jour gratuite des cartes

4

Confort de conduite

- Excellent kit mains libres Bluetooth

5

Radio et son

- Réception radio optimale avec la dernière génération de tuners Blaupunkt
- Égaliseur paramétrique
- Ampli puissant de 4 x 45 Watts max.

Également disponible en moniceiver :

3.22

NOUVEAU ! Blaupunkt Los Angeles 530

- Moniceiver 2 DIN ou naviceiver avec écran tactile TFT 6,2"
- Tuner haut de gamme FM, MW, LW avec récepteur haute performance, 30 emplacements mémoire pour les stations et accès aux services sur le trafic
- Lecteur DVD/VCD/CD/MP3/WMA intégré
- Kit mains libres Bluetooth avec accès au répertoire du téléphone
- Entrée pour caméra de recul
- Possibilité d'ajouter la navigation avec le kit de seconde monte GPS 10 ou GPS 20

La navigation s'ajoute sans problème !
Kit de seconde monte pour camping-cars **(GPS 20)** et fourgons aménagés **(GPS 10)**. Tous deux avec base de données promobil et mise à jour gratuite des cartes. **Le GPS 20** prend de plus en compte les dimensions du véhicule.

GPS 10 // N° de produit 9103534000
GPS 20 // N° de produit 9103534001

Les caméras de recul WAECO suivantes peuvent se combiner au Blaupunkt Los Angeles.
Le configurateur de système vous permet de trouver rapidement et facilement la solution optimale pour vous (p. 114/115).

Caméras pour vision de près comme de loin

CAM 604
Caméra couleur avec zoom

CAM 44
Caméra couleur double

Caméras extrêmement compactes

CAM 18
Caméra couleur

CAM 50C/50CW
Caméra couleur

CAM 80CM
Caméra couleur à obturateur

Caméra spéciale pour fourgons

CAM 29BK
Spécialement conçue pour les fourgons aménagés

www.dometic.fr/rv

LES ATOUTS

- Moniceiver WAECO MC 402 – modèle d'entrée de gamme idéal pour le divertissement à bord
- Adapté pour espace d'encastrement double DIN
- Utilisable seul ou avec une caméra de recul
- Compatible Bluetooth 2.0 / smartphone
- Kit mains libres intégré avec accès au répertoire du téléphone

MONICEIVER WAECO + CAMÉRA
DIVERTISSEMENT ET SÉCURITÉ EN MARCHE ARRIÈRE

Ce moniceiver peu coûteux propose une qualité WAECO éprouvée. Il combine les fonctions d'un autoradio à celles d'un lecteur DVD / VCD / DivX®/CD / MP3 / WMA. Complété par une caméra de recul, il rend les manœuvres plus sûres. Lors de la conduite en marche arrière, l'environnement du véhicule s'affiche à l'écran.

Le modèle d'entrée de gamme : moniceiver de WAECO

3.22

WAECO PerfectView MC 402

- Moniceiver 2 DIN avec écran 6,2", écran tactile et entrée pour caméra de recul
- Tuner RDS VHF/MO avec 30 places mémoire pour les stations et accès aux services sur le trafic
- Lecteur DVD / VCD / DivX® / CD / MP3 / WMA intégré
- Audiostreaming Bluetooth
- Préparation pour récepteurs compatibles DAB

N° de produit 9102100024

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

WAECO PERFECTVIEW MC 402
SOLUTION MULTIMÉDIA EXTENSIBLE

1

Design et esthétique

- Finition de grande qualité et design esthétique
- Grand écran tactile capacitif 6,2"

4

Confort de conduite

- Excellent kit mains libres Bluetooth

2

Fonctionnement

- Guidage ayant fait ses preuves, clairement structuré
- Télécommande infrarouge comprise dans la livraison

5

Radio et son

- Réception radio optimale avec la dernière génération de tuners Blaupunkt
- Égaliseur paramétrique
- Ampli puissant de 4 x 45 Watts max.

3

Lecteur multimédia

- Lecteur DVD / VCD / DivX® / CD / MP3 / WMA intégré

Les caméras de recul WAECO suivantes peuvent se combiner au Blaupunkt Los Angeles.
Le configurateur de système vous permet de trouver rapidement et facilement la solution optimale pour vous (p. 114/115).

Caméras pour vision de près comme de loin

CAM 604
Caméra couleur avec zoom

CAM 44
Caméra couleur double

Caméras extrêmement compactes

CAM 18
Caméra couleur

CAM 50C/50CW
Caméra couleur

CAM 80CM
Caméra couleur à obturateur

Caméra spéciale pour fourgons

CAM 29BK
Spécialement conçue pour les fourgons aménagés

LES ATOUTS

- Design élégant, ultra-plat
- Technologie LCD numérique
- Qualité optimale de l'image, même en cas de faibles températures
- Rétroéclairage LED
- Trois entrées de caméra : 2 + 1 avec reconnaissance de signal

GRANDE QUALITÉ D'IMAGE
NOUVEAUX MONITEURS ULTRA-FINS

Les nouveaux moniteurs WAECO PerfectView diffèrent uniquement par la taille et sont compris dans tous les systèmes classiques de caméra de recul WAECO PerfectView. Leur résistance aux contraintes typiques de l'utilisation quotidienne – vibrations, chocs, humidité, variations de température – ont fait leurs preuves dans les tests les plus difficiles. L'écran lumineux, fortement contrasté est agréable à regarder et facile à lire dans toutes les conditions de luminosité.
Les écrans disposent de trois entrées de caméra, dont l'une avec reconnaissance du signal.
Une seconde caméra (c'est-à-dire une caméra latérale) peut être commutée via le voyant lumineux.

Moniteurs à écrans plats : partenaires de la caméra de recul

3.19

NOUVEAU ! Moniteurs WAECO PerfectView RVS 5" et 7"

- Avec écran numérique à cristaux liquides
- Rétroéclairage LED
- Qualité optimale de l'image, même en cas de faibles températures
- Trois entrées de caméra, entrée trois avec reconnaissance du signal
- Choix entre image réelle ou fonction miroir
- Possibilité de mémoriser le réglage de l'image pour chaque entrée de caméra
- Base élégante du moniteur avec acheminement caché des câbles
- Possibilité de mettre en marche une caméra latérale via le voyant lumineux
- Reconnaissance automatique d'une caméra de remorque

M 55L: N° de produit 9102100056
M 75L: N° de produit 9102100057

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

MONITEURS WAECO PERFECTVIEW RVS

QUALITÉ ÉPROUVÉE ET NOMBREUSES FONCTIONS DE CONFORT

1

Design et esthétique

- Construction super-plate
- Se fond parfaitement dans l'intérieur du véhicule
- Disponible avec écran LCD 5" ou 7"

5

Technologie

- Écran numérique LCD avec rétroéclairage LED pour un affichage sans tremblements de l'image
- Haute résolution pour images hautement détaillées

2

Fonctionnement

- Guidage intuitif dans le menu
- Clavier éclairé
- Commutateur jour/nuit

6

Raccordement

- Connecteurs verrouillables – approuvés selon IP 67

3

Qualité d'image

- Écran lumineux, fortement contrasté
- Excellente lisibilité dans toutes les conditions de luminosité (Anti Reflex Technology)

7

Passage caché des câbles

- Installation cachée des câbles du moniteur sous le support du moniteur

4

Manipulation

- Montage ajustable précisément pour un positionnement optimal

Les caméras de recul WAECO suivantes peuvent se combiner au Blaupunkt Columbia.
Le configurateur de système vous permet de trouver rapidement et facilement la solution optimale pour vous (p. 114/115).

Caméras pour vision de près comme de loin

CAM 604
Caméra couleur avec zoom

CAM 44
Caméra couleur double

Caméras extrêmement compactes

CAM 50C / 50CW
Caméra couleur

CAM 80CM
Caméra couleur à obturateur

Caméra spéciale pour fourgons

CAM 29BK
Spécialement conçue pour les fourgons aménagés

www.dometic.fr/rv

VOTRE CONFIGURATEUR SYSTÈME
MULTIMÉDIA/NAVIGATION/SÉCURITÉ EN MARCHE ARRIÈRE

Caméras pour vision de près comme de loin

Caméra dans la console des feux stop pour Fiat Ducato

	Gamme Octobre 2014	**CAM 604** Caméra couleur compacte, zoom deux niveaux pour vision optimale de près et de loin	**CAM 44** Petite caméra double optique couleur à obturateur et angle de vue extra-large	**CAM 29BK** Caméra cylindrique couleur intégrée dans une console pour feux stop
	Types de véhicules	Spécialement conçu pour les camping-cars		Spécialement conçu pour les fourgons aménagés
NAVICEIVER	**Naviceiver Columbia 945** N° de produit NOUVEAU	**PerfectView NAV 964** 9103531028	**PerfectView NAV 944** 9103531032	**PerfectView NAV 960** 9103531033
NAVICEIVER	**Naviceiver Los Angeles 530** N° de produit NOUVEAU	**PerfectView NAV 864** 9103531015	**PerfectView NAV 844** 9103531011	**PerfectView NAV 860** 9103531029
MONICEIVER	**Moniceiver Los Angeles 530** N° de produit NOUVEAU	**PerfectView MC 864** 9103531016	**PerfectView MC 844** 9103531003	**PerfectView MC 860** 9103531025
MONICEIVER	**Moniceiver WAECO PerfectView MC402** N° de produit	**PerfectView MC 464** 9103531017	**PerfectView MC 444** 9101900072	**PerfectView MC 460** 9103531021
MONITEURS	**Moniteur 7" WAECO PerfectView** N° de produit NOUVEAU	**PerfectView RVS 764** 9101900079	**PerfectView RVS 794** 9101900061	– –
MONITEURS	**Moniteur 5" WAECO PerfectView** N° de produit NOUVEAU	– –	**PerfectView RVS 594** 9101900002	**PerfectView RVS 565** 9101900036

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

Votre système vidéo mobile WAECO vous accompagnera pendant de longues années. Il vaut donc mieux le choisir avec soin. Le configurateur de système vous aide à trouver une solution sur mesure pour vous et votre véhicule. Il vous montre, d'un coup d'œil, quelles versions du système sont disponibles.

Caméras extrêmement compactes

CAM 18 Caméra dôme couleur, flexible	**CAM 50C** Caméra couleur compacte, à montage bas	**CAM 50CW** Caméra couleur compacte, à montage bas	**CAM 80CM** Mini-caméra couleur à obturateur, avec angle de 145°
Spécialement conçu pour les camping-cars			
– –	**PerfectView NAV 950 (argent)** 9103531035	**PerfectView NAV 950W (blanc)** 9103531036	**PerfectView NAV 980** 9103531037
PerfectView NAV 818 9103531026	**PerfectView NAV 850 (argent)** 9103531008	**PerfectView NAV 850W (blanc)** 9103531009	**PerfectView NAV 880** 9103531010
PerfectView MC 818 9103531022	**PerfectView MC 850 (argent)** 9103531000	**PerfectView MC 850W (blanc)** 9103531001	**PerfectView MC 880** 9103531002
PerfectView MC 418 9103531018	**PerfectView MC 450 (argent)** 9101900069	**PerfectView MC 450W (blanc)** 9101900074	**PerfectView MC 480** 9101900070
– –	**PerfectView RVS 750N** 9101900092	**PerfectView RVS 750NW** 9101900089	**PerfectView RVS 780** 9101900084
– –	**PerfectView RVS 550N** 9101900090	**PerfectView RVS 550NW** 9101900088	**PerfectView RVS 580** 9101900040

ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES VIDÉO DE RECUL PERFECTVIEW DE WAECO

FILTRE VIDÉO ET SYSTÈME RADIO NUMÉRIQUE

Filtre vidéo jusqu'à 4 caméras

- Retransmet les images vidéo jusqu'à 4 caméras raccordées sur un seul moniteur
- Possibilité de régler le fonctionnement automatique et les horaires de mise en marche de la caméra
- Caméras réglables séparément ; enregistrement automatique du dernier réglage
- Ne convient pas pour les systèmes CRT

Système radio numérique pour la transmission de signaux vidéo et audio

- Transmission sans interférences
- Distance de transmission jusqu'à 120 m, champ libre
- Délai de réception inférieur à 200 ms
- Taux de transmission jusqu'à 30 images/s
- Possibilité de fonctionnement simultané jusqu'à 6 systèmes radio
- Étanche à l'eau IP 65

3.19

WAECO PerfectView VS 400

Filtre vidéo jusqu'à 4 caméras

- Tension d'alimentation : 12 à 32 V DC
- Entrées de caméra : entrée AV 4 canaux
- Température de fonctionnement : -30 °C à 60 °C
- Dimensions (l x h x p) : 155 x 35 x 135 mm
- Contenu : filtre vidéo avec câble d'alimentation (1,0 m), élément de commande, notice d'utilisation

N° de produit 9102200044



3.19

WAECO PerfectView VT 100DIG

Système radio numérique pour la transmission de signaux vidéo et audio

- Tension d'alimentation : 12 à 36 V DC
- Consommation de courant : 1 A
- Température de fonctionnement : – 20 °C à 60 °C
- Vitesse de transmission : 6 Mbit/s
- Résolution : D1, durée de mise en marche : 3 s, code vidéo : MP4, codec audio : MP3, 1 canal, vitesse de changement de canal : 1200/s
- Antenne : antenne patch
- Contenu : émetteur + récepteur, manuel d'utilisation

N° de produit 9102200116

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

LES ATOUTS

- Montage parfait
- Jusqu'à env. 3 m
- La sécurité jusqu'en haut : les détecteurs en haut, à l'arrière, détectent la cime des arbres ou les ponts trop bas
- Commutation manuelle entre deux zones de stop (porte-vélos replié ou déplié)
- Fonctionnement possible avec des barres de remorquage
- Idéal pour les véhicules très larges ou très hauts

6 DÉTECTEURS PERMETTENT DE VOIR MIEUX : AIDE AU STATIONNEMENT POUR CARAVANES

Manœuvrer un camping-car dans une place de parking étroite n'est pas facile, parce qu'il est généralement plus haut, plus large et plus encombrant qu'une voiture. Voilà pourquoi la nouvelle aide au stationnement MWE 7006 de Dometic propose un total de six capteurs numériques, ce qui permet trois options de montage différentes. Selon le type de véhicule, l'aide au stationnement sécurise l'arrière du véhicule, non seulement en bas, mais aussi en haut et sur les côtés. Lors de la mesure de la distance, il prend également en compte les structures montées sur le véhicule, comme une barre de remorquage par exemple. En cas d'utilisation d'un porte-vélos, le système peut commuter entre deux stop zones, selon que le porte-vélo est plié ou non. Parking facile pour tous les amateurs de véhicules de loisirs !

Options de montage



Idéal pour les véhicules larges ou hauts

3.07

Dometic MWE 7006

Aide au stationnement pour caravanes, avec 6 détecteurs

- Détecteurs numériques très compacts (18 mm)
- Montage parfait
- 3 options de montage
  A: pare-chocs (4) + arrière, en haut (2)
  B: pare-chocs (6)
  C : pare-chocs (4) + côtés (2)
- Système de programmation des paramètres (PPS)
- Deux zones de stop ajustables (commutation manuelle possible)
- Fonction d'avertissement sonore
- Jusqu'à env. 3 m
- Sensibilité du détecteur réglable selon 3 niveaux
- Fonctionnement possible avec des barres de remorquage

Idéal pour les véhicules très larges ou très hauts

N° de produit 9101500065



SÉCURITÉ SANS FAUSSES ALARMES

SYSTÈME D'ALARME DEFA DVS90

Le système DEFA DVS90 est fabriqué par l'un des leaders européens des systèmes d'alarme et fonctionne avec un concept de sécurité à 3 niveaux.
D'une part, il réagit aux manipulations des portes, des fenêtres, du moteur ou du coffre. En outre, l'ensemble de l'habitacle est surveillé par un détecteur de mouvements à micro-ondes qui peut distinguer les mouvements menaçants des mouvements sans danger.
Ce qui signifie la fin des fausses alarmes, déclenchées par des mouches ou des rideaux qui bougent.
Un capteur d'inclinaison (en accessoire) protège en outre le véhicule, afin que les pneus ne soient pas volés, ou le véhicule remorqué.
Le système DEFA DVS90 lit les signaux du réseau de données numérique du véhicule (bus CAN) et il est absolument parfait pour les véhicules utilitaires parce que toutes leurs portes sont protégées par bus CAN.

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

LES ATOUTS

- Utilisable pour tous les véhicules avec réseau de bord 12 ou 24 Volts, avec et sans bus CAN
- Activation et désactivation possible par télécommande d'origine
- Technique à micro-ondes – pas de fausses-alarmes déclenchées par des mouches, des rideaux, etc.
- S'adapte parfaitement au modèle du véhicule grâce au logiciel spécifique
- Ex tensible à volonté grâce aux accessoires
- Livraison et montage par votre concessionnaire spécialisé

Le détecteur à micro-ondes distingue les mouvements menaçants des mouvements sans danger

3.21

Système d'alarme DEFA DVS90

- Tension : 8 – 34 V (systèmes 12 / 24 V)
- Consommation de courant : > 18 mA
- Niveau sonore sirène : 116 dB / 30 s
- Fréquences radio : 433,92 MHz (télécommande)
  2,45 GHz (détecteur de mouvements)
- Fréquence flash LED : 0,5 Hz
- Dimensions (L x l x h) / poids
  Unité centrale : (105 / 90 / 28) – 98 g
  Sirène : (113 / 77 / 60) – 420 g
  Détecteur de niveau (en option) : (50 / 50 / 10) – 48 g
  Détecteur de mouvement : (78 / 50 / 10) – 65 g
  Module pour fenêtres : (35 / 13 / 10) – 31 g
- Plage de température : -40 °C à +85 °C
- Conformité : E4-74 / 61-95 / 56-317-00 (EU)
  E4-116R-000086 (monde entier)
- Contenu de la livraison : unité centrale, sirène de secours, détecteur de mouvement, module pour fenêtre, jeu de câbles, commutateur de contact pour le capot du moteur, instructions d'utilisation

N° de produit 611900
Kit (système d'alarme plus récepteur radio avec commutateur magnétique)
N° de produit 9101600011

Commutateur de contact
Pour la protection des portes, portillons de service, fenêtres, etc.

3.21

Accessoires pour système d'alarme DEFA DVS90

Détecteur de mouvement avec câble 2,5 m // N° de produit 600914

Câble de rallonge pour détecteur 5 m de long // N° de produit 600920

Kit filtre avec câble de rallonge 5 m // N° de produit 600921

Détecteur de niveau avec filtre // N° de produit 600922

Émetteur manuel pour DVS90 // N° de produit 600625

Récepteur radio avec contacteur magnétique RRC 90, pour systèmes 12 V // N° de produit 9101600009

Contacteur magnétique // N° de produit 9101600002

Détecteur de mouvement sans fil // N° de produit 9101600003

Contacteur magnétique pour fenêtre // N° de produit 9101600010

N’AYEZ PAS PEUR
DES GAZ DANGEREUX !

Pour déceler efficacement la présence de gaz dans l’air ambiant, équipez-vous du détecteur de gaz WAECO MagicSafe MSG 150. Il détecte à temps les gaz narcotiques dans l’air ambiant et le signale immédiatement. En cas de détection de gaz, un signal sonore retentit via le buzzer intégré. Le témoin LED rouge s’allume simultanément, le relais de sortie est activé. Il peut être utilisé pour déclencher des alarmes externes jusqu’à 10 A. L’alarme s’éteint en appuyant sur un bouton. Ce bouton permet aussi de vérifier le bon fonctionnement du détecteur à tout moment (fonction test). Tout dysfonctionnement éventuel est immédiatement signalé.

Le détecteur capte les gaz asphyxiants sur la base de l’éther, du chloroforme, du butane, de l’éthane et du trichloréthylène. Il règle automatiquement ses capteurs sur l’air ambiant.

3.08

WAECO MagicSafe MSG 150

Détecteur de gaz 12 et 24 Volts

- Détecte tous les gaz narcotiques courants
- Utilisable seul ou combiné avec les systèmes d’alarme MagicSafe MS 650, MS 660 et MS 670
- Avertissements sonore et lumineux en cas d’alarme
- Détecteur de gaz autonettoyant

N° de produit 9103555858

Accessoires
Sirène externe (12 V) // N° de produit 9101600008

• Détecte tous les gaz narcotiques courants !

DOMETIC SEITZ
FILET DE SÉCURITÉ

Les enfants adorent chahuter sur le lit. Avec ce filet de sécurité, vous pouvez être sûr qu’ils sont bien protégés. Il se fixe à l’aide de quatre vis au sommier et à l’aide de deux sangles au plafond et se démonte en quelques secondes.



3.42

Filet de sécurité Dometic SEITZ

- Conforme aux normes de l’industrie automobile
- Pour des hauteurs allant jusqu’à 900 mm
- Disponible en deux dimensions standards

1500 x 580 mm // N° de produit : 9104100231
1800 x 580 mm // N° de produit : 9104100232

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l’évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

LA SÉCURITÉ
POUR VOS OBJETS DE VALEUR

Que faire des passeports, de l'argent, des montres et des bijoux quand on est à la plage ou qu'on visite la ville ? Dometic équipe des hôtels du monde entier avec des coffres-forts de chambre. Avec le coffre-fort 310C, Dometic propose également un concept de sécurité sur mesure pour votre véhicule de loisir. Corps compact en acier, porte avec des pivots en acier de 19 mm d'épaisseur, système de verrouillage mécanique éprouvé – les pickpockets n'ont aucune chance. Ce coffre-fort relativement léger de Dometic se monte de façon horizontale ou verticale. Qu'attendez-vous pour protéger vos objets de valeur ?

LES ATOUTS

- Fermeture de porte par deux pivots d'acier de 19 mm
- Finition de première qualité pour une sécurité renforcée
- Montage horizontal ou vertical
- Système de verrouillage mécanique
- Maniement simple de la clé

3.34

Dometic SAFE 310C

Coffre-fort à système de verrouillage mécanique

- Contenance : 9 litres
- Poids : 7,4 kg
- Épaisseur de la paroi en tôle d'acier : Porte : 5,0 mm, armoire : 2,0 mm
- Pivots en acier : 2 x 19 mm
- L x h x p : 310 x 165 x 235 mm

N° de produit 9106600543



Accessoires

Kit de fixation // N° de produit 9106600005

LES ATOUTS

- Pour les véhicules avec pédale d'accélérateur électronique
- Conception spécifique au modèle du véhicule, également pour un grand nombre de véhicules avec **bus CAN**
- Deux éléments de commande au choix
- Fonction limitateur de vitesse

GARDER ET LIMITER
AUTOMATIQUEMENT SA VITESSE

Le régulateur de vitesse MagicSpeed est d'une grande aide pour le conducteur sur les longues distances, car il maintient automatiquement une vitesse sélectionnée. Ceci permet d'éviter de dépasser les limites de vitesse, confortablement et en toute sécurité. Il reste possible d'accélérer pour dépasser. Le MagicSpeed MS 880 convient pour tous les véhicules à pédale d'accélérateur électronique, aussi bien pour le raccordement analogique que par bus CAN. Vous avez le choix entre deux éléments différents, selon le type de véhicule.

Important : le jeu de câbles spécifique au véhicule et nécessaire pour le montage du MS 880 doit être commandé séparément.

3.06

WAECO MagicSpeed MS 880

Régulateur de vitesse confortable avec fonction de limiteur de vitesse

- Pour les véhicules avec pédale d'accélérateur électronique
- Sélectionner une vitesse et revenir à la vitesse programmée
- Ajustage de précision de la vitesse (action vers le haut, action vers le bas)
- Réglage automatique des paramètres du véhicule (signal de vitesse et sensibilité)
- Autodiagnostic visuel/sonore du fonctionnement
- Marche/arrêt
- Montage simple avec jeux de câbles spécifiques au véhicule
- **Conditions préalables à l'installation : alimentation de bord 12 Volts, pédale d'accélérateur électronique, signal de vitesse électrique ou signal de régime (uniquement pour les véhicules à boîte de vitesses mécanique), jeu de câbles spécifique au véhicule nécessaire**

MagicSpeed MS 880 (jeux de câbles spécifiques au véhicule voir p. 123)
N° de produit 9101400078

Amplificateur de signal
N° de produit 9103555857

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

Éléments de commande pour le MagicSpeed MS 880

3.06

Levier de commande pour le montage sur la colonne de direction

- Design séduisant, avec la qualité de l'équipement d'origine
- Montage simple, sur la colonne de direction (à gauche), inclinaison réglable
- La touche MARCHE / ARRÊT avec témoin de statut LED se trouve sur le levier de la colonne de direction
- Ajustage de précision de la vitesse (action vers le haut, action vers le bas)

MS-BE4 // N° de produit 9103555853

3.06

Levier de commande pour le montage sur la colonne de direction

- Commande en croix (appuyer/tirer/en haut/en bas)
- Mémoire pour deux vitesses
- Avec fonction « Annuler »
- Montage simple, sur la colonne de direction (à gauche ou à droite)

MS-BE7 // N° de produit 9101400068



Kits complets MS 880, spécifiques au véhicule, déjà programmés

3.06

Modèle		N° de produit	Bus CAN
FIAT	Ducato 250, 2006 à 06/2011, avec jeu de câbles pour pédale d'accélérateur 9101400029 et élément de commande MS-BE4, logiciel préprogrammé, mode d'emploi spécifique au véhicule	9101400065	•
FIAT	Ducato 250 3.0 TDi, 06/2011 à 2014, avec jeu de câbles pour pédale d'accélérateur 9101400032 et élément de commande MS-BE4, logiciel préprogrammé, mode d'emploi spécifique au véhicule	9101400066	•

Kits de câbles pour le MagicSpeed MS 880

3.06

Modèle		N° de produit	Bus CAN
CITROËN	Jumper, à partir de 2006	9101400029	•
FIAT	Ducato 244, jusqu'à 2006 (**pas pour le modèle 250 à partir de 2006)**	9101400030	–
FORD	Transit à partir de 2006 **(pas pour véhicules avec fiche à 10 pôles)**	9101400048	•
	Transit 2.2 TDCi 125HP à partir de 2012 (EURO 5)	9101400079	•
IVECO	Turbo Daily, 2006	9101400029	–
MERCEDES-BENZ	Sprinter, à partir de 2006	9101400056	•
PEUGEOT	Boxer, jusqu'à 2006	9101400030	–
	Boxer, à partir de 2006	9101400029	•
RENAULT	Master, 2003 à 2009	9101400034	•
	Master, à partir de 2010	9101400043	•
VOLKSKWAGEN	Transporter T5, versions essence, 2003 – 2008	9101400030	–
	Transporter T5 1.9TDI / 2.5TDI, 2003 – 2008	9101400047	–
	Transporter T5 à partir de 2009	9101400030	•
	Transporter T5 2,0TDI, à partir de 2010	9101400030	•

Autres modèles (p. ex. pour véhicules tracteurs de caravanes) sur demande ou sur le site www.dometic.fr/rv

MON
CONFORT
Dometic : vidéo store extérieur
Le code QR vous mène
directement à la vidéo.

SOLUTIONS DE CONFORT À BORD

Stores extérieurs 128
Accessoires pour stores extérieurs 148
Solutions pour baies / Hekis 156
Systèmes de stores/Moustiquaires 168
Accessoires complémentaires 173
Aspirateurs 178

Créer son chez-soi

Que faut-il faire pour qu'un camping-car devienne votre camping-car ? Comment en faire un endroit de bien-être et de détente ? Souvent, ce sont les petites choses qui font la différence. Des fenêtres qui laissent entrer l'air et la lumière. Un store extérieur accueillant, une protection parfaite contre le soleil, un éclairage d'ambiance – Dometic rend le confort mobile. Et crée des véhicules de loisirs parfaits !

NOUVEAU

Gamme complète
de stores extérieurs

P. 128

LUMIÈRE, AIR FRAIS, PARE-SOLEIL ET AUTRES
LE PROGRAMME INDIVIDUEL DU BIEN-ÊTRE

Le confort mobile de Dometic – des solutions sur mesure pour les véhicules de loisirs

Les propriétaires de camping-cars et de caravanes n'ont pas besoin de grand-chose pour être heureux. Ils recherchent la nature et souhaitent profiter de la lumière et de l'air frais dans leur véhicule de loisirs. Dometic vous propose diverses solutions de baies pour répondre à vos attentes. Plus de 70 % des constructeurs européens de camping-cars utilisent depuis longtemps nos systèmes de baies. Vous cherchez à vous protéger du soleil, des insectes ou des regards indiscrets ? Dometic s'en charge pour vous avec sa gamme complète de stores. Nous réalisons également vos projets d'éclairages dans votre camping-car et vous proposons aussi une palette de produits sans cesse étendue comme l'aspirateur ou l'étendoir à linge.

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

Stores extérieurs

Stores extérieurs pour montage mural ou sur le toit

La gamme largement étendue de stores extérieurs Dometic fournit des solutions sur mesure répondant à toutes les exigences et pour toutes les longueurs de véhicules. Stores extérieurs légers, pour le montage mural ou sur le toit.
Modèles électriques n'ayant pas besoin de pieds de support, ou stores extérieurs manuels avec pieds de support et l'option de monter un moteur en seconde monte. Une vaste gamme d'accessoires complète l'offre.

p. 128

Dômes de toit / solutions pour baies / accessoires

Hekis, baies projetables et coulissantes

Les systèmes de baies de Dometic ont déjà les meilleures références pour la première monte. Ils sont synonymes de grande fonctionnalité, d'excellente qualité et de manipulation simple.

p. 156

Stores et moustiquaires

Systèmes pare-soleil et moustiquaires

Ils vous protègent efficacement des regards indiscrets et en même temps de la chaleur. Pour baies et dômes de toit dans toutes les dimensions standard.

p. 168

Accessoires complémentaires

Portillons de service, étendoirs à linge et accessoires pour le nettoyage

Etendoir à linge dépliable avec barres de suspension solides. Portillons de service résistants aux intempéries pour un montage horizontal ou vertical sans vis.

p. 173

Produits de nettoyage

Un kit complet de nettoyage

Il n'en faut pas plus pour exécuter facilement toutes les tâches de nettoyage à bord : des produits pour nettoyer les réfrigérateurs et les surfaces en acier inoxydable, ou encore les grills et les stores extérieurs. Puissant et doux en même temps.

p. 176

Aspirateurs

Système d'aspirateur et aspirateur sur batterie

Plus économique et plus facile à utiliser que son prédécesseur : le système d'aspirateur pour un montage caché. L'aspirateur sur batterie permet un fonctionnement sans fil.

p. 178

Déplie le store, apprécie la vue !

SOLUTIONS DE STORES EXTÉRIEURS SUR MESURE DE DOMETIC POUR LE MONTAGE MURAL ET SUR LE TOIT

DOMETIC PERFECTWALL/PERFECTROOF

Petite ou grande caravane, camping-car ou fourgon aménagé, store mural ou sur le toit : Dometic propose des solutions adaptées à tous les besoins. Les adeptes du confort peuvent opter pour un modèle 12 V sans pieds, qui se déplie lorsqu'on appuie sur un bouton. Ceux qui préfèrent le fonctionnement à manivelle choisiront un store classique avec des pieds. L'offre comprend des stores extérieurs allant de 1,50 m à 6,0 m de long, avec des coloris de toile séduisant et des coloris variés du boîtier pour ne pas dépareiller le design du véhicule de loisirs.

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

LE STORE EXTÉRIEUR PARFAIT
POUR CHAQUE TYPE DE VÉHICULE

	Véhicule de loisirs			Caractéristiques			
Solutions de store extérieur Dometic	Camping-car	Caravane	Fourgon	Longueur	Déplié	Couleur	Moteur
MONTAGE SUR LE TOIT							
Dometic PerfectRoof PR 4500 // sans pieds (voir p.130)	●	●	●	jusqu'à 5,0 m	jusqu'à 2,5 m	blanc, argent, anthracite	12 Volts
Dometic PerfectRoof PR 2500 // avec pieds (voir p.132)	●	●	●	jusqu'à 6,0 m	jusqu'à 2,75 m	blanc, argent, anthracite	en option
Dometic PerfectRoof PR 2000 // avec pieds (voir p.134)	●	●	●	jusqu'à 4,0 m	jusqu'à 2,5 m	blanc, argent, anthracite	–
MONTAGE MURAL							
Dometic PerfectWall PW 3500 // sans pieds (voir p.136)	●	●	–	jusqu'à 5,0 m	jusqu'à 2,5 m	blanc, argent, anthracite	12 Volts
Dometic PerfectWall PW 1750 // avec pieds (voir p.138)	●	●	–	jusqu'à 4,0 m	jusqu'à 2,5 m	blanc, argent	en option
Dometic PerfectWall PW 1500 // avec pieds (voir p.140)	●	●	–	jusqu'à 6,0 m	jusqu'à 2,75 m	blanc, argent, anthracite, champagne, opale	en option
Dometic PerfectWall PW 1000 // avec pieds (voir p.142)	●	●	–	jusqu'à 4,5 m	jusqu'à 2,50 m	blanc, argent	–

Les numéros d'articles des stores extérieurs et accessoires se trouvent dans la liste de produits ci-jointe.

Stores extérieurs sans pieds

STORES EXTÉRIEURS 12 V, SANS PIEDS, MONTAGE SUR LE TOIT

DOMETIC PERFECTROOF PR 4500

Une pression du bouton suffit pour déployer un store extérieur Dometic PerfectRoof PR 4500. Ce qui fait qu'on l'utilise même lors de courtes haltes pendant le voyage. Le montage laborieux et compliqué des stores extérieurs habituels n'a plus lieu d'être, dans la mesure où le modèle de Dometic n'a pas de pieds. Du même coup, la liberté de mouvement est illimitée, l'espace devant le véhicule reste entièrement utilisable ! Le PR 4500 convient spécialement aux fourgons aménagés du style Fiat Ducato, et à tous les vans permettant un montage sur le toit. C'est également un choix idéal pour les grands véhicules, car aucune manivelle n'est nécessaire.

3.42

Accessoires p. 148 – 155

- Light LK 120
- Shade View
- Paroi latérale SP 22
- WeatherKit
- Protection contre la pluie et le soleil Avant
- Télécommande murale

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

PRODUITS PHARES
DOMETIC PERFECTROOF PR 4500

- Immédiatement prêt à l'emploi – il vous suffit de le déployer pour en profiter !
- Sans pieds – l'espace devant le véhicule est entièrement utilisable
- Moteur intégré 12 Volts, haute performance, à consommation minimale d'énergie
- Angle d'inclinaison ajustable
- Support de charge de construction brevetée, extrêmement résistant
- Back impulse - Tension du tissu directement après l'ouverture
- Longueurs jusqu'à 5,0 m, extension jusqu'à 2,5 m
- Détecteur de vent intégré
- Toile d'une grande qualité faite d'une seule pièce
- Nombreux adaptateurs disponibles (voir p. 144)

Dimensions

Longueur (m)	Déplié (m)	Moteur	Poids (kg)	Longueur (m)	Déplié (m)	Moteur	Poids (kg)
2,60	1,75	12 V	27,5	4,77	2,50	12 V	48,5
3,12	2,25	12 V	31,0	5,04	2,50	12 V	50,5
3,69	2,50	12 V	33,8				
4,04	2,50	12 V	37,0				



Sans pieds de support

Pas de montage laborieux, plus de place et de liberté de mouvement devant le véhicule.



Rail continu d'installation

Montage très simple et stabilité supplémentaire

Télécommande

Une pression du bouton suffit : l'ombre en un rien de temps

Détecteur de vent

Le store est automatiquement replié quand le vent commence à souffler afin d'éviter qu'il ne soit endommagé.

Moteur 12 V intégré

Consommation minimale d'énergie

Support de charge

Extrêmement résistant, permet l'utilisation confortable sans pieds de support

Coloris de la toile

La toile du store est en Vinyl Breeze, avec un revêtement acrylique transparent.

Silver Breeze

Blue Breeze

Couleur

Le store extérieur Dometic PerfectRoof PR 4500 est disponible en trois coloris de boîtier.

blanc

argent

anthracite

LE STORE EXTÉRIEUR CLASSIQUE AVEC QUELQUES ACCESSOIRES EN PLUS

DOMETIC PERFECTROOF PR 2500

Pour les longs véhicules (4,50 m et plus), il n'y a pas de store extérieur de toit plus léger et plus compact que le Dometic PerfectRoof PR 2500. Son boîtier monté sur le toit n'affecte pas l'aérodynamisme du véhicule. Les embouts en 100 % aluminium rendent le store extérieur extrêmement résistant aux chocs et aux impacts. Des verrouillages brevetés des deux côtés du rail frontal assurent une fermeture parfaite ainsi qu'une sécurité supplémentaire pendant la conduite. L'entraînement rapide et doux fonctionne grâce à une manivelle télescopique qui s'adapte facilement à des hauteurs variées de véhicules. Vous pouvez également opter pour un moteur entièrement intégré (230 V ou 12 V) avec un dispositif manuel pour le fonctionnement d'urgence.

3.42

Accessoires p. 148 – 155

- CampRoom
- Protection contre le soleil et la pluie
- Éclairage intérieur à LED
- ShadeView
- Paroi latérale SP22

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

PRODUITS PHARES
DOMETIC PERFECTROOF PR 2500

- Embouts en aluminium, résistants aux chocs et aux impacts
- Verrouillages brevetés des deux côtés du rail frontal – pour une fermeture parfaite
- Toile d'une grande qualité faite d'une seule pièce
- Pieds de support avec Easy Lock Flipper breveté – pas de chute accidentelle possible
- Longueurs de 3,5 m à 6,0 m – avec extension jusqu'à 2,75 m
- Nombreux adaptateurs disponibles (voir p. 144)

Dimensions

Longueur (m)	Déplié (m)	Poids (kg)	Longueur (m)	Déplié (m)	Poids (kg)
3,50	2,50 / 2,75	27,0	5,00	2,50 / 2,75	36,0
3,75	2,50 / 2,75	28,0	5,50	2,50 / 2,75	40,0
4,00	2,50 / 2,75	30,0	6,00	2,50 / 2,75	45,0
4,50	2,50 / 2,75	33,0			

Les stores extérieurs peuvent également être fournis avec un moteur de 12 Volts, un moteur de 230 Volts, un éclairage à LED intégré dans le bras rétractable et avec une extension de 2,75 m.

Léger

Le store extérieur de toit le plus léger dans la catégorie de 4,50 m et plus

Embouts en aluminium

Plus grande résistance aux chocs, aux impacts et aux intempéries

Manivelle télescopique

Pour la commande de l'entraînement particulièrement doux

Éclairage à LED dans le bras rétractable – en option

Crée une atmosphère agréable et éclaire suffisamment pour être utilisé pour la lecture

Verrouillage breveté Easy Lock

Fixation sans problème et en toute sécurité des pieds de support

Moteur entièrement intégré – en option

Entièrement intégré, ne dépasse pas du boîtier. Modèle 12 V ou 230 V avec télécommande.

Coloris de la toile

La toile du store est en Vinyl Breeze, avec un revêtement acrylique transparent.

Grey Waves | Blue Waves | White Sand | Horizon Grey | Horizon Blue

Couleur

Le store extérieur Dometic PerfectRoof PR 2500 est disponible en trois coloris de boîtier.

blanc | argent | anthracite

Le store extérieur de toit le plus compact du marché

LE MODÈLE DE BASE POUR LE MONTAGE SUR LE TOIT

DOMETIC PERFECTROOF PR 2000

Ses dimensions compactes et son poids réduit font du PerfectRoof PR 2000 de Dometic une solution parfaite pour le montage sur le toit des fourgons aménagés et des petites caravanes. Il laisse même assez d'espace sur le toit pour d'autres accessoires (panneaux solaires, etc.) De plus, pour un prix très modique, il offre toutes les fonctionnalités importantes de Dometic, p. ex. la toile de grande qualité du store. Il est actionné par une manivelle fixe ; les pieds de support se rangent sans problème dans le rail frontal et se déplient facilement grâce à un verrouillage sur ressort. Un large choix d'adaptateurs rend le store extérieur parfait pour pratiquement tous les types de véhicules.

3.42

Accessoires p. 148 – 155

- CampRoom
- Protection contre le soleil et la pluie
- ShadeView
- Paroi latérale SP22
- Éclairage intérieur à LED

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

PRODUITS PHARES
DOMETIC PERFECTROOF PR 2000

- Léger, dimensions compactes
- Idéal pour les fourgons aménagés et les petites caravanes
- Embouts en plastique
- Toile d'une grande qualité faite d'une seule pièce
- Pieds de support avec Easy Lock Flipper breveté – pas de chute accidentelle possible
- Longueurs de 2,65 m à 4,0 m, extension jusqu'à 2,5 m
- Nombreux adaptateurs disponibles (voir p. 144 – 145)

Dimensions

Longueur (m)	Déplié (m)	Poids (kg)	Longueur (m)	Déplié (m)	Poids (kg)
2,65	2,00	18,0	3,75	2,50	27,0
3,00	2,50	21,0	4,00	2,50	28,0
3,25	2,50	22,0			
3,50	2,50	24,0			

Boîtier compact

Boîtier 25 % plus petit et plus compact que les produits concurrents

Verrouillage breveté Easy Lock

Fixation sans problème et en toute sécurité des pieds de support

Prix avantageux & grande qualité

Toutes les fonctionnalités importantes de Dometic à des prix concurrentiels !

Coloris de la toile

La toile du store est en Vinyl Breeze, avec un revêtement acrylique transparent.

Grey Waves

Horizon Grey

Horizon Blue

Couleur

Le store extérieur Dometic PerfectRoof PR 2000 est disponible en trois coloris de boîtier.

blanc

argent

anthracite

Stores extérieurs sans pieds de support

STORES EXTÉRIEURS 12 V POUR MONTAGE MURAL SANS PIEDS DE SUPPORT

DOMETIC PERFECTWALL PW 3500

Dès les premiers rayons du soleil, le store extérieur électrique se déplie et se referme lorsque vous poursuivez votre route après une courte halte. Dans les deux cas, un simple appui sur une touche de la télécommande suffit. Lorsque le vent commence à souffler, le Dometic PerfectWall PW 3500 se rétracte automatiquement grâce au capteur de vent intégré, de sorte qu'il est possible de laisser le store déplié sans surveillance pour un moment. Comme avec le modèle PerfectRoof PR 4500, à montage sur le toit, l'espace devant le véhicule reste entièrement utilisable !

3.42

Accessoires p. 148 – 155

- MyRoom
- Protection contre le soleil et la pluie
- Télécommande murale
- Éclairage intérieur à LED
- Shade View
- Paroi latérale SP 22
- WeatherKit

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

PRODUITS PHARES
DOMETIC PERFECTWALL PW 3500

- Immédiatement prêt à l'emploi – il vous suffit de le déployer pour en profiter !
- Sans pieds – l'espace devant le véhicule est entièrement utilisable
- Moteur intégré 12 Volts, haute performance, à consommation minimale d'énergie
- Angle d'inclinaison ajustable
- Support de charge de construction brevetée, extrêmement résistant
- Longueurs jusqu'à 5,0 m, extension jusqu'à 2,5 m
- Détecteur de vent intégré
- Toile d'une grande qualité faite d'une seule pièce
- Nombreux adaptateurs disponibles (voir p. 144 – 145)

Dimensions

Longueur (m)	Déplié (m)	Moteur	Poids (kg)	Longueur (m)	Déplié (m)	Moteur	Poids (kg)
2,57	1,75	12 V	24,5	4,74	2,50	12 V	43,3
3,09	2,25	12 V	27,5	5,01	2,50	12 V	45,7
3,51	2,50	12 V	28,8				
4.01	2,50	12 V	32,6				



Sans pieds de support

Pas de montage laborieux, plus de place et de liberté de mouvement devant le véhicule.



Rail continu d'installation

Montage très simple et stabilité supplémentaire.

Télécommande

Une pression du bouton suffit : l'ombre en un rien de temps

Détecteur de vent

Le store est automatiquement replié quand le vent commence à souffler afin d'éviter qu'il ne soit endommagé.

Moteur 12 V intégré

Consommation minimale d'énergie

Support de charge

Extrêmement résistant, permet l'utilisation confortable sans pieds de support.

Coloris de la toile

La toile du store est en Vinyl Breeze, avec un revêtement acrylique transparent.



Silver Breeze | Blue Breeze

Couleur

Le store extérieur PerfectWall PW 3500 de Dometic est disponible en trois coloris de boîtier.

blanc | argent | anthracite

Store occultant dans le rail frontal

STORE EXTÉRIEUR À MONTAGE MURAL, AVEC STORE OCCULTANT INTÉGRÉ

DOMETIC PERFECTWALL PW 1750

Que faire quand le soleil est bas sur l'horizon, ou lorsque le vent ou la pluie viennent gâcher le temps passé sous le toit du store ? Il suffit d'abaisser le store occultant qui est entièrement intégré dans le rail frontal du store extérieur classique Dometic PerfectWall PW 1750 – et de profiter du temps. Le store occultant manuel est en toile grise, non-transparent, et se positionne à n'importe quelle hauteur. Il est fixé aux pieds de support du store extérieur ou placé dans le sol.

3.42

Accessoires p. 148 – 155

- CampRoom
- Protection contre le soleil et la pluie
- Éclairage intérieur à LED
- ShadeView
- Paroi latérale SP22

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

PRODUITS PHARES
DOMETIC PERFECTWALL PW 1750

- Barre frontale avec store occultant manuel intégré
- Embouts en aluminium, résistants aux chocs et aux impacts
- Rail d'ajustement automatique, se déplie et se replie doucement et en silence
- Toile d'une grande qualité faite d'une seule pièce
- Pieds de support avec Easy Lock Flipper breveté
- Manivelle télescopique
- Inclinaison automatique du rail frontal
- Nombreux adaptateurs disponibles (voir p. 144)

Dimensions

Longueur (m)	Déplié (m)	Moteur (en option)	Poids (kg)
3,00	2,50	12 V	26
3,50	2,50	12 V	30
4,00	2,50	12 V	33

Store occultant intégré

Le store occultant est intégré dans le rail frontal, de sorte qu'il est toujours là et qu'il n'est pas nécessaire de le déballer pour l'installer. Positionnement flexible, enroulement automatique

Manivelle télescopique

Pour la commande manuelle de l'entraînement particulièrement doux

Verrouillage breveté Easy Lock

Fixation sans problème et en toute sécurité des pieds de support

Embouts en aluminium

Plus grande résistance aux chocs, aux impacts et aux intempéries

Inclinaison automatique du rail frontal

Accès pratique et simple aux pieds de support

Moteur entièrement intégré

– en option

Entièrement intégré, ne dépasse pas du boîtier. Modèle 12 V ou 230 V avec télécommande.

Coloris de la toile

La toile du store est en Vinyl Breeze, avec un revêtement acrylique transparent.

Horizon Grey

Horizon Blue

Couleur

Le store extérieur PerfectWall PW 1750 de Dometic est disponible en deux coloris de boîtier.

blanc

argent

LE STORE EXTÉRIEUR CLASSIQUE – ÉGALEMENT POUR LES TRÈS GRANDS VÉHICULES

DOMETIC PERFECTWALL PW 1500

Avec des longueurs de 1,5 m à 6,0 m, le PerfectWall PW 1500 Dometic couvre une large palette de véhicules. Le même boîtier est utilisé pour toutes les longueurs de stores extérieurs, ce qui réduit nettement la hauteur relative des stores les plus longs (> 4,0 m). Des détails comme les embouts en 100 % aluminium révèlent la grande qualité du PW 1500 et contribuent à une grande longévité. Grâce au rail d'ajustement automatique, l'auvent se déplie et se replie doucement et en silence. Il est actionné par une manivelle télescopique, ou vous pouvez également opter pour un moteur entièrement intégré (230 V ou 12 V) avec un dispositif manuel pour le fonctionnement d'urgence.

3.42

Accessoires p. 148 – 155

- CampRoom
- Protection contre le soleil et la pluie
- Éclairage intérieur à LED
- ShadeView
- Rollo +
- Paroi latérale SP22

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

PRODUITS PHARES
DOMETIC PERFECTWALL PW 1500

- Embouts en aluminium, résistants aux chocs et aux impacts
- Verrouillages brevetés des deux côtés du rail frontal – pour une fermeture parfaite
- Rail d'ajustement automatique, se déplie et se replie doucement et en silence
- Toile d'une grande qualité faite d'une seule pièce
- Pieds de support avec Easy Lock Flipper breveté
- Même boîtier pour toutes les longueurs de 1,5 à 6,0 m, modèles de 3,5 m ou plus également disponibles avec extension de 2,75 m
- Manivelle télescopique
- Nombreux adaptateurs disponibles (voir p. 144)

Dimensions

Longueur (m)	Déplié (m)	Poids (kg)	Longueur (m)	Déplié (m)	Poids (kg)
1,50	1,00	11,0	4,50	2,50 / 2,75	33,0
2,60	2,00	21,0	5,00	2,50 / 2,75	36,0
3,00	2,50	24,0	5,50	2,50 / 2,75*	39,0
3,50	2,50 / 2,75	27,0	6,00	2,50* / 2,75*	48,0
4,00	2,50 / 2,75	30,0	* disponible uniquement avec moteur		

Les stores extérieurs peuvent également être fournis avec un moteur de 12 Volts, un moteur de 230 Volts, un éclairage à LED intégré dans le bras rétractable et, pour les modèles de 3,5 m ou plus, avec une extension de 2,75 m.

Léger

Économies significatives de poids pour les modèles d'une longueur supérieure à 4,0 m

Embouts en aluminium

Plus grande résistance aux chocs, aux impacts et aux intempéries

Manivelle télescopique

Pour la commande manuelle de l'entraînement particulièrement doux

Éclairage à LED dans le bras rétractable – en option

Crée une atmosphère agréable et éclaire suffisamment pour être utilisé pour la lecture

Verrouillage breveté Easy Lock

Fixation sans problème et en toute sécurité des pieds de support

Moteur entièrement intégré – en option

Entièrement intégré, ne dépasse pas du boîtier. Modèle 12 V ou 230 V avec télécommande.

Coloris de la toile

La toile du store est en Vinyl Breeze, avec un revêtement acrylique transparent.

Grey Waves | Blue Waves | White Sand | Horizon Grey | Horizon Blue

Couleur

Le store extérieur PerfectWall PW 1500 de Dometic est disponible en cinq coloris de boîtier.

blanc | argent | anthracite | champagne | opale

LE STORE EXTÉRIEUR ROBUSTE ET À PRIX RÉDUIT

PERFECTWALL PW 1000

Excellent rapport qualité-prix : les stores extérieurs Perfect Wall PW 1000 de Dometic fournissent toutes les fonctionnalités importantes de Dometic à des prix vraiment intéressants. Ici aussi, la toile du store extérieur faite d'une seule pièce, le rail frontal permet un ajustement automatique de l'angle d'inclinaison, et les pieds de support sont facilement accessibles et verrouillées par les dispositifs brevetés Easy Lock Flipper. Le store extérieur à montage mural se déplie et se replie en douceur, il est actionné par une manivelle fixe, et s'adapte sur différents véhicules avec des adaptateurs spécifiques.

3.42

Accessoires p. 148 – 155

- CampRoom
- Protection contre le soleil et la pluie
- Éclairage intérieur à LED
- ShadeView
- Rollo +
- Paroi latérale SP22

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

PRODUITS PHARES
DOMETIC PERFECTWALL PW 1000

- Boîtier compact
- Embouts en plastique
- Longueurs de 2,6 à 4,5 m
- Rail d'ajustement automatique, se déplie et se replie doucement et en silence
- Toile d'une grande qualité faite d'une seule pièce
- Pieds de support avec Easy Lock Flipper breveté – pas de chute accidentelle possible
- Manivelle fixe
- Nombreux adaptateurs disponibles (voir p. 144)

Dimensions

Longueur (m)	Déplié (m)	Poids (kg)	Longueur (m)	Déplié (m)	Poids (kg)
2,60	2,00	20,0	4,50	2,50	32,0
3,00	2,50	23,0			
3,50	2,50	26,0			
4,00	2,50	28,0			

Verrouillage breveté Easy Lock

Fixation sans problème et en toute sécurité des pieds de support

Inclinaison automatique du rail frontal

Accès pratique et simple aux pieds de support

Prix avantageux & grande qualité

Toutes les fonctionnalités importantes de Dometic à des prix concurrentiels !

Coutures résistant à l'eau

Coloris de la toile

La toile du store est en Vinyl Breeze, avec un revêtement acrylique transparent.

Grey Waves

Horizon Grey

Horizon Blue

Couleur

Le store extérieur PerfectWall PW 1000 de Dometic est disponible en deux coloris de boîtier.

blanc

argent

ADAPTATEURS SPÉCIFIQUES AU VÉHICULE

Ils permettent d'adapter les stores extérieurs Dometic à (presque) tous les véhicules de loisirs !

Les parois et les toits des véhicules sont, entre autres choses, des éléments du design. Ils peuvent avoir différentes formes – plats, incurvés, etc. Avec une large gamme d'accessoires, Dometic garantit que le véhicule et le store extérieur sont parfaitement coordonnés, avec une finition impeccable.

Adaptateurs de stores extérieurs Dometic – stores extérieurs pour montage sur le toit PerfectRoof 2000 + 2500



Hymer SX



Laika Kreos 05, Carthago Chic



Ducato, Jumper, Boxer (one port)



Esterel



Caravan



Sprinter, Crafter



Master, Movano < 2011



LMC, TEC



Master, Movano > 2011

Adaptateur de stores extérieurs Dometic – store extérieur pour montage sur le toit PerfectRoof 4500



Ducato, Jumper, Boxer, H2



Sprinter, Crafter H2



Master, Movano, NV400 H2



Carthago C-Line



Laika Kreos



Caravan bracket universal

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

Adaptateurs de stores extérieurs Dometic – stores extérieurs pour montage mural PerfectWall 1000 + 1500 + 1750



Adaptateur plat



Eura Mobil



Hymer Camp



Hymer Van, B2



Laika ECOVIP



Rapido 2007, 8, 9



Bürstner Square, Hobby



Knaus C-Liner



Dethleffs Globebus



Chausson, Arca



Laika Rexosline



Bürstner round



Luxe Caravan Rail



Ducato H2 Roofrail



Ducato H3, LE Voyageur

Adaptateur de stores extérieurs Dometic – store extérieur pour montage mural PerfectWall 3500

Rail de montage spécial et matériel de fixation pour Hymer, Eura Mobil et Rapido



ACCESSOIRES POUR STORES EXTÉRIEURS DOMETIC

DES DÉTAILS QUI FONT TOUTE LA DIFFÉRENCE

INSPIRED BY COMFORT

MyRoom auvent (p. 150)

Shade View pour plus d'ombre encore (p. 151)

WeatherKit pour tendre le store extérieur (p. 151)

SP 22 paroi latérale (p. 151)

Light LK 120 Kit d'éclairage à LED (p. 155)

CampRoom (p. 148)

Sun & Rain protect (p. 152)

Éclairage à LED (p. 155)

Autres accessoires (p. 154)

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

	Dometic PerfectWall				Dometic PerfectRoof		
	PerfectWall 1000	**PerfectWall 1500**	**PerfectWall 1750**	**PerfectWall 3500**	**PerfectRoof 2000**	**PerfectRoof 2500**	**PerfectRoof 4500**
Sun & Rain protect	●	●	●	● [1]	●	●	● [1]
ShadeView	●	●	●	● [1]	●	●	● [1]
Rollo +	●	●	●	● [1]	–	–	–
Protection contre le soleil et la pluie Parois latérales	●	●	●	● [1]	●	●	–
Paroi latérale SP22	●	●	●	● [1]	●	●	● [1]
Weather Kit (pieds de support en seconde monte)	–	–	–	●	–	–	●
CampRoom*	●	●	●	–	–	–	–
MyRoom	–	–	–	●	–	–	–
Kit d'éclairage à LED LK 120	●	●	●	●	●	●	●
Télécommande murale	–	–	–	●	–		●
Kit de raccordement	–	● [2]	● [2]	●	–	● [2]	●

* CampRoom spécial disponible pour les véhicules Ducato

1) à combiner avec le WeatherKit

2) seulement sur les modèles à moteur

DOMETIC CAMPROOM
POUR TOUS LES STORES EXTÉRIEURS DOMETIC AVEC PIEDS DE SUPPORT

Le CampRoom Dometic crée un espace abrité supplémentaire, extrêmement rapidement et simplement. Il peut être installé par une seule personne, sans aucun problème. Toutes les fenêtres disposent de fermetures éclair et sont équipées en série de moustiquaires, de fenêtres en PVC et de rideaux, de sorte que le « CampRoom » peut également être utilisé comme chambre. Si vous couvrez le dessous de votre véhicule d'un tablier fourni de série, vous obtenez une construction qui résiste parfaitement au vent et à l'eau.

1

De série, toutes les fenêtres sont équipées de moustiquaires, de fenêtres en PVC enroulables (extérieur) et de rideaux (intérieur).

2

La porte enroulable est toujours installée du côté droit. Deux portes en standard pour les longueurs > 4,50 m.

3

Un triangle additionnel est fourni avec la version Ducato pour une protection encore meilleure.

4

Le dessous du véhicule peut être équipé d'un tablier fourni de série. (non compris dans la livraison).

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

Installation aisée et rapide

L'auvent résistant à l'eau et protégeant du vent. Montage simple et rapide en seulement 15 à 20 minutes pour une personne. Le panneau avant glisse simplement dans la rainure du rail avant, les parois latérales sont fixées par un profilé de serrage.

Avant Dometic CampRoom

Longueur (m)	Déplié (m)	Couleur : gris
2,60	2,50	9103103923
3,00	2,50	9103103924
3,25	2,50	9103103925
3,50	2,50	9103103926
3,75	2,50	9103103927
4,00	2,50	9103103928
4,50	2,50	9103103929
5,00	2,50	9103103930
5,50	2,50	9103103931
6,00	2,50	9103103932

Parois latérales Dometic CampRoom pour PerfectWall

	Déplié (m)	Hauteur (m)	Couleur : gris
Petit	2,00	2,00 – 2,28	9103103933
Petit	2,50	2,00 – 2,28	9103103934
Moyen	2,50	2,30 – 2,59	9103103935
Grands	2,50	2,60 – 2,89	9103103936
XL	2,50	2,90 – 3,20	9103103937

Parois latérales Dometic CampRoom pour PerfectRoof

	Déplié (m)	Hauteur (m)	Couleur : gris
Moyen	2,50	2,30 – 2,59	9103103938
Grands	2,50	2,60 – 2,89	9103103939
Fiat Ducato	2,50	–	9103103940

5 Profilé de serrage



- **A** Profilé de serrage en deux parties, fonctionne simultanément
- **B** Barre de serrage amovible
- **C** Système de verrouillage « one step »
- **D** Rail permettant de faire glisser les parois latérales
- **E** La toile est bien hermétiquement replié

6

Il suffit de tourner le verrouillage du profilé de serrage d'un quart de tour.

7

Les profilés du mât sont fixés avec des joints en caoutchouc, la hauteur s'ajuste facilement.

8

Le panneau latéral est fixé aux pieds de support avec des bandes velcro puis accroché au panneau avant.

9

La traverse augmente la stabilité de l'auvent.

Une pièce supplémentaire devant votre véhicule de loisirs

DOMETIC MYROOM

UN AUVENT POUR TOUS LES STORES EXTÉRIEURS DE DOMETIC À PIEDS DE SUPPORT

Un lieu de détente, de repas, de jeux et de rires. Désormais, toute la vie des campeurs se déroule dans cette agréable « salle de séjour en extérieur ». C'est un auvent nommé Dometic MyRoom, dont la forme et le design ont été parfaitement harmonisés avec les stores extérieurs PerfectWall PW 3500 de Dometic. Un système de tension breveté, sur des rails en aluminium, rend l'installation sur le store extérieur particulièrement simple. Toutes les parties latérales, les fenêtres et la porte s'enroulent et s'adaptent à toutes les situations souhaitées. Des moustiquaires et d'élégants rideaux aux fenêtres protègent des insectes ou des regards des curieux.
Dometic MyRoom est disponible en deux hauteurs et trois largeurs, avec un sac de rangement pour les parties en textile et les barres.
Attention : l'auvent ne convient pas aux stores extérieurs de toit PerfectRoof PR 4500 de Dometic !

Auvent pour PerfectWall PW 3500

Dometic MyRoom	Standard (hauteur 225 / 250 cm)	Hauteur spéciale (hauteur 250 / 285 cm)
Largeur du store extérieur (cm)	**N° de produit**	**N° de produit**
350	9103500698	-
350	-	9103500701
400	9103500699	-
400	-	9103500702
470	9103500700	-
470	-	9103500703

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

3.43

Kit de raccordement électrique

Kit de raccordement pour le store extérieur. Il n'est pas nécessaire si le store peut être raccordé à une source de tension protégée par 5 A et éteinte lorsque le moteur est en marche.

N° de produit 9103500745

3.43

Télécommande murale

Accessoire en option pour les stores extérieurs PR 4500 et PW 3500. Fonctionnement sans fil par radiotransmission. Fonctions : ouverture et fermeture, stop. Position d'ouverture programmable.

N° de produit 9108690753

Dometic WeatherKit

Fixation au sol du store extérieur

- Une solution idéale si vous ne souhaitez pas activer en continu le repliage automatique du store par le capteur de vent
- Sur mesure pour les stores extérieurs PR 4500 et PW 3500.

N° de produit 9103500743

POUR PLUS D'OMBRE ENCORE

Dometic Shade View

Panneau frontal légèrement transparent et perméable à l'air, en toile polyester et vinyle. S'insère dans la rainure avant du store.

Shade View // blanc polaire, 3 m // N° de produit 9108677349
Shade View // blanc polaire, 4,5 m // N° de produit 9108677357
Shade View // bleu, 3 m // N° de produit 9108677353
Shade View // bleu, 4,5 m // N° de produit 9108677361

PAROI LATÉRALE

Dometic SP 22

- Peut s'utiliser comme protection supplémentaire contre le soleil mais aussi comme protection de la vie privée, ou protection contre le vent et la pluie
- S'adapte aux stores extérieurs à montage mural et sur le toit avec une extension de 250 cm et des hauteurs d'assemblage de 230 – 270 cm
- Assemblage simple et rapide – WeatherKit de Dometic nécessaire !
- Peut se fixer des deux côtés– à droite ou à gauche
- Agréablement léger, matériau de grande qualité

N° de produit 9103501069

SUN & RAIN PROTECT

PROTECTION SUPPLÉMENTAIRE CONTRE LE SOLEIL, LA PLUIE ET LE VENT

La protection contre le soleil Dometic SunProtect est un tissu transparent qui laisse entrer la lumière tout en gardant la chaleur à l'extérieur. Les panneaux avant et latéraux sont disponibles en différentes tailles. Le panneau latéral peut être utilisé à droite et à gauche, l'extension est de 1,40 m.

La protection contre la pluie Dometic RainProtect non-transparent est en PVC gris, et résiste à l'eau et au vent. Ici aussi, les panneaux avant et latéraux sont disponibles en différentes tailles. Les panneaux latéraux disposent d'une fenêtre panoramique, leur extension va jusqu'au sol, et ils peuvent être utilisés tous les deux à droite et à gauche.

Dometic SunProtect Avant

Pour largeur du store extérieur	Déplié (m)	N° de produit
2,60	1,40	9103103941
3,00	1,40	9103103942
3,50	1,40	9103103943
3,75	1,40	9103103944
4,00	1,40	9103103945
4,50	1,40	9103103946
5,00	1,40	9103103947
5,50	1,40	9103103948
6,00	1,40	9103103949

Dometic SunProtect côté

Taille	Pour extension du store extérieur (m)	Hauteur (m)	N° de produit
PETIT	2,50	2,00 – 2,29	9103103950
MOYEN	2,50	2,30 – 2,59	9103103951
GRAND	2,50	2,60 – 2,89	9103103952
XL	2,50	2,90 – 3,20	9103103953

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

RAINPROTECT DE LUXE CÔTÉ

- Fenêtre panoramique
- Protège de la pluie et du vent, jusqu'au sol
- Se fixe simplement
- Modulable avec tablier de protection contre le vent
- Installation simple
- S'utilise à gauche et à droite

Dometic RainProtect avant

Pour largeur du store extérieur	Déplié (m)	N° de produit
2,60	1,40	9103103954
3,00	1,40	9103103955
3,50	1,40	9103103956
3,75	1,40	9103103957
4,00	1,40	9103103958
4,50	1,40	9103103959
5,00	1,40	9103103960
5,50	1,40	9103103961
6,00	1,40	9103103962

Dometic RainProtect de Luxe côté

Taille	Pour extension du store extérieur (m)	Hauteur (m)	N° de produit
PETIT	2,50	2,00 – 2,29	9103103967
MOYEN	2,50	2,30 – 2,59	9103103968
GRAND	2,50	2,60 – 2,89	9103103969
XL	2,50	2,90 – 3,20	9103103970

Dometic RainProtect côté

Taille	Pour extension du store extérieur (m)	Hauteur (m)	N° de produit
PETIT	2,50	2,00 – 2,29	9103103963
MOYEN	2,50	2,30 – 2,59	9103103964
GRAND	2,50	2,60 – 2,89	9103103965
XL	2,50	2,90 – 3,20	9103103966

En attente de brevet

ROLLO +

SE FIXE SUR DES STORES EXTÉRIEURS EXISTANTS

Système unique

Montage facile sur le rail avant du store (système breveté). Convient pour tous les auvents Dometic.

Design compacte et esthétique

Grâce à son design fin, le store occultant s'intègre subtilement dans tous les bâtis d'auvent. Les longueurs standard sont 2,60 / 3 / 3,50 / 4 m. Disponible en blanc ou gris.

Différentes positions

Le store occultant manuel se positionne facilement à n'importe quelle hauteur. Il s'enroule automatiquement.

Dometic Rollo avant

Longueur (m)	Couleur	N° de produit	Couleur	N° de produit
2,60	blanc	9103103971	gris	9103103975
3,00	blanc	9103103972	gris	9103103976
3,50	blanc	9103103973	gris	9103103977
4,00	blanc	9103103974	gris	9103103978

PLUS D'ACCESSOIRES

Kit de réparation

Le kit de réparation est un moyen unique de réparer les déchirures et les trous dans les tissus en acrylique et polyester. C'est une solution permanente pour le tissu de votre store extérieur.

- Extrêmement fort
- Étanche à l'eau
- Étanche à l'air
- Très élastique
- Ne décolore pas
- Ne sèche pas

Barre de tension

La barre de tension permet de mieux tendre le tissu. La barre est fournie de série avec les stores extérieurs de 4 m et plus. Les longueurs standard sont 2,50 m et 2,75 m.

Joint en caoutchouc

Le joint en caoutchouc permet de fermer l'espace entre le véhicule et le store extérieur mural. Disponible en différentes longueurs :
3 / 3,50 / 4 / 30.
Largeurs :
Petit = 50 mm
Grand = 75 mm

Bande de mousse

Ferme l'espace entre le véhicule et le store extérieur de toit PR 2000 ou 2500.
Largeur = 30 mm, longueur = 4000 mm, épaisseur = 25 mm.

Roulette de porte

Évite les dommages sur le store extérieur lors de l'ouverture de la porte.

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

ÉCLAIRAGE À LED

Éclairage à LED

Le dessous de l'auvent mural peut être équipé d'une bande lumineuse à LED de 12 V. La bande à LED peut être collée ou fixée grâce à un profilé en aluminium.

Longueur	Description	N° de produit
3,50	Bande à LED	9103103988
5,00	Bande à LED	9103103989
3,50	Bande à LED avec profilé en aluminium, blanc	9103103990
5,00	Bande à LED avec profilé en aluminium, blanc	9103103991
3,50	Bande à LED avec profilé en aluminium, argent	9103103992
5,00	Bande à LED avec profilé en aluminium, argent	9103103993

Kit d'éclairage LED pour stores extérieurs

Kit d'éclairage LED pour stores extérieurs, éclairage à économie d'énergie, à poser sous le bras rétractable du store. Se combine aux PR 4500 et PW 3500.

Dometic Light LK 120

- Tension d'entrée : 12 V DC
- Bande flexible avec 60 diodes SMD par mètre, peut être découpée tous les 5 cm, auto-adhésive, adhère même aux surfaces inégales
- Longueur : 2 x 1,20 m (bande flexible)
- Ampoules : LED SMD / coloris de l'éclairage : blanc chaud
- Puissance : 4,8 W/m
- Puissance d'éclairage : 240 lm/m
- Confort d'utilisation grâce à l'émetteur
- Fonction de réglage de l'intensité lumineuse

N° de produit 9106504018

Avec profilé en aluminium

Sans profilé en aluminium



LES ATOUTS

- Découpe 400 x 400 mm
- Cadre interne avec store occultant et moustiquaire
- Utilisation simple par levier de manœuvre (Hekiplus) ou par poignées (Heki S)
- Déflecteur minimisant le bruit, disponible en accessoire

DÔMES DE TOIT 400 X 440 MM
MINI HEKIPLUS ET MINI HEKI S

Chaque véhicule semble tout de suite plus agréable ! Malgré leurs dimensions standard compactes, les Mini Hekis offrent une luminosité optimale. Les deux modèles ont un dôme en verre acrylique légèrement teinté, à forme aérodynamique. Sur le Hekiplus, il est à double vitrage et s'ouvre en trois positions différentes (avec position mauvais temps). Le Heki S, à vitrage simple, est projetable de tous les côtés grâce à des poignées. Les Mini Hekis sont équipés d'un store occultant à simple pli et d'une moustiquaire.



3.42

Dometic SEITZ Mini Hekiplus

Pour camping-cars et caravanes. Ce petit dôme de toit s'adapte parfaitement aux découpes de toit standards 400 x 400 mm. Il offre un maximum de lumière. L'angle d'ouverture est déterminé par un levier de manœuvre.

- Cadre interne avec store occultant et moustiquaire (manœuvrables indépendamment l'un de l'autre en continu)
- Disponible avec ou sans aération permanente
- Angle maximal d'ouverture : 50°
- Dôme en acrylique à double vitrage
- Trois positions d'ouverture
- Pour une épaisseur de toit de 25 à 60 mm

Le Mini Hekiplus est disponible avec ou sans aération permanente.

3.42

Dometic SEITZ Mini Heki S

Pour caravanes. Petit dôme de toit, grand effet : le Mini Heki S a été conçu pour des découpes de toit de taille standard (400 x 400 mm) et peut être ouvert facilement grâce à ses poignées.

- Cadre interne avec store occultant et moustiquaire (manœuvrables indépendamment l'un de l'autre en continu)
- Manipulation facile grâce à des poignées
- Aération permanente
- Hauteur maximale d'ouverture : env. 80 mm
- Cinq positions d'ouverture
- Dôme en acrylique à simple vitrage
- Pour une épaisseur de toit de 23 à 60 mm

Le Mini Heki S est disponible pour les épaisseurs de toit de 23–42 mm et 43–60 mm.

Pour les références et données techniques, voir page 240

Notre conseil !

Des déflecteurs adaptés, en plastique résistant aux UV, sont disponibles pour tous les modèles Heki de Dometic. Recommandé pour minimiser les bruits de vent.

voir p. 240

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

MINI HEKI AIRQUAD – LE SYSTÈME DE VENTILATION INNOVANT QUI FONCTIONNE SANS ÉLECTRICITÉ

Dôme de toit à ventilation passive



L'énergie permettant de faire fonctionner des ventilateurs ou climatiseurs est précieuse et coûteuse, alors que le vent est gratuit. Le Mini Heki AirQuad de Dometic collecte plus de vent que tout autre dôme de toit, en fait un courant d'air agréablement frais et le dirige vers l'intérieur du véhicule. La direction du vent n'a aucune importance pour ce produit unique en son genre. Son secret : un élément de guidage de l'air novateur et breveté, intégré dans un dôme en acrylique. Avec le Mini Heki AirQuad, vous profitez d'une ventilation active et d'un refroidissement passif, sans aucune dépense d'énergie. Une alternative efficace aux baies vitrées projetables et un complément intelligent pour votre climatiseur.

Accessoires pour dômes de toit Mini Heki de Dometic SEITZ

3.42

Dometic Mini Heki AirQuad

Pour caravanes et camping-cars. Manipulation facile grâce à des poignées. Dôme en acrylique à double vitrage, store occultant et moustiquaire.

- Poids : 3,4 kg
- Matériau du cadre : ASA
- Couleur du cadre : RAL 9001
- Dimensions de montage : 500 x 500 mm
- Découpe : 400 x 400 mm

Dometic Mini Heki AirQuad avec aération permanente, 23–42 mm
N° de produit 9104100319

Dometic Mini Heki AirQuad sans aération permanente, 23–42 mm
N° de produit 9104106414

Dometic Mini Heki AirQuad avec aération permanente, 43–60 mm
N° de produit 9104100320

Dometic Mini Heki AirQuad sans aération permanente, 43–60 mm
N° de produit 9104106415

3.42

Cadre adaptateur pour ouvertures de toit > 400 x 400 mm

Pour un montage sans problème à la place des lanterneaux dépassant les dimensions usuelles de découpe de 400 x 400 mm, largeurs de cadre de 25 à 60 mm.

N° de produit 9103500476

Cadre adaptateur pour Fiat Ducato type 250

Spécialement conçu pour le montage de dômes de toit sur un toit trapézoïdal en tôle. Les rainures du toit sont compensées.

N° de produit 9104114007

Midi Heki Style pour découpes de toit étroites

Détails du design :

- Manivelle intégrée dans le cadre intérieur
- Moustiquaire et store occultant
- Parfaitement adapté aux dimensions de découpe de toit des climatiseurs de la gamme FreshJet

CARAVANING DESIGN AWARD 2012/2013
INNOVATIONS FOR NEW MOBILITY

LES ATOUTS

- Étroite découpe de toit (400 x 700 mm)
- Montage en longueur pour une intégration optimale dans les espaces réduits
- Cadre interne design avec store occultant et moustiquaire (manœuvrables indépendamment l'un de l'autre en continu)
- Dôme en acrylique à double vitrage
- Commande simple par manivelle
- Disponible avec ou sans aération permanente (150 cm^2)
- Facile à nettoyer

POUR LES HABITACLES ÉTROITS
DOMETIC MIDI HEKI STYLE

Beaucoup de caravanes et de camping-cars sont équipés du Midi Heki Style de Dometic en usine – désormais, le dôme de toit à découpe étroite est également disponible pour la seconde monte. Une attraction rien que pour son aspect : un élégant lanterneau à cadre extérieur couvert qui embellit chaque toit de véhicule. Avec ses dimensions de 400 x 700 mm, le Midi Heki Style s'impose comme « la » solution dans les situations de montage en longueur, en laissant entrer l'air et la lumière dans l'espace situé en dessous. Bien entendu, il dispose de toutes les caractéristiques de confort de la série Dometic Midi Heki : cadre intérieur design à store occultant réglable en continu et moustiquaire, utilisation simple par manivelle, double vitrage en verre acrylique, nettoyage sans problème.

3.42

Dometic Midi Heki Style

Pour camping-cars et caravanes. La large découpe du toit (700 x 500 mm) garantit une ventilation optimale. Manipulation facile par manivelle. Kits de montage disponibles en accessoire.

- Cadre interne avec store occultant et moustiquaire (manœuvrables indépendamment l'un de l'autre en continu)
- Disponible avec ou sans aération permanente
- Angle maximal d'ouverture : 25°
- Dôme en acrylique à double vitrage
- Pour une épaisseur de toit de 25 à 60 mm
- Réglable en continu par manivelle

Le Midi Heki Style est disponible en modèle à manivelle avec ou sans aération permanente

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

à barre de levage

à manivelle

à commande électrique

Notre conseil !

Des déflecteurs adaptés, en plastique résistant aux UV, sont disponibles pour tous les modèles Heki de Dometic. Recommandé pour minimiser les bruits de vent.

voir p. 240

PLUS DE LUMIÈRE ET D'AIR
DOMETIC MIDI HEKI

Grande ouverture de toit de 700 x 500 mm pour plus de luminosité dans le véhicule. Même l'arrivée d'air frais peut être réglée plus confortablement avec le Midi Heki de Dometic. Il est disponible avec ou sans aération permanente, à barre de levage, à manivelle ou à commande électrique.

3.42

Dometic SEITZ Midi Heki

Pour camping-cars et caravanes. La large découpe du toit (700 x 500 mm) garantit une ventilation optimale. Facile à manœuvrer : soit manuellement par manivelle ou par barre de levage, soit par commande électrique. Kits de montage disponibles en accessoire.

- Cadre interne avec store occultant et moustiquaire (manœuvrables indépendamment l'un de l'autre en continu)
- Disponible avec ou sans aération permanente
- Angle maximal d'ouverture : 45° ou bien 60°
- Dôme en acrylique à double vitrage
- Pour une épaisseur de toit de 25 à 60 mm
- Version à manivelle et version à commande électrique avec réglage continu
- Version à barre de levage avec trois positions d'ouverture : ouverture complète, à demi, position mauvais temps

Le Midi Heki est disponible en version à barre de levage, à manivelle ou électrique, avec ou sans aération permanente.

Cadre de moustiquaire et de protection contre les feuilles mortes

3.42

Accessoires pour Dometic SEITZ Midi Heki

Les feuilles et la saleté n'entrent plus dans le véhicule et ne peuvent plus affecter le fonctionnement du dôme de toit ni celui du store. La moustiquaire peut être montée très simplement sur tout Midi Heki à manivelle ou à commande électrique et se retire tout aussi facilement, par exemple pour le nettoyage. Modèle très solide avec profilés en aluminium et polyester résistant aux UV.

Cadre de moustiquaire Midi Heki // N° de produit 9104100259

LES ATOUTS

- Cinq modèles pour caravanes et camping-cars
- Découpe 960 x 655 mm
- Avec télécommande, barre de levage ou manivelle
- Kits de montage et déflecteur en accessoires

Confort maximal

Détecteur de pluie pour Heki 4Plus

Lumières intégrées

GRAND DÔME DE TOIT 960 X 655 MM
HEKIS CLASSIQUES DE DOMETIC

Si vous voulez beaucoup de lumière et d'air frais dans votre camping-car ou votre caravane, vous avez fait le bon choix. Du point de vue de leurs dimensions, ces dômes de toit soulevables et inclinables sont les « plus grands », ils existent depuis de nombreuses années et ont été installés d'innombrables fois. Ils impressionnent par une qualité exceptionnelle, une grande longévité et un grand confort d'utilisation. Tous les modèles sont équipés de stores occultants et de moustiquaires, certains disposent d'un éclairage intégré.

Notre conseil !

Des déflecteurs adaptés, en plastique résistant aux UV, sont disponibles pour tous les modèles Heki de Dometic. Recommandé pour minimiser les bruits de vent.

voir p. 240

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

3.42

Dometic SEITZ Heki 1

Pour camping-cars : cinq positions d'ouverture pour une ventilation optimale. Cadre en polyuréthane garantissant une très bonne isolation.

- Angle maximal d'ouverture : 70°
- Dôme en acrylique à double vitrage
- Cadre interne avec store occultant et moustiquaire
- Système de verrouillage robuste
- Cadre robuste, très isolant
- Fonction de levage et de basculement

N° de produit 9104100112

3.42

Dometic SEITZ Heki 2

Pour caravanes : cadre interne avec store occultant et moustiquaire, manœuvrables simultanément en continu. Vérins pneumatiques pour positionnement pratique de la fenêtre.

- Angle maximal d'ouverture : 55°
- Dôme en acrylique à double vitrage
- Aération permanente

N° de produit 9104100235

Accessoires en option – Kit de Luxe

Cadre interne avec éclairage et store occultant Duette à structure alvéolaire, double pli

N° de produit 9104100241

3.42

Dometic SEITZ Heki 2 de Luxe

Pour caravanes : cadre interne avec store occultant et moustiquaire, manœuvrables simultanément en continu. Très bonne isolation thermique grâce au store occultant à structure alvéolaire Duette. Vérins pneumatiques pour ouverture pratique de la fenêtre.

- Angle maximal d'ouverture : 55°
- Dôme en acrylique à double vitrage
- Lumières intégrées
- Aération permanente

N° de produit 9104100240

3.42

Dometic SEITZ Heki 3plus

Pour camping-cars et caravanes : Avec moustiquaire plissée noire. La moustiquaire et le store occultant sont guidés latéralement et peuvent être manœuvrés indépendamment l'un de l'autre. Le store occultant à structure alvéolaire Duette offre une parfaite protection contre le soleil.

- Angle maximal d'ouverture : 70°
- Dôme en acrylique à double vitrage
- Système de verrouillage robuste
- Matériau du cadre : ASA résistant aux intempéries
- Disponible avec ou sans éclairage

avec éclairage // N° de produit 9104100292
sans éclairage // N° de produit 9104115635



3.42

Dometic SEITZ Heki 4plus

Pour camping-cars et caravanes : Heki 4plus offre un confort absolu grâce à sa télécommande pratique. Le dôme se ferme automatiquement en cas de pluie. Avec moustiquaire plissée noire ainsi que de deux lampes intégrées pour un éclairage d'ambiance tamisé. La moustiquaire et le store occultant sont guidés latéralement et peuvent être manœuvrés indépendamment l'un de l'autre.

- Angle maximal d'ouverture : 70°
- Dôme en acrylique à double vitrage
- Système de verrouillage robuste
- Matériau du cadre : ASA résistant aux intempéries
- Lumières intégrées
- Un témoin lumineux indique que le verrouillage est correct
- Détecteur de pluie

N° de produit 9104100294

LES ATOUTS

- NOUVEAU : la baie projetable s'ouvre en continu
- Système manœuvrable d'une seule main intégrant également une moustiquaire et un store occultant
- Bonne isolation thermique : rouleau pare-soleil à revêtement en aluminium
- Montage rapide et facile
- Qualité robuste avec vitre en acrylique et double vitrage
- Grande flexibilité : convient pour une épaisseur de paroi de 26 – 41 mm (nécessité de recouper le contre cadre)

DOMETIC SEITZ S4
BAIES COULISSANTES

Elles ont fait leurs preuves des millions de fois et s'ouvrent désormais en continu : des baies complètes pour les camping-cars et caravanes, avec des charnières télescopiques pour une ventilation pratique. L'excellent niveau d'isolation thermique est comparable à celui d'une habitation. Avec store occultant intégré, moustiquaire et des verrous de sûreté empêchant d'ouvrir la fenêtre de l'extérieur.

NOUVEAU
Ouverture en continu

3.42

3.42

NOUVEAU ! Baies coulissantes Dometic SEITZ S4

Eprouvé par des millions d'utilisateurs, ce système complet pour caravanes et camping-cars est équipé de bras télescopiques permettant une ventilation simple ainsi que d'un rouleau pare-soleil intégré et d'une moustiquaire. Son excellent niveau d'isolation thermique est comparable à celui d'une habitation. Des verrous de sûreté empêchent d'ouvrir la fenêtre de l'extérieur.

De 350 x 500 à 1600 x 600 mm, en fonction du type de fenêtre, disponible en 50 dimensions différentes.

Baies coulissantes Dometic SEITZ S4

Le classique de la gamme au vitrage en verre acrylique et à verrous de sécurité. La vitre avant (vue dans le sens de la conduite) coulisse, la vitre arrière reste fixe. Le cadre extérieur et le cadre intérieur sont vissés ensemble de l'intérieur, ce qui garantit une étanchéité efficace et durable.

De 500 x 450 à 1450 x 600 mm, en fonction du type de fenêtre, disponible en 28 dimensions différentes. //

Accessoires

Charnières continues pour baies coulissantes SEITZ S4

Charnière	Longueur* (m)	N° de produit
Pour hauteur de baie de 350	13,3	44990000539
Pour hauteur de baie de 400	17,5	44990000547
Pour hauteur de baie de 450	20,7	44990000554
Pour hauteur de baie de 500	25,1	44990000562
Pour hauteur de baie de 550	27,4	44990000570
Pour hauteur de baie de 600, jusqu'à largeur de baie de 1 300 mm	32,4	44990000588
Pour hauteur de baie de 600, à partir d'une largeur de baie de 1450 mm	32,4	44990000604
Pour hauteur de baie de 700	33,3	44990000596
Kit de 3 dispositifs de verrouillage	–	44990000612

Charnières et loquets en continu.
Lot = 1 charnière gauche et 1 charnière droite

* mesuré une fois rétracté, du loquet du dispositif de verrouillage au trou de percement

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

3.42 // Baies Dometic SEITZ S4

Baies

A = largeur totale
B = hauteur totale
C = largeur de l'ouvrant
D = hauteur de l'ouvrant



Dimensions à commander l x h (mm)	Dimensions hors tout l x h (mm)	Découpe l x h (mm)	Dim. d'ouvrant l x h (mm)	Poids (kg)	Baie coulissante N° de produit	Baie coulissante N° de produit
350 x 500	393 x 531	343 x 498	254 x 354	4,1	9104115543	–
500 x 300	544 x 330	499 x 298	404 x 154	4,0	9104115544	–
500 x 350	544 x 380	500 x 348	404 x 204	4,2	9104115545	–
500 x 450	544 x 480	500 x 448	404 x 304	5,0	9104115546	9104100141
500 x 500	544 x 531	499 x 499	404 x 354	5,7	9104115547	–
500 x 600	544 x 631	499 x 599	404 x 454	6,0	9104115548	–
550 x 550	594 x 581	549 x 549	454 x 404	5,7	9104115549	–
550 x 580	594 x 611	548 x 578	454 x 434	6,3	9104115550	9104100143
550 x 600	594 x 631	549 x 599	454 x 454	6,1	9104115551	–
600 x 350	644 x 380	599 x 348	504 x 204	5,0	–	9104100145
600 x 500	644 x 531	599 x 498	504 x 354	6,1	9104115552	9104100147
600 x 600	644 x 631	599 x 599	504 x 454	7,0	9104115553	9104100149
650 x 300	695 x 330	650 x 298	554 x 154	4,8	9104115554	–
700 x 300	745 x 330	700 x 298	604 x 154	5,3	9104115555	9104100151
700 x 350	745 x 380	699 x 347	604 x 204	5,7	9104115556	–
700 x 400	745 x 430	702 x 398	604 x 254	6,1	9104115557	9104100153
700 x 450	745 x 481	702 x 448	604 x 304	6,5	9104115558	9104100155
700 x 500	745 x 531	700 x 498	604 x 354	7,0	9104115559	–
700 x 550	745 x 581	700 x 549	604 x 404	7,4	9104115560	9104100157
700 x 600	745 x 631	702 x 599	604 x 454	7,7	9104115561	9104100159
750 x 400	797 x 430	750 x 398	654 x 254	6,4	9104115562	9104100161
750 x 450	797 x 481	749 x 447	654 x 304	6,6	9104115563	–
750 x 600	797 x 631	750 x 599	654 x 454	8,2	9104115564	9104100163
800 x 350	846 x 380	800 x 347	704 x 204	6,6	9104115565	9104100165
800 x 450	846 x 481	801 x 450	704 x 304	7,1	9104115566	9104100167
900 x 300	948 x 330	902 x 298	804 x 154	6,6	9104115567	9104100169
900 x 400	948 x 430	902 x 398	804 x 254	7,5	9104115568	9104100171
900 x 450	948 x 481	902 x 448	804 x 304	8,0	9104115569	9104100173
900 x 500	948 x 531	902 x 499	804 x 354	8,4	9104115570	9104100175
900 x 550	948 x 581	902 x 549	804 x 404	8,6	9104115571	9104100177
900 x 600	948 x 631	902 x 599	804 x 454	9,2	9104115572	9104100179
1000 x 450	1048 x 481	1002 x 448	904 x 304	8,6	9104115573	–
1000 x 500	1048 x 531	1002 x 499	904 x 354	9,3	9104115574	9104100181
1000 x 550	1048 x 581	1002 x 549	904 x 404	10,0	9104115575	9104100183
1000 x 600	1048 x 631	1002 x 599	904 x 454	11,0	9104115576	9104100185
1000 x 800	1048 x 832	1002 x 800	904 x 654	12,0	9104115577	–
1100 x 450	1148 x 481	1103 x 448	1004 x 304	9,9	9104115578	9104100187
1100 x 550	1148 x 581	1102 x 549	1004 x 404	10,1	9104115579	–
1100 x 700	1148 x 733	1103 x 699	1004 x 554	11,9	9104115580	–
1200 x 300	1248 x 330	1201 x 297	1104 x 154	8,2	9104115581	–
1200 x 350	1249 x 380	1202 x 347	1104 x 204	8,8	9104115582	–
1200 x 500	1249 x 531	1203 x 500	1104 x 354	10,5	9104115583	–
1200 x 600	1249 x 631	1201 x 599	1104 x 454	12,5	9104115584	9104100189
1200 x 700	1249 x 733	1201 x 699	1104 x 554	13,1	9104115585	–
1200 x 800	1249 x 832	1203 x 800	1104 x 654	13,8	9104115586	–
1300 x 550	1343 x 581	1298 x 549	1204 x 404	13,6	9104115587	9104100191
1300 x 600	1343 x 631	1297 x 599	1204 x 454	14,2	9104115588	9104100193
1450 x 550	1500 x 581	1453 x 549	1354 x 404	13,6	9104115589	–
1450 x 600	1500 x 631	1454 x 599	1354 x 454	14,9	9104115590	9104100195
1450 x 700	1500 x 733	1452 x 699	1354 x 554	15,7	9104115591	–
1600 x 550	1650 x 581	1602 x 549	1504 x 404	15,6	9104115592	–
1600 x 600	1650 x 631	1602 x 599	1504 x 454	16,2	9104115593	–

LES ATOUTS

- Moustiquaire et store occultant
- Excellente isolation
- Cadre en polyuréthane
- Disponible comme baie projetable ou coulissante
- En acrylique à double vitrage (gris/noir)
- Pour une épaisseur de paroi de 26 – 41 mm (nécessité de recouper le contre cadre)
- Charnières continues

DOMETIC SEITZ S5
AVEC STORE OCCULTANT DUETTE À STRUCTURE ALVÉOLAIRE, DOUBLE PLI

Ces baies de grande qualité sont basées sur la série S4 classique – avec des propriétés isolantes encore supérieures. Leur caractéristique est le store occultant Duette à structure alvéolaire, double pli, qui équipe toutes les baies projetables et coulissantes S5.

3.42

Baies coulissantes Dometic SEITZ S5

Conçues pour une ouverture en continu : des baies complètes à charnières télescopiques pour une ventilation pratique. L'excellent niveau d'isolation thermique est comparable à celui d'une habitation. Avec store occultant Duette à structure alvéolaire, moustiquaire et des verrous de sûreté empêchant d'ouvrir la fenêtre de l'extérieur.

De 350 x 500 à 1200 x 500 mm, en fonction du type de fenêtre, disponible en 12 dimensions différentes.

3.42

Baies coulissantes Dometic SEITZ S5

Glisse en douceur mais reste étanche : le cadre extérieur et le cadre intérieur sont vissés ensemble de l'intérieur, ce qui garantit une étanchéité efficace et durable. Pour l'ouverture, la vitre avant (vue dans le sens de la conduite) coulisse, la vitre arrière reste fixe. Avec système de verrouillage de sécurité.

De 750 x 400 à 1200 x 600 mm, en fonction du type de fenêtre, disponible en 6 dimensions différentes.

Notre conseil !

Ce nettoyant de Dometic prévu pour un entretien régulier élimine tous les types de saleté, même la graisse et les dépôts de nicotine. Il empêche l'électricité statique et les dépôts de poussière, sans utiliser de solvants. Le polish pour verre acrylique et le chiffon spécial permettent d'éliminer les taches et les petites rayures. **voir p. 176**

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

Haut niveau de confort d'utilisation

Charnières et glissières en continu : les baies de la série S5 sont très simples à utiliser. Si nécessaire, la moustiquaire et le store peuvent être fixés ensemble par des clips et manœuvrés simultanément

Baie projetable S5 vue de l'intérieur

3.42

Série Dometic SEITZ S5

Baies projetables et coulissantes avec store occultant Duette à structure alvéolaire, double pli

- La moustiquaire et le store occultant sont guidés en continu et peuvent être manœuvrés indépendamment l'un de l'autre.
- Ex cellente isolation
- C adre en polyuréthane
- En a crylique à double vitrage (gris/noir)
- C harnières continues
- P our camping-cars et caravanes.
- P our une épaisseur de paroi de 26 à 41 mm

3.42 // Baies Dometic SEITZ S5

Baies

A = largeur totale
B = hauteur totale
C = largeur de l'ouvrant
D = hauteur de l'ouvrant



Dimensions à commander l x h (mm)	Dimensions hors tout l x h (mm)	Découpe l x h (mm)	Dim. d'ouvrant * l x h (mm)	Poids * (kg)	Baies coulissantes N° de produit	Baies coulissantes N° de produit
350 x 500	393 x 531	343 x 498	240 x 345	5,2	9104116005	–
500 x 300	544 x 330	499 x 298	390 x 145	5,2	9104116006	–
550 x 550	594 x 581	549 x 549	440 x 395	7,0	9104116007	–
700 x 300	745 x 330	700 x 298	604 x 154	6,8	9104116008	–
700 x 400	745 x 430	702 x 398	590 x 245	7,5	9104116009	–
750 x 400	797 x 430	750 x 398	640 x 245	7,9	9104116010	9104116024
800 x 450	846 x 481	801 x 450	–	–	–	9104116025
900 x 450	948 x 481	902 x 449	790 x 295	9,6	9104116011	–
900 x 500	948 x 531	902 x 499	790 x 345	9,3	9104116012	–
900 x 550	948 x 581	902 x 549	790 x 395	8,6	9104116013	–
1000 x 500	1048 x 531	1002 x 499	890 x 345	10,1	9104116014	9104116026
1000 x 550	1048 x 581	1002 x 549	890 x 395	10,8	9104116015	9104116027
1100 x 450	1148 x 481	1103 x 448	–	–	–	9104116028
1200 x 500	1249 x 531	1203 x 500	1090 x 345	11,3	9104116016	–
1200 x 600	1249 x 631	1201 x 599	–	–	–	9104116058

* se rapporte aux baies coulissantes

LES ATOUTS

- Cadre léger en aluminium
- Design élégant avec système occultant parfaitement adapté
- Surface extérieure avec rayon de courbure de 5 000 mm
- Panneau de forme adaptée et système de verrouillage multiple
- Excellente isolation
- En acrylique à double vitrage, teinté noir
- Pour une épaisseur de paroi de 22 à 43 mm

BAIES À CADRE EN ALUMINIUM DOMETIC SEITZ S7P

POUR LES FOURGONS AMÉNAGÉS À EXTÉRIEUR INCURVÉ

Rayon de courbure de 5 000 mm : l'extérieur légèrement incurvé rend les baies Dometic Seitz S7P idéales pour les fourgons aménagés. Des profilés en aluminium laqués époxy réduisent le poids, garantissent une excellente isolation et une finition des surfaces de grande qualité. Leur design unique, combiné à un système de store occultant, fait de ces baies en aluminium une véritable alternative aux baies en polyuréthane.

NOUVEAU
Ouverture en continu

Notre conseil !

Ce nettoyant de Dometic prévu pour un entretien régulier élimine tous les types de saleté, même la graisse et les dépôts de nicotine. Il empêche l'électricité statique et les dépôts de poussière, sans utiliser de solvants. Le polish pour verre acrylique et le chiffon spécial permettent d'éliminer les taches et les petites rayures.

voir p. 176

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

3.42 // Baies Dometic SEITZ S7P

Baies

A = largeur totale
B = hauteur totale
C = largeur de l'ouvrant
D = hauteur de l'ouvrant



Baies coulissantes

Dimensions à commander l x h (mm)	Dimensions hors tout l x h (mm)	Découpe l x h (mm)	Dim. d'ouvrant l x h (mm)	Poids (kg)	N° de produit
280 x 380	308 x 408	280 x 380	230 x 330	2,9	9104116042
490 x 500	518 x 528	490 x 500	440 x 450	4,0	9104116041
560 x 465	588 x 493	560 x 465	510 x 415	4,5	9104116040
700 x 510	728 x 538	700 x 510	650 x 460	4,8	9104116039
750 x 465	778 x 493	750 x 465	700 x 415	4,8	9104116038
818 x 315	843 x 343	818 x 315	768 x 265	4,6	9104116037
960 x 450	988 x 478	960 x 450	910 x 400	5,6	9104116036
985 x 465	1013 x 493	985 x 465	935 x 415	6,1	9104116035

Accessoires – Stores plissés pour baie S7P

Le store occultant Duette à double-pli et la moustiquaire peuvent être fixés ensemble par des clips et manœuvrés simultanément, en continu, d'une seule main.

Dimensions à commander l x h (mm)	Taille de la baie l x h (mm)	Coloris	N° de produit
233 x 352	280 x 380	crème	9104116029
443 x 472	490 x 500	crème	9104116030
513 x 437	560 x 465	crème	9104116018
653 x 482	700 x 510	crème	9104116019
703 x 437	750 x 465	crème	9104116020
771 x 287	818 x 315	crème	9104116021
913 x 422	960 x 450	crème	9104116022
938 x 437	985 x 465	crème	9104116044

Accessoires – Kit de fixation pour fenêtre S7P

Les kits de fixation adaptés aux tailles variées des baies sont un accessoire indispensable pour installer les baies en aluminium S7P ; ils simplifient vraiment leur installation.
Les supports de montage et les vis pour les épaisseurs de parois existantes sont fournis.

Épaisseur de paroi (mm)	N° de produit
22 – 23	9104116094
24 – 25	9104116095
26 – 27	9104116096
28 – 29	9104116097
30 – 31	9104116098
32 – 33	9104116099
34 – 35	9104116100
36 – 37	9104116101
38 – 39	9104116102
40 – 41	9104116103
42 – 43	9104116104

LES ATOUTS

- De nombreuses solutions pour toutes les dimensions standard des baies et dômes de toit
- Protection parfaite contre les regards indiscrets et le soleil
- Systèmes complets haut de gamme combinant un store occultant et une moustiquaire
- Stores à rails et roulants pour les fenêtres sans cadre
- Possibilité de modifier / raccourcir individuellement

PROTECTION DE L'INTIMITÉ !
SYSTÈMES DE STORES DOMETIC SEITZ

Vous n'aimez pas les regards indiscrets ? Alors protégez-vous en choisissant le modèle qui convient à vos attentes dans la gamme complète de stores de Dometic. Toutes les variantes des modèles allient une protection efficace contre le soleil et les insectes et un grand confort d'utilisation. Le modèle ultra étroit du store Rastrollo 3000 mérite d'être évoqué ici : avec une largeur de seulement 335 mm, il est parfait pour les fenêtres de salles de bains ! Pour occulter les lanterneaux de toit, des mini-stores à double cassette sont disponibles. Des modifications individuelles sont possibles sans problème sur les stores roulants et stores à double cassette, car les glissières latérales peuvent être raccourcies.

3.42

Dometic SEITZ Softrollo

Une protection parfaite de l'intimité qui s'adapte à vos besoins.
Le store occultant et la moustiquaire sont réglables individuellement.
La circulation de l'air est assurée.

- Manipulation facile
- Flexibilité extrême pour l'agencement du store occultant et de la moustiquaire
- Toile d'occultation plissée double à structure alvéolaire Duette
- Moustiquaire et store occultant réglables en continu
- Une bonne ventilation à tout moment
- Système à cassette, à encombrement réduit

Disponible de 600 x 750 à 1700 x 845 mm

Vous trouverez des hauteurs + largeurs supplémentaires sur Internet : sur www.dometic.fr/rv

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

3.42

Dometic SEITZ Rastrollo 3000

Conçu pour être installé au-dessus du bord supérieur de la découpe de la fenêtre, ce store est la solution idéale pour les fenêtres sans cadre. Il est équipé d'une moustiquaire et d'un store occultant, tous deux à enroulement et manœuvrables séparément. Grâce au moteur à ressort à freinage, le store s'enroule de manière particulièrement douce et homogène. Lorsqu'on le déplie, des fentes d'aération intégrées garantissent une bonne circulation de l'air.

- Le store occultant et la moustiquaire peuvent également être manœuvrés séparément
- Le store occultant est réglable en continu
- Revêtement en aluminium à forte puissance thermoréfléchissante
- Les glissières peuvent être raccourcies pour limiter l'affaissement de la toile d'occultation
- Protection très efficace contre les insectes
- Enroulement en douceur grâce au moteur à ressort avec freinage

De 335 x 345 à 1760 x 810 mm, en gris-blanc ou blanc, disponible en 17 dimensions différentes.

3.42

Store Dometic SEITZ à double cassette mini 1302 / store pour dômes de toit

Pour un confort absolu en déplacement : la moustiquaire et le store peuvent être fixés ensemble par des clips et manœuvrés simultanément ou indépendamment en continu. Il est également possible d'utiliser le rouleau pare-soleil individuellement et de le bloquer en trois positions.

- Position nuit des verrous de fermeture : lors de la fermeture de la toile d'occultation, une petite partie reste entrouverte de sorte que l'air peut circuler à travers la moustiquaire
- La moustiquaire et le store occultant peuvent être montés au-dessus ou au-dessous du dôme
- Revêtement en aluminium à forte puissance thermoréfléchissante
- Les glissières peuvent être raccourcies pour limiter l'affaissement de la toile d'occultation
- Également disponible pour les dômes de toit
- Le store occultant et la moustiquaire peuvent également être manœuvrés en même temps

Disponible de 630 x 700 à 1530 x 750 mm en 13 dimensions différentes (et trois pour dômes de toit) en gris blanc et opale.

Store occultant

La moustiquaire et le store occultant peuvent être montés au-dessus ou au-dessous du dôme.

Store Dometic SEITZ à double cassette mini 1302 / store pour dômes de toit

Stores roulants



A = largeur des dimensions à commander
B = hauteur des dimensions à commander
C = largeur totale
D = hauteur totale
E = largeur de découpe de la fenêtre
F = hauteur de découpe de la fenêtre

Dimensions standards

Taille A (mm)	Taille B (mm)	Taille C (mm)	Taille D (mm)	Taille E (mm)	Taille F (mm)	Poids (kg)
630	700	658	790	580	650	1,30
680	700	708	790	630	650	1,35
730	700	758	790	680	650	1,41
780	700	808	790	730	650	1,47
830	700	858	790	780	650	1,53
930	700	958	790	880	650	1,65
1030	700	1058	790	980	650	1,77
1130	700	1158	790	1080	650	1,89
1230	700	1258	790	1180	650	2,00
1330	750	1358	840	1280	700	2,15
1430	750	1458	840	1388	700	2,27
1480	750	1508	840	1430	700	2,33
1530	750	1558	840	1480	700	2,39

Dimensions spéciales pour dômes de toit

480	500	508	590	430	450	0,96
540	500	568	590	490	450	1,09
580	600	608	690	530	550	1,19

3.42 // Dometic SEITZ Rastrollo 3000

Stores roulants



A = largeur des dimensions à commander
B = hauteur des dimensions à commander
C = largeur totale
D = hauteur totale
E = largeur de découpe de la fenêtre
F = hauteur de découpe de la fenêtre

Dimensions standards

Taille A (mm)	Taille B (mm)	Taille C (mm)	Taille D (mm)	Taille E (mm)	Taille F (mm)	Poids (kg)
335	345	354	439	275	285	1,0
660	710	679	804	600	650	2,28
710	710	729	804	650	650	2,33
760	710	779	804	700	650	2,39
810	710	829	804	750	650	2,44
860	710	879	804	800	650	2,50
960	710	979	804	900	650	2,61
1060	710	1079	804	1000	650	2,71
1160	710	1179	804	1100	650	2,82
1260	710	1279	804	1200	650	2,93
1360	810	1379	904	1300	750	3.34
1460	810	1479	904	1400	750	3,45
1510	810	1529	904	1450	750	3,50
1560	810	1579	904	1500	750	3,56
1610	810	1629	904	1550	750	3,61
1660	810	1679	904	1600	750	3,67
1760	810	1779	904	1700	750	3,78

3.42 // Dometic SEITZ Softrollo

Stores roulants



A = largeur des dimensions à commander
B = hauteur des dimensions à commander
C = largeur totale
D = hauteur totale
E = largeur de découpe de la fenêtre
F = hauteur de découpe de la fenêtre

Dimensions standards

Taille A (mm)	Taille B (mm)	Taille C (mm)	Taille D (mm)	Taille E (mm)	Taille F (mm)	Poids (kg)
600	745	686	816	600	650	1,07
650	745	736	816	650	650	1,16
700	745	786	816	700	650	1,24
750	745	836	816	750	650	1,33
800	745	886	816	800	650	1,42
900	745	986	816	900	650	1,60
1000	745	1086	816	1000	650	1,78
1100	745	1186	816	1100	650	1,96
1200	745	1286	816	1200	650	2,13
1300	845	1386	916	1300	750	2,62
1400	845	1486	916	1400	750	2,82
1450	845	1536	916	1450	750	2,92
1500	845	1586	916	1500	750	3,02
1550	845	1636	916	1550	750	3.13
1600	845	1686	916	1600	750	3,23
1700	845	1786	916	1700	750	3,43

Vous trouverez des hauteurs + largeurs supplémentaires sur Internet : www.dometic.fr/rv

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

	gris-blanc	opale
Produit (mm)	**N° de produit**	**N° de produit**
630 x 700	9104100052	9104100065
680 x 700	9104100053	9104100066
730 x 700	9104100054	9104100067
780 x 700	9104100055	9104100068
830 x 700	9104100056	9104100069
930 x 700	9104100057	9104100070
1030 x 700	9104100058	9104100071
1130 x 700	9104100059	9104100072
1230 x 750	9104100060	9104100073
1330 x 750	9104100061	9104100074
1430 x 750	9104100062	9104100075
1480 x 750	9104100063	9104100076
1530 x 750	9104100064	9104100077

	Store pour dômes de toit 1302 gris-blanc	Store pour dômes de toit 1302 opale
480 x 500	9104100078	9104100081
540 x 500	9104100079	9104100082
580 x 600	9104100080	9104100083

	gris-blanc	blanc
Produit (mm)	**N° de produit**	**N° de produit**
335 x 345	–	9104109622
660 x 710	9104108376	9104108412
710 x 710	9104108377	9104108413
760 x 710	9104108378	9104108414
810 x 710	9104108379	9104108415
860 x 710	9104108380	9104108416
960 x 710	9104108381	9104108417
1060 x 710	9104108382	9104108418
1160 x 710	9104108383	9104108419
1260 x 710	9104108384	9104108420
1360 x 810	9104108385	9104108421
1460 x 810	9104108386	9104108422
1510 x 810	9104108387	9104108423
1560 x 810	9104108388	9104108424
1610 x 810	9104108389	9104108425
1660 x 810	9104108390	9104108426
1760 x 810	9104108391	9104108427

		blanc crème
Produit (mm)		**N° de produit**
600 x 745	–	9104108392
650 x 745	–	9104108393
700 x 745	–	9104108394
750 x 745	–	9104108395
800 x 745	–	9104108396
900 x 745	–	9104108397
1000 x 745	–	9104108398
1100 x 745	–	9104108399
1200 x 745	–	9104108400
1300 x 845	–	9104108401
1400 x 845	–	9104108402
1450 x 845	–	9104108403
1500 x 845	–	9104108404
1550 x 845	–	9104108405
1600 x 845	–	9104108406
1700 x 845	–	9104108407

PROTECTION CONTRE LES REGARDS INDISCRETS POUR LES CABINES DE CONDUCTEUR

STORES DOMETIC SEITZ

Ce qui se passe dans la cabine de votre camping-car ou ce qui s'y trouve ne regarde personne. Les systèmes de stores d'occultation haut de gamme de Dometic SEITZ pour pare-brise et vitres latérales vous protègent contre les regards indiscrets. La structure alvéolaire plissée double Duette offre également une excellente isolation – la chaleur et le froid restent dehors. Les stores de pare-brise revêtus d'aluminium de Dometic SEITZ présentent également une bonne isolation thermique. Les deux modèles de protection contre les regards indiscrets sont disponibles pour Fiat Ducato et pour nombreux types de véhicules de loisirs de même construction.

Toile d'occultation plissée

3.42

Système d'occultation Dometic SEITZ

Pour Fiat Ducato type 250 et Peugeot Boxer et Citroën Jumper de même type (sans compartiment de rangement dans le toit). Store plissé double à structure alvéolaire Duette – l'idéal pour stopper les regards indiscrets et augmenter l'isolation thermique du véhicule. Pour les vitres avant et latérales.

- Installation simple et rapide sans gêner les sorties de ventilation du tableau de bord
- Absorbe jusqu'à 99 % des rayons UV
- Très bonne isolation contre la chaleur et le froid (grâce au système alvéolaire laminé aluminium)
- Réglable en continu
- Grande résistance par rapport au plissé simple

Pare-brise, gris (volant à gauche) // N° de produit 9104100266
Pare-brise, gris (volant à droite) // N° de produit 9104100267
Vitres latérales, gris (gauche/droite) // N° de produit 9104100268

Pour les modèles Fiat Ducato à partir de 2010 et les véhicules de construction identique à partir de 2010
Pare-brise, beige (volant à gauche) // N° de produit 9104113602
Pare-brise, beige (volant à droite) // N° de produit 9104113603
Vitres latérales, beige (gauche/droite) // N° de produit 9104113604

Revêtement aluminium

3.42

Stores de pare-brise Dometic SEITZ

Pour Fiat Ducato type 250 et Peugeot Boxer, Citroën Jumper (sans compartiment de rangement dans le toit), ainsi que Fiat Ducato type 230 et 244.

- Protection contre les regards indiscrets et isolation thermique grâce au revêtement en aluminium à l'extérieur
- Cassette à revêtement époxy avec store
- Disponible pour volants à gauche ou à droite (type 250)

Store de pare-brise, gris (volant à gauche), pour Fiat Ducato type 250
N° de produit 9104100269

Store de pare-brise, gris (volant à droite), pour Fiat Ducato type 250
N° de produit 9104100270

Store de pare-brise, beige (volant à gauche), pour Fiat Ducato type 230 et 244 //
N° de produit 9104100233

Store de pare-brise, gris (volant à gauche), pour Fiat Ducato type 230 et 244 //
N° de produit 9104100234

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

PORTILLONS DE SERVICE **DOMETIC**

3.42

3.42

Portillon de service SK 4 Dometic SEITZ

Moulé par injection en ASA et résistant aux intempéries. Se place tout simplement, sans vis, dans l'ouverture du véhicule (pour montage horizontal ou vertical).

- Avec un système de verrouillage à plusieurs points (sauf pour les dimensions 375 x 305 mm) et un système de fermeture
- Convient pour les épaisseurs de paroi de 23 à 42 mm (sauf pour les dimensions 375 x 305 mm et 700 x 305 – jusqu'à 32 mm)
- Disponible en cinq dimensions différentes

Disponible de 375 x 305 à 1000 x 405 mm en 5 dimensions différentes

Portillon de service SK 5 Dometic SEITZ

Le design esthétique de ce portillon résistant aux intempéries se fond harmonieusement dans la paroi extérieure de votre véhicule de loisirs. Aucune vis n'est nécessaire pour cette installation extrêmement simple. Montage horizontal ou vertical possible.

- Charnières intérieures
- Ventilation intégrée pour les toilettes à cassette Dometic (360 x 310 mm)
- Avec un système de verrouillage à plusieurs points et serrure
- Disponible en cinq dimensions différentes
- Convient pour les épaisseurs de paroi de 23 à 36 mm
- **Désormais disponible dans les dimensions 1070 x 300 mm**

Disponible de 360 x 310 à 1070 x 300 mm en 5 dimensions différentes

Portillons de service



A = largeur de découpe
B = largeur de jeu
C = largeur totale
D = hauteur de découpe
E = hauteur de jeu
F = hauteur totale

3.42 // Dometic SEITZ SK 4

Taille (mm)	**Largeur** (mm), côté charnières			**Hauteur** (mm)		
	Dimension A	**Dimension B**	**Dimension C**	**Dimension D**	**Dimension E**	**Dimension F**
375 x 305	375	335	409	305	265	338
700 x 305	700	660	734	305	265	338
700 x 405	700	660	734	405	365	438
1000 x 305	1000	960	1034	305	265	338
1000 x 405	1000	960	1034	405	365	438

Epaisseur de paroi (mm)	**Poids** (kg)*	**N° de produit**
23 – 32	0,99	9104100197
23 – 32	1,45	9104100198
23 – 42	1,56	9104100199
23 – 42	2,00	9104100200
23 – 42	2,20	9104100201

* Indication de poids sans remplissage. Toutes les dimensions sont indiquées en mm. Sous réserve de modifications et d'erreurs.

Portillons de service



A = largeur de découpe
B = largeur de jeu
C = largeur totale
D = hauteur de découpe
E = hauteur de jeu
F = hauteur totale

3.42 // Dometic SEITZ SK 5

Taille (mm)	**Largeur** (mm), côté charnières			**Hauteur** (mm)		
	Dimension A	**Dimension B**	**Dimension C**	**Dimension D**	**Dimension E**	**Dimension F**
360 x 310	360	337	385	310	288	335
650 x 350	648	625	673	348	326	337
750 x 300	748	725	773	298	276	323
1000 x 420	998	960	1023	418	396	443
1070 x 300	1070	1047	1095	300	278	325

Epaisseur de paroi(mm)	**Poids** (kg)*	**N° de produit**
23 – 36	0,90	9104100202
23 – 36	1,30	9104100203
23 – 36	1,40	9104100204
23 – 36	2,00	9104100205
23 – 36	1,60	9104108622

* Indication de poids sans remplissage. Toutes les dimensions sont indiquées en mm. Sous réserve de modifications et d'erreurs.

FINI LES MOUSTIQUES, MOUCHES AND CO.
MOUSTIQUAIRES POUR PORTES

Un séjour en pleine nature a aussi ses inconvénients : les insectes peuvent vite devenir une source de désagréments dans l'espace d'habitation et de sommeil. La meilleure solution est de prendre des précautions et de protéger la porte d'entrée par une moustiquaire sur mesure. Désormais, nous proposons cette moustiquaire pour les portes standard, mais aussi pour les portes coulissantes du type Fiat Ducato 250. Tous les modèles s'installent facilement. Les vilaines petites bêtes restent dehors, tandis que l'air frais continue de pénétrer dans le véhicule.

3.42

Dometic FlyTec FT 100

Moustiquaire de qualité, conçue pour les portes coulissantes du Fiat Ducato (type 250) et de véhicules de construction identique. Elle recouvre complètement la porte, avec un verrouillage magnétique qui la ferme comme « par magie » et la maintient bien fermée.

- Protège de manière efficace contre l'intrusion d'insectes de toutes sortes
- Simplicité d'installation
- Utilisation confortable d'une seule main

N° de produit : 9104114006 //
Disponible uniquement pour les véhicules avec volant à gauche

- Pour portes coulissantes du type Fiat Ducato X250
- Installation rapide, utilisation simple

580 x 1100

615 x 1100

3.42

Moustiquaire Dometic SEITZ

Laisser entrer l'air frais et empêcher les insectes de pénétrer dans le véhicule – c'est possible avec la moustiquaire intelligente et économique de Dometic. Le cadre en aluminium s'attache tout simplement à la moitié supérieure de la porte qui peut s'ouvrir séparément.

- Cadre en aluminium laqué époxy, longue durée
- Robustesse de la moustiquaire grâce au renfort en fibre de verre
- Très simple à utiliser
- Faible encombrement (profondeur seulement 62 mm)
- Disponible en deux dimensions standards

580 x 1100 // N° de produit 9104100238
615 x 1100 // N° de produit 9104100239

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

ÉCOULEMENT OPTIMAL DE LA PLUIE
AVEC ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

Tous ceux qui ont ouvert la porte coulissante un jour de pluie connaissent le phénomène de la « douche automatique ».
Parce que ce n'est pas très plaisant à la longue, Dometic a créé une gouttière robuste pour montage ultérieur sur les fourgons aménagés.
Elle évacue l'eau de pluie sur le côté et elle est en outre équipée d'une barre lumineuse à LED. Elle résout ainsi le problème du manque d'éclairage extérieur pour la nuit !

3.42

Dometic RainTec RT 100

Gouttière éclairée pour portes coulissantes Fiat Ducato. Empêche que l'eau de pluie pénètre dans le véhicule lors de l'ouverture de la porte et sert en même temps d'éclairage extérieur. Profilé en aluminium avec bande lumineuse à LED intégrée.

- Tension d'entrée : 8 – 16 Volts
- Puissance : 4,8 W
- L x h x p : 1500 x 32 x 16 mm
- Ampoules : Diodes LED SMD
- Matériau : aluminium
- Coloris de l'éclairage : 3150 K (blanc chaud)
- Consommation d'énergie en 1 000 heures : 7 kWh
- Courant d'éclairage : 435 lumen
- Durée de vie : 50 000 h
- Poids : env. 480 g

A

Noir profond // N° de produit 9106505301
Blanc Fiat // N° de produit 9106505302

3.42

Étendoir à linge Dometic SEITZ

Le linge mouillé sèche rapidement sur l'étendoir à linge dépliable de Dometic SEITZ. Il est constitué de trois fils et d'une barre particulièrement robuste pour les serviettes de bain. Le montage nécessite peu de place et il suffit de replier l'étendoir lorsqu'il n'est pas utilisé.

- L x h x p : 600 x 50 x 100 mm (replié)
- L x h x p : 600 x 50 x 220 mm (déplié)
- Matériaux : trois fils en acier galvanisé à revêtement plastique, une barre en aluminium pour les serviettes de bain
- Livré avec deux supports muraux en aluminium

N° de produit 9104100230



LES ATOUTS

- Facile à utiliser
- Hygiène parfaite
- Nettoyage puissant mais en douceur

NOUVEAU !

EFFET PUISSANT – RÉSULTATS ÉTINCELANTS

NETTOYANTS DOMETIC CLEAN&CARE

Une ligne complète de nettoyants pour chaque situation à bord : Dometic connaît la bonne formule pour les surfaces en acier inoxydable, les réfrigérateurs, les fours et grills, et même pour le tissu du store extérieur. Des produits novateurs, faciles à utiliser, garantissent des résultats étincelants – puissants et doux à la fois. Nettoyer votre véhicule n'a jamais été plus facile ni plus plaisant !

Nettoyants Dometic Clean&Care

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

7.03

NOUVEAU !
Dometic Clean&Care
Nettoyant hygiénique

- Alcool bio antibactérien
- Nettoyant en spray, idéal pour les surfaces verticales
- Convient aux réfrigérateurs (élimine aisément les formations superficielles de glace)
- Contenance : 500 ml

N° de produit 9103501147

ATTENTION – Liquide et vapeurs inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux

7.03

NOUVEAU !
Dometic Clean&Care
Nettoyant pour inox

- Idéal pour les brûleurs et éviers Dometic
- Élimine facilement la graisse
- Éclat étincelant, sans traces
- Contenance : 500 ml

N° de produit 9103501175

7.03

NOUVEAU !
Dometic Clean&Care
Nettoyant pour barbecues et fours

- Élimine efficacement les aliments ou la graisse brûlés
- Nettoyant en gel – adhère aux parois verticales
- Odeur neutre et nettoyage en douceur
- Contenance : 500 ml

N° de produit 9103501161

DANGER – Provoque une irritation cutanée. Provoque des lésions oculaires graves.

7.03

NOUVEAU !
Dometic Clean&Care
Nettoyant pour stores et tauds de bateaux

- Élimine rapidement les salissures les plus tenaces
- Simple application par brosse
- Élimine les mauvaises odeurs
- Contenance : 650 ml

N° de produit 9103501133

DANGER – Provoque des lésions oculaires graves.

POUR LES PANNEAUX SENSIBLES EN VERRE ACRYLIQUE

NETTOYAGE ET ENTRETIEN EN UN SEUL GESTE

Les panneaux en verre acrylique ne doivent pas être nettoyés avec un nettoyant pour vitre standard. À la longue, le matériau s'effrite, se brouille et se fissure. Avec le produit spécial de nettoyage et d'entretien de Dometic, vous êtes tranquille – vos baies en verre acrylique resteront longtemps immaculées.

3.42

Dometic SEITZ
Polish pour verre acrylique, chiffon spécial à polir et nettoyant

Ce nettoyant (250 ml) prévu pour un entretien régulier élimine tous les types de saleté, même la graisse et les dépôts de nicotine. Il empêche l'électricité statique et les dépôts de poussière, sans utiliser de solvants. Le polish pour verre acrylique (75 ml) et le chiffon spécial permettent d'éliminer les taches et les petites rayures. Les trois produits sont également disponibles ensemble en kit de nettoyage.

Polish pour verre acrylique 75 ml // N° de produit 9103501188

Chiffon spécial à polir // N° de produit 9104101190

Nettoyant pour verre acrylique 250 ml // N° de produit 9104101189

Kit de nettoyage // N° de produit 9103501201

AVERTISSEMENT – Liquide et vapeur inflammable. Provoque de graves irritations des yeux.

Nettoyage et entretien

NOUVEAU ! DOMETIC CV 1004
SYSTÈME D'ASPIRATION CENTRALISÉ

Le système d'aspiration centralisé CV 2004 de Dometic est de dimensions compactes. Il peut être parfaitement intégré dans les compartiments de rangement inutilisés, de sorte que seule une petite « prise de raccordement » est visible. Lorsque vous branchez le flexible d'aspiration dans cette prise, l'appareil se met automatiquement en marche. Lorsque vous le débranchez, l'appareil s'éteint. En fin de compte, il s'agit d'une suite logique de son prédécesseur, avec davantage de fonctions et à un prix plus avantageux !

LES ATOUTS

- Efficace et hygiénique grâce à une forte puissance du moteur et un système de triple filtration
- Unité centrale de petite taille
- Le flexible peut s'insérer à 2 endroits différents
- Grande portée grâce au flexible extensible de 12 mètres
- Diverses brosses et buses comprises dans la livraison
- Extensible grâce au VacPort de Dometic, la nouvelle vanne d'entrée d'aspiration

Résultat impeccable, **prix avantageux !**

3.31

3.31

NOUVEAU ! Dometic CV 1004

Système d'aspiration centralisé

- Puissance absorbée : 950 W
- Tension d'entrée : 230 Volts
- Puissance d'aspiration : 2500 mm (de colonnes d'eau)
- Dimensions (l x h x p) : 298 x 171 x 175 mm
- Raccordement du flexible d'aspiration à l'unité centrale ou à une prise externe (comprise dans la livraison)

N° de produit 9103501126
Accessoires en option
Sacs d'aspirateur (lot de 5) // N° de produit 9103501128 //

NOUVEAU ! Dometic VacPort

Vanne d'entrée d'aspiration pour CV 1004 et CV 2004

- S'utilise uniquement en combinaison avec les systèmes d'aspiration Dometic CV 1004 ou CV 2004
- Installation au niveau du sol – de préférence dans les zones à fortes salissures
- Activation et désactivation automatiques par l'ouverture et la fermeture de la fente d'aspiration
- Deux LED intégrées illuminent la zone au sol
- Accessoires de montage inclus

N° de produit 9103501127

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

LES ATOUTS

- Aspirateur sans fil très maniable pour l'utilisation dans les véhicules et à la maison
- Liberté de mouvement maximale grâce à la batterie 12 Volts rechargeable
- Rechargement en 12 et 230 Volts
- Dépression de 400 mm de colonnes d'eau
- Nettoyage sans difficulté du réservoir et du filtre en tissu

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE
FONCTIONNANT SUR BATTERIE

Cet aspirateur très maniable se passe d'une alimentation électrique externe grâce à sa batterie intégrée. Il est suffisamment puissant pour vous débarrasser des saletés les plus tenaces et même des liquides. Après avoir passé l'aspirateur pendant un long moment, la batterie est rechargée sur la prise secteur et est ensuite disponible pour une nouvelle utilisation. Le PowerVac est petit et compact et donc facile à ranger – dans un compartiment de rangement, garage, coffre ou débarras. C'est un appareil à utilisation universelle pour l'utilisation en voyage ou à la maison.

Aspirateur eau et poussière

Brosses pour coussins de siège

Filtre simple à nettoyer

Suceur plat pour les endroits difficiles d'accès

3.31

WAECO PowerVac PV 100

Aspirateur eau et poussière avec batterie rechargeable 12 Volts

- Moteur : 12 Volts DC, 28 000 tr/minute
- Batterie : 12 Volts DC, 2,6 Ah
- Durée de fonctionnement : jusqu'à 18 min ±10 %
- Durée de chargement : 10 – 14 h (arrêt automatique)
- Température de fonctionnement : 0 °C °C à +40 °C
- Puissance absorbée : env. 90 watts
- Dépression : env. 400 mm de colonne d'eau (±10 %)
- Capacité : 3,8 l
- L x h x p : 270 x 320 x 198 mm
- Poids : 2150 g
- Contenu : aspirateur, tuyau d'aspiration, embout pour tapis, brosse, suceur, bandoulière de transport, bloc d'alimentation, adaptateur secteur, câble pour le chargement en 12 Volts, notice d'utilisation

N° de produit 9103500212

MON
PLAISIR

CUISINES MOBILES

Barbecues portables	184
Cafetières et bouilloires électriques	186
Fours	187
Plans de cuisson encastrables	188
Combinés encastrables plan de cuisson/évier	190
Éviers encastrables	192
Hottes aspirantes	194
Accessoires	196

La cuisine en vacances

Pour des vacances réussies, quoi de mieux que de faire la cuisine et manger tous ensemble sans être pressé. Improviser des plats délicieux avec des produits régionaux. Rester à table pendant des heures, raconter des histoires et savourer. Avec son offre complète pour votre cuisine mobile, Dometic vous aide à gâter vos proches lorsque vous êtes en voyage.

NOUVEAU

WAECO PerfectCoffee MC 052

P. 186

CUISINES MOBILES
CUISINER ET FAIRE LA VAISSELLE A BORD

Le confort pour la cuisine dans un espace réduit

Il est vrai que les cuisines dans les camping-cars ou les caravanes sont bien plus petites que votre cuisine à la maison, mais elles peuvent être équipées tout aussi parfaitement. Le spécialiste du confort Dometic a rendu mobile tout ce qui ne doit pas manquer dans une cuisine fonctionnelle. Choisissez parmi notre vaste gamme d'appareils pour cuire, rôtir et griller qui fonctionnent au gaz ou à l'alcool. Découvrez ensuite toutes les possibilités de faire la vaisselle. Et que serait une cuisine (à bord) sans les « aides » pratiques comme une hotte aspirante ou une cafetière électrique ?

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

Barbecues

Installez-les pour ensuite faire des grillades et cuisiner : les barbecues portables éprouvés avec jusqu'à trois plaques de cuisson.

p. 184

Cafetières et bouilloires

Pour les boissons chaudes à bord : des cafetières électriques mobiles et une bouilloire.

p. 186

Fours

Pizza, gratin ou poulet rôti, avec les fours encastrables, tout est possible. Avec ou sans fonction grill.

p. 187

Plans de cuisson

Solutions de montage de qualité en différentes tailles et pour chaque situation. Brûleurs au gaz, avec sécurité thermocouple.

p. 188

Combinés plan de cuisson / évier

Une utilisation optimale de l'espace avec les unités ultra compactes de plan de cuisson et évier. Avec ou sans couvercle.

p. 190

Eviers encastrables

Rond ou rectangulaire, en différentes dimensions, éventuellement avec couvercle et égouttoir.

p. 192

Hottes aspirantes

Par aspiration ou recirculation : deux modèles différents qui ne laissent aucune chance aux odeurs de cuisine.

p. 194

LE PLAISIR DES GRILLADES ET DE LA CUISINE N'IMPORTE OÙ

Gaz

Les barbecues portables pratiques de Dometic sont appréciés des « cuisiniers en plein air » depuis plus de 30 ans. Ils fonctionnent au gaz, s'installent rapidement et sont tout de suite prêts à l'emploi. La viande est cuite au grill, l'accompagnement cuit pendant ce temps sur les plaques de cuisson. Grâce au brûleur situé au-dessus, il ne se forme ni fumée, ni cendres, ni flammes.



3.37

Dometic Classic 1

Barbecue portable à trois brûleurs

- Puissance : 5300 W
- Consommation gaz : 385 g / h
- Pression en alimentation gaz : 30 mbar
- Nombre de brûleurs : 3
- Coloris de la mallette : anthracite, peinture structurée de grande qualité
- Parois latérales : aluminium
- Brûleurs et plaques en inox, facile à monter et à démonter, mallette en acier pour un transport pratique, broche avec 2 ailettes pour maintenir la viande, grille, support pour la grille, bac de récupération en aluminium
- Poids : 10 kg
- L x h x p : 620 x 128 x 288 mm (fermé)
  Bac de récupération avec grille (l x p) : 544 x 238 mm
- Flexible de gaz et régulateur de pression du gaz non compris dans la livraison

30 mbar // N° de produit : 9103300172 / F, CH
50 mbar // N° de produit : 9103300173 / CH

F: Adaptateur supplémentaire pour raccordement au gaz 30 mbar
N° de produit : 9103300169
CH: 30 mbar homologué uniquement pour le raccordement à la prise de gaz (raccord)

3.37

Dometic Classic 2

Barbecue portable à deux brûleurs

- Puissance : 4300 W
- Consommation gaz : 320 g / h
- Pression en alimentation gaz : 30 mbar
- Nombre de brûleurs : 2
- Coloris de la mallette : anthracite, peinture structurée de grande qualité
- Parois latérales : aluminium
- Brûleurs et plaques en inox, facile à monter et à démonter, mallette en acier pour un transport pratique, broche avec 2 ailettes pour maintenir la viande, grille, support pour la grille, bac de récupération en aluminium
- Poids : 8 kg
- L x h x p : 510 x 128 x 288 mm (fermé)
  Bac de récupération avec grille (l x p) : 435 x 238 mm
- Flexible de gaz et régulateur de pression du gaz non compris dans la livraison

30 mbar // N° de produit : 9103300174 / F, CH
50 mbar // N° de produit : 9103300175 / CH

F: Adaptateur supplémentaire pour raccordement au gaz 30 mbar
N° de produit : 9103300169
CH: 30 mbar homologué uniquement pour le raccordement à la prise de gaz (raccord)

3.37

Housses de barbecue Dometic, pour les barbecues portables Classic 1 & 2

Housses de barbecue
Pour les barbecues portables Classic 1
- Matériau : 30% polyester et 70% PVC

N° de produit 9103500360

Pour les barbecues portables Classic 2
- Matériau 30% polyester et 70% PVC

N° de produit 9103500361

GasChecker
Regarder la vidéo

Notre conseil !

Si vous voulez savoir si votre réserve de gaz suffit : le GasChecker de Dometic détermine le niveau de remplissage des bouteilles de gaz du commerce en quelques secondes !

voir p. 197

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

ACCESSOIRES DOMETIC
POUR LES BARBECUES PORTABLES CLASSIC 1 & 2

Les grillades, c'est tellement agréable – et encore plus si c'est sur un barbecue portable de Dometic.
Avec des accessoires adaptés, c'est encore mieux. Essayez vous-même !

3.37

1 **Plateaux pour grillades** : conviennent pour tous les grills Classic, s'accrochent sur les côtés du grill, livraison par paire, support chromé, dimensions (l x p) env. 270 x 170 mm

N° de produit 9103300804

2 **Broche-corbeille moyenne** : largeur : 320 mm, pour tous les grills de largeur intérieure de 35 – 48 cm, pour grills à 2 brûleurs

N° de produit 9103300800

3 **Broche-corbeille grande taille** : largeur : 480 mm, pour tous les grills de largeur intérieure de 52 – 62 cm, pour grills à 3 brûleurs

N° de produit 9103300801

4 **Moteur de grill sur piles 1,5 V** : pour pile 1,5 V, antiparasité, livré sans piles

N° de produit 9103300802

5 **Moteur de grill combi** : au choix pour secteur 230 V ou pour pile 1,5 V, livré sans piles

N° de produit 9103300807

6 **Moteur de grill sur secteur** : pour 230 Volts, très puissant, pour max. 15 kg de grillades

N° de produit 9103300803

7 **Sac** : pour tous les barbecues portables de Dometic
- Grande poche principale à fermeture éclair, avec beaucoup d'espace de rangement, poche séparée à fermeture velcro pour ranger p. ex. les couverts à grillade, bandoulière réglable et 2 poignées de transport rembourrées
- Matériau : 100% polyester

N° de produit 9103500119

8 NOUVEAU ! **Nettoyant Dometic pour inox** : pour le nettoyage et l'entretien de toutes les surfaces en acier inoxydable et chrome. Élimine facilement la graisse Éclat étincelant, sans traces

N° de produit 9103501175

9 NOUVEAU ! **Nettoyant Dometic pour barbecues et fours** : pour le nettoyage et l'entretien des poêles, des fours et des grilles de fours. Élimine efficacement les aliments ou la graisse brûlés. Odeur neutre et nettoyage en douceur.

N° de produit 9103501161

DANGER – Provoque une irritation cutanée. Provoque des lésions oculaires graves.



Nettoyage et entretien

CAFÉ OU THÉ ?
CAFETIÈRES ET BOUILLOIRES MOBILES

Jusqu'où va votre envie de café ? Combien d'amateurs de café avez-vous à bord ? Deux cafetières électriques 12 V de WAECO s'en occupent, afin qu'il y en ait assez pour tous. Le design tendance est la caractéristique de la cafetière 5 tasses WAECO PerfectCoffee MC 052, dotée d'un accès facile au filtre pivotant et d'une verseuse en verre. Pour ceux qui préfèrent une tasse de thé ou une soupe, il y a la bouilloire WAECO. Ces trois appareils ont été conçus spécialement pour les applications mobiles et sont fournis avec des kits de fixation.

3.13

NOUVEAU ! WAECO PerfectCoffee MC 052

Cafetière 5 tasses

- Capacité : 5 tasses (625 ml)
- Tension d'alimentation : 12 V DC
- Consommation électrique moyenne 170 W
- Le filtre pivote pour faciliter l'utilisation, dispositif intégré de blocage de la verseuse pendant le transport, plaque chauffante avec thermostat, kit de fixation pour le montage mural ou sur plan de travail
- Poids : 1,1 kg
- Dimensions (l x h x p) : 240 x 270 x 155 mm
- Homologation E (directives CEM / véhicules), conforme à la loi sur les aliments et les biens de consommation en vigueur en Allemagne (LMBG)

12 Volts // N° de produit 9103533013



DC
12 V

3.13

WAECO PerfectCoffee MC 01

Cafetière 1 tasse

- Capacité : 150 ml
- Tension d'alimentation : 12 V DC
- Puissance moyenne absorbée : 12 Volts : 180 W
- Préparation rapide du café, extinction automatique, protection contre le fonctionnement à sec, filtre permanent, voyant de fonction
- Poids : 0,8 kg
- Dimensions (l x h x p) : 135 x 190 x 110 mm (avec kit de fixation)
- Conforme à la loi sur les aliments et les biens de consommation en vigueur en Allemagne (LMBG)

12 Volts // N° de produit 9103533009

DC
12 V

3.14

WAECO PerfectKitchen MCK 750

Bouilloire

- Volume utile : environ 0,75 litres
- Tension d'alimentation : 12 V DC
- Puissance moyenne absorbée : 12 Volts : 200 W
- Arrêt automatique à ébullition, protection contre le fonctionnement à sec, voyant de fonction
- Poids : 0,8 kg
- Dimensions (l x h x p) : 190 x 205 x 125 mm (avec kit de fixation)
- Homologation E (directives CEM / véhicules), conforme à la loi sur les aliments et les biens de consommation en vigueur en Allemagne (LMBG)

12 Volts // N° de produit 9103533003

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

VOUS AIMEZ FAIRE
LA CUISINE ?

Vous pouvez faire cuire des gâteaux ou une pizza, faire griller des rôtis ou des poulets, gratiner des gratins ... avec les fours encastrables de Dometic, vous pouvez préparer de délicieux petits plats, même en voyage. Le réglage de la température et de la fonction grill est simple et très pratique (sauf CMBOA). Les modèles FO211GT / FO311GT ont même une plaque tournante avec mise en marche manuelle pour que vos plats se réchauffent uniformément sous le grill. La plaque de four et la grille sont incluses pour tous les appareils (sauf FO211GT).

3.37

Dometic CMBOA

Four

- Tension d'alimentation : 12 Volts DC (allumage électronique)
- Puissance : 1,1 kW
- Consommation gaz : 80 g / h
- Pression en alimentation en gaz : 30 mbar
- Capacité du four : 18 litres
- Grande vitre résistant à la chaleur, thermostat, allumage électronique 12 Volts, lumière intérieure, charnière de porte en bas, plaque de four émaillée, grille en inox
- Poids : 13,7 kg
- Dimensions (l x h x p) : 410 x 310,8 x 489,7 mm
- Dimensions d'encastrement (l x h x p) : 398 x 304 x 490 mm

N° de produit 9103300500

3.38

Dometic FO211GT

Four avec grill

- Tension d'alimentation : 12 Volts DC (allumage électronique)
- Puissance : 1,2 kW (four), 1,6 kW (grill)
- Consommation gaz : 87 g/h (four), 116 g/h (grill)
- Pression en alimentation en gaz : 30 mbar
- Capacité du four : 20 litres
- Thermostat, lumière intérieure, allumage électronique 12 Volts, sécurité thermocouple, grill, charnière de porte en bas, connexion cheminée, plateau tournant, porte à plusieurs épaisseurs, porte vitrée avec fermeture de sécurité
- Poids : 13,2 kg
- Dimensions (l x h x p) : 530 x 310 x 410 mm
- Dimensions d'encastrement (l x h x p) : 504 x 283 x 460 mm

N° de produit 9102302150

3.38

Dometic FO311GT

Four avec grill

- Tension d'alimentation : 12 Volts DC (allumage électronique)
- Puissance : 1,2 kW (four), 1,6 kW (grill)
- Consommation gaz : 87 g/h (four), 116 g/h (grill)
- Pression en alimentation en gaz : 30 mbar
- Capacité du four : 30 litres
- Thermostat, lumière intérieure, allumage électronique 12 Volts, sécurité thermocouple, grill, charnière de porte en bas, connexion cheminée, plateau tournant, porte à plusieurs épaisseurs, porte vitrée avec fermeture de sécurité, grille et plaque de four incluses
- Poids : 19,5 kg
- Dimensions (l x h x p) : 530 x 430 x 415 mm
- Dimensions d'encastrement (l x h x p) : 500 x 410 x 460 mm

N° de produit 9102302151

PROTECTION OPTIMALE DU PLAN DE CUISSON

Cuisiner sur deux ou trois feux dans un espace très réduit, c'est possible avec les plans de cuisson compacts de Dometic. Tous les modèles sont équipés d'une surface en verre brillante – très esthétique et très facile à nettoyer. Les plans de cuisson s'intègrent dans le plan de travail, à la même hauteur. Grâce à la position ergonomique des boutons, vous avez la situation bien en main. S'il n'y a pas de casseroles sur le feu, vous pouvez fermer le couvercle en verre. Cela permet d'obtenir un plan de travail supplémentaire qui protège en même temps le plan de cuisson.

3.38

Dometic PI8023GL

Plan de cuisson 3 feux avec couvercle et surface en verre

- Tension d'alimentation : 12 Volts DC (allumage électronique)
- Puissance : 1 x 1,0 kW; 2 x 1,8 kW
- Consommation gaz : 335 g/h
- Pression en alimentation en gaz : 30 mbar
- Couvercle et surface en verre sécurit résistant à la chaleur, grilles chromées amovibles, chapeaux de brûleurs émaillés
- Poids : 3,6 kg
- Dimensions (l x h x p) 560 x 90,5 x 440 mm
- Dimensions d'encastrement (L x l) : 546 x 428 mm

N° de produit 9102302154

3.37

Dometic CE99-ZF460-I-G

Plan de cuisson à 2 feux avec couvercle en verre

- Puissance : 2 x 1,6 kW
- Consommation gaz : 233 g / h
- Pression en alimentation en gaz : 30 mbar
- Couvercle en verre sécurit résistant à la chaleur, grilles chromées amovibles, chapeaux de brûleur en émail, sécurité thermocouple
- Poids : 3,3 kg
- Dimensions (l x h x p) : 460 x 90 x 335 mm
- Dimensions d'encastrement (L x l) : 440 x 315 mm

N° de produit 9103300436

3.37

Dometic CE99-DF-I-G

Plan de cuisson à 3 feux avec couvercle en verre

- Puissance : 3 x 1,6 kW
- Consommation gaz : 350 g / h
- Pression en alimentation en gaz : 30 mbar
- Couvercle en verre sécurit résistant à la chaleur, grilles chromées amovibles, chapeaux de brûleur en émail, sécurité thermocouple
- Poids : 5,1 kg
- Dimensions (l x h x p) : 520 x 90 x 445 mm
- Dimensions d'encastrement (L x l) : 510 x 435 mm

N° de produit 9103300402

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

APPAREILS D'ENTRÉE DE GAMME AYANT FAIT LEURS PREUVES

Une place suffisante jusqu'à quatre casseroles ou poêles, une utilisation ergonomique grâce aux boutons garantissant un contrôle facile, un équipement fonctionnel ... Bref : un confort comparable à celui de la maison. Les plans de cuisson d'entrée de gamme de Dometic sont étonnamment compacts, en inox robuste et équipés de grilles amovibles pour casseroles ainsi que d'une sécurité thermocouple.

3.38

Dometic PI8621RP

Plan de cuisson 1 feu encastrable

- Puissance : 2,3 kW
- Consommation gaz : 167 g / h
- Pression en alimentation en gaz : 30 mbar
- Grille chromée amovible, chapeau de brûleur en acier inoxydable, allumage piézoélectrique, sécurité thermocouple
- Poids : 1 kg
- Dimensions (l x h x p) : 240 x 102 x 440 mm
- Dimensions d'encastrement (L x l) : 216 x 296 mm

N° de produit 9102300033

3.38

Dometic PI909

Plan de cuisson 2 feux encastrable

- Puissance : 1 x 1,0 kW; 1 x 1,8 kW
- Consommation gaz : 204 g / h
- Pression en alimentation en gaz : 30 mbar
- Grille chromée amovible, chapeaux de brûleur en émail, allumage piézoélectrique, sécurité thermocouple, joint en caoutchouc
- Poids : 1,9 kg
- Dimensions (l x h x p) : 420 x 75 x 370 mm
- Dimensions d'encastrement (L x l) : 386 x 336 mm

N° de produit 9102300038

3.38

Dometic PI913

Plan de cuisson 3 feux encastrable

- Tension d'alimentation : 12 Volts DC (allumage électronique)
- Puissance : 2 x 1,0 kW; 1 x 1,8 kW
- Consommation gaz : 277 g / h
- Pression en alimentation en gaz : 30 mbar
- Grilles chromées amovibles, chapeaux de brûleur en émail, sécurité thermocouple, joint en caoutchouc
- Poids : 2,7 kg
- Dimensions (l x h x p) : 520 x 90 x 370 mm
- Dimensions d'encastrement (L x l) : 486 x 336 mm

N° de produit 9102300039

3.37

Dometic CE88 ZF EK2000 NIRO

Plan de cuisson 2 feux encastrable

- Puissance : 2 x 1,6 kW
- Consommation gaz : 233 g / h
- Pression en alimentation en gaz : 30 mbar
- Grilles chromées amovibles, chapeaux de brûleur en émail, sécurité thermocouple
- Poids : 1,6 kg
- Dimensions (l x h x p) : 450 x 50 x 325 mm
- Dimensions d'encastrement (L x l) : 430 x 305 mm

N° de produit 9103300439

3.37

Dometic CE94 DF EK2000 NIRO

Plan de cuisson 3 feux encastrable

- Puissance : 3 x 1,6 kW
- Consommation gaz : 350 g / h
- Pression en alimentation en gaz : 30 mbar
- Grilles chromées amovibles, chapeaux de brûleur en émail, sécurité thermocouple
- Poids : 4,1 kg
- Dimensions (l x h x p) : 500 x 50 x 400 mm
- Dimensions d'encastrement (L x l) : 470 x 370 mm

N° de produit 9103300441

3.37

Dometic CE88 VF EK2000-I

Plan de cuisson 4 feux encastrable

- Puissance : 4 x 1,6 kW
- Consommation gaz : 467 g / h
- Pression en alimentation en gaz : 30 mbar
- Grilles chromées amovibles, chapeaux de brûleur en émail, sécurité thermocouple
- Poids : 4,1 kg
- Dimensions (l x h x p) : 400 x 50 x 500 mm
- Dimensions d'encastrement (L x l) : 370 x 470 mm

N° de produit 9103300437

Notre conseil !
Nettoyant Dometic pour inox
Un éclat étincelant pour toutes les surfaces en acier inoxydable
Conseil d'entretien Dometic p. 197

DES COINS-CUISINE ÉLÉGANTS

Si vous voulez économiser de la place sans sacrifier la qualité ; alors les solutions intelligentes combinant un plan de cuisson à 2 feux et un évier sont exactement ce qu'il vous faut. Compacts, en inox robuste de différentes formes et simples à nettoyer.

3.38

Dometic MO9222R / MO9222L

Combiné plan de cuisson 2 feux et évier avec couvercles en verre

- Puissance : 1 x 1,0 kW; 1 x 1,8 kW
- Consommation gaz : 204 g / h
- Pression en alimentation en gaz : 30 mbar
- 2 couvercles en verre sécurit résistant à la chaleur, grille chromée amovible, chapeau de brûleur en émail, allumage piézoélectrique, sécurité thermocouple, siphon AC 540, joint en caoutchouc, avec alésage pour robinet (Ø 39 mm)
- Poids : 5,8 kg
- Dimensions (l x h x p) : 900 x 152 x 370 mm
- Dimensions d'encastrement (L x l) : 793 x 307 mm

MO9222R (évier côté droit) // N° de produit 9102300025
MO9222L (évier côté gauche) // N° de produit 9102300024

3.38

Dometic MO8322R

Combiné plan de cuisson 2 feux et évier avec couvercle en verre

- Tension d'alimentation : 12 Volts DC (allumage électronique)
- Puissance : 1 x 1,0 kW; 1 x 1,8 kW
- Consommation gaz : 204 g / h
- Pression en alimentation en gaz : 30 mbar
- Couvercle en verre sécurit résistant à la chaleur, grille chromée amovible, chapeau de brûleur en émail, allumage électronique 12 Volts, sécurité thermocouple, siphon AC 540, joint en caoutchouc, avec alésage pour robinet (Ø 39 mm)
- Poids : 5,6 kg
- Dimensions (l x h x p) : 680 x 142 x 440 mm
- Dimensions d'encastrement (L x l) : 666 x 426 mm

N° de produit 9102300020
Accessoires en option : robinet AC 539

3.37

Dometic CE00-MINI/BO-HI/27-I-G

Combiné plan de cuisson 2 feux et évier avec couvercle en verre

- Puissance : 2 x 1,6 kW
- Consommation gaz : 233 g / h
- Pression en alimentation en gaz : 30 mbar
- Couvercle en verre sécurit résistant à la chaleur, grille chromée amovible, chapeau de brûleur en acier inoxydable, emplacement robinet intérieur, sécurité thermocouple, siphon, joint en caoutchouc, avec alésage pour robinet (Ø 27 mm)
- Poids : 5 kg
- Dimensions (l x h x p) : 600 x 145,8 x 445 mm
- Dimensions d'encastrement (L x l) : 590 x 435 mm

N° de produit 9103300461

3.37

Dometic COMBI 840x436-DF-HI/21-I-2G

Combiné plan de cuisson 3 feux et évier avec couvercles en verre

- Puissance : 3 x 1,6 kW
- Consommation gaz : 350 g / h
- Pression en alimentation en gaz : 30 mbar
- 2 couvercles en verre sécurit résistant à la chaleur, siphon AC 540, joint en caoutchouc, avec alésage pour robinet (Ø 27 mm)
- Poids : 6,1 kg
- Dimensions (l x h x p) : 840 x 147 x 436 mm
- Dimensions d'encastrement (L x l) : 820 x 392 mm

N° de produit 9103300482

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

3.38

Dometic MO911L

Combiné plan de cuisson 2 feux /évier

- Puissance : 1 x 1,0 kW; 1 x 1,8 kW
- Consommation gaz : 204 g / h
- Pression en alimentation en gaz : 30 mbar
- Grille chromée amovible, chapeaux de brûleur en émail, allumage piézoélectrique, sécurité thermocouple, siphon AC 540, joint en caoutchouc
- Poids : 3,1 kg
- Dimensions (l x h x p) : 800 x 125 x 320 mm
- Dimensions d'encastrement (L x l) : 766 x 286 mm

N° de produit 9102300044
Accessoires en option : robinets AC 539 // AC 537

MO917R
(évier à droite)

MO917L
(évier à gauche)

3.38

Dometic MO917R / MO917L

Combiné plan de cuisson 2 feux /évier

- Puissance : 1 x 1,0 kW; 1 x 1,8 kW
- Consommation gaz : 204 g / h
- Pression en alimentation en gaz : 30 mbar
- Grille chromée amovible, chapeaux de brûleur en émail, sécurité thermocouple, siphon AC 540, joint en caoutchouc
- Poids : 2,5 kg
- Dimensions (l x h x p) : 600 x 120 x 420 mm
- Dimensions d'encastrement (L x l) : 566 x 386 mm

MO917R // N° de produit 9102300046
MO917L // N° de produit 9102300045
Accessoires en option : robinets AC 539 // AC 537

MO921R
(évier à droite)

MO921L
(évier à gauche)

3.38

Dometic MO921R / MO921L

Combiné plan de cuisson 2 feux /évier

- Puissance : 1 x 1,0 kW; 1 x 1,8 kW
- Consommation gaz : 204 g / h
- Pression en alimentation en gaz : 30 mbar
- Grille chromée amovible, chapeaux de brûleur en émail, sécurité thermocouple, siphon AC 540, joint en caoutchouc
- Poids : 3,2 kg
- Dimensions (l x h x p) : 800 x 135 x 420 mm
- Dimensions d'encastrement (L x l) : 798 x 418 mm

MO921R // N° de produit 9102300047
MO921L // N° de produit 9102300048
Accessoires en option : robinets AC 539 // AC 537

MO927R
(évier à droite)

MO927L
(évier à gauche)

3.38

Dometic MO927R / MO927L

Combiné plan de cuisson 2 feux /évier

- Puissance : 1 x 1,0 kW; 1 x 1,8 kW
- Consommation gaz : 204 g / h
- Pression en alimentation en gaz : 30 mbar
- Grille chromée amovible, chapeaux de brûleur en émail, sécurité thermocouple, siphon AC 540, joint en caoutchouc
- Poids : 2,5 kg
- Dimensions (l x h x p) : 490 x 120 x 460 mm
- Dimensions d'encastrement (L x l) : 456 x 426 mm

MO927R // N° de produit 9102300050
MO927L // N° de produit 9102300049
Accessoires en option : robinets AC 539 // AC 537

Notre conseil !
Nettoyant Dometic pour inox
Un éclat étincelant pour toutes les surfaces en acier inoxydable
Conseil d'entretien Dometic p. 197

www.dometic.fr/rv

TOUT EST PROPRE À BORD !

Même si vous avez peu de place, vous trouverez ici l'évier adapté : rond ou rectangulaire, en différentes dimensions compactes. Avec un couvercle en verre pratique que vous pouvez fermer après avoir fait la vaisselle afin de disposer d'un plan de travail supplémentaire. Les éviers sont livrés avec un siphon et un joint en caoutchouc.

3.38

Dometic VA8005

Evier rectangulaire avec couvercle en verre

- Couvercle en verre sécurit résistant à la chaleur, siphon AC 540, joint en caoutchouc, avec alésage pour robinet (Ø 39 mm)
- Poids : 2,7 kg
- Dimensions (l x h x p) : 420 x 145 x 370 mm
- Dimensions d'encastrement (L x l) : 405 x 355 mm

N° de produit 9102300027
Accessoires en option : robinet AC 539

3.38

Dometic VA8006

Evier rectangulaire avec couvercle en verre

- Couvercle en verre sécurit résistant à la chaleur, siphon AC 540, joint en caoutchouc, avec alésage pour robinet (Ø 39 mm)
- Poids : 3,4 kg
- Dimensions (l x h x p) : 420 x 145 x 440 mm
- Dimensions d'encastrement (L x l) : 405 x 425 mm

N° de produit 9102300028
Accessoires en option : robinet AC 539

3.38

Dometic VA7306FP

Evier rond avec couvercle en verre

- Couvercle en verre sécurit résistant à la chaleur, siphon AC 540, joint en caoutchouc, avec alésage pour robinet (Ø 39 mm)
- Poids : 3,5 kg
- Dimensions (Ø x h) : 420 x 148 mm
- Dimensions d'encastrement (Ø) : 400 mm

N° de produit 9102300030
Accessoires en option : robinet AC 539

3.37

Dometic CE99 B410L-I-G

Evier rectangulaire avec couvercle en verre

- Couvercle en verre sécurit résistant à la chaleur, siphon, joint en caoutchouc
- Poids : 3,3 kg
- Dimensions (l x h x p) : 410 x 125 x 335 mm
- Dimensions d'encastrement (L x l) : 400 x 325 mm

N° de produit 9103300433

3.37

Dometic CE99 B-HI/27-I-G

Evier rectangulaire avec couvercle en verre

- Couvercle en verre sécurit résistant à la chaleur, conteneur à déchets intégré, siphon, joint en caoutchouc, avec alésage pour robinet (Ø 27 mm)
- Poids : 4,1 kg
- Dimensions (l x h x p) : 420 x 150,7 x 445 mm
- Dimensions d'encastrement (L x l) : 390 x 435 mm

N° de produit 9103300424

3.37

Dometic CE99 BTK600/HI/27-I-G

Combiné évier et égouttoir avec couvercle en verre

- Couvercle en verre sécurit résistant à la chaleur, conteneur à déchets intégré, siphon, joint en caoutchouc, avec alésage pour robinet (Ø 27 mm)
- Poids : 5,1 kg
- Dimensions (l x h x p) : 600 x 136 x 445 mm
- Dimensions d'encastrement (L x l) : 590 x 435 mm

N° de produit 9103300427

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

3.38

Dometic VA928

Evier rond

- Siphon AC 540, joint en caoutchouc
- Poids : 1,0 kg
- Dimensions (Ø x h) : 400 x 130 mm
- Dimensions d'encastrement (Ø) : 366 mm

N° de produit 9102300051

3.38

Dometic VA910

Evier carré

- Siphon AC 540, joint en caoutchouc
- Poids : 1,1 kg
- Dimensions (l x h x p) : 370 x 125 x 370 mm
- Dimensions d'encastrement (L x l) : 336 x 336 mm

N° de produit 9102300056

3.38

Dometic VA930

Evier carré

- Siphon AC 540, joint en caoutchouc
- Poids : 1 kg
- Dimensions (l x h x p) : 280 x 145 x 380 mm
- Dimensions d'encastrement (L x l) : 272 x 372 mm

N° de produit 9102300052

3.38

Dometic VA936

Evier rectangulaire avec égouttoir

- Siphon AC 540, joint en caoutchouc
- Poids : 1,5 kg
- Dimensions (l x h x p) : 90 x 125 x 370 mm
- Dimensions d'encastrement (L x l) : 562 x 344 mm

N° de produit 9102300054

3.38

Dometic VA945

Evier double, rectangulaire

- 2 siphons AC 540, joint en caoutchouc
- Poids : 1,9 kg
- Dimensions (l x h x p) : 575 x 100–110 x 370 mm
- Dimensions d'encastrement (L x l) : 541 x 340 mm

N° de produit 9102300055

3.37

Dometic CE02 B325-I

Evier rond

- Siphon, joint en caoutchouc
- Poids : 1,2 kg
- Dimensions (Ø x h) : 325 x 125,5 mm
- Dimensions d'encastrement (Ø) : 298 mm

N° de produit 9103300470

3.38

Dometic CE88-B-I

Evier carré

- Siphon, joint en caoutchouc
- Poids : 1,7 kg
- Dimensions (l x h x p) : 400 x 124 x 325 mm
- Dimensions d'encastrement (L x l) : 370 x 295 mm

N° de produit 9103300418

3.38

Conteneur à déchets avec couvercle en verre Dometic

Conteneur à déchets avec couvercle en verre

- Couvercle intégré en verre sécurit résistant à la chaleur, conteneur amovible, capacité 2 litres
- Poids : 0,8 kg
- Dimensions (l x h x p) : 182 x 200 x 192 mm
- Dimensions d'encastrement (L x l) : 172 x 182 mm

N° de produit 9103300435

Notre conseil !
Nettoyant Dometic pour inox
Un éclat étincelant pour toutes les surfaces en acier inoxydable
Conseil d'entretien Dometic p. 197

HOTTES ASPIRANTES
ET ACCESSOIRES

Les hottes aspirantes de Dometic éliminent rapidement et efficacement les vapeurs et les odeurs de cuisine. Leur ventilateur compact, composé d'un moteur 12 Volts, est intégré dans le dôme de toit, et non pas dans la hotte même, ce qui optimise l'extraction de l'air et la puissance. Il est raccordé à l'extérieur à l'aide d'un conduit flexible et d'un mini dôme résistant aux intempéries, monté sur le toit du véhicule.

LES ATOUTS

- Extrêmement compacte
- Ventilateur deux vitesses
- Filtre à graisses métallique lavable
- Deux lampes halogènes intégrées
- Dôme de toit résistant aux intempéries

3.36

Dometic CK 400

Hotte aspirante à 2 vitesses d'aspiration

- Tension d'alimentation : 12 V DC
- Capacité : 70/125 m^3/h
- Puissance absorbée : 30 W
- Filtre à graisses métallique, 2 niveaux d'éclairage avec lampes halogènes (2 x 10 Watts/12 Volts, GU4)
- Poids : 3 kg
- Dimensions (l x h x p) : 400 x 45 x 275 mm
- Découpe toit (Ø) : 105 mm
- Dimensions dôme de toit (H x Ø) : 64 x 200 mm
- Homologation e5

N° de produit 9107300001

3.36

Dometic CK 150

Hotte aspirante encastrable à 1 vitesse d'aspiration

- Tension d'alimentation : 12 V DC
- Capacité : 115 m^3/h
- Puissance absorbée : 30 W
- 1 vitesse d'aspiration, filtre à graisses métallique lavable, 2 niveaux d'éclairage avec lampe halogène (1 x 20 Watts / 12 Volts, GU5.3), dôme de toit en plastique robuste
- Poids : 1,9 kg
- Dimensions (l x h x p) : 400 x 45 x 165 mm
- Dimensions armoire (L x l) : 381 x 142 mm
- Découpe toit (Ø) : 105 mm
- Dimensions dôme de toit (H x Ø) : 64 x 200 mm
- Homologation e5

N° de produit 9107300000

3.36

Dometic GY 11

Dôme de toit avec ventilateur motorisé

- Tension d'alimentation : 12 V DC
- Capacité : 70/125 m^3/h
- Puissance absorbée : 30 W
- Ventilateur à moteur 2 vitesses, puissance garantie même lorsque le moteur est arrêté (3 à 12 m^3 / h avec des vitesses de ventilation de 1 à 4 m / s)
- Poids : 0,6 kg
- Dimensions dôme de toit (H x Ø) : 64 x 200 mm

N° de produit 9107300318

3.36

Dometic GY 20

Dôme de toit sans ventilateur motorisé

- Utilise le principe de la différence de pression ; fonctionnement efficace et sans bruit, sans pièces mobiles
- Poids : 0,4 kg
- Dimensions dôme de toit (H x Ø) : 64 x 200 mm

N° de produit 9107300319

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

MES AVANTAGES

- Installation facile sans sortie extérieure
- Filtre à graisses métallique lavable
- Filtre à charbon actif échangeable
- Accès facile aux deux filtres
- Ventilateur deux vitesses
- Lumières intégrées

DC
12 V

UN PUR PLAISIR
MÊME PENDANT L'INSTALLATION

La Dometic CK 2000 est la première hotte aspirante pour camping-cars du monde à fonctionner selon le système de recyclage, ce qui rend inutile l'installation supplémentaire d'une évacuation d'air par le toit. Le flux d'air ascendant est aspiré au centre de l'appareil. Une fois purifié, l'air est redistribué au travers des évacuations latérales et frontales. Cela crée une coupole d'air qui attire toutes les vapeurs de cuisson et garantit une bonne puissance d'aspiration.
Un autre avantage : une consommation électrique extrêmement faible de seulement 5 Watts !

3.36

Dometic CK 2000

Hotte aspirante à système de recyclage avec filtre à charbon actif échangeable

- Tension d'alimentation : 12 V DC
- Capacité : 38/45 m3/h
- Puissance absorbée : 5 W
- Soufflerie à 2 vitesses, 2 lampes halogènes intégrées (2 x 10 Watts / 12 Volts, GU4), 2 niveaux d'éclairage, filtre à graisses métallique et lavable, filtre à charbon actif échangeable
- Poids : 2,2 kg
- Dimensions (l x h x p) : 400 x 56 x 280 mm

N° de produit 9107300002

Filtre à charbon actif (lot de 2) // N° de produit 9107300007

Deux lampes halogènes intégrées

Filtre à charbon actif échangeable

Filtre à graisses métallique lavable

ACCESSOIRES
POUR FAIRE LA VAISSELLE

La perfection pour votre cuisine mobile : la robinetterie des éviers est pratique à utiliser et assez robuste pour faire face à de nombreuses utilisations.

3.38

Robinets Dometic

- Plastique, coloris : chrome
- Pression max. de l'eau : 1,5 bar
  Température max. de l'eau : 65 °C

AC 539 // N° de produit 9102300076

- Laiton, coloris : chrome

AC 537 // N° de produit 9102300077

3.38

Siphons Dometic

- Siphon, raccord d'évacuation coudé, Ø 25 mm

AC 530 // N° de produit 9102300082

- Siphon, raccord d'évacuation droit, Ø 25 mm

AC 535 // N° de produit 9102300083

- Siphon, raccord d'évacuation coudé, Ø 20 mm

AC 540 // N° de produit 9102300084

- Siphon, raccord d'évacuation droit, Ø 20 mm

AC 545 // N° de produit 9102300085

- Siphon, double raccord d'évacuation, Ø 25 mm

AC 557 // N° de produit 9102300086

AC 539

AC 537

Raccord d'évacuation droit, Ø 20/25 mm

Raccord d'évacuation coudé, Ø 20/25 mm

Double raccord d'évacuation, Ø 25 mm

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

CONTRÔLE DU NIVEAU DE REMPLISSAGE : LE GAZ EST-IL SUFFISANT ?

Vous en saurez plus dans quelques secondes ! Il n'en faut pas plus au GasChecker de Dometic pour vous indiquer si votre bouteille de gaz est pleine ou vide. Sa tête de mesure se place à l'horizontale à différents endroits de la paroi de la bouteille. S'il y a du gaz dans la bouteille au point de mesure, le voyant du GasChecker s'allume en vert. Aux endroits ne comportant pas de gaz, il passe au rouge.



GasChecker
Regarder la vidéo

4.28

Dometic GasChecker GC100

Indicateur du niveau de remplissage des bouteilles de propane et de butane usuelles dans le commerce.*

- Mesure fiable du niveau par ultrasons
- Utilisation facile
- Pour toutes les bouteilles de gaz en acier et en aluminium, d'un diamètre de 200 à 350 mm (sauf bouteilles à auto-remplissage)
- Idéal pour le camping, les loisirs, le bateau et les commerces
- Poids : 25 g
- Dimensions : ø 16 x 113 mm
- Protection contre les explosions

* Ne conviennent pas pour les « bouteilles de gaz à auto-remplissage »

N° de produit 9103500697

PROPRETÉ ÉTINCELANTE

Rapide et facile : entretenir vos appareils ménagers est vraiment agréable avec les nouveaux nettoyants Dometic !

Nettoyage et entretien

7.03

NOUVEAU ! Nettoyant Dometic pour inox

Pour le nettoyage et l'entretien de toutes les surfaces en acier inoxydable et chrome.

Idéal pour les brûleurs et éviers Dometic

- Élimine facilement la graisse
- Éclat étincelant, sans traces
- Contenance : 500 ml

N° de produit 9103501175

7.03

NOUVEAU ! Nettoyant Dometic pour barbecues et fours

Pour le nettoyage et l'entretien des poêles, des fours et des grilles de fours.

- Élimine efficacement les aliments ou la graisse brûlés
- Adhère aux surfaces verticales
- Odeur neutre et nettoyage en douceur
- Contenance : 500 ml

N° de produit 9103501161

DANGER – Provoque une irritation cutanée. Provoque des lésions oculaires graves.

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

SOLUTIONS SANITAIRES MOBILES

Produits sanitaires 202
Toilettes à cassette 204
Toilettes portables 206

Le même confort qu'à la maison

Des compromis dans le domaine des sanitaires perturbent le bien-être et empêchent que vous puissiez vous détendre. Il n'y a pas assez de place dans un véhicule de loisir et le temps qu'on y passe est trop précieux pour se préoccuper de cela. Offrez-vous le confort des toilettes mobiles de Dometic.

Dometic GreenCare Tabs

Impossible de faire plus pratique !

ÉCO LOGIQUE

P. 202

LA GAMME DOMETIC
DE PRODUITS SANITAIRES

Nous voulons que vous vous sentiez toujours bien à bord. C'est pourquoi nous vous proposons une gamme complète pour les sanitaires pour vous permettre de passer des vacances détendues. Découvrez le fruit de décennies de travail de développement : des solutions de confort sur mesure pour vos sanitaires et une sensation de bien-être sans odeurs désagréables.

Bénéficiez de confort et de propreté dans les sanitaires – de Dometic bien sûr !

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

Accessoires sanitaires Dometic Care

Spécialement conçu pour l'utilisation dans des toilettes mobiles : un papier hygiénique particulièrement soluble et des additifs prédosés pratiques pour le réservoir à matières. Les dosettes Dometic PowerCare sont adaptées aux conditions hivernales, les nouvelles dosettes GreenCare sont en outre particulièrement écologiques.

Passez aux dosettes!

p. 202

Toilettes pour véhicules de loisirs

Les nouvelles toilettes à cassette CT 4000, qui comportent 18 améliorations par rapport au modèle précédent, très populaire, donnent une impression de luxe. Elles séduisent par le revêtement de grande qualité en céramique, facile d'entretien, et un siège rond, peu encombrant. Réglable dans les deux sens jusqu'à 90°, il assure une plus grande liberté de mouvement. Les toilettes portables de la série 970 de Dometic sont ultra-compactes, maniables et à prix très avantageux.

Série CT 4000 de Dometic

p. 204

Série 970 de Dometic

p. 206

Dometic kit de remplacement

Le Dometic kit de remplacement fait briller d'un nouvel éclat les anciennes toilettes.
Toutes les parties essentielles sont intégralement remplacées – une solution simple et économique. Convient aux modèles de toilettes Dometic CT 3000/CT 4000, idéal pour les véhicules d'occasion !

p. 205

Passez aux dosettes!

PRATIQUE, PROPRE, EFFICACE :
DOSETTES SANITAIRES DE DOMETIC

IMPOSSIBLE DE FAIRE PLUS PRATIQUE !

ADDITIF SANITAIRE SOUS FORME DE DOSETTES

Les liquides sanitaires traditionnels sont un poids inutile à bord, le surdosage est fréquent et, souvent, on en met à côté …

Les dosettes sanitaires particulièrement efficaces de Dometic sont beaucoup plus légères qu'une bouteille et nécessitent un minimum de place. Prédosées, elles se placent dans le réservoir, avec leur emballage soluble. Avantage : les mains et l'environnement restent propres, il n'est plus nécessaire de faire des « tests » pour trouver le bon dosage, la quantité d'additif versée dans le réservoir est toujours optimale. Les nouvelles dosettes GreenCare de Dometic offrent désormais une variante particulièrement écologique. Les dosettes PowerCare qui ont fait leurs preuves sont un peu plus économiques et sont parfaitement adaptées aux conditions hivernales.

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

LES ATOUTS

- Destruction rapide des matières, sans formation de gaz et d'odeurs désagréables
- Prédosées et prêtes à utiliser – aucun surdosage possible
- Disponibles en deux variantes !

Dosettes GreenCare de Dometic – Voyager sans soucis et la conscience tranquille

Pour la plupart des campeurs, se comporter de manière écologique est primordial. L'élimination des matières n'échappe pas à la règle. Les nouvelles dosettes sanitaires GreenCare de Dometic ont une composition particulièrement écologique et sont en outre aussi pratiques que les dosettes PowerCare.
Il suffit de les placer dans le réservoir avec leur film soluble – c'est tout !

7.03

Dosettes PowerCare de Dometic

Additif extrêmement efficace pour le réservoir à matières. Il détruit rapidement les matières et empêche la formation de mauvaises odeurs.

- Sa ns éclaboussures
- Emb allées dans un film soluble
- P ré-dosées
- 1 se ule dosette par remplissage de réservoir
- U tilisables pour toutes les toilettes mobiles
- Emb allage peu encombrant
- C ontenance : lot de 16

N° de produit 9107200102

DANGER – Provoque des lésions oculaires gr.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des eets néfastes à long terme.

7.03

GreenCare Tabs de Dometic

Additif écologique extrêmement efficace pour le réservoir à matières. Il détruit rapidement les matières et empêche la formation de mauvaises odeurs.

- V ersion écologique
- Sa ns éclaboussures
- P ré-dosées
- Emb allées dans un film soluble
- L égères
- U tilisables pour toutes les toilettes mobiles
- Emb allage peu encombrant
- C ontenance : lot de 16

N° de produit 9107200119

ATTENTION: Provoque une sévère irritation des yeux.

7.03

Dometic ComfortCare

Papier hygiénique spécial, rapidement soluble, pour un confort comme à la maison

- Rapidement soluble, évite donc que les toilettes soient bouchées
- 2 c ouches
- Ex tra-doux
- F acilite la vidange du réservoir à matières
- **Contenance : lot de 4 rouleaux**

N° de produit 9107200081

LES ATOUTS

- Cuvette des toilettes de forme optimisée, avec revêtement en céramique facile d'entretien
- Siège rond, peu encombrant, réglable dans les deux sens jusqu'à 90°
- Rinçage puissant
- Faible poids total
- Plus grand réservoir à matières du marché (19 litres), facile à vider
- Contrôle assuré par affichage de niveau
- Disponible avec ou sans réservoir d'eau claire
- Montage sans problème à la place des toilettes existantes

Nos clients et les experts examinent nos produits. C'est pourquoi nous sommes d'autant plus heureux que Dometic occupe encore et toujours les premières places des tests et des choix des lecteurs !

TESTSIEGER REISE MOBIL INTERNATIONAL

CARAVANING DESIGN AWARD 2012/2013
INNOVATIONS FOR NEW MOBILITY

LE LUXE AU PETIT COIN :
LES TOILETTES PARFAITES POUR LES VÉHICULES DE LOISIRS

Le plastique, c'est dépassé – place à la céramique légère !

Avec les toilettes à cassette CT 4000 de Dometic, vous disposez à bord du confort sanitaire domestique. Ces toilettes allient la fonctionnalité, un faible poids, des matériaux de grande qualité et un design moderne.

• Revêtement de qualité en céramique, résistant aux rayures. Élégante céramique légère. Esthétique, repoussant la saleté et facile à nettoyer.

• Forme optimisée de la cuvette La cuvette agréablement profonde des toilettes est parfaitement adaptée à l'anatomie humaine.

• Rinçage très efficace Puissance de rinçage augmentée de 15 % grâce à l'optimisation de la couronne de rinçage et du clapet anti-refoulement.

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

Un immense succès pour l'équipement de première monte !

La liste de références de la série Dometic CT 3000, modèle antérieur au CT 4000 :

Série CT 4000 : compatible avec le système de ventilation active SOG

Dans la petite cabine des sanitaires d'un camping-car, les odeurs désagréables deviennent vite un problème. Le système de ventilation active SOG vous apporte rapidement son aide et évacue les gaz à l'origine de la formation d'odeurs vers l'extérieur par système de conduits flexibles. Le système SOG peut être installé sans problème sur les deux modèles CT 4000. Celui-ci se monte sans problème ultérieurement.

7.01

Dometic CTS 4110

Toilettes à cassette avec cuvette en céramique résistant aux rayures

- Capacité du réservoir à matières : 19 litres
- Couleur : blanc
- Dimensions (l x h x p) : 382 x 672 x 530 mm
- Poids : 12,0 kg
- Tension d'alimentation : 12 V DC
- Puissance absorbée : 5 A max. avec une pompe externe
- Jusqu'à 30 % de poids en moins par rapport aux toilettes entièrement en céramique

N° de produit 9107100630
Cassette de rechange // N° de produit 9107100607

Portillon de service SK 5 // 360 x 310 mm
N° de produit 9104100202

7.01

Dometic CTW 4110

Toilettes à cassette avec cuvette en céramique résistant aux rayures et **réservoir d'eau claire intégré**

- Capacité du réservoir à matières : 19 litres
- Capacité du réservoir d'eau claire : 7 litres
- Couleur : blanc
- Dimensions (l x h x p) : 382 x 672 x 530 mm
- Poids : 12,5 kg
- Tension d'alimentation : 12 V DC
- Puissance absorbée : 2 A max. avec une pompe interne
- Jusqu'à 30 % de poids en moins par rapport aux toilettes entièrement en céramique

N° de produit 9107100629
Cassette de rechange // N° de produit 9107100607

Portillon de service SK 5 // 360 x 310 mm
N° de produit 9104100202

7.01

Dometic Kit de remplacement

Comme neuf : le kit de remplacement est extrêmement efficace pour rénover des toilettes Dometic sur un véhicule d'occasion sans changer les toilettes intégralement.

Kit complet composé de :

- Lunette des toilettes avec couvercle
- Cache de bague de rinçage
- Réservoir à matières
- Produit sanitaire

N° de produit 9103540058

- **Remplacement facile**
- **Propre et hygiénique**
- **Avec dosettes PowerCare de Dometic pour le réservoir à matières**

LES ATOUTS

- Toilettes portables disponibles en deux tailles et deux coloris
- Grand réservoir de chasse d'eau de 8,7 l pour 27 rinçages
- Utilisation par bouton-poussoir
- Rinçage pressurisé à 360° pour un nettoyage efficace
- Protection contre les débordements et indicateur de niveau du réservoir
- Système ingénieux de vidange : bras de vidange rotatif, vidange sans éclaboussure avec les évents de réservoir automatiques
- Réservoirs supplémentaires et kit de fixation en accessoires

HYGIÈNE COMPACTE : TOILETTES PORTABLES

Petite et pratique, maniable et peu encombrante, la série 970 vous apporte l'hygiène et le confort de la maison dans votre camping-car, grâce à de nombreuses fonctions intelligentes logées sur un petit espace.

L'hygiène à portée de main

Mettez le réservoir sous pression 1

Tirez la poignée d'évacuation 2

Appuyez une fois sur le bouton-pressoir de rinçage 3

Vidangez facilement le réservoir 4

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

7.01

Dometic 972

Toilettes portables peu encombrantes avec rinçage pressurisé à 360°

- Capacité du réservoir d'eau claire : 8,7 litres
- Capacité du réservoir à matières : 9,8 litres
- Matériau : plastique ABS
- Couleur : blanc / beige ou blanc / gris
- Dimensions (l x h x p) : 333 x 317 x 387 mm
- Poids : 5,4 kg

Dometic 972, blanc / beige // N° de produit 9108557678
Dometic 972, blanc / gris // N° de produit 9108557679

7.01

Dometic 976

Toilettes portables peu encombrantes avec rinçage pressurisé à 360°

- Capacité du réservoir d'eau claire : 8,7 litres
- Capacité du réservoir à matières : 18,9 litres
- Matériau : ABS
- Couleur : blanc / beige ou blanc / gris
- Dimensions (l x h x p) : 333 x 387 x 387 mm
- Poids : 5,9 kg

Dometic 976, blanc / beige // N° de produit 9108557680
Dometic 976, blanc / gris // N° de produit 9108557681

7.01

Réservoirs supplémentaires DTK972 / DTK976

Idéal comme dépôt supplémentaire des matières à bord

- Capacité du réservoir à matières : 9,8 litres **(DTK972)** et 18,9 litres **(DTK976)**
- Matériau : ABS
- Couleur : gris
- Dimensions (l x h x p) :
  333 x 190 x 387 mm **(DTK972)**, 333 x 270 x 387 mm **(DTK976)**
- Poids : 1,8 kg **(DTK972)**, 2,3 kg **(DTK976)**

Dometic DTK972, 9,8 l // N° de produit 9107100030
Dometic DTK976, 18,9 l // N° de produit 9107100031

7.01

Kit de fixation pour la série 970

- Pour un montage simple et sûr

N° de produit 9108559158

4.30 // WAECO CoolFreeze CFX

Glacières à compresseur

	CFX 35	CFX 40	CFX 50	CFX 65	CFX 65DZ
N° de produit	9105304047	9105304048	9105304049	9105304050	9105304051
Volume utile (l, env.) compartiment frais inclus (l)	32 4,5	38 7	46 8,5	60 13	53 13 + 17 (compartiment congélateur)
Tension d'alimentation	12/24 V DC 100–240 V AC	12/24 V DC 100–240 V AC	12/24 V DC 100–240 V AC	12/24 V DC 100–240 V AC	12/24 V DC 100–240 V AC
Plage de température (°C) Refroidissement	+10 à –22	+10 à –22	+10 à –22	+10 à –22	+10 à –22
Puissance absorbée (watts, env.)	43	48	52	58	50
Consommation de courant (Ah/h) à 12 V à +20°C à +32°C de température ambiante, dans les deux cas pour +5°C de température intérieure	0,32 0,60	0,36 0,64	0,38 0,68	0,42 0,76	0,42 0,76
Classe énergétique	A++	A++	A++	A++	A+
Isolation Entièrement en mousse polyuréthane	•	•	•	•	•
Système	Compresseur entièrement hermétique avec commande électronique intégrée, protection contre la sous-tension, coupe-circuit électronique/fusible de protection, protection automatique contre l'inversion de la polarité, thermostat électronique				
Matériau	Caisson : PP + ABS Couvercle : PE	Caisson : PP + ABS Couvercle : PE	Caisson : PP + ABS Couvercle : PE	Caisson : PP + ABS Couvercle : PE	Caisson : PP + ABS Couvercle : PE
Coloris	Gris clair / gris foncé	Gris clair / gris foncé	Gris clair / gris foncé	Gris clair / gris foncé	Gris clair / gris foncé
Poids (kg, env.)	17,5	18,5	20,4	22,3	23,2
Conformité	TÜV/GS, certification e (directive CEM automobile)				
Pièces fournies Élément panier amovible	•	•	•	•	•
Poignées démontables	•	•	•	•	•
Accessoires					
Adaptateur secteur EPS 100, 230 V > 24 V	–	–	–	–	–
Adaptateur secteur MPS 35, 110 V – 240 V > 24 V	–	–	–	–	–
Kit de fixation universel	–	–	–	–	–
WAECO CoolFreeze CFX-WD Affichage sans fil	9105304065	9105304065	9105304065	9105304065	9105304065



4.10 // WAECO CoolFreeze CDF **4.10 // WAECO CoolFreeze CF** **4.21 // WAECO CoolFun CK**

CDF 11	CDF 16	CDF 18	CDF 26	CF 80	CF 110	CK 40D	CK 40D Hybrid
9105100007	9105303477	9105100002	9105303457	9105303248	9105303102	9105303388	9105305750
10,5 –	16 –	18 –	21 4	79 7	105 13	38 –	38 –
12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC 100–240 V AC	12/24 V DC 100–240 V AC	230 V AC	12 V DC (thermoélectrique) 230 V AC (compresseur)
+10 à –18	+10 à –18	+10 à –18	+10 à –18	+10 à –18	+10 à –18	+10 à –15	DC: à 20* AC : +10 à –15
35	35	35	35	65	65	75	DC : 47 / AC : 75
0,29 0,61	0,21 0,44	0,38 0,64	0,44 0,67	0,65 1,19	0,76 1,35	– –	3,9 –
–	–	–	–	A+	A+	A++	A+
•	•	•	•	•	•	Mousse PU	
Compresseur entièrement hermétique avec commande électronique intégrée, protection contre la sous-tension, coupe-circuit électronique/fusible de protection, protection automatique contre l'inversion de la polarité, thermostat électronique						Compresseur 230 V, thermostat électronique	Thermoélectriques + compresseur 230 V, thermostat électronique en mode compresseur
Caisson : PP Couvercle : PE	Caisson : PP Couvercle : PE	Caisson : PP Couvercle : PE	Caisson : PP Couvercle : PE	Caisson : tôle d'acier époxy, Dessus et socle : PP Couvercle : PE		Caisson : tôle d'acier époxy, Dessus et socle : plastique	
Gris clair / gris foncé	Gris clair / gris foncé	Gris clair / gris foncé	Gris clair / gris foncé	Gris clair / gris foncé	Gris clair / gris foncé	Argent / noir	Noir
8,8	11,5	11,5	12,7	31	33	22	22
Certification e (directive CEM automobile)	TÜV/GS, certification e (directive CEM automobile)						
–	–	–	•	•	•	–	–
–	–	–	–	•	•	–	–
9102600031	9102600031	9102600031	9102600031	–	–	–	–
9103555825	9103555825	9103555825	9103555825	–	–	–	–
–	9105303708	–	9105303708	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–





* en dessous de la température ambiante

4.27 // Dometic CombiCool

Glacières à absorption / Glacières thermo-électriques

	RC 2200 EGP	RC 1600 EGP	RC 1200 EGP	RC 1205 EGP
N° de produit	9105202817 (30 mbar)[2] 9105202812 (30 mbar*)[1] 9105202809 (50 mbar)[1]	9105200003 (30 mbar)[2] 9105200021 (30 mbar*)[1] 9105200001 (50 mbar)[1]	9105202822 (30 mbar)[2] 9105202823 (30 mbar*)[1] 9105202819 (50 mbar)[1]	9105203764
Volume utile (l, env.)	40	31	40	40
Raccordements	12 Volts DC/230 Volts AC Gaz liquide	12 Volts DC/230 Volts AC Gaz liquide	12 Volts DC/230 Volts AC Gaz liquide	12 Volts DC/230 Volts AC Cartouche de gaz
Consommation à 12 Volts DC (Watts) à 24 Volts DC (Watts) à 230 Volts AC (Watts) Gaz (g/h)	 85 – 85 10,5	 75 – 75 10,5	 85 – 85 10,6	 85 – 85 10,6
Classe énergétique	–	–	–	–
Plage de température Refroidissement en dessous de la température ambiante (°C, env.) Chauffage	Maximum 30	Maximum 30	Maximum 25	Maximum 25
Isolation Entièrement en mousse polyuréthane	●	●	●	●
Système Refroidissement par absorption Thermoélectrique (système Peltier)	● –	● –	● –	● –
Matériau	Aluminium		Tôle d'acier époxy	
Coloris	Finition aluminium / noir	Argent / gris		
Poids (kg, env.)	14	16	16	16
Conformité	Directive européenne concernant les appareils au gaz 90 / 396 CEE			
Accessoires				
Kit de fixation universel	–	–	–	–
Adaptateur secteur EPS 817, 230 V AC > 12 V DC	–	–	–	–



*avec flexible, homologué uniquement pour le raccordement à la prise de gaz (raccord)

[1] non disponible en France
[2] non disponible en Suisse

4.01 // WAECO TropiCool

4.02 // WAECO CoolFun

TC 07	TC 14FL	TC 21FL	TC 35FL	CX 30	S 28DC
9105302036	9105302046	9105302085	9105302110	9103500872	9105302763
7	14	20	33	29	25
12 V DC/ 230 V AC	12/24 V DC/ 230 V AC	12/24 V DC/ 230 V AC	12/24 V DC/ 230 V AC	12 V DC/ 230 V AC	12 V DC
36 – 40 –	46 50 64 –	46 50 64 –	46 50 64 –	47 – 55 –	35 – – –
–	A++	A++	A++	A++	–
Maximum 25 +65	Maximum 30 +50 à +65	Maximum 30 +50 à +65	Maximum 30 +50 à +65	Maximum 18 +65	Maximum 15 –
●	●	●	●	Mousse polyuréthane	Léger isolation complète
– ●	– ●	– ●	– ●	– ●	– ●
Plastique moulé injecté	Plastique moulé injecté	Plastique moulé injecté	Plastique moulé injecté	PP	Plastique : PP Sac : textile
Gris foncé / gris clair	Gris foncé / gris clair	Gris foncé / gris clair	Gris foncé / gris clair	Gris foncé / gris clair	Beige / bleu
2,8	5,0	6,0	10,0	4,3	2,3
TÜV/GS, certification e (directive CEM automobile)					
–	9105303709	9105303709	9105303709	–	–
–	–	–	–	–	9102600030

















4.28 // Série 9 de Dometic **4.28 // Série 8 de Dometic**

Réfrigérateurs à absorption

	RML 9430 / 9435	RM 8400 / 8401	RMS 8400 / RMS 8401	RM 8500 / 8501 / 8505
N° de produit (ouverture de la porte à gauche)	RML 9430: 9105705229 RML 9435: 9105705228	RM 8400: 9105704077 RM 8401: 9105705373	RMS 8400: 9105704214 RMS 8401: 9105705371	RM 8500: 9105704171 RM 8501: 9105705344 RM 8505: 9105705347
N° de produit (ouverture de la porte à droite)	–	RM 8400: 9105704219 RM 8401: 9105705372	RMS 8400: 9105704215 RMS 8401: 9105705370	RM 8500: 9105704193 RM 8501: 9105705322 RM 8505: 9105705346
Capacité brute (l)				
sans compartiment conservation,	151	95	85	106
avec compartiment conservation,	146	90	80	100
dont compartiment conservation	12	8	8	9
Raccordements	12 Volts DC / 230 Volts AC / Gaz liquide 30 mbar			
Puissance consommée				
230 Volts (Watts)	170	135	125	135
12 Volts (Watts)	170	130	120	130
Gaz liquide (g/h)	22,5	18,3	18,3	18,3
Consommation				
230 Volts / 12 Volts (kWh/24 h)	3,2	2,0 à 2,2	2,0 à 2,2	2,0 à 2,2
Gaz (g/24 h)	380	250 à 270	250 à 270	250 à 270
Plage de température (°C) Refroidissement	Réfrigérateur +7°C, compartiment conservation jusqu'à –12°C pour des températures extérieures allant jusqu'à 32°C (correspond à la catégorie SN)			
Isolation Entièrement en mousse polyuréthane	•	•	•	•
Système Refroidissement par absorption	•	•	•	•
Système d'allumage*				
allumage piézo	RML 9430	RM 8400	RMS 8400	RM 8500
MES	–	RM 8401	RMS 8401	RM 8501
AES	RML 9435	–	–	RM 8505
Matériaux				
Bâti	Tôle d'acier époxy			
Porte, panneau de contrôle	Plastique			
Coloris Bâti et porte	Gris argenté			
Dimensions (l x h x p, mm)	468 x 1293 x 555	486 x 821 x 569	486 x 821 x 569	525 x 821 x 569
Poids (kg env.) avec compartiment conservation	37	27,5	25,0	27,8
Conformité	Directive européenne concernant les appareils au gaz 90 / 396 / CEE, homologuée e selon (directives CEM)			
Accessoires				
Clayettes réglables, picots de maintien des bouteilles	9105707098	–	–	–
Clayettes à rebord, clayette inférieure	9105707095	–	–	–
Clayettes à rebord, clayette supérieure	9105707096	–	–	–
Plateau déjeuner	9105707099	–	–	–
Bacs de porte réglables	9105707097	–	–	–

*MES : Sélection manuelle de l'énergie
AES : Sélection automatique de l'énergie



Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

RM 8551 / 8555	RMS 8500 / 8501 / 8505	RML 8551 / 8555	RMD 8501 / 8505	RMD 8551 / 8555	RMF 8505
RM 8551: 9105705351 RM 8555: 9105705355	RMS 8500: 9105704169 RMS 8501: 9105705326 RMS 8505: 9105705331	RML 8551: 9105705357 RML 8555: 9105705359	RMD 8501: 9105705001 RMD 8505: 9105705004	RMD 8551: 9105705002 RMD 8555: 9105705067	9105707198
RM 8551: 9105705350 RM 8555: 9105705354	RMS 8500: 9105704204 RMS 8501: 9105705327 RMS 8505: 9105705330	RML 8551: 9105705356 RML 8555: 9105705358	RMD 8501: 9105705000 RMD 8505: 9105705006	RMD 8551: 9105705003 RMD 8555: 9105705005	9105707197
122 115 12	96 90 9	189 179 33	– 160 30	– 190 35	175 168 20 55 tiroir
12 Volts DC/230 Volts AC / Gaz liquide 30 mbar					
135 130 18,3	125 120 18,3	190 170 22,5	190 170 22,5	190 170 22,5	250 170 30
2,0 à 2,2 250 à 270	2,0 à 2,2 250 à 270	3,0 à 3,2 360 à 380	3,2 380	3,2 380	4,2 420
Réfrigérateur +7°C, compartiment conservation jusqu'à –12°C pour des températures extérieures allant jusqu'à 32°C (correspond à la catégorie SN)					
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
– RM 8551 RM 8555	RMS 8500 RMS 8501 RMS 8505	– RML 8551 RML 8555	– RMD 8501 RMD 8505	– RMD 8551 RMD 8555	– – RMF 8505
Tôle d'acier époxy Plastique					
Gris argenté					Noir
525 x 821 x 624	525 x 821 x 569	525 x 821 x 569	525 x 1245 x 568	525 x 1245 x 623	523 x 1515 x 567
29,0	25,5	44,5	37,0	38,5	52
Directive européenne concernant les appareils au gaz 90 / 396 / CEE, homologuée e selon (directives CEM)					
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–













Réfrigérateurs à absorption

4.28 // Série 5 de Dometic | **4.27 // Dometic RM**



	RM 5310	RM 5330	RM 5380	RM 122
N° de produit	9105703857	9105703862	9105703865	9105203946 (30 mbar) // F 9105203945 (30 mbar) // CH
Capacité (l)				
avec compartiment conservation	60	70	80	31
dont compartiment conservation	5	5	5	–
Tension d'alimentation		12 Volts DC / 230 Volts AC Gaz liquide 30 mbar		12 V DC Gaz liquide 30 mbar
Puissance consommée				
230 Volts (Watts)	125	125	125	–
12 Volts (Watts)	120	120	120	75
Gaz liquide (g/h)	18,3	18,3	18,3	8,6
Consommation				
230 Volts (kWh/24 h)	2,5	2,5	2,5	–
12 Volts (kWh/24 h)	2,5	2,5	2,5	1,3
Gaz (g/24 h)	270	270	270	140
Plage de température (°C) Refroidissement	Réfrigérateur +7°C, compartiment conservation jusqu'à –12°C pour des températures extérieures allant jusqu'à 32°C (correspond à la catégorie SN)			Réfrigérateur +7°C pour des températures extérieures allant jusqu'à 32°C
Isolation Entièrement en mousse polyuréthane	●	●	●	–
Système Refroidissement par absorption	●	●	●	●
Système d'allumage				
Allumage batterie	●	●	●	
Allumage piézo	–	–	–	●
Réallumage électronique	–	–	–	
Matériaux				
Bâti		Tôle d'acier époxy		Tôle d'acier époxy
Porte		Plastique		Plastique
Panneau de contrôle		Aluminium laqué époxy		Aluminium laqué époxy
Coloris	Gris	Gris	Gris	Gris argenté
Dimensions (l x h x p, mm)	486 x 618 x 474	486 x 821 x 474	486 x 821 x 474	380 x 585 x 440
Poids (kg env.) avec compartiment conservation	20	22	24	15
Conformité Directive européenne concernant les appareils au gaz 90 / 396 / CEE, homologuée e selon (directives CEM)	●			



4.27 // Dometic RM **4.28 // Dometic RGE** **4.27 // Dometic CombiCool RF**

RM 123	RGE 2100	RGE 3000	RGE 4000	RF 60	RF 62

9105203950 (30 mbar) // F
9105203949 (30 mbar) // CH
	9105704688 (30 mbar) // F
	9105704684 (50 mbar) // CH
		9105705202 (30 mbar) // F
		9105705201 (50 mbar) // CH
			9105705212 (30 mbar) // F
			9105705977 (50 mbar) // CH
				9105203243 (30 mbar) // F
				9105203244 (30 mbar*) // CH
				9105203240 (50 mbar) // CH
					9105203591 (30 mbar) // F
					9105203590 (50 mbar) // CH

	102 sans compartiment congélation	164 sans compartiment congélation			
31	96	154	190	env. 61	env. 56
–	9	24	31	–	5
12 Volts DC/230 Volts AC Gaz liquide 30 mbar	230 Volts AC Gaz liquide 50 mbar	230 Volts AC Gaz liquide 50 mbar	230 Volts AC Gaz liquide 50 mbar	12 Volts DC/230 Volts AC Gaz liquide	12 Volts DC/230 Volts AC Gaz liquide
75	135	190	250	110	110
75	–	–	–	110	110
8,6	18	15,8	26	14,8	14,8
1,3	2,6	3,2	3,4 -3,8	1,9	1,9
1,3	–	–	–	1,9	1,9
140	270	380	420–440	325 à 375	325 à 375
Réfrigérateur +7°C pour des températures extérieures allant jusqu'à 32°C	Jusqu'à 30 °C en dessous de la température ambiante, compartiment congélation jusqu'à –12 °C			Jusqu'à 30°C en dessous de la température ambiante	
–	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	● – –	● – –
Tôle d'acier époxy Plastique Aluminium laqué époxy	Tôle d'acier époxy Tôle d'acier époxy –	Tôle d'acier époxy ABS –	Tôle d'acier époxy ABS –	Tôle d'acier époxy Plastique Aluminium	Tôle d'acier époxy Plastique Tôle d'acier époxy
Gris argenté	Blanc	Blanc	Blanc	Noir / aluminium	Blanc
380 x 585 x 440	531 x 859 x 558	531 x 1276 x 582	531 x 1331 x 637	486 x 615 x 490	486 x 617 x 490
15	33,3	40	42	26	25
● ●			● –		



4.24 // WAECO CoolMatic CR

Réfrigérateurs à compresseur

	CRP 40	CR 50	CR 65	CR 80	CR 110	CR 140
Nº de produit	9105203984	9105303276	9105303288	9105303297	9105303303	9105600002
Volume utile (env. l) compartiment congélation	39 5,3	48 5	64 7,2	80 7,9	108 10,2	136 11,5
Tension d'alimentation	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC / 100–240 V AC
Puissance moyenne absorbée (W, env.)	40	40	45	48	50	65
Consommation de courant (Ah/h) à 12 V à +25 °C à +32 °C temp. ambiante, avec une température intérieure de l'appareil de +5 °C	 1,5 1,8	 1,4 1,7	 1,6 1,9	 1,8 2,1	 2,2 2,5	 2,3 2,6
Classe énergétique	–	–	–	–	–	A+
Isolation Entièrement en mousse polyuréthane	●	●	●	●	●	●
Système	Compresseur entièrement hermétique avec commande électronique intégrée, protection contre la sous-tension, coupe-circuit électronique/fusible de protection, protection automatique contre l'inversion de la polarité, thermostat mécanique réglable en continu					
Matériau Corps Conteneur interne Cadre de porte Porte	 Avec cadre métal époxy Plastique Plastique Acier inoxydable					
Coloris Bâti Cadre de porte Panneau décoratif	 Noir Argent Argent mat (aspect acier inoxydable brossé)					
Poids (kg)	18	19	20	23	28	32
Conformité	TÜV/GS, certification e (directive CEM automobile)					
Accessoires						
Adaptateur secteur EPS 100, 230 V > 24 V	–	–	–	–	–	–
Adaptateur secteur MPS 35 110 – 240 V > 24 V	9103555825	9103555825	9103555825	9103555825	9103555825	–
Cadre d'installation en acier inoxydable	–	–	–	–	–	–
Cadre d'installation standard	9105303880	9105303880	9105303885	9105303891	9105303895	9105900001
Cadre d'installation encastrable	9105303881	9105303881	9105303886	9105303892	9105303896	9105900003
Panneau de ventilation	–	–	–	–	–	–



4.24 // WAECO CoolMatic CRD **4.11 // WAECO CoolMatic MDC** **4.10 // WAECO CoolMatic CD**

CRD 50	MDC 65	MDC 90	CD 20 / CD 20W	CD 30 / CD 30W
9105304081	9105203889	9105203891	9105304843 (noir) 9105304844 (blanc)	9105303053 (noir) 9105303054 (blanc)
50 4	64 10	90 10	20 –	30 –
12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC
40	45	45	40	40
1,5 1,8	1,13 1,69	1,13 1,69	0,67 (à 20 C°) 1,33	0,67 (à 20 C°) 1,33
–	–	–	–	–
●	Entièrement en mousse polyuréthane de 35 mm		●	●
Compresseur entièrement hermétique avec commande électronique intégrée, protection contre la sous-tension, coupe-circuit électronique/fusible de protection, protection automatique contre l'inversion de la polarité, thermostat mécanique réglable en continu			Compresseur entièrement hermétique avec commande intégrée Protecteur de batterie / Coupe-circuit électronique, Irréversibilité automatique	
Avec cadre métal époxy Plastique Plastique Acier inoxydable	Avec cadre métal époxy Plastique Plastique Acier inoxydable		Boîtier robuste en métal, tiroir moulé par injection	
Noir Argent Argent mat (aspect acier inoxydable brossé)	Gris Gris Gris clair		CD 20 : noir CD 20W : noir, façade blanche	CD 30 : noir CD 30W : noir, façade blanche
20	20	28	16,1	18
TÜV/GS, certification e (directive CEM automobile)			Certification e (directive CEM automobile)	
–	9102600031	9102600031	9102600031	9102600031
9103555825	9103555825	9103555825	9103555825	9103555825
–	–	–	9105303901	9105303901
9105303880	–	–	–	–
9105303881	–	–	–	–
–	9103540123	–	–	–



2.13 // Climatiseurs de toit Dometic

Climatiseurs

	FreshJet 1100	FreshJet 1700	FreshJet 2200	FreshJet 2600	FreshJet 3200
N° de produit Unité de toit	9105305735	9105305736	9105305738	9105305660	9105305661
Longueur conseillée du véhicule (m)	Maximum 5	Maximum 6	Maximum 7	Maximum 8	Plus de 8
Puissance de refroidissement (watts/Btu/h)	1000/3400	1700/5800	2200/7500	2500/8500	2800/9560
Puissance de chauffage (watts)	—	800	1200	3300*1	3300*1
Consommation Mode refroidissement/chauffage (Watts) Pompe à chaleur (Watts)	 430 / — —	 620 / 800 —	 950 / 1200 —	 1200 / — 1350	 1300 / — 1350
Tension d'entrée	230 VAC / 50 Hz				
Consommation de courant Refroidissement (A) Chauffage (A)	 2,0 / — —	 2,7/3,5 —	 4,1/5,2 —	 5,2 / — 5,9	 5,7 / — 5,9
Protection requise du circuit Refroidissement (A) Chauffage (A)	 3 —	 4 4	 5 6	 6 6	 10 10
Réfrigérant	R134a	R407c	R407c	R407c	R410a
Dimensions (L x H x p mm) Extérieures Intérieures		562 x 225 x 787 480 x 47 x 535 (diffuseur d'air 1) // 450 x 45 x 600 (diffuseur d'air 2)		650 x 248 x 980 480 x 47 x 535 (diffuseur d'air 1) // 450 x 45 x 600 (diffuseur d'air 2)	
Découpe de toit (l x p, mm)	400 x 400	400 x 400	400 x 400	400 x 400	400 x 400
Épaisseur de toit (mm)	25 – 60	25 – 60	25 – 60	25 – 60	25 – 60
Poids (kg)	22	29	32	39	36

Deux diffuseurs d'air au choix	**1. Modèle : Classic**	**2. Modèle : Design**
		
N° de produit	Classic : 9102900233	Design : 9102900235
Nombre de sorties d'air	4 (sur les côtés, devant / derrière)	2 (devant / derrière)
Fonctionnalité des sorties d'air	Régulation en continu de la répartition d'air sur les sorties d'air	
Nombre de vitesses de ventilation	4	4	4	4	4
Télécommande	●	●	●	●	●
Conformité	Homologation e selon les directives CEM concernant les véhicules				

Accessoires

Cadre adaptateur	Cadre adaptateur pour le positionnement de la FreshJet à la place d'un lanterneau dépassant les dimensions standard de découpe de 400 x 400 mm // 9103500476				
Cadre adaptateur	Cadre adaptateur pour le positionnement d'un climatiseur ou dôme de toit sur un toit trapézoïdal en tôle // 9104114007				
Housse de protection	—	—	—	—	—

*1 Capacité maximale de chauffage = capacité de la pompe de chauffage



Cadre adaptateur pour le positionnement d'un climatiseur ou dôme de toit sur un toit trapézoïdal en tôle avec une découpe de 400 x 400 mm



Modèle : Classic

Modèle : Classic

Modèle : Design

Modèle : Design

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

2.10 // Climatiseurs de toit Dometic

2.10 // Climatiseurs de coffre Dometic



FreshLight 1600	FreshLight 2200	FreshWell 2000	HB 2500
9102900207	9102900165	9105304499	9100100010
Maximum 6	Maximum 7	Maximum 6	Maximum 8
1550/5300	2200/7500	1800/6100	2500/8500
2050*1	2700*1	–	3000*2
620/– 800	950/– 1200	650/– –	900/– 1100
230 VAC /50 Hz			
2,7/– 3,5	4,1/– 5,2	2,8/– –	3,9/– 4,8
3 4	5 6	3 –	4 5
R407c	R407c	R407c	R410a
758 x 210 x 1105 550 x 53 x 880	758 x 210 x 1105 550 x 53 x 880	400 x 286 x 560 –	400 x 280 x 710 –
400 x 700	400 x 700	–	–
25 – 60	25 – 60	–	–
40	42	20	24,9
–	–	–	–
2 (devant / derrière)	2 (devant / derrière)	3 sorties d'air	
Régulation en continu de la répartition d'air sur les sorties d'air		3 grilles de soufflage (accessoires) sont encastrées ensemble ou séparément dans la pièce	
4	4	3	3
●	●	●	●
Homologation e selon les directives CEM concernant les véhicules		Homologation e selon les directives CEM concernant les véhicules	
–	–	–	–
–	–	–	–
9103500237	9103500237	–	–



*2 Capacité maximale de chauffage = capacité de la pompe de chauffage plus capacité de la résistance de chauffage





3.39 // Extensions en option des climatiseurs

Générateurs

	TEC 29	TEC 29LPG	TEC 30EV	TEC 40D	T 2500H
N° de produit	9102900200	9102900179	9102900033	9102900201	9102900005
Mode de fonctionnement / carburant	Essence sans plomb ROZ 91	Gaz : LPG avec 60 % de propane minimum	Diesel	Diesel	Essence sans plomb ROZ 91
Consommation	max. 1,2 l/h	max. 1,0 kg/h	max. 0,7 l/h	max. 1,4 l/h	max. 1,2 l/h
Puissance de sortie permanente (W)	2,600	2,600	2,500	3,500	2,000
Puissance de crête (W)	2,900	2,900	2,900	3,900	2,200
Tension de sortie	230 volts AC ±1% (continu)/ onde sinusoïdale pure ∿				∿
Protection contre les courts-circuits	●	●	●	●	●
Consommation de courant max. au démarrage (A)	33	33	33	45	24
Niveau sonore à 7 mètres	54–59	54–59	60	64	60
Insonorisé	●	●	●	●	●
Commande par panneau de commande externe	●	●	●	●	●
Conformité	E13	E13	E13	E24	E3
Puissance du moteur (kW (CV))	4,0 (5,5)	4,0 (5,5)	3,3 (4,5)	4,7 (6,4)	4,0 (5,5)
Largeur avec suspension (mm)	580	580	572	765	640
Dimensions (l x h x p, mm)	480 x 290 x 385	480 x 290 x 385	465 x 465 x 466	765 x 457 x 467	530 x 290 x 385
Version du bâti	acier inoxydable	acier inoxydable	acier inoxydable	acier inoxydable	acier inoxydable
Poids (kg)	44,0	44,0	70,0	96,5	50,0

Autres détails p. 98

Compatible avec les climatiseurs Dometic					
FreshLight 1600	●	●	●	●	●
FreshLight 2200	●	●	●	●	●
FreshJet 1100	●	●	●	●	●
FreshJet 1700	●	●	●	●	●
FreshJet 2200	●	●	●	●	●
FreshJet 2600	●	●	●	●	–
FreshJet 3200	●	●	●	●	–
HB2500	●	●	●	●	–
FreshWell 2000	●	●	●	●	●



Kits DC pour une utilisation en roulant en 12 ou 24 Volts

2.08 // Solutions standard **2.08 // Solutions de confort**

	DC kit 1	DC kit 2	DC kit 3 / DC kit 5	DC kit 4 / DC kit 6
N° de produit	9100300003	9100300001	9100300002 (12 V) 9100300073 (24 V)	9100300044 (12 V) 9100300074 (24 V)
Consommation de courant (12 Volts DC) (A)*1	30 – 40	100 – 150	12 V : 30 – 113 24 V : 15 – 60	12 V : 100 – 150 24 V : 50 – 75
Puissance d'alternateur conseillée (A)*2	≥ 75	≥ 150	12 V : ≥ 150 24 V : ≥ 75	12 V : ≥ 150 24 V : ≥ 75
Capacité totale de batterie conseillée (Ah)*3	≥ 80	≥ 250	≥ 250	≥ 250
Puissance permanente (W)	1 000	1 600	1 800	2 300
Dimensions (l x h x p, mm) Convertisseur	210 x 77 x 300	210 x 77 x 410	197,5 x 94,3 x 406	283 x 128,4 x 436
Contenu Convertisseur				
sinusoïdal	–	–	●	●
Tension de sortie à onde sinusoïdale modifiée	●	●	–	–
Priorité de commutation	●	●	●	●
Télécommande, câble (m)	5	5	7,5	7,5
2 câbles de batterie, 1,5 m de long (mm^2)	16	25	35	35
Câble de raccordement 230 Volts (pce)	1	1	2	2
Régulateur de tension de charge				
avec relais	●	–	–	–
avec relais de puissance	–	●	●	●
Compatible avec les climatiseurs Dometic				
FreshLight 1600	–	●	●	–
FreshLight 2200	–	●	●	–
FreshJet 1100	●	–	●	–
FreshJet 1700	–	●	●	–
FreshJet 2200	–	●	●	–
FreshJet 2600	–	–	–	●
FreshJet 3200	–	–	–	●
HB2500	–	–	●	–
FreshWell 2000	–	–	–	–

*1 Consommation de courant variable en fonction du climatiseur utilisé et des températures ambiantes.

*2 Puissance d'alternateur variable en fonction du climatiseur utilisé et des températures ambiantes.

*3 Capacité totale de batterie variable en fonction du climatiseur utilisé.

3.16 // WAECO PerfectCharge

Chargeurs automatiques IU0U

	MCA 1215	MCA 1225	MCA 1235	MCA 1250	MCA 1280
N° de produit	9102500027	9102500028	9102500029	9102500030	9102500031
Sorties batterie	1 + 1	2 + 1	2 + 1	3	3
Tension d'entrée (V)	90 – 260				
Fréquence (Hz)	50 – 60				
Tension de fin de charge (V)	14,4 / 14,7				
Tension de maintien de charge (V)	13,8				
Capacité de batterie recommandée (Ah)	40 – 170	75 – 300	100 – 400	150 – 600	200 – 800
Capacité maximale de la batterie (Ah)	–	–	–	–	–
Phase U0 limitée à (h)	8 ou 16				
Rendement jusqu'à (%)	92				
Courant de charge (A)	15	25	35	50	80
Caractéristique de charge	–	–	–	–	–
Température de fonctionnement (°C)	–20 à +50				
Dimensions (l x h x p, mm)	179 x 63 x 238	179 x 63 x 238	179 x 63 x 274	208,5 x 75 x 283	208,5 x 75 x 303
Poids (kg)	1,6	1,7	1,9	3,1	4
Caractéristique de charge à 6 niveaux	●	●	●	●	●
Protection contre les courts-circuits/ les surcharges	●	●	●	●	●
Utilisable comme bloc d'alimentation	–	–	–	–	–
Mode nuit	par télécommande ou commutateur DIP sur l'appareil				
Type de batteries	Batteries au plomb (au gel, à électrolyte liquide, humide)				
Indice de protection	Équivalent à IP 21				
Accessoires					
Capteur de température MCA-TS1	9102500036	9102500036	9102500036	9102500036	9102500036
Télécommande MCA-RC1	9102500037	9102500037	9102500037	9102500037	9102500037
Contrôleur MPC 01	9102500073	9102500073	9102500073	9102500073	9102500073
Capteur Hella MCA-HS1	9102500038	9102500038	9102500038	9102500038	9102500038

3.16 // WAECO PerfectCharge

Chargeur et stabilisateur de batterie IU

	DC 08	DC 20	DC 40
N° de produit	9102500055	9102500045	9102500056
Tension d'entrée (V)	12 (8 – 16)		
Tension de sortie (V)	14,2 ±0,1		
Rendement jusqu'à (%)	87		
Courant de charge (A)	8	20	40
Dimensions (l x h x p, mm)	115 x 70 x 100	115 x 70 x 160	115 x 70 x 270
Poids (kg)	0,75	1,2	2,1
Conformité	Certification e (directive CEM automobile)		

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

			3.16 // WAECO PerfectCharge	3.16 // DEFA SmartCharge
MCA 2415	MCA 2425	MCA 2440	IU812	SmartCharge
9102500032	9102500033	9102500034	9103555791	701515
2	3	3	1	1
	90 – 260		230 (180 – 253)	230 (180 – 253)
	50 – 60		50 – 60	50 – 60
	28,8 / 29,4		14,4	14,7
	27,6		13,6	13,8
40 – 170	75 – 300	100 – 400	–	–
–	–	–	100	120
	8 ou 16		–	–
	92		–	–
12,5	25	40	8	4
–	–	–	IU0U avec limitation de la phase IU0	–
	–20 à +50		0 à +50	–40 à +60
179 x 63 x 238	208,5 x 75 x 283	208,5 x 75 x 303	120 x 70 x 200	220 x 70 x 60
1,6	2,9	3,9	0,9	0,43
●	●	●	–	Caractéristique de charge à 8 niveaux
●	●	●	●	●
–	–	–	●	●
par télécommande ou commutateur DIP sur l'appareil			–	–
Batteries au plomb (au gel, à électrolyte liquide, humide)			–	–
Équivalent à IP 21			–	IP65
9102500036	9102500036	9102500036	–	–
9102500037	9102500037	9102500037	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–

3.30 // WAECO SinePower

Convertisseurs Pure-Sinus

	MSI 212 / MSI 224	MSI 412 / MSI 424	MSI 912 / MSI 924	MSI 1312 / MSI 1324
N° de produit	9102600124 9102600125	9102600126 9102600127	9102600111 9102600112	9102600113 9102600114
Tension d'entrée (V DC)	12 (11 – 15 V) / 24 (22 – 30 V)	12 (11 – 15 V) / 24 (22 – 30 V)	12 (10,5 – 16 V) / 24 (21 – 32 V)	12 (10,5 – 16 V) / 24 (21 – 32 V)
Tension de sortie /(V AC)**/ forme**	230 / onde sinusoïdale ∿	230 / onde sinusoïdale ∿	230 / onde sinusoïdale ∿	230 / onde sinusoïdale ∿
Fréquence de sortie (Hz)	50	50	50	50
Consommation max. de courant à vide (A)	0,6 / 0,5	0,6 / 0,5	1,8 / 1,0	2,1 / 1,1
Consommation de courant en veille (A)	–	–	0,5 / 0,3	0,5 / 0,3
Puissance de sortie permanente (W)	150	350	900	1300
Puissance de sortie de crête (W)	300	700	1600	2400
Rendement jusqu'à (%)	90	90	92	92
Dimensions (l x h x p, mm)	124 x 49 x 199	124 x 49 x 199	197,5 x 94,3 x 291	197,5 x 94,3 x 324,6
Poids (kg, env.)	0,82	0,82	3	4
Priorité de commutation intégrée, avec synchronisation de la tension	–	–	–	–
Conformité	Certification e (directive CEM automobile)			
Indice de protection	Équivalent à IP 21			
Accessoires				
Câble de raccordement DC	–	–	9102700001	9102700002
Télécommande standard MCR-9	–	–	9102600026	9102600026
Télécommande confort MCR-7			9102600001	9102600001
Priorité de commutation, VS-230	–	–	9103556043	9103556043

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

MSI 1812 / MSI 1824	MSI 1812T / MSI 1824T	MSI 2312T / MSI 2324T	MSI 3512T / MSI 3524T
9102600115 9102600116	9102600117 9102600118	9102600119 9102600120	9102600121 9102600122
12 (10,5 – 16 V) / 24 (21 – 32 V)	12 (10,5 – 16 V) / 24 (21 – 32 V)	12 (10 – 16 V) / 24 (20 – 32 V)	12 (10 – 16 V) / 24 (20 – 32 V)
230 / onde sinusoïdale ∿	230 / onde sinusoïdale ∿	230 / onde sinusoïdale ∿	230 / onde sinusoïdale ∿
50	50	50	50
2,1 / 1,1	2,1 / 1,1	3,1 / 1,5	2,7 / 1,3
0,5 / 0,3	0,5 / 0,3	1,1 / 0,7	1,1 / 0,7
1800	1800	2300	3500
3200	3200	4000	6000
92	92	92	92
197,5 x 94,3 x 376	197,5 x 94,3 x 406	283 x 128,4 x 436	283 x 128,4 x 496
5	6,5	7,5	9
–	●	●	●
Certification e (directive CEM automobile)			
Équivalent à IP 21			
9102700002	9102700002	9102700004	sur demande
9102600026	9102600026	9102600026	9102600026
9102600001	9102600001	9102600001	9102600001
–	–	–	–

3.18 // WAECO PerfectPower

Convertisseurs Quasi-Sinus

	PP 152 / PP 154	PP 402 / PP 404	PP 602 / PP 604	PP 1002 / P 1004
N° de produit	9105303791 / 9105303794	9105303796 / 9105303799	9105303801 / 9105303804	9102600002 / 9102600028
Tension d'entrée (V CC)	12 (11 – 15) / 24 (22 – 30)			
Tension de sortie/Forme (V AC)	230 / onde sinusoïdale modifiée			
Fréquence de sortie (Hz)	50	50	50	50
Courant de repos d'entrée (A)	0,25	0,25	0,25	< 0,8
Puissance de sortie permanente (W)	150	350	550	1000
Puissance de sortie de crête (W)	350	700	1100	2000
Puissance de transfert (V / A)	–	–	–	–
Durée de transfert (msec)	–	–	–	–
Refroidissement	Ventilateur			
Rendement jusqu'à (%)	90	90	90	85
Dimensions de la priorité de commutation	–	–	–	●
Dimensions (l x h x p, mm)	129 x 71 x 177	129 x 71 x 192	129 x 71 x 237	176 x 95 x 338
Poids (env. kg)	0,84	0,99	1,4	3,5
Conformité	Certification e (directive CEM automobile)			
Indice de protection	Équivalent à IP 21			
Données techniques du chargeur automatique				
Caractéristique de charge	–	–	–	–
Plage de tension d'entrée (V AC)	–	–	–	–
Plage de fréquence (Hz)	–	–	–	–
Courant de charge réglable (A)	–	–	–	–
Tension de fin de charge (V DC)	–	–	–	–
Tension de maintien de charge (V DC)	–	–	–	–
Deuxième sortie pour la recharge (batterie de démarrage, A)	–	–	–	–
Refroidissement	–	–	–	–
Accessoires				
Câble de raccordement DC	–	–	–	9102700005
Télécommande standard MCR-9	–	–	–	9102600026

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

	3.29 // WAECO PocketPower Mini-convertisseur	**3.29 // WAECO PocketPower Chargeur universel**	**3.30 // WAECO CombiPower Convertisseur sinusoïdal à chargeur automatique**
PP 2002 / PP 2004	SI 102	PocketPower LC	2012 / 2024
9102600027 / 9102600029	9105303816	9102500022	9102600104 (12 V) / 9102600105 (24 V)
12 (11 – 15) / 24 (22 – 30)	12 (11 – 15)	12 – 24, 10 A max	12 (10 – 16) / 24 (20 – 32)
230 / onde sinusoïdale modifiée ⊓⊔	230 / onde sinusoïdale modifiée ⊓⊔	12 V / 15 V / 16 V / 18 V (18,5 V) / 19 V (19,5 V) / 20 V / 24 V DC	230 / onde sinusoïdale ∿
50	50	–	50/60
< 1,5	–	–	–
2000	100	90	2000
4000	200	–	3000
–	–	–	230 / 50
–	–	–	< 10
Ventilateur	–	–	–
85	90	–	–
●	–	–	–
176 x 95 x 443	67 x 43 x 125	124,8 x 50 x 31,5	490 x 145 x 285
5	–	–	14
Certification e (directive CEM automobile)	Certification e (directive CEM automobile)		Certification e (directive CEM automobile)
Équivalent à IP 21	–	–	Équivalent à IP 21
–	–	–	IU0U 6 niveaux
–	–	–	207 – 253
–	–	–	47 – 63
–	–	–	30 – 100 (12 V) / 15 – 50 (24 V)
–	–	–	14,4 – 14,7 (12 V) / 28,8 – 29,4 (24 V)
–	–	–	13,6 (12 V) / 27,2 (24 V)
–	–	–	5
–	–	–	Ventilateur à régime régulé
9102700006	–	–	–
9102600026	–	–	–

Batterie lithium-ion

3.48 // Dometic eSTORE

	Dometic eSTORE
N° de produit	9102900224
Capacité de batterie (Ah)	100
Tension de la batterie (V, DC)	12
Puissance permanente (W)	2000
Température de chargement (°C)	–10 à +55 (< 0 °C chargement à max. 5 A, > 0 °C chargement à max. 40 A)
Température de fonctionnement (décharge) (°C)	-30 à +55
Nombre de cycles	Jusqu'à 2 000 (25 °C, 80 % profondeur de décharge)
Sulfatage	Non
Chargement accumulateur (h)	1h15 (avec Dometic eCore)
Dimensions (l x h x p, mm)	315 x 285 x 160
Poids (kg)	17
Conformité	certification e selon les directives CEM concernant les véhicules UN38.3, IEC62133, UN 3480
Indice de protection	Équivalent à IP 21
Accessoires	
eStore – kit de câble bus pour la communication entre les unités eStore dans de multi-ples eStores lors de l'utilisation de bus eStore.	9102900279
eStore – câble de bus eCore pour la communication entre eStore et eCore	9102900280
eStore – câble de bus MPC 01 pour la communication entre eStore et MPC 01	9102200197
eStore – câble de bus MCA pour la communication entre eStore et MCA (pour les installations avec MPC 01, utilisez uniquement le câble de bus eStore MPC 01 !)	9103530048

Générateurs

3.39 // Générateurs Dometic



	TEC 29
N° de produit	9102900200
Tension de sortie	230 volts AC ±1% (continu)/ onde sinusoïdale pure ∿
Taux de distorsion harmonique (%)	1
Fréquence (Hz)	50 ±1 %
Consommation de courant max. au démarrage (A)	33
Puissance de sortie permanente (W)	2 600
Puissance de sortie de crête (W)	2 900
Puissance du moteur (kW (CV))	4,0 (5,5)
Mode de fonctionnement / carburant	Essence sans plomb ROZ 91
Consommation de courant	max. 1,2 l/h
Niveau sonore à 7 mètres (dBA)	54 – 59
Niveau sonore garanti (dBA)	86
Dimensions (l x h x p, mm)	480 x 290 x 385
Largeur avec suspension (mm)	580
Version du bâti	acier inoxydable
Poids (kg)	44
Fonction démarrage automatique	•
Sortie 12 Volts pour le chargement de la batterie	•
Caractéristiques	Extinction automatique lorsque le niveau d'huile est faible, démarreur électrique, protection contre les courts-circuits, insonorisé, commande par panneau de commande externe, fonctions d'alarme, adaptation variable du régime du générateur
Conformité	E13
Accessoires	
Réservoir de carburant, avec bouchon et flotteur de niveau, en plastique, 15 litres	9102900009
Réservoir de carburant, avec supports et embouchure incorporés, en plastique, 15 litres	9102900010
Réservoir 20 litres, inox	9102900011
Set de flexibles	9102900003
Flexible en métal 25 mm, 2 m	9102900137
Flexible en métal 25 mm, 5 m	9102900138
Régulateur de charge de batterie	–
Échappement	–
Commutateur (générateur / secteur)	–





Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

			
TEC 29LPG	**TEC 30EV**	**TEC 40D**	**T 2500H**
9102900179	9102900033	9102900201	9102900005
	230 volts AC ±1% (continu)/ onde sinusoïdale pure ∿		230 volts AC ±10% (continu)/ onde sinusoïdale pure ∿
1	1	5	5
50 ±1 %	50 ±1 %	50 ±1 %	50 ±5 %
33	33	45	24
2 600	2 500	3 500	2 000
2 900	2 900	3 900	2 200
4,0 (5,5)	3,3 (4,5)	4,7 (6,4)	4,0 (5,5)
Gaz ; LPG avec 60 % de propane minimum	Diesel	Diesel	Essence sans plomb ROZ 91
max. 1,0 kg/h	max. 0,7 l	max. 1,4 l	max. 1,2 l
54 – 59	60	64	60
86	84	89	86
480 x 290 x 385	465 x 465 x 466	765 x 457 x 467	530 x 290 x 385
580	572	765	640
acier inoxydable	acier inoxydable	acier inoxydable	acier inoxydable
44	70	96,5	50
●	●	●	–
●	●	●	● Avec régulateur de charge en option
Extinction automatique lorsque le niveau d'huile est faible, démarreur électrique, protection contre les courts-circuits, insonorisé, commande par panneau de commande externe, fonctions d'alarme, adaptation variable du régime du générateur	Extinction automatique lorsque le niveau d'huile est faible, démarreur électrique, protection contre les courts-circuits, insonorisé, commande par panneau de commande externe, fonctions d'alarme		Extinction automatique lorsque le niveau d'huile est faible, démarreur électrique, protection contre les courts-circuits, insonorisé, commande par panneau de commande externe
E13	E13	E24	E3
–	9102900009	9102900009	9102900009
–	9102900010	9102900010	9102900010
–	9102900011	9102900011	9102900011
–	9102900003	9102900003	9102900003
9102900137	9102900137	9102900137	9102900137
9102900138	9102900138	9102900138	9102900138
–	–	–	9102900014
–	–	–	9102900023
–	–	–	9102900013
			

3.22 // WAECO PerfectView NAV

Naviceiver Columbia + caméras de recul

	NAV 964	NAV 944
N° de produit	9103531028	9103531032
Caméras	**Caméra couleur CAM 604**	**Caméra couleur double optique à obturateur CAM 44**
Dimensions (l x h x p, mm)	83 x 70 x 57 mm	114 x 74 x 62 mm (avec support)
Tension d'alimentation	10 – 16 volts DC	12 – 16 volts DC
Puissance absorbée	max. 6 Watts	env. 1,2 W
Capteur d'images	1/4" CMOS	1/3" CMOS (de près) 1/4" CMOS (de loin)
Résolution 270 000 pixels	Env. 400 000 pixels	290 000
Angle de visée	Vision de près : 153° en diagonale / horiz. : env. 140° vert. : env. 94° Vision de loin : 83° en diagonale / horiz. : env. 63° vert. : env. 52°	Vision de près : 140° en diagonale / horiz. : env. 100° vert. : env. 72° Vision de loin : 50° en diagonale / horiz. : env. 35° vert. : env. 28°
Sensibilité à la lumière	< 1 Lux, 0 Lux avec LED	< 1 Lux, 0 Lux avec LED
Standard vidéo PAL	●	●
Température de fonctionnement	–30 °C à 70 °C	–30 °C à +70 °C
Coloris	argent	argent
Résistance aux vibrations	10 g	6 g
Poids	env. 300 g	360 g
Adaptation de l'intensité de la lumière	électronique	électronique
Fonction miroir	fonction miroir pré-sélectionnée d'origine	fonction miroir pré-sélectionnée d'origine
Indice de protection	IP 69K	IP 68
Conformité Homologation e	● ISO 16750	●
Caractéristiques	LED à infrarouge commandées par LDR pour un éclairage uniforme dans l'obscurité, chauffage réglé via la commande de température, microphone, clapet de protection, correction de l'image, la caméra a besoin de 2 entrées de signal pour le moniteur, avec boîte de raccordement AMP 100	Fonctionnement par les deux entrées de caméra du moniteur, commutation automatique ou manuelle entre les caméras, boîtier en aluminium anodisé et laqué époxy avec clapet de protection et support en inox, obturateur à moteur, microphone, LED à infrarouge commandée par LDR pour un éclairage uniforme dans l'obscurité, marques de distance (3 lignes) en mode marche arrière, avec boîte de raccordement AMP 100
Systèmes de navigation	**Columbia 945**	
Dimensions de montage	Adapté pour espace d'encastrement double DIN	
Écran	Écran tactile 6,8" Silk Vision (anti-reflets)	
Résolution	800 x 480 pixels	
Navigation	Cartes pour 44 pays	
Radio	Tuner FM, MO, LO, 50 emplacements de mémorisation de stations, technologie haut de gamme Blaupunkt Codem IV, préparé pour DAB+	
Bluetooth	Kit mains libres avec accès au répertoire du téléphone, streaming audio	
Caractéristiques	12 mois de mises à jour gratuites des cartes, avec base de données des terrains de camping promobil, calcul de multiples itinéraires, représentation des cartes en 3D, contournement des embouteillages TMC, prise en compte des caractéristiques des véhicules lors du calcul de l'itinéraire, lecteur DVD/CD, WiFi / Internet, système d'exploitation Android 4.1.1 (Jelly Bean)	
Contenu de la livraison :	Système de navigation, caméra, câble de raccordement de 20 m, accessoires de montage, câble adaptateur pour système de navigation	
Autres accessoires		
Cadre de montage	**9102200106 //** FIAT Ducato, à partir de 2007 **9102200109 //** Mercedes-Benz Sprinter, à partir de 2006 **9102200120 //** Ford Transit, à partir de 2006**9102200127 //** IVECO Daily	
Kit de seconde monte DAB	9103534009	
Antenne pour radio	9103534002	

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

NAV 950 / 950W	NAV 980	NAV 960
9103531035 // 9103531036	9103531037	9103531033

Caméra couleur CAM 50C / CAM 50CW	Caméra couleur avec obturateur CAM 80CM	Caméra cylindrique couleur CAM 29BK
94 x 62 x 48 mm (avec support)	106 x 68 x 54 mm (avec support)	330 x 100 x 70 mm avec console
11 – 16 volts DC	11 – 16 volts DC	11 – 16 volts DC
1,8 Watts avec chauffage	1,8 Watts avec chauffage	env. 1 W
1/4" CCD	1/3" CCD	1/4" CMOS
●	●	●
120° en diagonale / horiz. : env. 90° vert. : env. 70°	145° en diagonale / horiz. : env. 100° vert. : env. 72°	150° en diagonale / horiz. : env. 102° vert. : env. 73°
< 0,5 Lux, 0 Lux avec LED	< 0,5 Lux, 0 Lux avec LED	< 1 Lux
●	●	●
–20 °C à +65 °C	–20 °C à +65 °C	–20 °C à +65 °C
argent ou blanc	argent	noir
6 g	6 g	6 g
200 g	350 g	400 g
électronique	électronique	électronique
activable	activable	fonction miroir pré-sélectionnée d'origine
IP 68	IP 68	IP 68
●	● ISO 16750	●
Image réelle ou fonction miroir, boîtier anodisé et laqué époxy, pare-soleil réglable, microphone, chauffage réglé via la commande de température, LED à infrarouge commandée par LDR, avec câble adaptateur	Image réelle ou fonction miroir, obturateur automatique à moteur pour protéger l'objectif contre les impuretés, boîtier en aluminium anodisé et laqué époxy avec clapet de protection et support en inox, microphone, chauffage réglé via la commande de température, LED à infrarouge commandée par LDR, avec boîte de raccordement AMP 100	Choix entre image réelle ou fonction miroir, grande photosensibilité, boîtier de montage compris dans la livraison, avec câble adaptateur

Columbia 945
Adapté pour espace d'encastrement double DIN
Écran tactile 6,8" Silk Vision (anti-reflets)
800 x 480 pixels
Cartes pour 44 pays
Tuner FM, MO, LO, 50 emplacements de mémorisation de stations, technologie haut de gamme Blaupunkt Codem IV, préparé pour DAB+
Kit mains libres avec accès au répertoire du téléphone, streaming audio
12 mois de mises à jour gratuites des cartes, avec base de données des terrains de camping promobil, calcul de multiples itinéraires, représentation des cartes en 3D, contournement des embouteillages TMC, prise en compte des caractéristiques des véhicules lors du calcul de l'itinéraire (sauf NAV 960), lecteur DVD/CD, WiFi / Internet, système d'exploitation Android 4.1.1 (Jelly Bean)
Système de navigation, caméra, câble de raccordement de 20 m, accessoires de montage, câble adaptateur pour système de navigation

9102200106 // FIAT Ducato, à partir de 2007 **9102200109 //** Mercedes-Benz Sprinter, à partir de 2006 **9102200120 //** Ford Transit, à partir de 2006**9102200127 //** IVECO Daily
9103534009
9103534002

3.22 // WAECO PerfectView NAV

Naviceiver Los Angeles + caméras de recul

	NAV 864	NAV 844
N° de produit	9103531015	9103531011
Caméras	**Caméra couleur CAM 604**	**Caméra couleur double optique à obturateur CAM 44**
Dimensions (l x h x p, mm)	83 x 70 x 57 mm	114 x 74 x 62 mm (avec support)
Tension d'alimentation	10 – 16 volts DC	12 – 16 volts DC
Puissance absorbée	max. 6 Watts	env. 1,2 W
Capteur d'images	1/4" CMOS	1/3" CMOS (de près) 1/4" CMOS (de loin)
Résolution 270 000 pixels	Env. 400 000 pixels	290 000
Angle de visée	Vision de près : 153° en diagonale / horiz. : env. 140° vert. : env. 94° Vision de loin : 83° en diagonale / horiz. : env. 63° vert. : env. 52°	Vision de près : 140° en diagonale / horiz. : env. 100° vert. : env. 72° Vision de loin : 50° en diagonale / horiz. : env. 35° vert. : env. 28°
Sensibilité à la lumière	< 1 Lux, 0 Lux avec LED	< 1 Lux, 0 Lux avec LED
Standard vidéo PAL	●	●
Température de fonctionnement	–30 °C à 70 °C	–30 °C à +70 °C
Coloris	argent	argent
Résistance aux vibrations	10 g	6 g
Poids	env. 300 g	360 g
Adaptation de l'intensité de la lumière	électronique	électronique
Fonction miroir	fonction miroir pré-sélectionnée d'origine	fonction miroir pré-sélectionnée d'origine
Indice de protection	IP 69K	IP 68
Conformité Homologation e	● ISO 16750	●
Caractéristiques	LED à infrarouge commandées par LDR pour un éclairage uniforme dans l'obscurité, chauffage réglé via la commande de température, microphone, clapet de protection, correction de l'image, la caméra a besoin de 2 entrées de signal pour le moniteur, avec boîte de raccordement AMP 100	Fonctionnement par les deux entrées de caméra du moniteur, commutation automatique ou manuelle entre les caméras, boîtier en aluminium anodisé et laqué époxy avec clapet de protection et support en inox, obturateur à moteur, microphone, LED à infrarouge commandée par LDR pour un éclairage uniforme dans l'obscurité, marques de distance (3 lignes) en mode marche arrière, avec boîte de raccordement AMP 100

Systèmes de navigation	**Los Angeles 530**
Dimensions de montage	Adapté pour espace d'encastrement double DIN
Écran	Écran tactile TFT 6,2"
Résolution	800 x 480 pixels
Navigation	Cartes pour 44 pays
Radio	FM, MO, tuner avec 30 emplacements de mémorisation de stations
Bluetooth	Kit mains libres avec accès au répertoire du téléphone, streaming audio
Caractéristiques	12 mois de mises à jour gratuites des cartes, avec base de données des terrains de camping promobil, calcul de multiples itinéraires, représentation des cartes en 3D, contournement des embouteillages TMC, prise en compte des caractéristiques des véhicules lors du calcul de l'itinéraire, lecteur DVD/CD
Contenu de la livraison	Système de navigation, caméra de recul, câble de raccordement de 20 m, accessoires de montage, câble adaptateur pour système de navigation

Autres accessoires	
Cadre de montage	**9102200106 //** FIAT Ducato, à partir de 2007 **9102200109 //** Mercedes-Benz Sprinter, à partir de 2006 **9102200120 //** Ford Transit, à partir de 2006**9102200127 //** IVECO Daily
Antenne pour radio	9103534002

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

NAV 818	NAV 850 / 850W	NAV 880	NAV 860
9103531026	9103531008 // 9103531009	9103531010	9103531029
Caméra dôme couleur CAM 18	**Caméra couleur CAM 50C / CAM 50CW**	**Caméra couleur avec obturateur CAM 80CM**	**Caméra cylindrique couleur CAM 29BK**
84 x 58 x 44 mm (avec support)	94 x 62 x 48 mm (avec support)	106 x 68 x 54 mm (avec support)	330 x 100 x 70 mm avec console
11 – 16 volts DC	11 – 16 volts DC	11 – 16 volts DC	11 – 16 volts DC
max. 1 Watt	1,8 Watts avec chauffage	1,8 Watts avec chauffage	env. 1 W
1/3" CMOS	1/4" CCD	1/3" CCD	1/4" CMOS
355 000	●	●	●
140° en diagonale / horiz. : env. 90° vert. : env. 70°	120° en diagonale / horiz. : env. 90° vert. : env. 70°	145° en diagonale / horiz. : env. 100° vert. : env. 72°	150° en diagonale / horiz. : env. 102° vert. : env. 73°
< 1 Lux, 0 Lux avec LED	< 0,5 Lux, 0 Lux avec LED	< 0,5 Lux, 0 Lux avec LED	< 1 Lux
●	●	●	●
–20 °C à +70 °C	–20 °C à +65 °C	–20 °C à +65 °C	–20 °C à +65 °C
noir	argenté ou blanc	argent	noir
6 g	6 g	6 g	6 g
100 g	200 g	350 g	400 g
électronique	électronique	électronique	électronique
activable	activable	activable	fonction miroir pré-sélectionnée d'origine
IP 69K	IP 68	IP 68	IP 68
●	●	● ISO 16750	●
Choix entre image réelle ou fonction miroir, boîtier en plastique ABS robuste, caméra dôme librement réglable, microphone, LED à infrarouges commandées par LDR, avec câble adaptateur	Image réelle ou fonction miroir, boîtier anodisé et laqué époxy, pare-soleil réglable, microphone, chauffage réglé via la commande de température, LED à infrarouge commandée par LDR, avec câble adaptateur	Image réelle ou fonction miroir, obturateur automatique à moteur pour protéger l'objectif contre les impuretés, boîtier en aluminium anodisé et laqué époxy avec clapet de protection et support en inox, microphone, chauffage réglé via la commande de température, LED à infrarouge commandée par LDR, avec boîte de raccordement AMP 100	Choix entre image réelle ou fonction miroir, grande photosensibilité, boîtier de montage compris dans la livraison, avec câble adaptateur
Los Angeles 530			
Adapté pour espace d'encastrement double DIN			
Écran tactile TFT 6,2"			
800 x 480 pixels			
Cartes pour 44 pays			
FM, MO, tuner avec 30 emplacements de mémorisation de stations			
Kit mains libres avec accès au répertoire du téléphone, streaming audio			
12 mois de mises à jour gratuites des cartes, avec base de données des terrains de camping promobil, calcul de multiples itinéraires, représentation des cartes en 3D, contournement des embouteillages TMC, prise en compte des caractéristiques des véhicules lors du calcul de l'itinéraire (sauf NAV 860), lecteur DVD/CD			
Système de navigation, caméra de recul, câble de raccordement de 20 m, accessoires de montage, câble adaptateur pour système de navigation			

9102200106 // FIAT Ducato, à partir de 2007 **9102200109 //** Mercedes-Benz Sprinter, à partir de 2006
9102200120 // Ford Transit, à partir de 2006**9102200127 //** IVECO Daily

9103534002

3.22 // WAECO PerfectView MC

Moniceiver Los Angeles + caméras de recul

	MC 864	MC 844
N° de produit	9103531016	9103531003
Caméras	**Caméra couleur CAM 604**	**Caméra couleur double optique à obturateur CAM 44**
Dimensions (l x h x p, mm)	83 x 70 x 57 mm	114 x 74 x 62 mm (avec support)
Tension d'alimentation	10 – 16 volts DC	12 – 16 volts DC
Puissance absorbée	max. 6 Watts	env. 1,2 W
Capteur d'images	1/4" CMOS	1/3" CMOS (de près) 1/4" CMOS (de loin)
Résolution 270 000 pixels	Env. 400 000 pixels	290 000
Angle de visée	Vision de près : 153° en diagonale / horiz. : env. 140° vert. : env. 94° Vision de loin : 83° en diagonale / horiz. : env. 63° vert. : env. 52°	Vision de près : 140° en diagonale / horiz. : env. 100° vert. : env. 72° Vision de loin : 50° en diagonale / horiz. : env. 35° vert. : env. 28°
Sensibilité à la lumière	< 1 Lux, 0 Lux avec LED	< 1 Lux, 0 Lux avec LED
Standard vidéo PAL	●	●
Température de fonctionnement	–30 °C à 70 °C	–30 °C à +70 °C
Coloris	argent	argent
Résistance aux vibrations	10 g	6 g
Poids	env. 300 g	360 g
Adaptation de l'intensité de la lumière	électronique	électronique
Fonction miroir	fonction miroir pré-sélectionnée d'origine	fonction miroir pré-sélectionnée d'origine
Indice de protection	IP 69K	IP 68
Conformité Homologation e	● ISO 16750	●
Caractéristiques	LED à infrarouge commandées par LDR pour un éclairage uniforme dans l'obscurité, chauffage réglé via la commande de température, microphone, clapet de protection, correction de l'image, la caméra a besoin de 2 entrées de signal pour le moniteur, avec boîte de raccordement AMP 100	Fonctionnement par les deux entrées de caméra du moniteur, commutation automatique ou manuelle entre les caméras, boîtier en aluminium anodisé et laqué époxy avec clapet de protection et support en inox, obturateur à moteur, microphone, LED à infrarouge commandée par LDR pour un éclairage uniforme dans l'obscurité, marques de distance (3 lignes) en mode marche arrière, avec boîte de raccordement AMP 100

Moniteur multimédia	**Los Angeles 530**
Dimensions de montage	Adapté pour espace d'encastrement double DIN
Écran	Écran tactile TFT 6,2"
Résolution	800 x 480 pixels
Radio	FM, MO, tuner avec 30 emplacements de mémorisation de stations
Bluetooth	Kit mains libres avec accès au répertoire du téléphone, streaming audio
Lecture vidéo	DVD/VCD/CD
Lecture audio	Lecteur MP3/WMA
Caractéristiques	Moniceiver avec écran TFT 6,2", écran tactile, nombreuses fonctions multimédia et entrée pour caméra de recul
Contenu de la livraison	Moniceiver, caméra, câble de raccordement de 20 m, accessoires de montage, télécommande infrarouge, câble adaptateur pour moniceiver
Autres accessoires	
Cadre de montage	**9102200106 //** FIAT Ducato, à partir de 2007 **9102200109 //** Mercedes-Benz Sprinter, à partir de 2006 **9102200120 //** Ford Transit, à partir de 2006**9102200127 //** IVECO Daily
Antenne pour radio	9103534002
GPS 10, pour les fourgons aménagés	(kit de seconde monte navigation UE avec logiciel, module TMC et antenne GPS) 9103534000
GPS 20, pour camping-cars	(kit de seconde monte navigation pour camping-cars avec logiciel, module TMC et antenne GPS) 9103534001

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

MC 818	MC 850 / 850W	MC 880	MC 860
9103531022	9103531000 // 9103531001	9103531002	9103531025
Caméra dôme couleur CAM 18	**Caméra couleur CAM 50C / CAM 50CW**	**Caméra couleur avec obturateur CAM 80CM**	**Caméra cylindrique couleur CAM 29BK**
84 x 58 x 44 mm (avec support)	94 x 62 x 48 mm (avec support)	106 x 68 x 54 mm (avec support)	330 x 100 x 70 mm avec console
11 – 16 volts DC	11 – 16 volts DC	11 – 16 volts DC	11 – 16 volts DC
max. 1 Watt	1,8 Watts avec chauffage	1,8 Watts avec chauffage	env. 1 W
1/3" CMOS	1/4" CCD	1/3" CCD	1/4" CMOS
355 000	●	●	●
140° en diagonale / horiz. : env. 90° vert. : env. 70°	120° en diagonale / horiz. : env. 90° vert. : env. 70°	145° en diagonale / horiz. : env. 100° vert. : env. 72°	150° en diagonale / horiz. : env. 102° vert. : env. 73°
< 1 Lux, 0 Lux avec LED	< 0,5 Lux, 0 Lux avec LED	< 0,5 Lux, 0 Lux avec LED	< 1 Lux
●	●	●	●
–20 °C à +70 °C	–20 °C à +65 °C	–20 °C à +65 °C	–20 °C à +65 °C
noir	argenté ou blanc	argent	noir
6 g	6 g	6 g	6 g
100 g	200 g	350 g	400 g
électronique	électronique	électronique	électronique
activable	activable	activable	fonction miroir pré-sélectionnée d'origine
IP 69K	IP 68	IP 68	IP 68
●	●	● ISO 16750	●
Choix entre image réelle ou fonction miroir, boîtier en plastique ABS robuste, caméra dôme librement réglable, microphone, LED à infrarouges commandées par LDR, avec câble adaptateur	Image réelle ou fonction miroir, boîtier anodisé et laqué époxy, pare-soleil réglable, microphone, chauffage réglé via la commande de température, LED à infrarouge commandée par LDR, avec câble adaptateur	Image réelle ou fonction miroir, obturateur automatique à moteur pour protéger l'objectif contre les impuretés, boîtier en aluminium anodisé et laqué époxy avec clapet de protection et support en inox, microphone, chauffage réglé via la commande de température, LED à infrarouge commandée par LDR, avec boîte de raccordement AMP 100	Choix entre image réelle ou fonction miroir, grande photosensibilité, boîtier de montage compris dans la livraison, avec câble adaptateur

Los Angeles 530
Adapté pour espace d'encastrement double DIN
Écran tactile TFT 6,2"
800 x 480 pixels
FM, MO, tuner avec 30 emplacements de mémorisation de stations
Kit mains libres avec accès au répertoire du téléphone, streaming audio
DVD/VCD/CD
Lecteur MP3/WMA
Moniceiver avec écran TFT 6,2", écran tactile, nombreuses fonctions multimédia et entrée pour caméra de recul
Moniceiver, caméra, câble de raccordement de 20 m, accessoires de montage, télécommande infrarouge, câble adaptateur pour moniceiver

9102200106 // FIAT Ducato, à partir de 2007 **9102200109 //** Mercedes-Benz Sprinter, à partir de 2006 **9102200120 //** Ford Transit, à partir de 2006**9102200127 //** IVECO Daily
9103534002
(kit de seconde monte navigation UE avec logiciel, module TMC et antenne GPS) 9103534000
(kit de seconde monte navigation pour camping-cars avec logiciel, module TMC et antenne GPS) 9103534001

3.22 // WAECO PerfectView MC

Moniceiver WAECO + caméras de recul

	MC 464	MC 444	MC 418
N° de produit Système	9103531017	9101900072	9103531018
Caméras	**Caméra couleur CAM 604**	**Caméra couleur double optique à obturateur CAM 44**	**Caméra dôme couleur CAM 18**
Dimensions (l x h x p, mm)	83 x 70 x 57 mm	114 x 74 x 62 mm (avec support)	84 x 58 x 44 mm (avec support)
Tension d'alimentation	10 – 16 volts DC	12 – 16 volts DC	11 – 16 volts DC
Puissance absorbée	max. 6 W	env. 1,2 W	max. 1 Watt
Capteur d'images	1/4" CMOS	1/3" CMOS (de près) 1/4" CMOS (de loin)	1/3" CMOS
Résolution 270 000 pixels	Env. 400 000 pixels	290 000	355 000
Angle de visée	Vision de près : 153° en diagonale / horiz. : env. 140° vert. : env. 94° Vision de loin : 83° en diagonale / horiz. : env. 63° vert. : env. 52°	Vision de près : 140° en diagonale / horiz. : env. 100° vert. : env. 72° Vision de loin : 50° en diagonale / horiz. : env. 35° vert. : env. 28°	140° en diagonale / horiz. : env. 90° vert. : env. 70°
Sensibilité à la lumière	< 1 Lux, 0 Lux avec LED	< 1 Lux, 0 Lux avec LED	< 1 Lux, 0 Lux avec LED
Standard vidéo PAL	●	●	●
Température de fonctionnement	–30 °C à 70 °C	–30 °C à +70 °C	–20 °C à +70 °C
Coloris	argent	argent	noir
Résistance aux vibrations	10 g	6 g	6 g
Poids	env. 300 g	360 g	100 g
Adaptation de l'intensité de la lumière	électronique	électronique	électronique
Fonction miroir	fonction miroir pré-sélectionnée d'origine	fonction miroir pré-sélectionnée d'origine	activable
Indice de protection	IP 69K	IP 68	IP 69K
Conformité Homologation e	● ISO 16750	●	●
Caractéristiques	LED à infrarouge commandées par LDR pour un éclairage uniforme dans l'obscurité, chauffage réglé via la commande de température, microphone, clapet de protection, correction de l'image, la caméra a besoin de 2 entrées de signal pour le moniteur, avec boîte de raccordement AMP 100	Fonctionnement par les deux entrées de caméra du moniteur, commutation automatique ou manuelle entre les caméras, boîtier en aluminium anodisé et laqué époxy avec clapet de protection et support en inox, obturateur à moteur, microphone, LED à infrarouge commandée par LDR pour un éclairage uniforme dans l'obscurité, marques de distance (3 lignes) en mode marche arrière, avec boîte de raccordement AMP 100	Choix entre image réelle ou fonction miroir, boîtier en plastique ABS robuste, caméra dôme librement réglable, microphone, LED à infrarouges commandées par LDR, avec câble adaptateur

Moniteur multimédia	**PerfectView MC 402**
Dimensions de montage	Adapté pour espace d'encastrement double DIN
Écran	Écran LCD 6,2" avec commande Touchscreen
Résolution	800 x 480 pixels
Radio	Tuner FM, MO, LO, 30 emplacements de mémorisation de stations
Bluetooth	Kit mains libres Parrot, streaming audio
Protection contre le vol	par code de sécurité
Lecture vidéo	DVD, MP4, Xvid
Lecture audio	MP3, WMA
Caractéristiques	Moniceiver avec écran double DIN 6,2", écran tactile, nombreuses fonctions multimédia et entrée pour caméra de recul
Contenu de la livraison	Moniceiver, caméra, câble de raccordement de 20 m, accessoires de montage, câble adaptateur pour moniceiver

Autres accessoires	
Cadre de montage	**9102200106 //** FIAT Ducato, à partir de 2007 **9102200109 //** Mercedes-Benz Sprinter, à partir de 2006 **9102200120 //** Ford Transit, à partir de 2006**9102200127 //** IVECO Daily



N° de produit MC 402 Moniceiver	9102100024

Moniceiver de WAECO également disponible séparément en accessoire

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

MC 450 / MC 450W	MC 480	MC 460
9101900069 // 9101900074	9101900070	9103531021
Caméra couleur CAM 50C / CAM 50CW	**Caméra couleur avec obturateur CAM 80CM**	**Caméra cylindrique couleur CAM 29BK**
94 x 62 x 48 mm (avec support)	106 x 68 x 54 mm (avec support)	330 x 100 x 70 mm avec console
11 – 16 volts DC	11 – 16 volts DC	11 – 16 volts DC
1,8 Watts avec chauffage	1,8 Watts avec chauffage	env. 1 W
1/4" CCD	1/3" CCD	1/4" CMOS
●	●	●
120° en diagonale / horiz. : env. 90° vert. : env. 70°	145° en diagonale / horiz. : env. 100° vert. : env. 72°	150° en diagonale / horiz. : env. 102° vert. : env. 73°
< 0,5 Lux, 0 Lux avec LED	< 0,5 Lux, 0 Lux avec LED	< 1 Lux
●	●	●
–20 °C à +65 °C	–20 °C à +65 °C	–20 °C à +65 °C
argenté ou blanc	argent	noir
6 g	6 g	6 g
200 g	350 g	400 g
électronique	électronique	électronique
activable	activable	fonction miroir pré-sélectionnée d'origine
IP 68	IP 68	IP 68
●	● ISO 16750	●
Image réelle ou fonction miroir, boîtier anodisé et laqué époxy, pare-soleil réglable, microphone, chauffage réglé via la commande de température, LED à infrarouge commandée par LDR, avec câble adaptateur	Image réelle ou fonction miroir, obturateur automatique à moteur pour protéger l'objectif contre les impuretés, boîtier en aluminium anodisé et laqué époxy avec clapet de protection et support en inox, microphone, chauffage réglé via la commande de température, LED à infrarouge commandée par LDR, avec boîte de raccordement AMP 100	Choix entre image réelle ou fonction miroir, grande photosensibilité, boîtier de montage compris dans la livraison, avec câble adaptateur

PerfectView MC 402
Adapté pour espace d'encastrement double DIN
Écran LCD 6,2" avec commande Touchscreen
800 x 480 pixels
Tuner FM, MO, LO, 30 emplacements de mémorisation de stations
Kit mains libres Parrot, streaming audio
par code de sécurité
DVD, MP4, Xvid
MP3, WMA
Moniceiver avec écran double DIN 6,2", écran tactile, nombreuses fonctions multimédia et entrée pour caméra de recul
Moniceiver, caméra, câble de raccordement de 20 m, accessoires de montage, câble adaptateur pour moniceiver

9102200106 // FIAT Ducato, à partir de 2007 **9102200109 //** Mercedes-Benz Sprinter, à partir de 2006
9102200120 // Ford Transit, à partir de 2006**9102200127 //** IVECO Daily

3.19 // WAECO PerfectView RVS

Systèmes vidéo de recul

	RVS 594	RVS 550N / RVS 550NW	RVS 580	RVS 565
N° de produit	9101900002	9101900090 // 9101900088	9101900040	9101900036
Caméras	**Caméra couleur double optique à obturateur CAM 44**	**Caméra couleur CAM 50C / CAM 50CW**	**Caméra couleur avec obturateur CAM 80CM**	**Caméra cylindrique couleur CAM 29BK**
Dimensions (l x h x p, mm)	114 x 74 x 62 mm (avec support)	94 x 62 x 48 mm (avec support)	106 x 68 x 54 mm (avec support)	330 x 100 x 70 mm avec console
Tension d'alimentation	12 – 16 volts DC	11 – 16 volts DC	11 – 16 volts DC	11 – 16 volts DC
Puissance absorbée	env. 1,2 W	1,8 Watts avec chauffage	1,8 Watts avec chauffage	env. 1 W
Capteur d'images	1/3" CMOS (de près) 1/4" CMOS (de loin)	1/4" CCD	1/3" CCD	1/4" CMOS
Résolution 270 000 pixels	290 000	●	●	●
Angle de visée	Vision de près : 140° en diagonale / horiz. : env. 100° vert. : env. 72° Vision de loin : 50° en diagonale / horiz. : env. 35° vert. : env. 28°	120° en diagonale / horiz. : env. 90° vert. : env. 70°	145° en diagonale / horiz. : env. 100° vert. : env. 72°	150° en diagonale / horiz. : env. 102° vert. : env. 73°
Sensibilité à la lumière	< 1 Lux, 0 Lux avec LED	< 0,5 Lux, 0 Lux avec LED	< 0,5 Lux, 0 Lux avec LED	< 1 Lux
Standard vidéo PAL	●	●	●	●
Température de fonctionnement	–30 °C à +70 °C	–20 °C à +65 °C	–20 °C à +65 °C	–20 °C à +65 °C
Coloris	argent	argenté ou blanc	argent	noir
Résistance aux vibrations	6 g	6 g	6 g	6 g
Poids	360 g	200 g	350 g	400 g
Adaptation de l'intensité de la lumière	électronique	électronique	électronique	électronique
Fonction miroir	fonction miroir pré-sélectionnée d'origine	activable	activable	fonction miroir pré-sélectionnée d'origine
Indice de protection	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68
Conformité Homologation e	●	●	● ISO 16750	●
Caractéristiques	Fonctionnement par les deux entrées de caméra du moniteur, commutation automatique ou manuelle entre les caméras, boîtier en aluminium anodisé et laqué époxy avec clapet de protection et support en inox, obturateur à moteur, microphone, LED à infrarouge commandée par LDR pour un éclairage uniforme dans l'obscurité, marques de distance (3 lignes) en mode marche arrière	Image réelle ou fonction miroir, boîtier anodisé et laqué époxy, pare-soleil réglable, microphone, chauffage réglé via la commande de température, LED à infrarouge commandée par LDR	Image réelle ou fonction miroir, obturateur automatique à moteur pour protéger l'objectif contre les impuretés, boîtier en aluminium anodisé et laqué époxy avec clapet de protection et support en inox, microphone, chauffage réglé via la commande de température, LED à infrarouge commandée par LDR	Choix entre image réelle ou fonction miroir, grande photosensibilité, boîtier de montage compris dans la livraison

Moniteurs	**Moniteur LCD couleur 55" M 55L**
Dimensions (l x h x p avec support)	146 x 87 x 26 mm
Diagonale de l'écran	5"/127 mm (image visible), 16:9
Tension d'alimentation	11 – 30 volts DC
Puissance absorbée	8 W
Résolution	384 000 pixels
PAL/NTSC auto	●
Température de service	–20 °C à +70 °C
Résistance aux vibrations 6 g	●
Poids	350 g
Luminosité cd/m²	350
Interrupteur	automatique piloté par LDR
Entrées de caméra	2 + 1 avec reconnaissance de signal
Fonction miroir	activable
Conformité	Homologation e, ISO 16750
Caractéristiques	Mise en marche automatique ou manuelle, ajustement automatique jour/nuit, image réelle ou fonction miroir, 3 entrées de caméra, 1 avec reconnaissance du signal vidéo, possibilité de mémoriser le réglage de l'image pour chaque caméra, haut-parleur, rétroéclairage LED
Contenu de la livraison :	moniteur, 20 m de câble pour raccorder le moniteur à la caméra, jeu de câbles pour le moniteur, accessoires de montage pour tous les composants

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

RVS 764	RVS 794	RVS 750N / RVS 750NW	RVS 780
9101900079	9101900061	9101900092 // 9101900089	9101900084
Caméra couleur CAM 604	**Caméra couleur double optique à obturateur CAM 44**	**Caméra couleur CAM 50C / CAM 50CW**	**Caméra couleur avec obturateur CAM 80CM**
83 x 70 x 57 mm	114 x 74 x 62 mm (avec support)	94 x 62 x 48 mm (avec support)	106 x 68 x 54 mm (avec support)
10 – 16 volts DC	12 – 16 volts DC	11 – 16 volts DC	11 – 16 volts DC
max. 6 W	env. 1,2 W	1,8 Watts avec chauffage	1,8 Watts avec chauffage
1/4" CMOS	1/3" CMOS (de près) 1/4" CMOS (de loin)	1/4" CCD	1/3" CCD
Env. 400 000 pixels	290 000	●	●
Vision de près : 153° en diagonale / horiz. : env. 140° vert. : env. 94° Vision de loin : 83° en diagonale / horiz. : env. 63° vert. : env. 52°	Vision de près : 140° en diagonale / horiz. : env. 100° vert. : env. 72° Vision de loin : 50° en diagonale / horiz. : env. 35° vert. : env. 28°	120° en diagonale / horiz. : env. 90° vert. : env. 70°	145° en diagonale / horiz. : env. 100° vert. : env. 72°
< 1 Lux, 0 Lux avec LED	< 1 Lux, 0 Lux avec LED	< 0,5 Lux, 0 Lux avec LED	< 0,5 Lux, 0 Lux avec LED
●	●	●	●
–30 °C à 70 °C	–30 °C à +70 °C	–20 °C à +65 °C	–20 °C à +65 °C
argent	argent	argenté ou blanc	argent
10 g	6 g	6 g	6 g
env. 300 g	360 g	200 g	350 g
électronique	électronique	électronique	électronique
fonction miroir pré-sélectionnée d'origine	fonction miroir pré-sélectionnée d'origine	activable	activable
IP 69K	IP 68	IP 68	IP 68
● ISO 16750	●	●	● ISO 16750
LED à infrarouge commandées par LDR pour un éclairage uniforme dans l'obscurité, chauffage réglé via la commande de température, microphone, clapet de protection, correction de l'image, la caméra a besoin de 2 entrées de signal pour le moniteur	Fonctionnement par les deux entrées de caméra du moniteur, commutation automatique ou manuelle entre les caméras, boîtier en aluminium anodisé et laqué époxy avec clapet de protection et support en inox, obturateur à moteur, microphone, LED à infrarouge commandée par LDR pour un éclairage uniforme dans l'obscurité, marques de distance (3 lignes) en mode marche arrière	Image réelle ou fonction miroir, boîtier anodisé et laqué époxy, pare-soleil réglable, microphone, chauffage réglé via la commande de température, LED à infrarouge commandée par LDR	Image réelle ou fonction miroir, obturateur automatique à moteur pour protéger l'objectif contre les impuretés, boîtier en aluminium anodisé et laqué époxy avec clapet de protection et support en inox, microphone, chauffage réglé via la commande de température, LED à infrarouge commandée par LDR

Moniteur LCD couleur 7" M 75L
190 x 110 x 26 mm
7"/178 mm (image visible), 16:9
11 – 30 volts DC
8 W
384 000 pixels
●
–20 °C à +70 °C
●
400 g
400
automatique piloté par LDR
2 + 1 avec reconnaissance de signal
activable
Homologation e, ISO 16750
Mise en marche automatique ou manuelle, ajustement automatique jour/nuit, image réelle ou fonction miroir, 3 entrées de caméra, 1 avec reconnaissance du signal vidéo, possibilité de mémoriser le réglage de l'image pour chaque caméra, haut-parleur, rétroéclairage LED
moniteur, 20 m de câble pour raccorder le moniteur à la caméra, jeu de câbles pour le moniteur, accessoires de montage pour tous les composants

3.42 // Dômes de toit 400 x 400 mm **700 x 400 mm**

Dômes de toit

	Mini Hekiplus		Mini Heki S		Mini Heki AirQuad		Midi Heki Style
N° de produit (avec aération permanente)	9104100251	9104100252	9104100289	9104100290	9104100319	9104100320	9104106891
N° de produit (sans aération permanente)	9104100249	9104100250	–	–	9104106414	9104106415	9104107365
Camping-car	•	•	•	•	•	•	•
Caravane	•	•	•	•	•	•	•
Manœuvre							
Poignées	–	–	•	•	•	•	•
Barre de levage	•	•	–	–	–	–	–
Manivelle	–	–	–	–	–	–	–
Électrique	–	–	–	–	–	–	–
Télécommande	–	–	–	–	–	–	–
Positions d'ouverture	3	3	5	5	5	5	variable
Angle max. d'ouverture	50°	50°	–	–	–	–	25°
Lampes 12 Volts (Watts)	–	–	–	–	–	–	–
Détecteur de pluie	–	–	–	–	–	–	–
Dôme vitré en PMMA							
Simple	–	–	•	•	–	–	–
Double	•	•	–	–	•	•	•
Store occultant							
Système de stores	–	–	–	–	–	–	–
Duette	–	–	–	–	–	–	–
Plissé simple	•	•	•	•	•	•	•
Moustiquaire							
Plissé simple	•	•	•	•	•	•	•
Système de stores	–	–	–	–	–	–	–
Matériau du cadre	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA
Couleur du cadre RAL 9001	•	•	•	•	•	•	•
Épaisseur de toit, standard (mm)	42	60	42	60	42	60	30 – 34
Épaisseur de toit, possible (mm)	25–41 *1	43–59 *1	23–41 *1	43–59 *1	23–41 *1	43–59 *1	25–29 / 35–60 *3
Dimensions de montage = surface de montage à l'extérieur (mm)	550 x 510	550 x 510	500 x 500	500 x 500	500 x 500	500 x 500	815 x 540
Découpe (mm)	400 x 400	400 x 400	400 x 400	400 x 400	400 x 400	400 x 400	700 x 400
Poids (kg)	3,3	3,3	2,9	2,9	3,4	3,4	7,2
Accessoires							
Cadre adaptateur	Cadre adaptateur pour ouvertures de toit > 400 x 400 mm // 9103500476						
Cadre adaptateur	Cadre adaptateur pour le montage sur un toit trapézoïdal en tôle avec une ouverture de toit de 400 x 400 mm // 9104114007						
Cadre intérieur – kit de seconde monte	–	–	–	–	–	–	–
Moustiquaire	–	–	–	–	–	–	–
Déflecteur (mm)	9104100260				–	–	9104100260
Déflecteur (mm)	–	–	–	–	–	–	–
Kit de montage (mm)	–	–	–	–	–	–	25–29 9104107495
Kit de montage (mm)	–	–	–	–	–	–	30 – 34 compris dans la livraison
Kit de montage (mm)	–	–	–	–	–	–	35–42 9104107497
Kit de montage (mm)	–	–	–	–	–	–	43 – 52 9104107498
Kit de montage (mm)	–	–	–	–	–	–	53–60 9104107499

*1 Nécessite de raccourcir les tubes
*2 Le cadre intérieur doit être raccourci
*3 Kit d'installation supplémentaire requis

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

Dômes de toit 700 x 500 mm | **Dômes de toit 960 x 655 mm**

Midi Heki (barre de levage)	Midi Heki (manivelle)	Midi Heki (électrique)	Heki 1	Heki 2	Heki 2 de Luxe	Heki 3plus	Heki 4plus
9104100253	9104100255	9104100257	–	9104100235	9104100240	9104115635 (sans éclairage)	–
9104100254	9104100256	9104100258	9104100112	–	–	9104100292 (avec éclairage)	9104100294
•	•	•	•	–	–	•	•
•	•	•	–	•	•	•	•
–	–	–	•	–	–	–	–
•	–	–	–	•	•	–	–
–	•	–	•	–	–	•	–
–	–	•	–	–	–	–	•
–	–	–	–	–	–	–	•
3	variable	variable	5 variable	3	3	variable	variable
45°	60°	60°	70°	55°	55°	70°	70°
–	–	–	–	–	4 x 5	– / 2 x 8	2 x 8
–	–	–	–	–	–	–	•
–	–	–	–	–	–	–	–
•	•	•	•	•	•	•	•
–	–	–	•	•	–	–	–
–	–	–	–	–	•	•	•
•	•	•	–	–	–	–	–
•	•	•	–	–	–	•	•
–	–	–	•	•	•	–	–
ASA	ASA	ASA	Mousse polyuréthane	ASA	ASA	ASA	ASA
•	•	•	•	•	•	•	•
30 – 34	30 – 34	30 – 34	27	25 – 32	25 – 32	25 – 32	25 – 32
25–29 / 35–60*3	25–29 / 35–60*3	25–29 / 35–60*3	28–60*2	33–60*3	33–60*3	33–60*3	33–60*3
880 x 650	880 x 650	880 x 650	1100 x 820	1080 x 790	1080 x 790	1080 x 790	1080 x 790
700 x 500	700 x 500	700 x 500	960 x 655	960 x 655	960 x 655	960 x 655	960 x 655
8,0	8,5	9,0	22,0	11,0	11,0	15,0	15,5
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	9104100241	–	–	
–	9104100259	9104100259	–	–	–	–	–
800 // 9104100236	800 // 9104100236	800 // 9104100236	800 // 9104100236	800 // 9104100236	800 // 9104100236	800 // 9104100236	800 // 9104100236
–	–	–	1 100 9104100237	1 100 9104100237	1 100 9104100237	1 100 9104100237	1 100 9104100237
25–29 9104100261	25–29 9104100261	25–29 9104100261	–	25–32 compris dans la livraison	25–32 compris dans la livraison	25–32 compris dans la livraison	25–32 compris dans la livraison
30–34 compris dans la livraison	30–34 compris dans la livraison	30–34 compris dans la livraison	–	32–39 9104100245	32–39 9104100245	32–39 9104100245	32–39 9104100245
35 – 42 9104100263	35 – 42 9104100263	35 – 42 9104100263	–	39–46 9104100246	39–46 9104100246	39–46 9104100246	39–46 9104100246
43 – 52 9104100264	43 – 52 9104100264	43 – 52 9104100264	–	46–53 9104100247	46–53 9104100247	46–53 9104100247	46–53 9104100247
53–60 9104100265	53–60 9104100265	53–60 9104100265	–	53–60 9104100248	53–60 9104100248	53–60 9104100248	53–60 9104100248

COMMANDE DE CATALOGUES PAR FAX + 33 (0) 3 44 63 65 16 (F) + 41 (0) 44 818 71 91 (CH)

Il vous suffit de copier ce formulaire, de le remplir et de nous le renvoyer par fax.

Adresse

Pour la France
Dometic France SAS
ZA du Pre de la Dame Jeanne
BP 5
F-60128 Plailly

Pour la Suisse
Dometic Switzerland AG
Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rumlang (Zurich)

Coordonnées d'expéditeur/tampon

VOUS AIMERIEZ EN SAVOIR PLUS ? DEMANDEZ NOS CATALOGUES !

2015

Plus de confort à bord

Le catalogue spécialement conçu pour la marine. Des solutions confort sur mesure pour les yachts et bateaux – réfrigération, climatiseurs, électronique, sources mobiles d'énergie, cuisine, sanitaires.

En route

La gamme d'accessoires éprouvés pour poids lourds, voitures et camionnettes. Des aides au stationnement aux systèmes vidéo de recul, en passant par l'entretien de la batterie. En outre, une large gamme de glacières pour les loisirs ou le travail.

Vous pouvez également commander nos catalogues sur Internet,
Pour la France : www.dometic-waeco.fr / Pour la Suisse : www.dometic.ch

SERVICE COMMERCIAL

pour la France :
Téléphone + 33 (0) 3 44 63 35 00
Fax + 33 (0) 3 44 63 65 16

pour la Suisse :
Téléphone + 41 (0) 44 818 71 71
Fax + 41 (0) 44 818 71 91

Votre ligne directe Dometic WAECO. Vous y obtiendrez des conseils personnalisés sur tous nos produits et l'adresse du revendeur le plus proche de chez vous.

INTERNET & E-MAIL :

pour la France :
www.dometic.fr/rv

pour la Suisse :
www.dometic.ch/rv
info@dometic.ch

Dometic
GROUP



Le **Groupe Dometic**, à l'écoute des clients est leader mondial dans la fourniture d'équipements et produits de confort destinés aux marchés des véhicules de loisirs, de l'automobile, du transport routier et de la plaisance. Nous offrons aux constructeurs ainsi qu'à la deuxième monte, une gamme complète de climatiseurs, réfrigérateurs, auvents, produits de cuisson, sanitaires, éclairages, solutions en énergie, produits de confort et de sécurité, fenêtres, portes et autres équipements qui rendent la vie plus agréable lors des déplacements.

Le Groupe Dometic fournit une gamme complète d'équipements de climatisation destinés aux ateliers de montage et réparation.

Le Groupe Dometic développe aussi des réfrigérateurs pour l'hôtellerie, les bureaux, les collectivités, ainsi que pour le transport et la conservation des vins et des produits médicaux.

Nos produits sont vendus dans près de 100 pays et fabriqués principalement dans nos propres usines partout dans le monde.

Cruisair by Dometic GROUP | Ondaria by Dometic GROUP | Dometic | Marine Air Systems by Dometic GROUP | WAECO by Dometic GROUP

LA VASTE GAMME D'ÉQUIPEMENTS
POUR LES VÉHICULES DE LOISIRS

Dometic GROUP

FRANCE
Dometic France SAS
ZA du Pré de la Dame Jeanne
B.P. 5
F-60128 Plailly
Tel +33 3 44633500
Fax +33 3 44636516
Net www.dometic.fr/rv

SWITZERLAND
Dometic Switzerland AG
Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rümlang
Tel. +41 44 8187171
Fax +41 44 8187191
Mail info@dometic.ch
Net www.dometic.ch/rv

AUSTRALIA
Dometic Australia Pty. Ltd.
1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227
Tel +61 7 55076000
Fax +61 7 55076001
Mail sales@dometic-waeco.com.au

AUSTRIA
Dometic Austria GmbH
Neudorferstrasse 108
A-2353 Guntramsdorf
Tel. +43 2236 908070
Fax +43 2236 90807060
Mail info@waeco.at

BENELUX
Dometic Benelux B.V.
Ecustraat 3
NL-4879 NP Etten-Leur
Tel +31 76 5029000
Fax +31 76 5029019
Mail info@dometic.nl

Dometic Branch Office Belgium
Zinkstraat 13
B-1500 Halle
Tel. +32 2 3598040
Fax +32 2 3598050
Mail info@dometic.be

DENMARK
Dometic Denmark A/S
Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
Tel +45 75585966
Fax +45 75586307
Mail info@dometic.dk

FINLAND
Dometic Finland OY
Mestarintie 4
FIN-01730 Vantaa
Tel. +358 20 7413220
Fax +358 9 7593700
Mail info@dometic.fi

GERMANY
Dometic WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
D-48282 Emsdetten
Tel +49 (0) 2572 879-0
Fax +49 (0) 2572 879-300
Mail info@dometic-waeco.de

HONG KONG
Dometic Group Asia Pacific
Suites 2207-11, 22/F, Tower 1
The Gateway, 25 Canton Road
Tsim Sha Tsui, Kowloon
Tel. +852 2 4611386
Fax +852 2 4665553
Mail info@waeco.com.hk

HUNGARY
Dometic PLC. Sales Office
H-1147 Budapest
Kerékgyártó u. 5.
Tel +36 1 468 4400
Fax +36 1 468 4401
Mail budapest@dometic.hu

ITALY
Dometic Italy S.r.l.
Via Virgilio, 3
I-47122 Forlì (FC)
Tel. +39 0543 754901
Fax +39 0543 754982
Mail info@dometic.it

NORWAY
Dometic Norway AS
Østerøyveien 46
N-3236 Sandefjord
Tel. +47 33428450
Fax +47 33428459
Mail firmapost@dometic.no

POLAND
Dometic Poland Sp. z o.o
ul. Puławska 435A
PL-02-801 Warszawa
Tel +48 22 414 32 00
Fax +48 22 414 32 01
Mail info@dometic.pl

PORTUGAL
Dometic Spain, S.L.
Branch Office em Portugal
Rotunda de São Gonçalo nº 1 - Esc. 12
2775-399 Carcavelos
Tel +351 219 244 173
Fax +351 219 243 206
Mail info@dometic.pt

RUSSIA
Dometic RUS LLC
Komsomolskaya square 6 – 1
RU-107140 Moscow
Tel +7 495 780 79 39
Fax +7 495 916 56 53
Mail info@dometic.ru

SLOVAKIA
Dometic Slovakia Sales Office Bratislava
Nádražná 34/A
900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel +421 2 45 529 680
Fax +421 2 45 529 680
Mail bratislava@dometic.com

SOUTH AFRICA
Dometic (Pty) Ltd.
Regional Office
South Africa & Sub-Saharan Africa
P.O. Box 2562
2008 Bedfordview
Tel. +27 11 4504978
Fax +27 11 4504976
Mail info@dometic.co.za

SPAIN
Dometic Spain S.L.
Avda. Sierra del Guadarrama, 16
E-28691 Villanueva de la Cañada
Madrid
Tel +34 902 111 042
Fax +34 900 100 245
Mail info@dometic.es

SWEDEN
Dometic Scandinavia AB
Gustaf Melins gata 7
S-421 31 Västra Frölunda
Tel. +46 31 7341100
Fax +46 31 7341101
Mail info@dometicgroup.se

UNITED ARAB EMIRATES
Dometic Middle East FZCO
P.O. Box 17860
S-D 6, Jebel Ali Freezone
Dubai
Tel +971 4 883 3858
Tel +971 4 883 3868
Mail info@dometic.ae

UNITED KINGDOM
Dometic UK Ltd.
Dometic House, The Brewery,
Blandford St. Mary
Dorset DT11 9LS
Tel +44 844 626 0133
Fax +44 844 626 0143
Mail sales@dometic.co.uk

9108001319

Votre distributeur :

Dometic | WAECO by Dometic GROUP